












# Symbolliste für den EPSON STYLUS PHOTO RX520

## Fehlermeldung








Anzeige	Bedeutung
	<b>Tinte verbraucht.</b> Wechseln Sie die leeren Tintenpatronen.
	<b>Die Tintenpatrone ist nicht oder nicht richtig eingesetzt.</b> Setzen Sie die Tintenpatrone richtig ein.
	<b>Kein Papier.</b> Es befindet sich kein Papier im Papierfach.
	<b>Es gibt einen Papierstau.</b> Beseitigen Sie den Papierstau und drücken Sie anschließend die Taste <b>Start</b> .
	<b>Indexblattfehler.</b> Legen Sie das Indexblatt richtig ein.
	<b>Indexblattfehler.</b> Füllen Sie die Ellipsen richtig aus.

Anzeige	Bedeutung
	<b>Indexblattfehler.</b> Das Indexblatt entspricht nicht den Fotos auf der Speicherkarte. Überprüfen Sie die Speicherkarte.
	<b>Vorschau-Scanfehler.</b> Prüfen Sie die Lage des Fotos.
	<b>Vorschau-Scanfehler.</b> Prüfen Sie die Lage des Films.
	<b>Zur Druckkopfreinigung ist nicht mehr genügend Tinte vorhanden.</b> Setzen Sie neue Tintenpatronen ein.
	<b>Mechanischer Fehler.</b> Rufen Sie den Kundendienst.
	<b>Der Schwamm für überschüssige Tinte ist voll.</b> Rufen Sie den Kundendienst.




## Warnmeldung

Anzeige	Bedeutung
	<b>Der Schwamm für überschüssige Tinte ist fast voll.</b> Rufen Sie den Kundendienst.
	<b>Auf der Speicherkarte sind keine Fotodaten.</b> Prüfen Sie die Daten auf der Speicherkarte.
	<b>Speicherkartenfehler.</b> Überprüfen Sie die Speicherkarte.
	<b>Die Kamera wird nicht erkannt.</b> Prüfen Sie den Anschluss.
	<b>Papierstärkehebel-Positionsfehler.</b> Stellen Sie den Papierstärkehebel in die richtige Position.






## Informationen

Anzeige	Bedeutung
	Tintenstandinformation.
	Setzen Sie eine Speicherkarte ein.
	PictBridge-Kamera angeschlossen.
	USB DIRECT-Kamera angeschlossen.
	Der Papierstärkehebel wurde verändert.
	
	PC angeschlossen.



## Allgemeine Symbole



Anzeige	Bedeutung
	<b>Anzeige für wenig Tinte.</b>
	<b>Anzeige für wenig Tinte (beim Drucken).</b>
 Printing	<b>Kopieren/Drucken einer Farbkopie.</b>

## Kopiermodussymbole









Anzeige	Bedeutung
	<b>Kopien.</b>
	<b>Farbkopieren.</b>
	<b>S/W-Kopieren.</b>
 Printing	<b>Kopieren einer S/W-Kopie.</b>
	<b>Passend auf Seite.</b>

## Symbole für den Speicherkartenmodus
















Anzeige	Bedeutung
	<b>Alle drucken.</b>
	<b>Indexblatt drucken.</b>











Anzeige	Bedeutung
	<b>Vom Indexblatt drucken.</b> Legen Sie das Indexblatt ein und drücken Sie dann die Taste <b>Start</b> .
 DPOF	<b>DPOF-Daten gefunden.</b>

## Symbole für den Film/Foto-Modus

Anzeige	Bedeutung
	<b>Vorschau-Scannen.</b>
	<b>Foto kopieren.</b>
	<b>Farbnegativfilm.</b>
	<b>Farbpositivfilm.</b>
	<b>Dias.</b>
	<b>Schwarzweiß-Negativfilm.</b>
	<b>Wiederherstellung ein.</b>
	<b>Für dieses Foto ist die Wiederherstellung aktiv.</b>

## Symbole für den Modus „Einstellungen/Hilfsprogramme“

Anzeige	Bedeutung
 Check Ink Levels	<b>Tintenfüllstände prüfen.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.
 Clean Print Head	<b>Druckkopf reinigen.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.
 Check Ink Nozzles	<b>Tintendüsen prüfen.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.
 Printing	<b>Drucken eines Düsentestmusters.</b>
 Align Print Head	<b>Druckkopf ausrichten.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.
 Printing	<b>Muster zur Druckkopfausrichtung.</b>
	<b>Druckausrichtung einstellen.</b>
 Change Cartridges	<b>Tintenpatronen wechseln.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.
<b>1</b> 	<b>Drücken Sie die Taste  und öffnen Sie dann die Scannereinheit.</b>

Anzeige	Bedeutung	
<b>2</b> 	<b>Tintenpatronen wechseln.</b>	
<b>3</b> 	<b>Schließen Sie die Scannereinheit und drücken Sie dann die Taste .</b>	
 Auto Correct	<b>Automatische Korrektur.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.	
OFF	<b>Aus</b>	
P.I.M.	<b>Print Image Matching</b>	
PhotoEnhance	<b>PhotoEnhance</b>	
Exif	<b>Exif</b>	
 Copy Quality	<b>Kopierqualität.</b> Drücken Sie die Taste  , um diesen Modus aufzurufen.	
	<b>Normal</b>	
	<b>Draft (Entwurf)</b>	
	<b>Fotoqualität</b>	