

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION™

## Epson AcuLaser C4200 Series

### Snelle, betrouwbare A4-kleurenlaserprinter van hoge kwaliteit

De Epson AcuLaser C4200-reeks biedt veeleisende werkgroepen snel professionele resultaten, zowel in kleur als in zwart-wit. En dankzij de lage bedrijfskosten kunt u aan uw documenten levendige kleuren toevoegen wanneer u maar wilt.

#### Snelheid en kwaliteit

Met een tijd tot eerste afdruk van 10,2 seconden en afdruksnelheden van 35 ppm in zwart-wit en 25 ppm in kleur, zal de Epson AcuLaser C4200-reeks u nooit laten wachten. Met de krachtige combinatie van de Epson AcuBrite-toner en de Epson AcuLaser Colour ASIC-technologie bent u zeker van de beste resultaten voor al uw teksten en afbeeldingen.

#### Eenvoudige integratie

De Epson AcuLaser C4200-reeks werkt met alle gangbare besturingssystemen en kan eenvoudig in uw netwerk en toepassingen worden geïntegreerd.

#### Flexibel en efficiënt

De Epson AcuLaser C4200-reeks drukt af op tal van media en heeft een hoge papiercapaciteit vanuit 5 laden. U beschikt standaard tevens over een duplex-eenheid.

#### Eenvoud in gebruik en onderhoud

De Epson AcuLaser C4200-reeks is eenvoudig te onderhouden, met betrouwbare en duurzame verbruiksmaterialen. U beschikt tevens over een groot LCD-bedieningspaneel waarmee u toegang krijgt tot alle informatie die nodig is om de beste resultaten uit uw printer te halen.

#### Voornaamste kenmerken

- Hoge afdruksnelheden: 35 ppm in zwart-wit en 25 ppm in kleur
- Nauwkeurige, consistente en voordelige resultaten dankzij de Epson AcuBrite-toner en Epson AcuLaser Colour 4.800 RIT\*
- Papierlade met grote capaciteit: van 700 vellen tot maximaal 2,350 vellen vanuit 5 laden
- Maandelijks afdrukvolume van 90.000 pagina's
- Uitgebreide aansluitmogelijkheden: parallel, Hi-Speed USB (2.0-compatibel) en 10/100 Base Tx Ethernet
- Ondersteuning voor Epson ESC/Page, ESC/P2, FX, IBM 1239X en Adobe® PostScript® Level 3
- Eenvoudig in onderhoud, met voorgeïnstalleerde toners



Model	Epson AcuLaser C4200DN (standaardmodel)	Bestelinformatie
<b>Voornaamste kenmerken</b>		
Afdruktechnologie	Laser, Single Pass	Epson AcuLaser C4200DN (standaardmodel) C11C600001BY
Resolutie	Epson AcuLaser Colour 4.800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement Technology)	Epson AcuLaser C4200DTN (standaardmodel + papierlade voor 1.100 vellen) C11C600001BZ
Afdruksnelheid	Max. 35 ppm in zwart-wit, max. 25 ppm in kleur (A4). Max. 20,4 ppm bij duplex	
Tijd tot eerste afdruk	10,2 seconden	
Processor	PowerPC 600 MHz	
Geheugen: standaard / maximaal	128 MB (standaard) / 640 MB (maximaal)	
LCD-scherm	Verlicht LCD-scherm met 5 regels van 22 tekens	
Maximumvolume per maand	90.000 pagina's	
<b>Papierbeheer</b>		
Standaardpapierinvoer	700 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + standaard universele papierlade voor 550 vellen, 80 gr/m <sup>2</sup> )	Toner geel 0242 C13S050242
Papierformaat	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive, F4, LGL13, LGL14; Van 90 x 139,7 mm tot 220 x 355,6 mm; 60 tot 216 gr/m <sup>2</sup>	Toner magenta 0243 C13S050243
Papiergewicht	60 tot 216 gr/m <sup>2</sup>	Toner cyaan 0244 C13S050244
Optioneel papierbeheer	Papierlade voor 550 vellen, papierlade voor 1.100 vellen (550 x 2)	
Maximale papierinvoer	2.350 vellen (multifunctionele lade voor 150 vellen + 4 papierladen voor 550 vellen)	
Papieruitvoer (standaard/maximaal)	250 vellen (met beeldzijde onder)	
<b>Taal besturingsemulatie van de printer</b>		
Standaard	ESC/Page™ Colour, ESC/Page, ESC/P2™, FX, IBM Mode I239X, Adobe PS3	Toner zwart 0245 C13S050245
Optioneel	PCL5C, PCL6 (kleur)	
<b>Residente lettertypen</b>		
Schaalbare lettertypen	84 ESC/Page, 17 PS3, 10 ESC/P2, 8 I239X, 93 PCL5c**	Fotogeleidingseenheid 1109 C13S051109
Bitmap-lettertypen	7 ESC/Page	
Barcode-lettertypen	Code39, Code128, Interleaved 2of5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Codabar	
<b>Aansluitingen</b>		
Interfases	IEEE 1284 parallelle interface (compatibiliteit, Nibble- en ECP-modus), Hi-Speed USB (2.0HS, D4) 10/100 Base Tx Ethernet-interface, optionele Type B-interface (niveau 3)	Fuser-eenheid C13S053021
Protocollen voor netwerkafdrukken	TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Microsoft Network: NetBIOS via TCP/IP, NetBIOS via NetBEUI; Netware - werkingsmodus: Stand-by (standaardinstelling), NDS-printserver, Bindery-printserver, Remote Printer; AppleTalk	Transferband C13S053022
Protocollen voor netwerkbeheer	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP. NetBEUI: NetWare en AppleTalk: SNMP	Papierlade voor 550 vellen C12C802251
<b>Verbruiksmaterialen <sup>(1)</sup></b>		
Toner	K: 10.000 pagina's <sup>(1)</sup> , CMY: 8.500 pagina's <sup>(1)</sup>	Papierlade voor 1100 vellen C12C802261
Tonerbesparingsmodus	Ja	
Fotogeleidingseenheid	35.000 pagina's <sup>(1)</sup>	
Transferband	35.000 pagina's <sup>(1)</sup>	
Fuser-eenheid	100.000 pagina's	Harde schijf van 37,2 GB C12C824172
<b>Stroomvereisten</b>		
Nominale spanning/frequentie/stroom	Voldoet aan Energy Star-normen 220 of 240 V ± 10% / 50 of 60 Hz ± 3 Hz / 5 A	
Stroomverbruik	In bedrijf: max. 960 W, gem. 329/409 W (kleur/zwart-wit). Stand-by: 71 W; Slaapstand: 25 W; Uitgeschakeld: 0 W	
<b>Aanbevolen minimale systeemvereisten</b>		
Pc / Mac	Door besturingssysteem aanbevolen vereisten	
Pc-interfaces	IEEE1284 ECP-modus, 10/100 BaseTx Ethernet, USB (alleen Microsoft® Windows® 98 / ME / 2000 / XP)	
Mac-interfaces	10/100 BaseTx Ethernet, USB	
Besturingssysteem	Microsoft® Windows® 98 / ME / XP / 2000 / Server 2003; Mac OSX 10.1.2 of hoger	
<b>Afmetingen (BxDxH) en gewicht*</b>		
Epson AcuLaser C4200DN	437 x 588 x 457 mm, 34,5 kg	
Epson AcuLaser C4200DTN	584 x 695 x 796 mm, 56 kg	
* Gewicht incl. verbruiksmaterialen		
<b>Omgevingscondities</b>		
Temperatuur	In bedrijf: 10 tot 32°C; Gestopt: -20 tot 40°C, Opgeslagen: 0 tot 35°C; Geen condensatie	
Luchtvochtigheid	In bedrijf: 15 tot 85%; Gestopt: 5 tot 85%, Opgeslagen: 15 tot 80%, Geen condensatie	
Geluid voeding	In bedrijf: 6,65 B; Stand-by: 5,0 B; Slaapstand: achtergrondgeluid	
Geluidsdruk	In bedrijf: 55 dB; Stand-by: 35 dB; Slaapstand: achtergrondgeluid	
<b>Veiligheid en voorschriften</b>		
Veiligheidsnormen	IEC60950 3de editie; EN60950 3de editie; IEC60825 laserproduct van klasse 1; CE-richtlijn; Nordic Agency-goedkeuringen	
EMC/EMI	EN55022 (CIRSPR-publicatie 22) klasse B, EN61000-3-2 (harmonisatie) klasse A, EN6100-3-3 (flikkering)	
<b>Garantie: standaard / optioneel</b>	1 jaar on-site/Epson Cover Plus 3 jaar uitgebreide on-site garantie ECPGRP65	

<sup>(1)</sup> De hier vermelde aantallen zijn geschat en zijn gebaseerd op het aantal A4-vellen afgedrukt bij 5% dekking en bij continu afdrukken. Bij onderbroken gebruik kan het aantal pagina's minder zijn.

