

EPSON 打印机服务应用工具 用户手册

关于 EPSON 打印服务应用工具 3

主要功能 4

主屏幕 5

打印头校准 / 自定义

打印纸配置 6

深度打印头清洗 11

固件更新 12

卸载 EPSON 打印机服务应用工具 13

版权所有 翻版必究

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of SEIKO EPSON CORPORATION. No patent liability is assumed with respect to the use of the information contained herein. Neither is any liability assumed for damages resulting from the use of the information contained herein.

Neither SEIKO EPSON CORPORATION nor its affiliates shall be liable to the purchaser of this product or third parties for damages, losses, costs, or expenses incurred by purchaser or third parties as a result of: accident, misuse, or abuse of this product or unauthorized modifications, repairs, or alterations to this product.

SEIKO EPSON CORPORATION and its affiliates shall not be liable against any damages or problems arising from the use of any options or any consumable products other than those designated as Original EPSON Products or EPSON Approved Products by SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON is a registered trademark of SEIKO EPSON CORPORATION.

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States of America and other countries.

Apple and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer, Inc.

General Notice: *Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.*

Copyright 2002 by SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan.

本产品信息如有更改，恕不另行通知。

本资料仅供参考。除中国现行法律法规规定，爱普生（中国）有限公司不承担任何由于使用本资料而造成的直接或间接损失的责任。

爱普生（中国）有限公司保留最终解释权。

关于 EPSON 打印机服务应用工具

EPSON 打印机服务应用工具允许用户进行自定义设置而不使用原始的打印机驱动程序。它有助于用户使用非 EPSON 正品介质的介质以便进行更清楚的打印。

您在这个软件中进行的设置与原始打印机驱动程序相符合。您可以从原始的打印机驱动程序设置中使用这个软件选择已保存的自定义设置。

要安装 EPSON 打印机服务应用工具，请参见 *EPSON GrayBalancer/EPSON 打印机服务应用工具安装指南*。

这个软件包含有以下功能：

- ☐ 打印头校准 / 自定义打印纸配置
- ☐ 深度打印头清洗
- ☐ 固件更新

注意：

- ☐ 必须安装原始的打印机驱动程序以便使用这个软件。
- ☐ Microsoft® Windows® 用户需要 Windows Millennium Edition、98、95、XP、2000 或 NT 4.0 和 EPSON Status Monitor 3 以便使用这个软件。
- ☐ Apple® Macintosh® 用户需要 Mac OS 8.6 至 9.2 以便使用这个软件。

❑ 对于 Macintosh 用户:

您进行的打印机驱动程序上的自动裁切设置不是为 EPSON 打印机服务应用工具软件设置的。

如果当打印样例时您想要启用此设置，则单击选项菜单下面的**自动裁切开**并确认在菜单左侧显示复选标记 (✓)。



主要功能

在 EPSON 打印机服务应用工具中，这里有三个主要功能：打印头校准 / 自定义打印纸配置、深度打印头清洗和固件更新。

打印头校准 / 自定义打印纸配置

打印头校准调整未对齐的垂直线并允许十分精确的校准每种色彩。

自定义打印纸配置允许您调整打印过程的若干方面以适应多种类型的介质。有关详细信息，请参见“打印头校准 / 自定义打印纸配置”。

注意:

如果您使用 *Stylus Pro 10600 ColoFast/Dye* 墨水系统，自定义打印纸配置功能不可用。

深度打印头清洗


执行深度打印头清洗。有关详细信息，请参见“深度打印头清洗”。

固件更新

更新打印机中安装的固件版本。有关详细信息，请参见“固件更新”。

主屏幕

下列屏幕是 EPSON 打印机服务应用工具的主屏幕。在这个屏幕中，您可以选择三个主要功能中的一个功能。从打印机和功能列表中选择打印机和您想要执行的功能。



注意:

- ❑ 本手册适用于 Windows 和 Macintosh 用户。本手册中的所有版面窗口插图和对话框是 Windows 版本中的。即使您使用 Macintosh 版本，您也可以看到几乎一样的窗口和对话框。
- ❑ 本手册中的屏幕图像是 Stylus Pro 9600/7600 的。

下列按钮是 EPSON 打印机服务应用工具屏幕中通常出现的按钮。如下图所示。


退出	单击这个按钮以清除设置并退出这个软件而不保存设置。
下一节	单击这个按钮以继续进行下一步。
返回	单击这个按钮以返回到前一步。
主页	这个按钮出现在每一个设置的末端。单击这个按钮以返回到主屏幕而不保存设置。

打印头校准 / 自定义打印纸配置

选择主屏幕中的打印头校准 / 自定义打印纸配置。将出现下列屏幕。在这个功能中，您可以调整打印图像。可用设置是打印头校准和自定义打印纸配置。选择您想要控制的一个或两个选项。

注意：

如果您使用 *Stylus 10600 ColoFast/Dye* 墨水系统，则自定义打印纸配置功能不可用，所以将不显示下面的屏幕而显示打印头校准屏幕。



打印头校准

当您选择 page 7 屏幕上的打印头校准时，将出现下列屏幕。

这个功能调整未对齐的垂直线并允许十分精确的校准每种色彩。

注意：

使用打印机上的控制面板，确保 *PLATEN GAP*（压纸卷筒间隙）设置到 *STANDARD*（标准），并且 *PAPER NUMBER*（打印纸）设置到 *STANDARD*（标准）（或 *STD*，根据打印机型号）。

选择方向和校准的打印质量设置。单击**下一步**以便继续进行下一步骤。有关更多的步骤，请按照屏幕说明进行操作。

注意：

☐ 对于方向，请选择单向和双向校准以便获得较佳的效果。

- ❑ 对于打印质量，请选择您想要进行打印的模式。
- ❑ 如果您使用 *Stylus Pro 10600*，打印质量下面显示的项目可能与下面的屏幕图像不同。
- ❑ 如果您正在 *Stylus Pro 10600* 中使用增强合成纸或增强背胶合成纸，仅选择**质量 / 高级照片**。校准的效果也将应用到这两种类型的打印纸**速度**设置中。



自定义打印纸配置

注意：


如果您使用 *Stylus Pro 10600 ColoFast/Dye* 墨水系统，自定义打印纸配置功能不可用。

当您选择 page 7 屏幕上的自定义打印纸配置时，将出现下列屏幕。

自定义打印纸配置允许您调整打印过程的若干方面以适应多种类型的介质。

如果您想要更改已进行的自定义配置设置，则从自定义名称列表中选择此名称。如果您想要创建一个新的自定义配置，则选择新建设置。从配置设置列表中选择您想要进行的设置。

在自定义打印纸配置的末端，您可以输入名称并保存您已进行的设置。



注意：

当您进行新建设置时，您必须确定介质类型。因此，介质类型复选框将自动被选取，并且不激活。

设置屏幕将显示您选取的项目。以下是配置设置的描述。

介质类型

从介质列表中选择您的介质。如果您正在使用的介质在列表中，自动出现的打印纸厚度设置将是正确的。但是，如果您正在使用的不是最初打算使用的介质类型设置的介质，您可以输入厚度设置以适合打印纸厚度框中的介质。

注意：

如果您在列表中没有找到您的介质，您可以进行样例打印以确定介质的最适当设置。单击**样例打印**以打开样例打印对话框。详细信息，请参见屏幕说明。

每次打印头通过的干燥时间

设置每次打印的等待时间。通常推荐设置为“0”。

注意:

当使用这个功能时，将降低打印速度。

送纸调整

允许精确调整每次打印通过时的送纸。如果打印输出中有水平条纹，请尝试这个功能。对于 EPSON 正品介质，推荐值为 “0”。

吸取打印纸

降低压纸卷筒的空气吸取并且当在很厚并且柔软的打印纸或布上打印时很有用。对于 EPSON 正品介质，通常推荐为 “标准”。

裁切方式

从裁切方式列表中选择想要的设置。通常推荐为 “标准”，但请根据使用的介质来进行您的选择。

打印质量

为每种打印模式指导打印质量。如果您想要为每种可用打印质量设置进行样例打印，则单击**打印**。

色彩浓度调整

调整色彩浓度。使用滑动块调整色彩浓度设置。要在选择的浓度设置中进行样例打印，单击**打印**。

注意:

- ☐ 因为当使用这个功能时不能保持色彩平衡，所以打印效果可能与预期的不同。如果您想要在保持色彩平衡时更改色彩浓度，则返回到介质类型对话框并从介质类型列表中选择不同的介质。
- ☐ 确保浓度没有超出介质可吸收的限制。

自定义名称

保存您进行的自定义设置。确认您的设置并且如果您选择新建设置，在自定义名称框中输入一个名称。单击**保存**以便将设置保存到打印机驱动程序中作为自定义文件。


注意：

在单击**保存**之后，此设置将自动保存到打印机驱动程序中。也将出现一个对话框以允许您将设置保存为自定义文件。

深度打印头清洗

在主屏幕中选择深度打印头清洗。将出现下列屏幕。按屏幕提示操作。使用这个功能，您可以执行强大的打印头清洗。

深度打印头清洗比通常的打印头清洗需要更长的时间。如果在通常的打印头清洗之后喷嘴仍然阻塞，请尝试深度打印头清洗。



注意：


- ❑ 深度打印头清洗比通常的打印头清洗需要使用更多的墨水。
Stylus Pro 9600/7600 大约需要 2 分钟，Stylus Pro 10600 大约需要 4 分钟。
- ❑ 当打印机液晶显示屏上显示 **READY**（就绪）时，清洗已完成。

固件更新

使用这个功能，您可以更新打印机中安装的固件版本。选择主屏幕中的固件更新。将出现下列屏幕。

注意：

如果您的打印机连接到使用网络的 PC 机上，根据网络通信量的不同，更新固件可能会出现故障。在这种情况下，使用 USB 或并行连接重新连接您的打印机并重试。



按照以下步骤更新打印机中安装的固件。

1. 单击**浏览**，然后选择固件更新文件。

注意：

- ❑ 您应该预先将文件拷贝到您的计算机中。
- ❑ 有关固件信息，请与您所在国家 / 地区的 EPSON 经销商或 EPSON 公司联系。

2. 单击**版本**以便查看打印机和已选择文件的固件版本。
3. 单击**更新**以更新固件。

卸载 EPSON 打印机服务应用工具

要卸载 EPSON 打印机服务应用工具，请按照以下步骤进行操作。

对于 Windows 用户

1. 退出所有应用程序。
2. 单击**开始**，指向**设置**，然后单击**控制面板**。
3. 双击**添加 / 删除程序**图标。
4. 选择 **EPSON 打印机服务应用工具**，并单击**添加 / 删除**。
5. 请按屏幕提示进行操作。

对于 Macintosh 用户

1. 退出所有应用程序。
2. 将 EPSON 打印机服务应用工具 CD 光盘插入到 Macintosh 中。
将出现 **EPSON 打印机服务应用工具**图标。
3. 双击 **EPSON 打印机服务应用工具**图标。
4. 双击**安装软件**文件夹。
5. 双击**卸载**图标。
6. 单击**卸载**。
7. 请按屏幕提示进行操作。