

# Matte Backlit Film

Handling instructions – additional information

Instructions relatives à la manipulation du papier – Informations supplémentaires

Istruzioni per l'utilizzo dei supporti – Ulteriori informazioni

Gebrauchsanleitung – Zusätzliche Hinweise

Instructies voor papierbeheer – aanvullende informatie

Instrucciones de manejo – información adicional

Instruções de Utilização – informações adicionais

**Table1: Supported printers and recommended settings**

Models / Driver version	6.50	6.51	6.52	6.53	6.54	6.55	6.56	6.57	6.58	6.59	6.60	6.61	6.62
	Ultrachrome	Ultrachrome K3	Ultrachrome K3 with Vivid Magenta	Enhanced Matte Paper	Resolution (dpi)	High Speed	Paper suction	Platen gap	Paper thickness	Black	Paper feed adjustment	ICC Profile available*	
Epson Stylus Pro 11880			X	X	1440	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	0	Yes	
Epson Stylus Pro 9880			X	X	1440	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	0	Yes	
Epson Stylus Pro 9800		X		X	1440	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	0	Yes	
Epson Stylus Pro 9450			X	X	1440	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	0	Yes	
Epson Stylus Pro 9400		X		X	1440	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	0	Yes	
Epson Stylus Pro 7880			X	X	720	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	5	Yes	
Epson Stylus Pro 7800		X		X	720	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	5	Yes	
Epson Stylus Pro 7450			X	X	720	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	5	Yes	
Epson Stylus Pro 7400		X		X	720	Deselect	-4	Narrow	1	Matte	5	Yes	

\* available on the support section of Epson's website

**EN****Load the Matte Backlit Film into the printer**

- Please see table 1.

**Printing on the Matte Backlit Film**

- Do not operate in humid conditions (above or close to 65% relative humidity) as this could cause a paper jam, head rubbing or print head scratches.
- Use gloves when handling this media to avoid finger marks.
- Handle this paper with care to avoid scratches or bend marks.
- You can find the ICC profiles on the support section of Epson's website. For best results we recommend that you create your own profile.

For durability and easy handling, we recommend that you laminate the Matte Backlit Film 170µm with pressure sensitive or low-melt over-laminates.

**DE****Legen Sie den Backlit Film in den Drucker ein**

- Siehe Tabelle 1.

**Bedrucken des Backlit Films**

- Bedrucken Sie das Medium nicht in Raumumgebungen über oder um 65 % relative Luftfeuchtigkeit, da dies zu einem Papierstau, zum Abrieb der Papieroberfläche oder zum Verkratzen durch den Druckkopf führen könnte.
- Verwenden Sie beim Umgang mit dem Medium Stoffhandschuhe, um Fingerabdrücke zu vermeiden.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Medium um, um Kratzer und Knicke zu vermeiden.
- Die ICC-Profilen finden Sie im Abschnitt "Support" auf der Epson Website.
- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Ihr eigenes Medienprofil erstellen.

Für eine bessere Haltbarkeit und zum einfacheren Umgang mit den Druckergebnissen, wird eine Laminierung des Backlit Films mit druckempfindlichen Laminierfolien mit geringen Schmelztemperaturen empfohlen (>80-100 Grad Celsius).

**PT****Coloque o Matte Backlit Film na impressora**

- Consulte a tabela 1.

**Imprimir no Matte Backlit Film**

- Não operar em condições de humidade (acima ou perto dos 65% de humidade relativa), pois o Matte Backlit Film poderá ficar encravado, poderá ocorrer um atrito das cabeças ou a cabeça de impressão pode riscar-se.
- Utilize luvas ao manusear este suporte de impressão para evitar deixar marcas de dedos.
- Manuseie este suporte de impressão com cuidado para evitar riscos ou vincos.
- Pode encontrar os perfis ICC na secção de suporte, no Web site da Epson.
- Para obter os melhores resultados, recomendamos que crie o seu próprio perfil.

Para uma maior durabilidade e um manuseamento mais fácil, recomendamos que o Matte Backlit Film 170µm seja laminado com laminados sensíveis à pressão e de baixa fusão.

**FR****Chargez le film mat rétroéclairé dans l'imprimante**

- Consultez le tableau 1.

**Impression sur un film mat rétroéclairé**

- N'imprimez pas dans des conditions d'humidité élevée (65 % ou plus d'humidité relative) ; vous risquez de provoquer un bourrage papier, des frottements ou des rayures au niveau de la tête d'impression.
- Utilisez des gants lorsque vous manipulez ce support pour éviter les traces de doigts.
- Manipulez-le avec précaution afin d'éviter les rayures ou les marques de pliure.
- Les profils ICC sont disponibles dans la section support du site Internet d'Epson.
- Nous vous recommandons de créer votre propre profil pour obtenir des résultats encore meilleurs.

Pour assurer la durabilité et la manipulation aisée de vos impressions, nous vous recommandons de plastifier le film mat rétroéclairé 170 µm à l'aide d'un film de lamination à froid ou d'un film de lamination à basse température.

**NL****Plaats de Matte Backlit Film in de printer**

- Raadpleeg Tabel 1.

**Afdrukken op de Matte Backlit Film**

- Niet gebruiken in vochtige omgevingen (met een relatieve vochtigheid van ongeveer 65% of hoger). Dit kan leiden tot papierstoringen, wrijvingsschade of krassen door de printkop.
- Draag handschoenen om vingerafdrukken op dit medium te vermijden.
- Behandel dit medium met zorg om krassen en buigmarkeringen te vermijden.
- De ICC-profielen vindt u op het Support-gedeelte van de Epson-website.
- Voor de beste resultaten raden wij u aan uw eigen profiel te creëren.

Voor duurzaamheid en een eenvoudige filmverwerking raden wij u aan de Matte Backlit Film 170µm te lamineren met drukgevoelige overlaminaten of overlaminaten die bij lage temperaturen smelten.

**IT****Caricare il Matte Backlit Film 170 nella stampante**

- Vedi tabella 1.

**Stampare sul Matte Backlit Film 170**

- Non utilizzare in condizioni ambientali di umidità relativa vicina o superiore al 65% per evitare inceppamenti della carta, sfregamento o graffi provocati dalle testine di stampa.
- Epson consiglia di utilizzare dei guanti per non rovinare la carta lasciando segni con le dita.
- Maneggiare questa carta con cura per evitare di graffiarla o di piegarla.
- I profili ICC sono disponibili nella sezione Supporto del sito Internet di Epson.
- Per i migliori risultati si consiglia di creare un profilo personalizzato.

Per assicurare la massima durata e facilità di gestione, Epson consiglia la laminazione del Matte Backlit Film da 170 µm con rivestimenti a basso punto di fusione oppure adesivi a pressione.

**ES****Carga la película Matte Backlit en la impresora**

- Consulta la tabla 1.

**Impresión en la película Matte Backlit**

- No utilices esta película en entornos húmedos (con una humedad relativa del 65% o superior) ya que podrían producirse atascos de papel, roces o arañazos del cabezal.
- Al manejar este soporte, utiliza guantes para evitar mancharlo con los dedos.
- Maneja este papel con cuidado para evitar que se produzcan arañazos o marcas de dobleces.
- Puedes consultar los perfiles ICC en la sección de asistencia de la página Web de Epson.
- Para conseguir resultados óptimos, te recomendamos que crees tu propio perfil.

Para lograr la máxima durabilidad y facilidad de manejo, te recomendamos que lamines la película Matte Backlit de 170 µm con laminados sensibles a la presión o con baja temperatura de fusión.