

# Multimedia Projector

מדריך להתקנת ה-Control Pad



## מדריך להתקנת ה-Control Pad



מדריך זה מסביר כיצד להתקין את ה-Control Pad.

על ידי התקנת ה-Control Pad, תוכל לבצע בקלות פעולות שגרתיות כמו הפעלה או כיבוי של המקרן, ושינוי המקור (פונקציית השלט הרחוק).

תוכל גם לחבר התקן אחסון USB או כבל USB לחיבור של מדפסת, וכו'.

עיון במידע הבא ללימוד על הפעלת ה-Control Pad, על הציווד ההיקפי הנתמך על ידי המערכת, ועל חיבור ציוד היקפי.

**מדריך למשתמש** 📖





ניתן להפעיל את ה Control Pad באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות.

- מהמקרון, באמצעות חיבור של מערכת הכבל האופציונלית של השלט הרחוק (ELPKC28) למקרון
- מהסוללות

כשמשמשים בסוללות, נשלחים אותות מרחוק למקרון באמצעות קרניים אינפרא-אדומות. התקן את ה- Control Pad בתוך הטווח האינפרא-אדום (עיין בטווח ההתקנה המומלץ).




כשמערכת הכבל של הבקרה מרחוק מחוברת למקרון, נשלחים אותות בקרה מרחוק למקרון גם דרך הכבל.

חבר את מערכת הכבל של הבקרה מרחוק במקרים הבאים.

- אם אינך יכול להתקין את ה- Control Pad בטווח ההתקנה המומלץ.
- אם מקרון בעל רגלים ניתנות להתאמה מונח על שולחן ומקרין על קיר.
- אם פונקציית הבקרה מרחוק של ה- Control Pad מגיבה באיטיות או לא מגיבה כלל.
- אם אתה משתמש במספר מקרנים באותו החדר.
- אם מסך ההקרנה ונקודת ההתקנה של ה- Control Pad אינם באותו גובה והפרש הגבהים ביניהם הוא יותר מ- 5 ס"מ.

אם אתה שולח אותו בתדר אינפרא-אדום במצבים המוזכרים לעיל, פעולת המכשיר עשויה להפוך לבלתי יציבה והסוללות עלולות להתרוקן במהירות.





- כשמשמשים בסוללה, יש לבדוק את הדברים הבאים לפני ההתקנה.
- התקן את ה- Control Pad על פני אותו משטח עליו נמצא מסך המקרן. אם נקודות ההתקנה של מסך ההקרנה ושל ה- Control Pad אינן באותו גובה, התקן את ה- Control Pad כ- 20 ס"מ מקצה המסך.
  - יישר את החלק העליון של המקרן עם החלק העליון של ה- Control Pad, וכוון את האזור הפולט אור של השלט הרחוק של ה- Control Pad לעבר המקרן.
  - התקן את המקרן תוך שימוש באפשרויות ההרכבה הבאות.
    - כשמרכיבים את המקרן לתקרה: רכיב חיבור לתקרה (ELPMB23)
    - כשמרכיבים את המקרן על קיר: לוחות הרכבה (מסופקים או ELPMB28)
    - כשמרכיבים את המקרן על שולחן: Interactive Table Mount (ELPMB29)
  - וודא כי לא ניצבים כל מכשולים בין ה- Control Pad והמקרן.

## כשהמכשיר מופעל ממערכת הכבל של הבקרה מרחוק

יש להשתמש במערכת האופציונלית של הכבל של הבקרה מרחוק. כשמחברים את המכשיר עם מערכת הכבל של הבקרה מרחוק, אין להשתמש בסוללות.

## כשמשמשים בסוללות

- אתה יכול להשתמש בסוללות המצורפות.
- השתמש באחד מסוגי הסוללה הבאים. לא ניתן להשתמש בסוללות הנטענות מחדש.
- סוללות מנגנו בגודל AA
  - סוללות מנגנו אלקליין בגודל AA (מומלץ)


### שים לב

הקפד לקרוא את המדריך הבא לפני הטיפול בסוללות.


הוראות בטיחות

## טווח התקנה מומלץ

כשמשמשים בסוללות, יש להתקין את ה- Control Pad בטווח המסומן המופיע בשרטוטים הבאים.





חבר את ה- Control Pad ואת המקרן כפי שמתואר באיור הבא.



- 1 חבר כשהחשמל מגיע ל- Control Pad מהמקרן. יש להשתמש במערכת הכבל של הבקרה מרחוק.
- 2 חבר כשמקרינים תמונות מהמחשב (USB Display), או כשמשתמשים אינטראקציה עם מחשב מתוך הפונקציה האינטראקטיבית. השתמש בכבל ה- USB.
- 3 חבר כשמקרינים תמונות מהתקן אחסון USB, או כששומרים נתונים להתקן אחסון USB. השתמש בכבל ה- USB.
- 4 חבר למדפסת כדי להדפיס את המסך המוקרן. השתמש בכבל ה- USB.

- חבר את ה- Control Pad למקרן באמצעות כבל ה- USB המצורף.
- המקרינים הבאים \* יכולים להתחבר ל- Control Pad. בדוק את תווית הדירוג שעל המקרן.
- H480x (כאשר x היא אות אנגלית מ- A עד Z)
- H481x (כאשר x היא אות אנגלית מ- A עד Z)
- \* החל מ- 20 לנובמבר 2012.
- אם ברצונך להתחבר למקרן אחר או אם יש לך שאלות כלשהן, צור קשר עם הכתובת הקרובה אליך המופיעה רשימת ספקים של מקרני אפסון.
- רשימת ספקים של מקרני אפסון**
- כשמעבירים כבלים דרך קיר, יש להעביר אותם דרך חור (a).
- אחרת, יש להסיר את ציפוי הכבל (b), ולהעביר את הכבלים דרך כאן. העבר את כבלי המדפסת לאורך המסילה שבגב ה- Control Pad.





- הדבק את מדבקות ההגנה על היציאות המצורפות על נקודות היציאה בהן אינך משתמש.
- וודא שהכיסוי העליון מחובר לפני השימוש.




### אזהרה



- כשמתקינים את ה- Control Pad יש לוודא שהקיר חזק מספיק. אין להתקין את המכשיר בזווית על הקיר, או על קיר שאינו יציב. אחרת, המכשיר עלול ליפול ולגרום לפגיעה. אפסון אינה לוקחת כל אחריות לכל תאונת נפילה הנגרמת בעקבות התקנה על קיר לא מתאים או באמצעות ברגים לא טובים.
- הדק את ה- Control Pad כך שלא יישאר כל רווח בינו לבין הקיר. וודא שהברגים אינם מוברגים בזווית. בדוק אם הברגים מהודקים היטב.
- אין להתקין את ה- Control Pad במקומות בהם עלולים להיות רעידות, רטט או הלם. אחרת, הברגים עלולים להשתחרר וה- Control Pad עלול ליפול ולגרום לפגיעה.
- אין לחבר את ה- Control Pad באמצעות סרט דבק דו צדדי או באמצעות מגנטים.

### שטח נחוץ



כשמתקינים את ה- Control Pad, חשוב לוודא שיש מספיק מקום בסביבות המכשיר כפי שרואים באיור למעלה.

מכיוון שהמכסה העליון נפתח מהצד השמאלי, צריך להשאיר מקום בצד השמאלי של ה- Control Pad.

### התקנה על קיר


הכן את הברגים להתקנה (M4 x 20 מ"מ). חבר את המכשיר את הקיר באמצעות ארבעת הברגים.

### שים לב

וודא שהשלט הרחוק וה- Control Pad יכולים לתקשר עם המקרן, ואז הדק את הברגים.

## כשמרכיבים על שולחן



הדק את רגלי הגומי של ה- Control Pad כדי למנוע החלקה (בארבע נקודות).





ממדים	136 x 29 x 149 מ"מ (לא כולל החלק המוגבה או רגלי גומי)
מסה	כ- 240 גר' (לא כולל סוללות או רגלי גומי)
טמפרטורת תפעול	0 עד $+50^{\circ}\text{C}$ (אין התעבות)
טמפרטורת אחסון	-20 עד $+60^{\circ}\text{C}$ (אין התעבות)





יחידות: מ"מ

SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.©

412370900HE