



Multimedia Projector

Control Pad – Telepítési útmutató

Control Pad – Telepítési útmutató



Ez az útmutató elmagyarázza a Control Pad telepítésének módját.

A Control Pad telepítésével könnyűszerrel végrehajthatja a gyakran használt műveleteket, mint pl. a kivetítő be- és kikapcsolása és a forrás váltása (távvezérlő funkció).

USB adattároló eszközt vagy nyomtatóhoz vezető USB-kábeleket stb. is csatlakoztathat.

Bővebb információkért a Control Pad működtetésével, a támogatott perifériás eszközökkel és a perifériák csatlakoztatásával kapcsolatban lásd az alábbi részt.

Használati útmutató



A Control Pad-et az alábbi módszerek egyikével láthatja el tápfeszültséggel.

- A kivetítőről az opcionális távirányító kábelkészlete (ELPKC28) csatlakoztatásával
- Az Telepről



Telep használata esetén a távvezérlő infravörös jel segítségével irányítja a kivetítőt. A Control Pad-et az infravörös jel hatósugarán belül telepítse (lásd az ajánlott telepítési hatósugarat).

Amikor a Távirányító kábelkészlete a kivetítőhöz csatlakozik, a távvezérlő jelei a kábelen keresztül is továbbításra kerülnek a kivetítőre.

Csatlakoztassa a távirányító kábelkészlete az alábbi helyzetekben.

- Ha nem lehetséges a Control Pad telepítése az ajánlott telepítési hatósugaron belül.
- Ha az állítható lábakkal rendelkező kivetítőt asztalra helyezik és falra vetítenek.
- Ha a Control Pad távvezérlő funkciója lassan vagy egyáltalán nem reagál.
- Ha ugyanabban a helyiségben több kivetítőt használ.
- Ha a vetítővászon és a Control Pad telepítési helye egyenetlen és a magasság-különbség több mint 5 cm.



Ha a távvezérlő jelét infravörös sugárral továbbítja a fenti helyzetekben, a működés labilissá válhat és az elemek hamar kimerülhetnek.

Telep használata esetén

Használhatja a mellékelt elemeket.

A következő típusú elemeket használja. Újratölthető akkumulátort nem lehet használni.

- AA méretű mangánelemek
- AA méretű mangán alkálielemek (ajánlott)



Figyelem

Az elemek kezelése előtt feltétlenül olvassa el a következő útmutatót.

 **Biztonsági előírások**

Javasolt telepítési hatósugár

Elemek használata esetén a Control Pad-et az alábbi ábrán látható árnyékolt részen belül telepítse.



- 1 A vetítővászon közepe
- 2 A kivetítő teteje
- 3 A Control Pad teteje
- 4 A Control Pad alja
- 5 Távirányító fénykibocsátó része

Elemek használata esetén ellenőrizze az alábbiakat.


- A Control Pad-et a vetítővászonnal közös felületen telepítse. Ha a vetítővászon és a Control Pad telepítési helye egyenetlen, a Control Pad-et a vászon szélétől körülbelül 20 cm távolságban telepítse.
- Hozza egy vonalba a kivetítő tetejét a Control Pad tetejével, és irányítsa a Control Pad távvezérlő jeladóját a kivetítőre.
- A kivetítőt az alábbi konzolok segítségével telepítse.
Mennyezetre szerelés esetén: Mennyezeti rögzítés (ELPMB23)
Falra szerelés esetén: Beállító lemez (mellékelt vagy ELPMB28)
Asztalra helyezés esetén: Interactive Table Mount (ELPMB29)
- Győződjön meg arról, hogy a Control Pad és a kivetítő között nincs semmiféle akadály.

Ha a tápfeszültséget a Távirányító kábelkészlete biztosítja

Használja az opcionális távirányító kábelkészlete.

A távirányító kábelkészlete csatlakoztatása esetén ne használjon elemeket.

A Control Pad-et és a kivetítőt az alábbi ábrán látható módon csatlakoztassa.



- 1 Csatlakoztassa, amikor a Control Pad-et a kivetítő látja el tápfeszültséggel. Használja a távirányító kábelkészlete.
- 2 Csatlakoztassa, ha számítógépről vetít képeket (USB Display), vagy a PC interaktív elemet használja az interaktív funkcióban. Az USB-kábelt használja.
- 3 Csatlakoztassa, ha USB-tárolóeszköztől vetít képeket, vagy ha adatokat ment egy USB-adattároló eszközre. Az USB-kábelt használja.

- 4 Csatlakoztasson egy nyomtatót a vetített kép nyomtatásához. Az USB-kábelt használja.



- Csatlakoztassa a Control Pad-et a kivetítőhöz a mellékelt USB-kábel segítségével.

- A következő kivetítők* csatlakozhatnak a Control Pad-hez. Ellenőrizze a kivetítő adattábláját.

- H480x (ahol az x egy A és Z közötti betű)
- H481x (ahol az x egy A és Z közötti betű)


* A 2012. november 20-i állapot szerint.

Ha másfajta kivetítőt kíván csatlakoztatni, vagy kérdései vannak, vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor címjegyzék lista című dokumentumban található legközelebbi címmel.


 [Epson projektor címjegyzék lista](#)

- Amikor falon keresztül vezet kábeleket, vezesse át őket a lyukon (a).

Egyéb esetben távolítsa el a kábelfedelet (b), és itt vezesse át a kábeleket. A nyomtató kábeleit a Control Pad hátlapján lévő mélyedésben vezesse.



Szükséges hely



A Control Pad telepítése során győződjön meg arról, hogy van elegendő hely a környező területen, ahogy a fenti ábra is szemlélteti.


Mivel a felső fedél a bal oldalról nyílik, szabad helyet kell hagyni a Control Pad bal oldalán.

Falra szerelés

Készítsen elő négy csavart (M4 x 20 mm) a telepítéshez. Rögzítse a falhoz a négy csavarral.

Figyelem

Győződjön meg arról, hogy a kivetítő távvezérlője és a Control Pad képes kommunikálni a kivetítővel, majd rögzítse a csavarokat.



- Ragassza a mellékelt portvédő matricákat a használaton kívüli portokra.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a felső fedél rögzítve van.




Figyelmeztetés



- Amikor a Control Pad-et telepíti, győződjön meg a fal szilárdságáról. Ne szerelje a falra ferde szögben, vagy labilis falra. Ellenkező esetben leeshet, és sérülést okozhat. Az Epson nem vállal felelősséget a leesés miatti balesetekért, amennyiben a terméket hordozó fal vagy szerelvény nem megfelelő teherbírású.
- Úgy rögzítse a Control Pad-et a falra, hogy ne maradjon rés a készülék és a fal között. Győződjön meg arról, a csavarok nem ferdén vannak behajtvva. Ellenőrizze, hogy erősen meg vannak-e húzva a csavarok.
- Ne telepítse a Control Pad-et rezgésnek vagy ütdésnek kitett helyen. Ellenkező esetben a csavarok kilazulhatnak, és a Control Pad sérülést okozva leeshet.
- Ne rögzítse a Control Pad-et kétoldalas ragasztószalaggal vagy mágnessel.

Asztalra helyezés esetén

Rögzítse a négy gumitalpat a Control Pad alá, hogy megelőzze a csúszást (négy ponton).



Méretek	136 x 149 x 29 mm (a kiemelkedő részt és a gumitalpakat nem számítva)
Tömeg	kb. 240 g (az elemeket és gumitalpakat nem számítva)
Üzemi hőmérséklet	0 – +50°C (nem lecsapódó)
Tárolási hőmérséklet	-20 – +60°C (nem lecsapódó)



Mértékegység: mm

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

412370900HU