



# **ET-M3170 / M3170 Series**

# **Посібник користувача**

**Зміст****Про посібник з експлуатації**

Вступ до посібників. . . . .	8
Використання посібника для пошуку інформації. . . . .	8
Позначки та символи. . . . .	10
Описи, використані в цьому посібнику. . . . .	10
Позначення операційної системи. . . . .	10

**Важливі інструкції**

Вказівки з безпеки. . . . .	12
Інструкції з безпеки чорнила. . . . .	13
Вказівки та попередження відносно принтера. . . . .	13
Вказівки та попередження щодо налаштування принтера. . . . .	13
Вказівки та застереження щодо використання принтера. . . . .	14
Вказівки та попередження щодо транспортування або зберігання принтера. . . . .	14
Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням. . . . .	14
Вказівки та попередження щодо використання сенсорного екрану. . . . .	15
Захист особистої інформації. . . . .	15

**Основні параметри принтера**

Назви деталей та їх функції. . . . .	16
Панель керування. . . . .	18
Основна конфігурація екрана. . . . .	19
Піктограми, що відображаються на РК-екрані. . . . .	19
Операції із сенсорним екраном. . . . .	20
Основні операції. . . . .	21
Введення символів. . . . .	22
Перегляд анімацій. . . . .	22

**Налаштування мережі**

Типи мережевого з'єднання. . . . .	24
З'єднання Ethernet. . . . .	24
Wi-Fi-з'єднання. . . . .	25
З'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP). . . . .	25
Підключення до комп'ютера. . . . .	26
Підключення до смарт-пристрою. . . . .	27

Підключення до смарт-пристрою через бездротовий маршрутизатор. . . . .	27
Підключення до iPhone, iPad або iPod touch за допомогою Wi-Fi Direct. . . . .	27
Підключення до пристрів на Android за допомогою Wi-Fi Direct. . . . .	30
Підключення до пристрів на ОС, відмінних від iOS і Android, за допомогою Wi-Fi Direct. . . . .	32
Налаштування параметрів Wi-Fi з принтера. . . . .	36
Налаштування Wi-Fi шляхом введення SSID і пароля. . . . .	36
Налаштування Wi-Fi за допомогою кнопки (WPS). . . . .	37
Налаштування Wi-Fi шляхом встановлення PIN-коду (WPS). . . . .	39
Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP). . . . .	39
Розширені налаштування мережі. . . . .	40
Перевірка стану підключення до мережі. . . . .	41
Піктограма мережі. . . . .	41
Перевірка докладних відомостей про мережу з панелі керування. . . . .	42
Друк звіту про мережеве з'єднання. . . . .	42
Заміна або додавання нових бездротових маршрутизаторів. . . . .	49
Змінення способу підключення до комп'ютера. . . . .	49
Перехід на мережеве з'єднання Ethernet за допомогою панелі керування. . . . .	50
Зміна налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP). . . . .	51
Вимикання Wi-Fi із панелі керування. . . . .	51
Відключення Wi-Fi Direct (Простий режим AP) з панелі керування. . . . .	52
Відновлення налаштувань мережі з панелі керування. . . . .	52
<b>Підготовка принтера</b>	
Завантаження паперу. . . . .	54
Доступний папір та ресурс завантаження. . . . .	54
Завантаження паперу в Касета для паперу. . . . .	57
Завантаження паперу в Заднє гніздо подачі. . . . .	60
Завантаження конвертів та застереження. . . . .	62
Перелік типів паперу. . . . .	63
Виведення паперу. . . . .	63
Розміщення оригіналів. . . . .	64
Оригінали доступні для пристрою АПД. . . . .	64

Розміщення оригіналів на пристрої АПД . . . . .	65
Розміщення оригіналів на Скло сканера . . . . .	67
Керування контактами . . . . .	68
Реєстрація або редагування контактів . . . . .	69
Реєстрація або редагування групованих контактів . . . . .	69
Реєстрація контактів на комп'ютері . . . . .	70
Опції меню для Налашт. . . . .	71
Опції меню для Загальні налаштування . . . . .	71
Опції меню для Обслугов. . . . .	76
Опції меню для Друк.аркуш стат. . . . .	77
Опції меню для Лічильник друку . . . . .	77
Опції меню для Звіти . . . . .	78
Опції меню для Параметри користувача . . . . .	78
Опції меню для Віднов. налашт. за зам. . . . .	78
Опції меню для Оновлення мікропрограмного забезпечення . . . . .	78
Заощадження енергії . . . . .	79
Заощадження енергії — панель керування . . . . .	79
<b>Налаштування факсу</b>	
Перед використанням функцій факсу . . . . .	80
Підключення до телефонної лінії . . . . .	80
Сумісні телефонні лінії . . . . .	80
Підключення принтера до телефонної лінії . . . . .	81
Під'єднання телефону до принтера . . . . .	82
Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів (за допомогою Майстер налашт. факсу) . . . . .	84
Встановлення індивідуальних налаштувань у функціях факсу принтера . . . . .	86
Налаштування Режим отримання . . . . .	86
Виконання налаштувань при підключені зовнішнього телефонного пристроя . . . . .	88
Виконання налаштувань для блокування небажаних факсів . . . . .	89
Параметри для збереження отриманих факсів . . . . .	89
Параметри для надсилання та отримання факсів на комп'ютері . . . . .	90
Опції меню Налашт. факсу . . . . .	91
Перевір. підкл. факсу . . . . .	91
Майстер налашт. факсу . . . . .	91
Меню Отримати налаштування . . . . .	91
Меню Налаштування звіту . . . . .	93
Меню Основні налашт. . . . .	93
Меню Налаштування безпеки . . . . .	95

**Друкування**

Друк за допомогою драйвера принтера в ОС Windows . . . . .	96
Доступ до драйвера принтера . . . . .	96
Основи друку . . . . .	97
Двосторонній друк . . . . .	98
Друкування декількох сторінок на одному аркуші . . . . .	99
Друк і складання за порядком сторінок (друк у зворотньому порядку) . . . . .	99
Друк зменшеного або збільшеного документу . . . . .	100
Друк одного зображення на кількох аркушах для його збільшення (створення плаката) . . . . .	101
Друк з верхніми та нижніми колонтитулами . . . . .	107
Друк водяного знаку . . . . .	108
Друк кількох файлів разом . . . . .	109
Налаштування відтінку друку . . . . .	109
Друк з підсиленням тонких ліній . . . . .	110
Покращення світлого тексту та ліній . . . . .	110
Друк чітких штрих-кодів . . . . .	111
Скасування друку . . . . .	111
Опції меню для драйвера принтера . . . . .	112
Друк за допомогою драйвера принтера в ОС Mac OS . . . . .	115
Основи друку . . . . .	115
Двосторонній друк . . . . .	117
Друкування декількох сторінок на одному аркуші . . . . .	118
Друк і складання за порядком сторінок (друк у зворотньому порядку) . . . . .	118
Друк зменшеного або збільшеного документу . . . . .	119
Скасування друку . . . . .	120
Опції меню для драйвера принтера . . . . .	120
Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS . . . . .	121
Друк зі смарт-пристроїв . . . . .	122
Використання Epson iPrint . . . . .	122
Використання Epson Print Enabler . . . . .	124
Використання AirPrint . . . . .	124
Скасування поточного завдання . . . . .	125
<b>Копіювання</b>	
Основи копіювання . . . . .	126
Двостороннє копіювання . . . . .	126
Копіювання кількох сторінок оригіналу на один аркуш . . . . .	127
Основні параметри копіювання в меню . . . . .	127

Розширені параметри копіювання в меню. . . . . 127

## **Сканування**

Сканування за допомогою панелі керування. . . . . 130

Сканування на комп'ютер (Event Manager). . . . . 130

Сканування і збереження у хмарі. . . . . 134

Сканування за допомогою WSD. . . . . 136

Сканування з комп'ютера. . . . . 138

Сканування за допомогою Epson Scan 2. . . . . 138

Сканування з інтелектуальних пристройів. . . . . 141

Встановлення Epson iPrint. . . . . 141

Сканування за допомогою Epson iPrint. . . . . 141

## **Надсилання факсу**

Перед використанням функцій факсу. . . . . 143

Надсилання факсів за допомогою принтера. . . . . 143

Надсилання факсу за допомогою панелі

керування. . . . . 143

Різноманітні способи надсилання факсу. . . . . 145

Отримання факсів на принтер. . . . . 147

Отримання вхідних факсів. . . . . 148

Отримання факсу за допомогою

телефонного дзвінка. . . . . 149

Збереження отриманих факсів. . . . . 150

Використання інших функцій надсилання

факсу. . . . . 152

Друк звіту надсилання факсу в ручному

режимі. . . . . 152

Параметри надсилання факсу в меню. . . . . 152

Отримувач. . . . . 152

Налашт. факсу. . . . . 153

Більше. . . . . 154

Опції меню для Параметри користувача. . . . . 155

Опції меню для Вхідні повідомлення. . . . . 155

Надсилання факсу із комп'ютера. . . . . 155

Надсилання документів за допомогою

програми (Windows). . . . . 156

Надсилання документів за допомогою

програми (Mac OS). . . . . 158

Отримання факсів на комп'ютер. . . . . 159

Зберігання отриманих факсів на комп'ютері 160

Скасування функції збереження вхідних

факсів на комп'ютер. . . . . 160

Перевірка наявності нових факсів (ОС

Windows). . . . . 161

Перевірка наявності нових факсів (ОС

Mac OS). . . . . 162

## **Заповнення чорнильних**

### **картриджів та заміна**

#### **контейнерів для відпрацьованого**

#### **чорнила**

Перевірка стану чорнила і контейнерів для

відпрацьованого чорнила. . . . . 163

Перевірка стану контейнера для

відпрацьованого чорнила — панель

керування. . . . . 163

Перевірка стану рівня чорнила в

контейнері для відпрацьованого чорнила

— Windows. . . . . 163

Перевірка стану чорнила та контейнера

для відпрацьованого чорнила — Mac OS. . . . . 163

Коди чорнильних флаконів. . . . . 164

Застереження щодо користування

чорнильними флаконами. . . . . 165

Заправка чорнильного картриджа. . . . . 166

Код контейнера для відпрацьованого чорнила. . . . . 170

Застереження щодо користування

контейнера для відпрацьованого чорнила. . . . . 170

Заміна контейнера для відпрацьованого

чорнила. . . . . 171

## **Обслуговування принтера**

Запобігання засиханню друкувальної

голівки. . . . . 172

Перевірка забиття сопел (перевірка сопел). . . . . 172

Перевірка засмічення сопел (перевірка

сопел) — панель керування. . . . . 172

Перевірка засмічення сопел (перевірка

сопел) — Windows. . . . . 173

Перевірка засмічення сопел (перевірка

сопел) — Mac OS. . . . . 174

Очищення друкувальної головки

(Прочищення голівки). . . . . 175

Очищення друкувальної голівки — панель

керування. . . . . 176

Очищення друкувальної голівки — Windows 176

Очищення друкувальної голівки — Mac OS. . . . . 177

Інтенсивне очищення друкувальної головки

(Потужне очищення). . . . . 177

Запуск Потужне очищення — панель

керування. . . . . 178

Запуск Потужне очищення — Windows. . . . . 178

Запуск Потужне очищення — Mac OS. . . . . 179

Вирівнювання друкувальної голівки. . . . . 179

Вирівнювання друкувальної головки — панель керування. . . . .	179
Очищення шляху проходження паперу. . . . .	179
Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил. . . . .	180
Очищення шляху проходження паперу в разі проблем зі зминанням паперу. . . . .	180
Очищення пристрою АПД. . . . .	182
Очищення Скло сканера. . . . .	185
Очищення прозорої плівки. . . . .	186
Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер. . . . .	188
Перевірка загальної кількості сторінок, поданих на принтер — панель керування. . . . .	188
Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Windows. . . . .	188
Перевірка загальної кількості аркушів, поданих на принтер — Mac OS. . . . .	189
<b>Інформація про програми та мережеві служби</b>	
Програма для налаштування операцій принтера (Web Config). . . . .	190
Запуск конфігурації мережі у веб-браузері. . . . .	190
Запуск Web Config у Windows. . . . .	191
Запуск Web Config у Mac OS. . . . .	191
Програма для сканування документів і зображенень (Epson Scan 2). . . . .	191
Додавання мережевого сканера. . . . .	192
Програма для налаштування операцій сканування з панелі керування (Epson Event Manager). . . . .	193
Програма для налаштування операцій факсу та надсилання факсів (FAX Utility). . . . .	193
Програма для надсилання факсів (драйвер PC-FAX). . . . .	194
Програма для друку веб-сторінок (E-Web Print). . . . .	194
Засоби для оновлення програмного забезпечення (EPSON Software Updater). . . . .	195
Програма для налаштування кількох пристрій (EpsonNet Config). . . . .	196
Іnstalляція найновіших програм. . . . .	196
Оновлення мікропрограм принтера з панель керування. . . . .	198
Видалення застосунків. . . . .	198
Видалення програм — Windows. . . . .	198
Видалення програм — Mac OS. . . . .	199
Друк за допомогою мережової служби. . . . .	200

**Вирішення проблем**

Перевірка стану принтера. . . . .	201
Перевірка повідомлень, що відображаються на РК-екрані. . . . .	201
Перевірка стану принтера — Windows. . . . .	202
Перевірка стану принтера — Mac OS. . . . .	202
Перевірка стану програмного забезпечення. . . . .	202
Видалення зім'ятої паперу. . . . .	203
Видалення затиснутого паперу з передньої кришки. . . . .	203
Видалення паперу, затиснутого в касеті для паперу Заднє гніздо подачі. . . . .	205
Видалення зім'ятої паперу зсередини принтера. . . . .	205
Видалення затиснутого паперу з Задня кришка. . . . .	206
Видалення паперу, затиснутого в касеті для паперу ADF. . . . .	207
Неправильна подача паперу. . . . .	210
Зминання паперу. . . . .	210
Папір подається під кутом. . . . .	210
Виштовхнутий папір падає з вихідного лотка. . . . .	210
Папір виштовхується під час друку. . . . .	210
Оригінал не подається у пристрій АПД. . . . .	211
Проблеми з живленням та панеллю керування. . . . .	211
Живлення не вмикається. . . . .	211
Живлення не вимикається. . . . .	211
Автоматичне вимкнення живлення. . . . .	212
РК-екран стає темним. . . . .	212
Не вдається надрукувати з комп'ютера. . . . .	212
Перевірка підключення (USB). . . . .	212
Перевірка підключення (мережі). . . . .	213
Перевірка програмного забезпечення та даних. . . . .	213
Перевірка стану принтера з комп'ютера (Windows). . . . .	215
Перевірка стану принтера з комп'ютера (ОС Mac OS). . . . .	216
Якщо неможливо внести мережеві налаштування. . . . .	216
Не вдається підключитися із пристройв при відсутності проблем мережевих налаштувань. . . . .	217
Перевірка підключеного до принтера SSID. . . . .	218
Перевірка ідентифікатора SSID для комп'ютера. . . . .	219
Нестабільне підключення до мережі Ethernet. . . . .	220
Не вдається друкувати з iPhone або iPad. . . . .	220

## Зміст

Проблеми друку. . . . .	221	Сканування надто повільне. . . . .	232
Роздруківка потерта або відсутній колір. . . . .	221	Сканування зупиняється під час	
Смуги або спотворення кольорів. . . . .	221	сканування у формат PDF/Multi-TIFF. . . . .	232
Кольорові смуги, що друкуються з		Проблеми з відправленням та отриманням	
інтервалом приблизно 3.3 см. . . . .	222	факсів. . . . .	232
Вертикальні смуги або нерівномірність. . . . .	222	Неможливо надіслати чи отримати факс. . . . .	232
Низька якість друку. . . . .	222	Неможливо надіслати факси. . . . .	234
Папір подряпаний або потертий. . . . .	224	Неможливо надіслати факс певному	
Папір подряпався під час автоматичного		одержувачу. . . . .	234
2-стороннього друку. . . . .	224	Неможливо надіслати факс у вказаній час. . . . .	234
Надруковані фотографії липкі. . . . .	224	Неможливо отримати факс. . . . .	235
Положення, розмір або краї роздруківки		Помилка переповнення пам'яті. . . . .	235
неправильні. . . . .	225	Погана якість відправленого факсу. . . . .	236
Надруковані символи неправильні або		Неправильний розмір надісланих факсів. . . . .	236
спотворені. . . . .	225	Погана якість отриманого факсу. . . . .	236
Надруковане зображення перевернуте. . . . .	225	Отримані факси не друкуються. . . . .	237
Подібний до мозаїки шаблон на		Сторінки пусті або надруковано	
роздруківках. . . . .	226	невеликий обсяг тексту на другій сторінці	
Нерівномірні кольори, розмазане		отриманих факсів. . . . .	237
зображення, плями або прямі лінії		Інші проблеми, пов'язані з факсом. . . . .	237
з'являються на скопійованому зображені. . . . .	226	Неможливо зробити дзвінок з	
На скопійованому зображені з'являється		підключенного телефону. . . . .	237
штрихування перехресними лініями (муар). . . . .	226	Автовідповідач не відповідає на голосові	
Зображення зворотної сторони оригіналу		виклики. . . . .	237
з'являється на копії зображення. . . . .	226	Номер факсу відправника не	
Проблеми друку не усунені. . . . .	227	відображається на отриманих факсах, або	
Інші проблеми друку. . . . .	227	номер неправильний. . . . .	238
Друк надто повільний. . . . .	227	Інші проблеми. . . . .	238
Друк або копіювання значно		Гучні звукові сигнали. . . . .	238
сповільнюється в разі тривалої роботи. . . . .	227	Неправильні дата та час. . . . .	238
Не вдається скасувати друк на комп'ютері		Блокування застосунку через брандмауер	
під керуванням ОС Mac OS X v10.6.8. . . . .	228	(лише для Windows). . . . .	238
Неможливо розпочати сканування. . . . .	228	Відображення повідомлення з	
Проблеми зі сканованими зображеннями. . . . .	229	пропозицією скинути рівень чорнила. . . . .	239
Під час сканування зі скла сканера		Розлиття чорнил. . . . .	239
відображаються нерівномірні кольори,			
бруд, цятки та подібні дефекти. . . . .	229		
Під час сканування з ADF з'являються			
прямі лінії. . . . .	229		
Непостійна якість зображення. . . . .	229		
Зображення зі звороту з'являється на			
фоні сканованого. . . . .	229		
Текст розмитий. . . . .	230		
З'являється муар (тіні у вигляді павутини). . . . .	230		
Неможливо сканувати потрібну ділянку			
на склі сканера. . . . .	230		
Текст розпізнається неправильно під час			
зберігання в PDF файл, доступний для			
пошуку. . . . .	231		
Неможливо усунути проблеми у			
сканованому зображені. . . . .	231		
Інші проблеми сканування. . . . .	232		
Сканування надто повільне. . . . .	232		
Сканування зупиняється під час			
сканування у формат PDF/Multi-TIFF. . . . .	232		
Проблеми з відправленням та отриманням			
факсів. . . . .	232		
Неможливо надіслати чи отримати факс. . . . .	232		
Неможливо надіслати факси. . . . .	234		
Неможливо надіслати факс певному			
одержувачу. . . . .	234		
Неможливо надіслати факс у вказаній час. . . . .	234		
Неможливо отримати факс. . . . .	235		
Помилка переповнення пам'яті. . . . .	235		
Погана якість відправленого факсу. . . . .	236		
Неправильний розмір надісланих факсів. . . . .	236		
Погана якість отриманого факсу. . . . .	236		
Отримані факси не друкуються. . . . .	237		
Сторінки пусті або надруковано			
невеликий обсяг тексту на другій сторінці			
отриманих факсів. . . . .	237		
Інші проблеми, пов'язані з факсом. . . . .	237		
Неможливо зробити дзвінок з			
підключенного телефону. . . . .	237		
Автовідповідач не відповідає на голосові			
виклики. . . . .	237		
Номер факсу відправника не			
відображається на отриманих факсах, або			
номер неправильний. . . . .	238		
Інші проблеми. . . . .	238		
Гучні звукові сигнали. . . . .	238		
Неправильні дата та час. . . . .	238		
Блокування застосунку через брандмауер			
(лише для Windows). . . . .	238		
Відображення повідомлення з			
пропозицією скинути рівень чорнила. . . . .	239		
Розлиття чорнил. . . . .	239		
<b>Додаток</b>			
Технічні характеристики. . . . .	240		
Технічні характеристики принтера. . . . .	240		
Технічні характеристики сканера. . . . .	241		
Характеристики інтерфейсу. . . . .	241		
Технічні характеристики факсу. . . . .	241		
Список мережевих функцій. . . . .	243		
Технічні характеристики Wi-Fi. . . . .	243		
Технічні характеристики Ethernet. . . . .	244		
Протокол захисту. . . . .	244		
Підтримка служб третьої сторони. . . . .	244		
Розміри. . . . .	245		
Характеристики живлення. . . . .	245		
Технічні характеристики навколошнього			
середовища. . . . .	246		

**Зміст**

Системні вимоги . . . . .	246
Нормативна інформація . . . . .	247
Стандарти й схвалення . . . . .	247
Обмеження на копіювання . . . . .	248
Транспортування та зберігання принтера . . . . .	249
Авторські права . . . . .	252
Торгові марки . . . . .	253
Джерела довідкової інформації . . . . .	254
Веб-сайт технічної підтримки . . . . .	254
Звернення у відділ підтримки компанії Epson . . . . .	254

# Про посібник з експлуатації

## Вступ до посібників

У комплекті з принтером Epson постачаються перелічені нижче посібники. Okрім посібників, існують різні види консультивативної інформації, що є доступною на самому принтері або з програм Epson.

Важливі правила техніки безпеки (паперовий посібник)

Тут подаються вказівки, що допомагають безпечно користуватися цим принтером.

Встановлення (паперовий посібник)

Подає інформацію про налаштування принтера, інсталяцію програмного забезпечення, використання принтера тощо.

Посібник користувача (цифровий посібник)

Цей посібник. Подає загальну інформацію та інструкції щодо використання принтера, мережевих налаштувань у разі використання принтера в мережі, а також щодо вирішення проблем.

Отримати найновіші версії вказаних вище посібників можна кількома способами.

Паперовий примірник

Перейдіть на веб-сайт служби підтримки Epson Europe за адресою <http://www.epson.eu/Support> або на веб-сайт світової служби підтримки Epson за посиланням <http://support.epson.net/>.

Цифровий примірник

Запустіть на комп'ютері EPSON Software Updater. Програма EPSON Software Updater перевіряє доступні оновлення програмного забезпечення Epson та цифрових посібників, а також дає змогу завантажити останні версії.

### Пов'язані відомості

➔ «Засоби для оновлення програмного забезпечення (EPSON Software Updater)» на сторінці 195


## Використання посібника для пошуку інформації

У посібнику PDF можна шукати потрібну інформацію за ключовим словом або переходячи до певних розділів безпосередньо за допомогою закладок. Також можна друкувати тільки необхідні сторінки. У цьому розділі пояснюється, як використовувати посібник у форматі PDF, відкритий у програмі Adobe Reader X на комп'ютері.

## Про посібник з експлуатації

### Пошук за ключовим словом


Клацніть меню Редагування > Розширений пошук. Введіть ключове слово (текст), яке потрібно знайти, у вікні пошуку, а тоді натисніть кнопку Пошук. Знайдені варіанти відображаються у списку. Клацніть один з відображеніх варіантів, щоб перейти на цю сторінку.



### Перехід безпосередньо із закладок

Клацніть назгу, щоб перейти на потрібну сторінку. Клацніть «+» або «>» для перегляду назв підрозділів у цьому розділі. Щоб повернутися на попередню сторінку, виконайте зазначену нижче дію за допомогою клавіатури.


- OC Windows: утримуючи клавішу Alt, натисніть клавішу ←.
- OC Mac OS: утримуючи клавішу Command, натисніть клавішу ←.



### Друк лише необхідних сторінок

Можна витягнути та надрукувати тільки необхідні сторінки. Клацніть пункт Друк у меню Файл, а тоді вкажіть сторінки, які необхідно надрукувати, в параметрі Сторінки на вкладці Сторінки для друку.

- Щоб указати серію сторінок, введіть дефіс між початковою та кінцевою сторінками.  
Наприклад, 20–25
- Щоб указати сторінки, яких немає в серії, відокремте сторінки комами.  
Наприклад, 5, 10, 15



## Позначки та символи



### Застереження.

Вказівки, яких необхідно ретельно дотримуватись, щоб уникнути травмування.



### Важливо

Вказівки, яких необхідно дотримуватись, щоб уникнути пошкодження пристрою.

### Примітка.

Надає додаткову та довідкову інформацію.

### Пов'язані відомості

➔ Посилання, що пов'язані з розділами.

## Описи, використані в цьому посібнику

- ❑ Знімки екранів драйвера принтера та Epson Scan 2 (драйвера сканера) наведені з Windows 10 або macOS High Sierra. Зміст, що відображається на екранах, може різнятись в залежності від моделі та ситуації.
- ❑ Малюнки, використані в цьому посібнику, наведені тільки для прикладу. Хоча в залежності від моделі можуть спостерігатися певні відмінності, спосіб експлуатації буде той самий.
- ❑ Деякі пункти меню на РК-екрані відрізняються в залежності від моделі й налаштувань.
- ❑ QR-код можна зчитувати за допомогою спеціальної програми.

## Позначення операційної системи

### Windows

У цьому посібнику «Windows 10», «Windows 8.1», «Windows 8», «Windows 7», «Windows Vista», «Windows XP», «Windows Server 2016», «Windows Server 2012 R2», «Windows Server 2012», «Windows Server 2008 R2», «Windows Server 2008», «Windows Server 2003 R2» та «Windows Server 2003» позначають наведені нижче операційні системи. Крім того термін «Windows» використовується для позначення всіх версій.

- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® 10
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® 8.1
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® 8
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® 7
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows Vista®
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® XP
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2016
- ❑ Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2012 R2

## Про посібник з експлуатації

- Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2012
- Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2008
- Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2003 R2
- Операційні системи Microsoft® Windows Server® 2003

### Mac OS

Крім того, термін «Mac OS» використовується для позначення «macOS High Sierra», «macOS Sierra», «OS X El Capitan», «OS X Yosemite», «OS X Mavericks», «OS X Mountain Lion», «Mac OS X v10.7.x» і «Mac OS X v10.6.8».

# Важливі інструкції

## Вказівки з безпеки

Прочитайте й дотримуйтесь цих вказівок, щоб безпечно користуватися принтером. Збережіть цей посібник для довідки. Крім того, обов'язково дотримуйтесь всіх попереджень та вказівок, позначених на принтері.

- ❑ Деякі нанесені на принтер символи використовуються для безпеки та належного використання принтера. Значення символів див. на веб-сайті.  
<http://support.epson.net/symbols>
- ❑ Необхідно використовувати шнур живлення, що постачається в комплекті з принтером, та не використовувати його для іншого обладнання. Використання інших шнурів з цим принтером або використання шнура живлення, що постачається в комплекті з цим принтером, для іншого обладнання може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- ❑ Переконайтесь, що шнур живлення змінного струму відповідає місцевим стандартам безпеки.
- ❑ Ніколи самостійно на розбирайте, не вносьте жодних змін і не намагайтесь самостійно відремонтувати шнур живлення, штепсель, принтер, сканер або додаткові пристрої за винятком випадків, описаних у посібниках з експлуатації принтера.
- ❑ У разі виникнення описаних нижче проблем, відключіть прилад від електричної мережі та зверніться за допомогою до кваліфікованих спеціалістів:  
Пошкодження шнура живлення або штепселя; потрапляння рідини у принтер; падіння принтеру або пошкодження корпусу; неналежна робота принтера або суттєва зміна його експлуатаційних характеристик. Не користуйтесь засобами керування, що не описані в інструкції з експлуатації.
- ❑ Принтер слід розташувати біля розетки, щоб його було легко відключити від електричної мережі.
- ❑ Не слід розміщувати або зберігати принтер надворі, поблизу бруду, пилу або води, біля джерел опалення, у місцях, що піддаються струсам або вібрації, а також у місцях з високою температурою або вологістю.
- ❑ Слід бути обережним, щоб не пролити рідину на принтер та не торкатись принтера мокрими руками.
- ❑ Принтер слід використовувати на відстані щонайменше 22 см від кардіостимулаторів. Радіохвилі, що випромінює принтер, можуть негативно впливати на роботу кардіостимулаторів.
- ❑ Зверніться до дилера, якщо РК-екран пошкоджено. Якщо розчин рідких кристалів потрапив на руки, слід ретельно вимити їх водою з милом. Якщо розчин рідких кристалів потрапив в очі, слід негайно промити їх водою. Якщо після ретельного промивання неприємні відчуття залишаються, або погіршився зір, слід негайно звернутись до лікаря.
- ❑ Під час грози не слід користуватись телефоном. Існує ризик ураження електричним струмом від удару блискавки.
- ❑ Не слід користуватись телефоном, щоб повідомити про витік газу в безпосередній близькості від місця витоку.

## Важливі інструкції

### Інструкції з безпеки чорнила

- ❑ Будьте обережні — не торкайтесь чорнила під час роботи з чорнильним контейнером, кришкою від нього, а також із чорнильним флаконом та кришкою.
- ❑ У разі потрапляння чорнила на шкіру ретельно змийте його водою з мілом.
- ❑ У разі потрапляння чорнила в очі негайно змийте його водою. Якщо після ретельного промивання залишаються неприємні відчуття або погіршується зір, негайно зверніться до лікаря.
- ❑ Якщо чорнило потрапило до рота, негайно зверніться до лікаря.
- ❑ Не розбирайте контейнер відпрацьованого чорнила, оскільки воно може потрапити в очі або на шкіру.
- ❑ Не трясіть флаконом з чорнилами занадто сильно та не піддавайте його сильним ударам, оскільки це може стати причиною протікання.
- ❑ Зберігайте чорнильний флакон, блок чорнильних картриджів і контейнер для відпрацьованого чорнила в недоступному для дітей місці. Слідкуйте, щоб діти не випили чорнило й не гралися з чорнильним флаконом та кришкою до нього.

---

### Вказівки та попередження відносно принтера

Щоб уникнути пошкоджень принтера та майна, слід уважно прочитати дані інструкції та дотримуватись їх. Дане керівництво слід зберігати для подальшого використання.

### Вказівки та попередження щодо налаштування принтера

- ❑ Не перекривайте та не закривайте вентиляційні та інші отвори в принтері.
- ❑ Використовуйте джерело живлення лише того типу, що вказаної на маркуванні принтеру.
- ❑ Уникайте використання розеток тієї самої мережі, до якої підключено фотокопіювальні пристрої або кондиціонери, що постійно вмикаються та вимикаються.
- ❑ Слід уникати використання розеток, керованих настінними вимикачами або автоматичними таймерами.
- ❑ Слід тримати комп’ютерну систему на безпечній відстані від можливих джерел випромінювання електромагнітних полів, таких як динаміки або бази бездротових телефонів.
- ❑ Шнури живлення слід розташовувати так, щоб уникати їх стирання, порізів, зношування, стискання й утворення вузлів. Не слід ставити предмети на шнур живлення, згинати або наступати на нього. З особливою обережністю необхідно слідкувати за тим, щоб усі шнури живлення були прямыми на кінцях і в точках входу в трансформатор та виходу з нього.
- ❑ Якщо для підключення принтеру використовується подовжувач, слід переконатись, що загальний номінальний струм пристройів, увімкнутих у цей подовжувач, не перевищує номінальні характеристики подовжувача. Також слід переконатись, що загальний номінальний струм пристройів, увімкнутих у розетку, не перевищує номінальні характеристики розетки.
- ❑ Якщо планується використовувати принтер у Німеччині, мережа живлення у приміщенні повинна бути захищена автоматичним вимикачем на 10 А або 16 А в якості запобіжного заходу на випадок короткого замикання або надмірного струму.

## Важливі інструкції

- ❑ Під час підключення принтеру до комп'ютера або іншого пристрою за допомогою кабелю, слід дотримуватись правильної орієнтації роз'ємів. Кожен роз'єм має лише одну правильну орієнтацію. Неправильне підключення роз'єму може привести до пошкодження обох пристройів, підключених до кабелю.
- ❑ Принтер слід встановлювати на рівну стійку поверхню, розміри якої перевищують габарити принтеру. Принтер не буде працювати нормально, якщо він встановлений на похилій поверхні.
- ❑ Слід забезпечити достатньо місця зверху над принтером, щоб кришка для документів повністю відкривалася.
- ❑ Перед принтером має бути достатньо місця, щоб аркуші могли вільно виходити після друку.
- ❑ Слід уникати місць зі швидкими змінами температури та вологості. Не слід піддавати принтер впливу прямого сонячного проміння, потужних джерел світла або тепла.

## Вказівки та застереження щодо використання принтера

- ❑ Не слід встремляти сторонні предмети в отвори принтеру.
- ❑ Не слід встремляти руки всередину принтеру під час друкування.
- ❑ Не торкайтесь плаского білого кабелю та чорнильних трубок всередині принтера.
- ❑ Не слід застосовувати всередині принтеру або поряд із ним аерозолі, що містять легкозаймисті гази. Це може привести до виникнення пожежі.
- ❑ Не переміщуйте друкувальну головку руками, оскільки так можна пошкодити принтер.
- ❑ Слід бути обережним, щоб не затиснути пальці, закриваючи блок сканера.
- ❑ Не слід тиснути надто сильно на скло сканера, коли розміщуєте оригінали документів.
- ❑ Обов'язково вимикайте принтер за допомогою кнопки  . Не витягайте штепсель шнура живлення принтера з розетки та не вимикайте живлення розетки доти, доки індикатори  не перестануть блимати.
- ❑ Якщо планується тривала перерва у використанні принтеру, слід відключити його шнур живлення від розетки електричної мережі.

## Вказівки та попередження щодо транспортування або зберігання принтера

- ❑ Під час зберігання або транспортування принтера не нахиляйте, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.
- ❑ Перед транспортуванням принтера слід обов'язково переконатись, що друкувальна головка знаходиться у вихідному положенні (крайнє праворуч).

## Вказівки та попередження щодо використання принтеру з бездротовим з'єднанням

- ❑ Радіохвилі принтера можуть негативно вплинути на роботу медичного електронного обладнання та викликати його несправність. У разі використання принтера в медичних закладах або поблизу медичного обладнання, дотримуйтесь вказівок кваліфікованих працівників медичного закладу, а також усіх застережень та вказівок на медичному обладнанні.

## Важливі інструкції

- ❑ Радіохвилі з цього принтера можуть негативно вплинути на роботу пристройів автоматичного керування, наприклад на автоматичні двері чи аварійну систему, що може призвести до нещасних випадків через несправність їхньої роботи. У разі використання принтера поблизу пристройів з автоматичним керуванням дотримуйтесь вказівок на цих пристроях.

## Вказівки та попередження щодо використання сенсорного екрану

- ❑ РК-екран може містити кілька маленьких яскравих або темних точок, і через свої особливості він може мати неоднорідну яскравість. Це нормально, тому не варто вказувати, що він пошкоджений.
- ❑ Використовуйте тільки суху м'яку тканину для очищення. Не використовуйте рідкі або хімічні очисники.
- ❑ Зовнішня кришка сенсорного экрану може зламатись від важкого удару. Якщо скло трісне або розіб'ється, зверніться до вашого дилера. Не слід торкатись розбитого скла або намагатись його вийняти.
- ❑ Сенсорного экрану слід обережно торкатись пальцем. Не слід натискати надто сильно або натискати нігтями.
- ❑ Не використовуйте гострих предметів, таких як кулькова ручка чи гострі олівці, для виконання роботи.
- ❑ Конденсат, що збирається всередині сенсорного экрану через раптові зміни температури або вологи, може призвести до погіршення робочих характеристик.


---

## Захист особистої інформації


У випадку передачі принтера іншій особі або його утилізації слід стерти всю особисту інформацію, що зберігається в пам'яті принтера, обравши **Налаш. > Віднов. налашт. за зам. > Оч. всі дані і нал.** на панелі керування.

# Основні параметри принтера

## Назви деталей та їх функції




<b>①</b>	Пристрій ADF (автоматичної подачі документів)	Автоматична подача оригіналів.
<b>②</b>	Кришка ADF	Відкрийте для виймання оригіналів, зім'ятіх у пристрої ADF.
<b>③</b>	Вхідний лоток ADF	Утримує оригінал, що вставляється у принтер.
<b>④</b>	Бічна направмна ADF	Подає оригінали безпосередньо у принтер. Пересувається до країв оригіналу.
<b>⑤</b>	пюпітр пристрою ADF	Підтримка оригіналів.
<b>⑥</b>	Вихідний лоток ADF	Утримує оригінал, що виходить з пристрою ADF.



<b>①</b>	Панель керування	Показує стан принтера та дає змогу виконати налаштування друку.
<b>②</b>	Кришка чорнильного картриджа	Відкрийте, щоб заправити чорнильний картридж.


## Основні параметри принтера

<b>❸</b>	Чорнильний картридж	Містить чорнильний картридж.
<b>❹</b>	Кришка касети для паперу	Відкрийте, щоб завантажити папір у касету для паперу.
<b>❺</b>	Передня кришка	Відкривається під час вилучення затиснутого паперу.
<b>❻</b>	Вихідний лоток	Утримує папір, що виходить.



<b>❶</b>	Кришка для документів	Закриває від потрапляння зовнішнього світла під час сканування.
<b>❷</b>	Скло сканера	Розмістіть оригінали.
<b>❸</b>	Друкувальна головка	Чорнило подається через сопла друкувальної головки, що розташовані знизу.
<b>❹</b>	Бічна напрямна	Подає папір безпосередньо у принтер. Пересувається до країв паперу.
<b>❺</b>	Касета для паперу	Завантажує папір.
<b>❻</b>	Перемикач виходу паперу	Підніміть, щоб виводити папір на вихідний лоток. Опустіть, щоб виводити папір лицьовою стороною догори спереду принтера.
<b>❼</b>	Кришка принтера	Відкривається під час вилучення затиснутого паперу.


## Основні параметри принтера



<b>①</b>	Обмежувач	Установіть обмежувач, щоб запобігти падінню роздруківок із вихідного лотка.
<b>②</b>	Порт локальної мережі	Для підключення кабелю для локальної мережі.
<b>③</b>	Порт USB	Використовується для підключення до комп'ютера через кабель USB.
<b>④</b>	Порт LINE	Підключення телефонної лінії.
<b>⑤</b>	Порт EXT.	Підключає зовнішні телефони.
<b>⑥</b>	Вхідний роз'єм змінного струму	Для підключення шнура живлення.
<b>⑦</b>	Заднє гніздо подачі паперу	Завантажує папір.
<b>⑧</b>	Задня кришка	Зніміть під час видалення затиснутого паперу.
<b>⑨</b>	Кришка контейнера для відпрацьованого чорнила	Для заміни коробки для обслуговування відкрийте кришку.


**Пов'язані відомості**

➔ [«Панель керування» на сторінці 18](#)

**Панель керування**

## Основні параметри принтера

<b>1</b>	Увімкнення або вимкнення принтера. Вимкніть кабель живлення після того, як згасне індикатор живлення.
<b>2</b>	Відображення головного екрану.
<b>3</b>	Відображення меню та повідомлень.
<b>4</b>	Відображення рішень, якщо виникла проблема.
<b>5</b>	Вмикається, коли у пам'яті принтера зберігаються отримані документи, які ще не були прочитані, роздруковані або збережені.

**Основна конфігурація екрана**

<b>1</b>	Показує елементи, які налаштовано для принтера, у вигляді піктограм. Торкніться піктограми, щоб перевірити поточні налаштування або отримати доступ до кожного меню налаштувань. Ця панель дій відображається тільки на головному екрані.
<b>2</b>	Відображає кожне меню.
<b>3</b>	Перехід між вкладками.
<b>4</b>	Показує елементи налаштувань. Торкніться кожного елемента для встановлення або зміни налаштувань. Сірі елементи недоступні. Торкніться елемента, щоб перевірити, чому вони недоступні.
<b>5</b>	Виконує поточні налаштування. Доступні функції відрізняються залежно від кожного меню. Ця панель дій відображається тільки на вкладці базових налаштувань.

**Піктограми, що відображаються на РК-екрані**

Залежно від стану принтера на РК-екрані відображаються такі значки.

	Вказує стан витратних матеріалів. Виберіть піктограму, щоб перевірити приблизний термін експлуатації контейнера для відпрацьованого чорнила.
--	---

## Основні параметри принтера

	<p>Показує стан підключення до мережі.</p> <p>Торкніться піктограми, щоб перевірити та змінити поточні налаштування. Це ярлик для вказаного нижче меню.</p> <p><b>Налаш. &gt; Загальні налаштування &gt; Налаштування мережі &gt; Настр. Wi-Fi</b></p>
	Принтер не підключено до проводової мережі (Ethernet) або не налаштовано для використання в цій мережі.
	Принтер підключено до проводової мережі (Ethernet).
	Принтер не підключено до безпроводової мережі (Wi-Fi).
	Принтер шукає ідентифікатор SSID, не має встановленої IP-адреси або має проблеми із безпроводовою мережею (Wi-Fi).
	Принтер підключено до безпроводової мережі (Wi-Fi). Кількість стовпчиків позначає силу сигналу з'єднання. Чим більше стовпчиків, тим краще з'єднання.
	Принтер не підключено до безпроводової мережі (Wi-Fi) в режимі Wi-Fi Direct (Простому режимі AP).
	Принтер підключено до безпроводової мережі (Wi-Fi) в режимі Wi-Fi Direct (Простому режимі AP).
   	<p>Відображає екран <b>Параметри пристрою звуку</b>. Можна встановити параметр <b>Без звуку</b> та <b>Реж. без пов-нь</b>.</p> <p>Також з цього екрана можна відкрити меню <b>Звук</b>. Це ярлик для вказаного нижче меню.</p> <p><b>Налаш. &gt; Загальні налаштування &gt; Основні налашт. &gt; Звук</b></p>
   	<p>Показує, чи налаштовано для принтера режим <b>Реж. без пов-нь</b>. Якщо цю функцію ввімкнено, шум від роботи принтера зменшиться, але швидкість друку може знизитися. Однак шум не можна зменшити в певних випадках залежно від вибраного типу паперу та якості друку.</p>
	Показує, що для принтера встановлено режим <b>Без звуку</b> .
	Відображає екран <b>Інформація про дані факсу</b> .
	Показує, що є додаткова інформація. Виберіть піктограму, щоб відобразити повідомлення.
	Показує, що є проблема з елементами. Виберіть піктограму, щоб переглянути, як вирішити проблему.
	Показує, що є непрочитані, надруковані або збережені дані. Відображене число показує кількість елементів даних.



**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Налаштування мережі» на сторінці 74](#)
- ➔ [«Основні налашт.» на сторінці 71](#)

**Операції із сенсорним екраном**


На сенсорному екрані можливо виконувати зазначені нижче операції.

**Основні параметри принтера**


Торкання		Натисніть або виберіть елементи або піктограми.
Перегортання		Швидко прокрутіть екран.
Пересування		Утримуйте та переміщуйте елементи.

**Основні операції**

Торкніться в будь-якому місці елемента налаштувань, щоб вимкнути його або ввімкнути.




Торкніться поля вводу, щоб ввести значення, ім'я, адресу тощо.



## Введення символів

Для реєстрації контакту, виконання мережевих налаштувань чи подібних дій вводити літери і символи можна за допомогою екранної клавіатури.



### Примітка.

Доступні піктограми залежать від пункту налаштувань.

<b>①</b>	Відображення кількості символів.
<b>②</b>	Переміщення курсора в положення введення даних.
<b>③</b>	Перемикання символів верхнього та нижнього регістру.
<b>④</b>	Перемикання типу символів. Можна вводити математичні та звичайні символи.
<b>⑤</b>	Перемикання типу символів. Можна вводити математичні та спеціальні символи, наприклад умляти та наголоси.
<b>⑥</b>	Введення часто використовуваних доменних адрес або URL-адрес електронної пошти шляхом вибору елемента.
<b>⑦</b>	Введення пробілу.
<b>⑧</b>	Введення символу.
<b>⑨</b>	Видалення символу зліва.

---


## Перегляд анімацій

На РК-екрані можна переглядати анімації з інструкціями з експлуатації, наприклад завантаження паперу або видалення зім'яного паперу.

- Натисніть кнопку ②: буде відображене екран довідки. Торкніться розділу **Як** та виберіть елементи, які необхідно переглянути.

**Основні параметри принтера**

- ❑ У нижній частині робочого екрана торкніться розділу **Як**. Відобразиться анімація відповідно до контексту.



<b>①</b>	Показує загальну кількість дій і номер поточної дії. На прикладі вище показано дію 3 з 4 дій.
<b>②</b>	Повернення до попередньої дії.
<b>③</b>	Показує перебіг процесу в поточній дії. Анімація повторюється, коли смуга прогресу доходить до кінця.
<b>④</b>	Перехід до наступної дії.


# Налаштування мережі

## Типи мережевого з'єднання

Можна використовувати зазначені нижче способи підключення.

### З'єднання Ethernet

Підключіть принтер до бази за допомогою кабелю Ethernet.




#### Пов'язані відомості

➔ [«Розширені налаштування мережі»](#) на сторінці 40

## Wi-Fi-з'єднання

Підключіть принтер і комп’ютер або смарт-пристрій до бездротового маршрутизатора. Це стандартний спосіб підключення для домашніх або корпоративних мереж, у яких комп’ютери підключені до Wi-Fi через маршрутизатор.




### Пов’язані відомості

- ➔ «Підключення до комп’ютера» на сторінці 26
- ➔ «Підключення до смарт-пристрою» на сторінці 27
- ➔ «Налаштування параметрів Wi-Fi з принтера» на сторінці 36

## З’єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP)

Використовуйте цей спосіб підключення, коли ви не користуєтесь Wi-Fi у дома або в офісі, або якщо вам потрібно підключити до принтера комп’ютер або смарт-пристрій напряму. У цьому режимі принтер діє як бездротовий маршрутизатор, і ви зможете підключити до чотирьох пристрійв до принтера без потреби використовувати стандартний бездротовий маршрутизатор. Однак пристрой напряму підключені до принтера не можуть підключатися один до одного через принтер.



Принтер може одночасно підключатися через Wi-Fi або Ethernet та Wi-Fi Direct (Простий режим AP). Однак якщо ви запустите мережеве підключення під час з’єднання у Wi-Fi Direct (Простий режим AP), коли принтер підключений до Wi-Fi, з’єднання Wi-Fi тимчасово припиниться.

**Пов'язані відомості**

➔ «Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP)» на сторінці 39

## Підключення до комп'ютера

Для підключення принтера до комп'ютера ми рекомендуємо використовувати програму установлення. Запустити програму встановлення можна одним із зазначених нижче способів.

Установлення через веб-сайт

Увійдіть на вказаний нижче веб-сайт, а тоді вкажіть номер пристрою. Переїдіть до **Установка** та почніть установлення.

<http://epson.sn>


Установлення за допомогою диска із програмним забезпеченням (тільки для моделей, що постачаються в комплекті з диском із програмним забезпеченням і користувачів, чиї комп'ютери під керуванням ОС Windows оснащено дисководами).

Вставте диск із програмним забезпеченням у комп'ютер, а тоді дотримуйтесь вказівок на екрані.

### Вибір способу підключення

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, доки не відобразиться зазначений нижче екран, а тоді виберіть спосіб підключення принтера до комп'ютера.

Виберіть тип підключення та натисніть кнопку **Далі**.



Дотримуйтесь вказівок на екрані.

## Підключення до смарт-пристрою

### Підключення до смарт-пристрою через бездротовий маршрутизатор

Якщо підключити принтер до тієї самої мережі Wi-Fi (SSID) що й смарт-пристрій, можна користуватися принтером просто зі смарт-пристрою. Щоб використовувати принтер зі смарт-пристрою, потрібно здійснити налаштування через вказаний нижче веб-сайт. Відкрийте цей веб-сайт зі свого смарт-пристрою, який потрібно підключити до принтера.

<http://epson.sn> > Установка

#### Примітка.

Якщо потрібно одночасно підключити до принтера смарт-пристрій і комп'ютер, рекомендується спочатку здійснити налаштування з комп'ютера, використовуючи інсталятор.

### Підключення до iPhone, iPad або iPod touch за допомогою Wi-Fi Direct

Цей спосіб дає змогу підключити принтер напряму до iPhone, iPad або iPod touch без безпровідного маршрутизатора. Цю функцію можна використовувати за наведених нижче умов. Якщо ваше середовище не відповідає цим умовам, підключення можна здійснити, вибравши параметр **Пристрої з іншими ОС**. Щоб отримати докладніші відомості про підключення, див. посилання нижче.

- iOS 11 або новішої версії
- Використання стандартної програми камери для сканування QR-коду
- Epson iPrint версії 7.0 або новішої

Epson iPrint використовується для друку зі смарт-пристрою. Заздалегідь установіть Epson iPrint на смарт-пристрій.


#### Примітка.

Налаштування принтера та смарт-пристрою, які потрібно підключити, необхідно провести тільки один раз. Якщо функцію Wi-Fi Direct не буде відключено або налаштування мережі не буде відновлено до значень за замовчуванням, здійснювати ці налаштування повторно не потрібно.

1. Торкніться  на головному екрані.
2. Торкніться **Wi-Fi Direct**.
3. Торкніться **Установки запуску**.

**Налаштування мережі**

4. Торкніться iOS.



QR-код буде відображенено на панелі керування принтера.




5. На iPhone, iPad або iPod touch запустіть стандартну програму «Камера», після чого скануйте QR-код, відображений на панелі керування принтера у режимі PHOTO.




Використовуйте програму «Камера» для iOS 11 або новішої версії. Підключити принтер за допомогою програми «Камера» для iOS 10 або старішої версії не вдається. Крім того, ви не зможете підключитися, якщо використовуватимете іншу програму для сканування QR-коду. Якщо підключитися не вдається, прокрутіть екран на панелі керування принтера та виберіть **Пристрої з іншими ОС**. Щоб отримати докладніші відомості про підключення, див. посилання нижче.

## Налаштування мережі

6. Торкнітесь сповіщення на екрані iPhone, iPad або iPod touch.



7. Торкнітесь **Приєднати**.



8. На панелі керування принтера виберіть Да..
9. На iPhone, iPad або iPod touch, запустіть програму для друку Epson.  
Приклади програм для друку Epson




Epson iPrint




Epson Creative  
Print

10. На екрані програми для друку Epson торкнітесь **Printer is not selected**.
11. Виберіть принтер, до якого потрібно підключитися.



**Налаштування мережі**

Перегляньте інформацію, відображену на панелі керування принтера, щоб вибрати потрібний принтер.



12. На панелі керування принтера виберіть **Заверш..**.

Для смарт-пристроїв, які було підключено до принтера раніше, виберіть мережеве ім'я (SSID) на Wi-Fi-екрані смарт-пристрою, щоб підключити його знову.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Підключення до пристрій на ОС, відмінних від iOS і Android, за допомогою Wi-Fi Direct» на сторінці 32
- ➔ «Друк зі смарт-пристроїв» на сторінці 122

**Підключення до пристрій на Android за допомогою Wi-Fi Direct**

Цей спосіб дає змогу підключити принтер напряму до пристрою на Android без безпровідного маршрутизатора. Цю функцію можна використовувати за наведених нижче умов.

- Android 4.4 або новішої версії
- Epson iPrint версії 7.0 або новішої

Epson iPrint використовується для друку зі смарт-пристрою. Заздалегідь встановіть Epson iPrint на смарт-пристрій.


**Примітка.**

Налаштування принтера та смарт-пристрою, які потрібно підключити, необхідно провести тільки один раз. Якщо функцію Wi-Fi Direct не буде відключено або налаштування мережі не буде відновлено до значень за замовчуванням, здійснювати ці налаштування повторно не потрібно.

1. Торкніться  |  на головному екрані.
2. Торкніться **Wi-Fi Direct**.
3. Торкніться **Установки запуску**.

## Налаштування мережі

4. Торкніться Android.




5. Запустіть на смарт-пристрої програму Epson iPrint.




6. На екрані Epson iPrint торкніться кнопки **Printer is not selected..**

7. Виберіть принтер, до якого потрібно підключитися.



## Налаштування мережі

Перегляньте інформацію, відображену на панелі керування принтера, щоб вибрати потрібний принтер.



**Примітка.**

Залежно від пристрою на ОС *Android* принтери можуть не відображатися. Якщо принтери не відображаються, здійсніть підключення, вибравши *Пристрої з іншими ОС*. Щоб отримати докладніші відомості щодо підключення, див. посилання нижче.

8. Коли на пристрої з'явиться екран підтвердження підключення, виберіть **Затвердити**.
9. Коли на пристрої з'явиться екран підтвердження реєстрації, виберіть, чи потрібно реєструвати підтверджений пристрій на принтері.
10. На панелі керування принтера виберіть **Заверш.**.

Для смарт-пристройів, які було підключено до принтера раніше, виберіть мережеве ім'я (SSID) на Wi-Fi-екрані смарт-пристрою, щоб підключити його знову.

**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Підключення до пристройів на ОС, відмінних від iOS і Android, за допомогою Wi-Fi Direct»](#) на сторінці 32
- ➔ [«Друк зі смарт-пристройів»](#) на сторінці 122

## Підключення до пристройів на ОС, відмінних від iOS і Android, за допомогою Wi-Fi Direct

Цей спосіб дає змогу підключити принтер напряму до смарт-пристройів без безпровідного маршрутизатора.


**Примітка.**

Налаштування принтера та смарт-пристрой, які потрібно підключити, необхідно провести тільки один раз. Якщо функцію Wi-Fi Direct не буде відключено або налаштування мережі не буде відновлено до значень за замовчуванням, здійснювати ці налаштування повторно не потрібно.

1. Торкніться | на головному екрані.
2. Торкніться **Wi-Fi Direct**.
3. Торкніться **Установки запуску**.

## Налаштування мережі

4. Торкніться Пристрої з іншими ОС.



Буде відображеноНазва мережі (SSID) і Пароль до Wi-Fi Direct для принтера.

**Налаштування мережі**

5. На екрані Wi-Fi смарт-пристрою виберіть меню SSID, що відображено на панелі керування принтера, і введіть пароль.



6. На панелі керування принтера виберіть Да..

## Налаштування мережі

7. Запустіть програму для друку Epson на смарт-пристрої.

Приклади програм для друку Epson




Epson iPrint




Epson Creative Print

8. На екрані програми для друку Epson торкніться **Printer is not selected**.
9. Виберіть принтер, до якого потрібно підключитися.



Перегляньте інформацію, відображену на панелі керування принтера, щоб вибрати потрібний принтер.



10. На панелі керування принтера виберіть **Заверш.**

Для смарт-пристроїв, які було підключено до принтера раніше, виберіть мережеве ім'я (SSID) на Wi-Fi-екрані смарт-пристрою, щоб підключити його знову.

**Пов'язані відомості**

➔ «Друк зі смарт-пристроїв» на сторінці 122

## Налаштування параметрів Wi-Fi з принтера

Виконати налаштування мережі з панелі керування принтера можна кількома способами. Виберіть спосіб підключення, який відповідає середовищу та умовам використання.

Якщо вам відома інформація, що стосується бездротового маршрутизатора, наприклад SSID і пароль, ви можете виконати налаштування вручну.

Якщо бездротовий маршрутизатор підтримує WPS, можна виконати налаштування шляхом встановлення кнопки запуску.

Після підключення принтера до мережі підключіться до принтера з пристрою, який необхідно використати (комп'ютер, смарт-пристрій, планшет тощо).

Для використання статичної IP-адреси внесіть додаткові налаштування мережі.

**Пов'язані відомості**


- ➔ «Налаштування Wi-Fi шляхом введення SSID і пароля» на сторінці 36
- ➔ «Налаштування Wi-Fi за допомогою кнопки (WPS)» на сторінці 37
- ➔ «Налаштування Wi-Fi шляхом встановлення PIN-коду (WPS)» на сторінці 39
- ➔ «Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP)» на сторінці 39
- ➔ «Розширені налаштування мережі» на сторінці 40

## Налаштування Wi-Fi шляхом введення SSID і пароля

Налаштювати Wi-Fi-мережу можна за допомогою введення інформації, необхідної для підключення до безпровідного маршрутизатора з панелі керування принтера. Щоб налаштувати цей спосіб, вам потрібно мати SSID і пароль для безпровідного маршрутизатора.

**Примітка.**

Якщо використовується безпровідний маршрутизатор зі стандартними налаштуваннями, SSID і пароль вказані на етикетці. Якщо SSID та пароль вам невідомі, див. документацію до безпровідного маршрутизатора.



1. На головному екрані торкніться .
2. Виберіть **Wi-Fi (Рекомендовано)**.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, виберіть **Роутер**.

## Налаштування мережі

### 3. Торкніться Установки запуску.

Якщо мережеве з'єднання вже налаштовано, відобразиться докладні відомості про з'єднання. Торкніться елемента **Змінити налаштування**, щоб змінити налаштування.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, торкніться елемента **Змінити на підключення Wi-Fi**, а потім виберіть **Так**, перевіривши повідомлення.

### 4. Виберіть Майстер налаштування Wi-Fi.

### 5. Виберіть SSID для цього безпровідного маршрутизатора.

**Примітка.**

- Якщо SSID, до якого ви хочете підключитися, не відображається на панелі керування принтера, торкніться **Повтор. пошук**, щоб оновити список. Якщо номер все ще не відображається, торкніться елемента **Введіть вручну**, після чого введіть SSID самостійно.
- Якщо мережне ім'я (SSID) невідомо, перевірте, чи не вказано його на етикетці на безпровідному маршрутизаторі. Якщо використовується безпровідний маршрутизатор зі стандартними налаштуваннями, використовуйте SSID, що вказано на етикетці. Якщо жодної інформації знайти не вдається, див. документацію до безпровідного маршрутизатора.

### 6. Торкніться елемента **Введіть Пароль**, а тоді введіть пароль.

**Примітка.**

- Пароль чутливий до регистра літер.
- Якщо пароль невідомо, перевірте, чи не вказано його на етикетці на безпровідному маршрутизаторі. На етикетці може бути вказано «Network Key», «Wireless Password» тощо. Якщо використовується безпровідний маршрутизатор зі стандартними налаштуваннями, використовуйте пароль, що вказаний на етикетці.

### 7. Після завершення торкніться **OK**.

### 8. Перевірте налаштування та торкніться елемента **Запуск налаштув..**

### 9. Торкніться **OK** для завершення.

**Примітка.**

Якщо не вдалося встановити з'єднання, завантажте звичайний напір формату А4, а тоді натисніть **Друкувати звіт про перевірку**, щоб надрукувати звіт про з'єднання.

### 10. Закрийте екран **Налаштування з'єднання мережі**.

## Пов'язані відомості

- ➔ [«Введення символів» на сторінці 22](#)
- ➔ [«Перевірка стану підключення до мережі» на сторінці 41](#)
- ➔ [«Якщо неможливо внести мережеві налаштування» на сторінці 216](#)

## Налаштування Wi-Fi за допомогою кнопки (WPS)

Можна автоматично налаштувати мережу Wi-Fi, натиснувши кнопку на бездротовому маршрутизаторі. Цей спосіб можна використовувати в разі відповідності переліченим нижче умовам.

- Безпровідний маршрутизатор сумісний з функцією WPS (безпечне налаштування Wi-Fi).
- Поточне підключення до Wi-Fi було здійснено натисканням кнопки на безпровідному маршрутизаторі.

**Налаштування мережі**

- На головному екрані торкніться .

- Виберіть **Wi-Fi (Рекомендовано)**.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, виберіть **Роутер**.


- Торкнітесь **Установки запуску**.

Якщо мережеве з'єднання вже налаштовано, відобразиться докладні відомості про з'єднання. Торкнітесь елемента **Змінити налаштування**, щоб змінити налаштування.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, торкнітесь елемента **Змінити на підключення Wi-Fi**, а потім виберіть **Так**, перевіривши повідомлення.

- Виберіть **Налашт. кнопки(WPS)**.

- Натисніть та утримуйте кнопку [WPS] на безпровідному маршрутизаторі, доки не почне блимати індикатор безпеки.



Якщо ви не знаєте, де розміщується кнопка [WPS] на маршрутизаторі або на ньому немає жодних кнопок, див. докладнішу інформацію у документації, що постачається з маршрутизатором.

- Торкнітесь елемента **Запуск налаштув.** на принтері.

- Закрийте екран.

Екран автоматично закриється після певного часу.

**Примітка.**

Якщо з'єднання встановити не вдалося, перезапустіть безпровідний маршрутизатор, перемістіть його більше до принтера, а тоді повторіть спробу. Якщо це не допомагає, надрукуйте звіт про мережеве з'єднання та перевірте рішення.

- Закрийте екран **Налаштування з'єднання мережі**.

### **Пов'язані відомості**

➔ «Перевірка стану підключення до мережі» на сторінці 41

➔ «Якщо неможливо внести мережеві налаштування» на сторінці 216

## Налаштування Wi-Fi шляхом встановлення PIN-коду (WPS)

Ви можете автоматично підключитися до безпровідного маршрутизатора за допомогою PIN-коду. Можна використовувати цей спосіб, якщо безпровідний маршрутизатор обладнано функцією WPS (безпечно налаштування Wi-Fi). За допомогою комп’ютера введіть PIN-код у бездротовий маршрутизатор.

1. Торкніться  |  на головному екрані.

2. Виберіть **Wi-Fi (Рекомендовано)**.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, виберіть **Роутер**.

3. Торкніться **Установки запуску**.

Якщо мережеве з’єднання вже налаштовано, відобразиться докладні відомості про з’єднання. Торкніться елемента **Змінити налаштування**, щоб змінити налаштування.

Якщо принтер вже було підключено через Ethernet, торкніться елемента **Змінити на підключення Wi-Fi**, а потім виберіть **Так**, перевіривши повідомлення.

4. Оберіть **Інші > Настр. PIN-коду (WPS)**.

5. За допомогою комп’ютера уведіть упродовж двох хвилин PIN-код (восьмизначне число), вказаний на панелі керування принтера, у безпровідний маршрутизатор.

**Примітка.**

Детальнішу інформацію про введення PIN-коду див. у документації до бездротового маршрутизатора.

6. На панелі керування торкніться **Установки запуску**.

7. Закрийте екран.

Екран автоматично закриється після певного часу.

**Примітка.**

Якщо з’єднання встановити не вдалося, перезапустіть безпровідний маршрутизатор, перемістіть йї ближче до принтера, а тоді повторіть спробу. Якщо це не допомагає, надрукуйте звіт про з’єднання та перевірте рішення.

8. Закрийте екран **Налаштування з’єднання мережі**.

### Пов’язані відомості

- ➔ [«Перевірка стану підключення до мережі» на сторінці 41](#)
- ➔ [«Якщо неможливо внести мережеві налаштування» на сторінці 216](#)

## Налаштування з’єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP)

Цей спосіб дає змогу підключити принтер напряму до пристрій без бездротового маршрутизатора. У такому разі принтер діятиме як бездротовий маршрутизатор.

1. Торкніться  |  на головному екрані.

2. Виберіть **Wi-Fi Direct**.

## Налаштування мережі

### 3. Торкніться Установки запуску.

Якщо налаштування Wi-Fi Direct (Простий режим AP) виконано, відобразиться докладна інформація про з'єднання. Переїдіть до кроку 5.

### 4. Торкніться Запуск налаштув..

### 5. Перевірте SSID і пароль, що відображені на панелі керування принтера.

На екрані підключення до мережі комп'ютера або на екрані Wi-Fi смарт-пристрою виберіть меню SSID, що відображається на панелі керування принтера, щоб підключитися.

### 6. Уведіть пароль, відображеній на панелі керування принтера, на комп'ютері або смарт-пристрої.

#### Примітка.

У разі увімкнення підключення Wi-Fi Direct, воно залишається увімкненим, якщо не відновити настройки мережі до значень за замочуванням і не вимкнути Wi-Fi Direct.

### 7. Після встановлення з'єднання торкніться кнопки OK на панелі керування принтера.

### 8. Закрийте екран Налаштування з'єднання мережі.

#### Пов'язані відомості

➔ «Перевірка стану підключення до мережі» на сторінці 41

➔ «Якщо неможливо внести мережеві налаштування» на сторінці 216

## Розширені налаштування мережі

Можна змінити мережеве ім'я пристрою, налаштування TCP/IP, проксі-сервер тощо.Перевірте середовище мережі, перш ніж робити зміни.

### 1. Виберіть Налаш. на головному екрані.

### 2. Виберіть Загальні налаштування > Налаштування мережі > Розширеній.

### 3. Виберіть елемент меню, який потрібно налаштувати, а тоді вкажіть значення налаштувань.

#### Пов'язані відомості

➔ «Налаштування елементів для розширених параметрів мережі» на сторінці 40

## Налаштування елементів для розширених параметрів мережі

Виберіть елемент меню, який потрібно налаштувати, а тоді вкажіть значення налаштувань.

### Назва пристрою

Можна ввести зазначені нижче символи.

- Обмеження символів від 2 до 15 (потрібно ввести щонайменше 2 символи)
- Символи, що використовуються: від A до Z, від a до z, від 0 до 9, -.
- Символи, які не можна використовувати вгорі: від 0 до 9.
- Символи, які не можна використовувати внизу: -

## Налаштування мережі

### TCP/IP

#### Авто

Виберіть, якщо ви використовуєте безпровідний маршрутизатор вдома або якщо ви дозволяєте отримати IP-адресу через DHCP автоматично.

#### Вручну

Виберіть, якщо ви не бажаєте змінювати IP-адресу принтера. Введіть адреси для параметрів IP-адреса, Маска підмережі та Шлюз за замовчанням та виконайте налаштування DNS-сервер відповідно до свого мережевого середовища.

Якщо вибрано **Авто** для налаштувань призначення IP-адреси, ви можете вибрати налаштування DNS-сервера з **Вручну** або **Авто**. Якщо адресу DNS-сервера отримати автоматично не вдається, виберіть **Вручну**, після чого введіть адресу основного DNS-сервера та альтернативного DNS-сервера вручу.

### Проксі-сервер

#### Не викор.

Виберіть, якщо ви використовуєте принтер у середовищі домашньої мережі.

#### Кори.

Виберіть, якщо ви використовуєте проксі-сервер у мережевому середовищі і його треба встановити для принтера. Уведіть адресу проксі-сервера та номер порту.

### IPv6-адреса

#### Увімкнути

Виберіть це у разі використання адреси IPv6.

#### Вимкнути

Виберіть це у разі використання адреси IPv4.

### Швидкість лінії і двобічний зв'язок

Виберіть відповідну швидкість і налаштування дуплексу для мережі Ethernet. Якщо вибрано інше налаштування, крім Авто, переконайтесь, що налаштування відповідає налаштуванням концентратора, що використовується.

#### Авто

#### 10BASE-T Напівдуплекс.

#### 10BASE-T Повнодуплекс.

#### 100BASE-TX Напівдуплекс.

#### 100BASE-TX Повнодуплекс.

## Перевірка стану підключення до мережі

Можна перевірити стан підключення до мережі зазначеним способом.

## Піктограма мережі

Стан мережі та силу радіохвилі можна перевірити за допомогою піктограми мережі на головному екрані принтера.

## Налаштування мережі



### Пов'язані відомості

⇒ «Піктограми, що відображаються на РК-екрані» на сторінці 19

## Перевірка докладних відомостей про мережу з панелі керування

Коли принтер підключено до мережі, можна також переглянути іншу інформацію про мережу, вибравши відповідне меню мережі, яку потрібно перевірити.

1. Виберіть **Налаш.** із головного екрану.
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налаштування мережі > Стан мережі.**
3. Щоб перевірити інформацію, виберіть меню, які потрібно перевірити.
  - Стан підкл. до LAN/Wi-Fi**  
Відображається інформація про мережу (назва пристрою, відомості про з'єднання, сила сигналу тощо) для з'єднання Ethernet або Wi-Fi.
  - Стан Wi-Fi Direct**  
Відображається інформація про те, чи ввімкнено або вимкнено Wi-Fi Direct, про SSID, пароль тощо для з'єднання Wi-Fi Direct.
  - Стан серв. ел. пошти**  
Відображається мережева інформація для поштового сервера.
  - звіт про стан**  
Друк аркуша стану мережі. Інформація про з'єднання Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct тощо друкується на двох або більше сторінках.

### Пов'язані відомості

⇒ «Перевірка докладних відомостей про мережу з панелі керування» на сторінці 42

## Друк звіту про мережеве з'єднання

Можна надрукувати звіт про мережеве з'єднання, щоб перевірити стан підключення між принтером і бездротовим маршрутизатором.

**Налаштування мережі**


1. Завантажте папір.
2. На головному екрані торкніться **Налаш..**
3. Торкніться **Звіти > Мережа.**  
Розпочнеться автоматичне з'єднання.
4. Торкніться **Друкувати звіт про перевірку.**
5. Виконуйте вказівки на екрані принтера, щоб надрукувати звіт про мережне підключення.  
Якщо сталася помилка, перевірте звіт про мережеве з'єднання, а тоді дотримуйтесь надрукованих рекомендацій.
6. Торкніться **Закрити.**

**Пов'язані відомості**

➔ «Повідомлення та рішення у звіті мережевого з'єднання» на сторінці 43

**Повідомлення та рішення у звіті мережевого з'єднання**

Перевірте повідомлення та коди помилок у звіті мережевого з'єднання, а тоді спробуйте скористатися запропонованими нижче рішеннями.



## Налаштування мережі

- a. Код помилки
- б. Повідомлення про середовище мережі

### Пов'язані відомості

- ➔ [«E-1» на сторінці 44](#)
- ➔ [«E-2, E-3, E-7» на сторінці 44](#)
- ➔ [«E-5» на сторінці 45](#)
- ➔ [«E-6» на сторінці 45](#)
- ➔ [«E-8» на сторінці 46](#)
- ➔ [«E-9» на сторінці 46](#)
- ➔ [«E-10» на сторінці 46](#)
- ➔ [«E-11» на сторінці 47](#)
- ➔ [«E-12» на сторінці 47](#)
- ➔ [«E-13» на сторінці 48](#)
- ➔ [«Повідомлення про середовище мережі» на сторінці 48](#)

## E-1

### Вирішення:

- Переконайтесь, що кабель Ethernet безпечно під'єднано до принтера, концентратора або іншого мережевого пристрою.
- Переконайтесь, що концентратор або інший мережевий пристрій увімкнено.
- Щоб підключити принтер через Wi-Fi, налаштуйте параметри Wi-Fi для принтера знову, оскільки його вимкнено.

## E-2, E-3, E-7

### Вирішення:

- Переконайтесь, що бездротовий маршрутизатор увімкнено.
- Переконайтесь, що комп'ютер або пристрій правильно підключено до бездротового маршрутизатора.
- Вимкніть бездротовий маршрутизатор. Зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його.
- Розмістіть принтер ближче до бездротового маршрутизатора та приберіть перешкоди між ними.
- Якщо ви ввели SSID вручну, перевірте його правильність. Перевірте SSID у розділі **Статус мережі** звіту про підключення до мережі.
- Якщо бездротовий маршрутизатор має кілька ідентифікаторів SSID, виберіть SSID, який відображається. Коли SSID використовує несумісну частоту, принтер не відображає їх.
- Якщо ви встановлюєте мережеве підключення за допомогою налаштування кнопки, переконайтесь, що бездротовий маршрутизатор підтримує WPS. Ви не зможете використовувати налаштування кнопки, якщо ваш бездротовий маршрутизатор не підтримує WPS.
- Переконайтесь, що ваш SSID використовує лише символи коду ASCII (буквено-цифрові символи). Принтер не може відобразити SSID, який не містить символів ASCII.

## Налаштування мережі

- Перш ніж підключитися до бездротового маршрутизатора, переконайтесь, що ви знаєте свій SSID та пароль. Якщо для бездротового маршрутизатора встановлено параметри за умовчанням, використовуйте SSID та пароль, вказані на етикетці. Якщо ви не знаєте SSID і пароль, зверніться до особи, що налаштовувала бездротовий маршрутизатор або перегляньте документацію, що входить у комплект бездротового маршрутизатора.
- Якщо ви підключаєтесь до SSID, згенерованого за допомогою тетерингу інтелектуального пристрою, перевірте SSID і пароль в документації, що входить у комплект інтелектуального пристрою.
- Якщо Wi-Fi-зв'язок раптово зник, перевірте нижче описане. Якщо будь-яка з цих умов застосовується, скиньте налаштування мережі, завантаживши та запустивши програмне забезпечення з цього веб-сайту:

<http://epson.sn> > Установка

- До мережі підключено ще один інтелектуальний пристрій за допомогою налаштування кнопки.
- Мережу Wi-Fi було налаштовано будь-яким іншим способом, окрім налаштування кнопки.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Підключення до комп'ютера» на сторінці 26](#)
- ➔ [«Налаштування параметрів Wi-Fi з принтера» на сторінці 36](#)

## E-5

### Вирішення:

Переконайтесь, що встановлено один із наведених нижче типів безпеки бездротового маршрутизатора. Якщо встановлено інший тип безпеки, змініть його на бездротовому маршрутизаторі, а потім скиньте параметри мережі принтера.

- WEP-64 біт (40 біт)
- WEP-128 біт (104 біт)
- WPA PSK (TKIP/AES)\*
- WPA2 PSK (TKIP/AES)\*
- WPA (TKIP/AES)
- WPA2 (TKIP/AES)

\* Протокол WPA PSK також називається WPA Personal. Протокол WPA2 PSK також називається WPA2 Personal.

## E-6

### Вирішення:

- Перевірте, чи MAC-адресу вимкнено. Якщо її вимкнено, зареєструйте MAC-адресу принтера, щоб під час пошуку її не було пропущено. Деталі див. у документації, що входить у комплект бездротового маршрутизатора. Перевірити MAC-адресу принтера можна у розділі **Статус мережі** звіту про підключення до мережі.
- Якщо бездротовий маршрутизатор використовує спільну автентифікацію за допомогою безпеки WEP, переконайтесь, що ключ авторизації та індекс правильні.

## Налаштування мережі

- Якщо кількість під'єднуваних пристройів у бездротовому маршрутизаторі менша, ніж кількість мережевих пристройів, які потрібно підключити, змініть налаштування бездротового маршрутизатора, збільшивши кількість під'єднуваних пристройів. Щоб налаштовувати, див. деталі в документації, що входить у комплект бездротового маршрутизатора.

### Пов'язані відомості

- ➔ «[Налаштування елементів для розширених параметрів мережі](#)» на сторінці 40

## E-8

### Вирішення:

- Увімкніть DHCP на бездротовому маршрутизаторі, якщо для параметра «Отримати IP-адресу принтера» вибрано значення **Авто**.
- Якщо для параметра «Отримати IP-адресу принтера» встановлено значення "Вручну", введена вручну IP-адреса перебуватиме поза зоною досяжності (наприклад: 0.0.0.0). Установіть дійсну IP-адресу на панелі керування принтера або за допомогою програми Web Config.

### Пов'язані відомості

- ➔ «[Налаштування елементів для розширених параметрів мережі](#)» на сторінці 40

## E-9

### Вирішення:

Перевірте таке:

- чи пристройі ввімкнено.
- Ви можете отримати доступ до інтернету або інших комп'ютерів чи мережевих пристройів із однієї мережі з пристройів, які ви хочете підключити до принтера.

Якщо після цього принтер та мережеві пристройі все ще не підключено, вимкніть бездротовий маршрутизатор. Зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його. Потім скиньте налаштування мережі, завантаживши та запустивши файл встановлення з цього веб-сайту:

<http://epson.sn> > Установка

### Пов'язані відомості

- ➔ «[Підключення до комп'ютера](#)» на сторінці 26

## E-10

### Вирішення:

Перевірте таке:

- чи ввімкнено інші пристройі, що підключено до мережі.

## Налаштування мережі

- чи правильні адреси мережі (<codeph>IP</codeph>-адреса, маска підмережі та шлюз за умовчанням) під час встановлення для параметра «Отримати IP-адресу принтера» значення "Вручну".

Скиньте адресу мережі, якщо параметри неправильні. Перевірти IP-адресу, маску підмережі та шлюз за умовчанням можна в розділі **Статус мережі** звіту про підключення до мережі.

Якщо DHCP увімкнено, виберіть для параметра «Отримати IP-адресу принтера» значення **Авто**. Якщо ви хочете налаштувати IP-адресу вручну, перевірте IP-адресу принтера в розділі **Статус мережі** звіту про мережеве підключення, а потім виберіть значення «Вручну» на екрані налаштувань мережі. Встановіть для маски підмережі значення [255.255.255.0].

Якщо принтер та мережеві пристрої все ще не підключено, вимкніть бездротовий маршрутизатор. Зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його.

### Пов'язані відомості

➔ [«Налаштування елементів для розширених параметрів мережі» на сторінці 40](#)

## E-11

### Вирішення:

Перевірте таке:

- чи правильна адреса шлюзу за умовчанням під час встановлення для параметра «Налаштування TCP/IP» значення "Вручну".
- чи пристрій, що встановлено як шлюз за промовчанням, увімкнено.

Встановіть правильну адресу шлюзу за промовчанням. Перевірити адресу шлюзу за умовчанням можна в розділі **Статус мережі** звіту про підключення до мережі.

### Пов'язані відомості

➔ [«Налаштування елементів для розширених параметрів мережі» на сторінці 40](#)

## E-12

### Вирішення:

Перевірте таке:

- чи ввімкнено інші пристрої, що підключено до мережі.
- чи правильні адреси (IP-адреса, маска підмережі та шлюз за промовчанням) під час введення вручну.
- що адреси мереж інших пристроїв (маска підмережі та шлюз за промовчанням) ідентичні.
- що IP-адреса сумісна з іншими пристроями.

Якщо принтер і мережеві пристрої все ще не підключено, вимкніть бездротовий маршрутизатор.

Вимкніть бездротовий маршрутизатор. Зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його.

Виконайте мережеві налаштування знову за допомогою файлу встановлення. Ви можете запустити його з цього веб-сайту:

<http://epson.sn> > Установка

**Налаштування мережі**

- Для бездротового маршрутизатора з типом безпеки WEP можна зареєструвати кілька паролів. У разі реєстрації кількох паролів переконайтесь в тому, що перший зареєстрований пароль встановлено на принтері.

**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Налаштування елементів для розширеніх параметрів мережі»](#) на сторінці 40  
 ➔ [«Підключення до комп'ютера»](#) на сторінці 26

**E-13****Вирішення:**

Перевірте таке:

- чи мережеві пристрої, наприклад, бездротовий маршрутизатор, концентратор і маршрутизатор, увімкнено.
- чи параметр TCP/IP не було встановлено вручну. (Якщо параметр TCP/IP було встановлено автоматично, а параметр TCP/IP для інших пристройів — вручну, мережі, до яких підключено принтер й інші пристрої, можуть відрізнятися.)

Якщо після цього не вдається підключити пристрій до мережі, виконайте наведені нижче дії.

- Вимкніть бездротовий маршрутизатор. Зачекайте приблизно 10 секунд, а потім увімкніть його.
- Налаштуйте на комп'ютері ту ж мережу, що й на принтері, за допомогою програми встановлення. Ви можете запустити його з цього веб-сайту:  
<http://epson.sn> > Установка
- Для бездротового маршрутизатора з типом безпеки WEP можна зареєструвати кілька паролів. У разі реєстрації кількох паролів переконайтесь в тому, що перший зареєстрований пароль встановлено на принтері.

**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Налаштування елементів для розширеніх параметрів мережі»](#) на сторінці 40  
 ➔ [«Підключення до комп'ютера»](#) на сторінці 26

**Повідомлення про середовище мережі**

Повідомлення	Способ вирішення
*Виявлені кілька імен мережі (SSID), що відповідають введеному імені мережі (SSID). Перевірте ім'я мережі (SSID).	Один і той самий SSID можна встановити на кількох бездротових маршрутизаторах. Перевірте налаштування на бездротовому маршрутизаторі та змініть SSID.
Слід покращити середовище Wi-Fi. Вимкніть бездротовий маршрутизатор і знову ввімкніть його. Якщо з'єднання не покращиться, див. документацію до бездротового маршрутизатора.	Перемістивши принтер ближче до бездротового маршрутизатора та прибравши будь-які перешкоди між ними, вимкніть бездротовий маршрутизатор. Почекайте приблизно 10 секунд і увімкніть його знову. Якщо і після цього ван не вдається підключити принтер, ознайомтеся з документацією до бездротового маршрутизатора.

**Налаштування мережі**

<b>Повідомлення</b>	<b>Спосіб вирішення</b>
*Неможл. підкл. більше пристр. Вимк. один з них, якщо бажаєте додати новий.	Комп'ютер та смарт-пристрої, які можуть бути підключені одночасно, повністю підключені в режимі Wi-Fi Direct (Простий режим AP). Щоб додати інший комп'ютер або смарт-пристрій, спочатку відключіть один із підключених пристроїв або перепідключіть його до іншої мережі. Про кількість бездротових пристроїв, які можна підключити одночасно, та кількість підключених пристроїв можна дізнатися, переглянувши аркуш стану мережі або панель керування принтера.
У середовищі існує SSID такий як Wi-Fi Direct. Якщо не вдається підключити розумний пристрій до принтера, змініть Wi-Fi Direct SSID.	На панелі керування принтера перейдіть до екрана Wi-Fi Direct Setup і виберіть меню для зміни налаштувань. Після DIRECT-XX- можна змінити ім'я мережі. Введіть не більше 32 символів.

**Заміна або додавання нових бездротових маршрутизаторів**

Якщо SSID змінюється у зв'язку із заміною бездротового маршрутизатора або додається бездротовий маршрутизатор і встановлюється нове середовище мережі, потрібно повторно встановити налаштування Wi-Fi.

**Пов'язані відомості**

➔ «Змінення способу підключення до комп'ютера» на сторінці 49

**Змінення способу підключення до комп'ютера**

Запустіть програму інсталяції та повторно встановіть принтер за допомогою іншого способу підключення.

Установлення через веб-сайт

Увійдіть на вказаний нижче веб-сайт, а тоді вкажіть номер пристрою. Перейдіть до **Установка** та почніть установлення.

<http://epson.sn>

Установлення за допомогою диска із програмним забезпеченням (тільки для моделей, що постачаються в комплекті з диском із програмним забезпеченням і користувачів, чиї комп'ютери під керуванням ОС Windows оснащено дисководами).


Вставте диск із програмним забезпеченням у комп'ютер, а тоді дотримуйтесь вказівок на екрані.

**Вибір зміни способу підключення**

Дотримуйтесь вказівок на екрані, доки не відобразиться зазначений нижче екран.

**Налаштування мережі**

Виберіть пункт **Налаштувати з'єднання для Принтера знову (для нового мережевого маршрутизатора або для зміни USB на мережу тощо)** на екрані Установити програмне забезпечення, а тоді натисніть кнопку **Далі**.




---

## **Перехід на мережеве з'єднання Ethernet за допомогою панелі керування**

Щоб перейти зі з'єднання Wi-Fi на Ethernet за допомогою панелі керування, виконайте зазначені нижче дії.

1. Оберіть **Налаш.** із головного екрану.
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налаштування мережі > Налаштування дротової LAN.**
3. Торкнітесь **Запуск налаштuv.**
4. Перевірте повідомлення, а тоді закрийте екран.  
Екран автоматично закриється після певного часу.
5. Підключіть принтер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet.

## Зміна налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP)

Якщо увімкнено підключення Wi-Fi Direct (простий режим AP), змінити налаштування можна на вкладці  |  > Wi-Fi Direct > Установки запуску > Змінити, після чого буде відображене наведені нижче елементи.

### Зміна мережевого імені (SSID)

Зміна мережевого імені (SSID) Wi-Fi Direct (простий режим AP), яке використовується для підключення до принтера, на довільне ім'я. Ви можете змінити мережеве ім'я (SSID) за допомогою символів ASCII, відображених на програмній клавіатурі на панелі керування.

Під час зміни мережевого імені (SSID), усі підключенні пристрой буде відключено. Використовуйте нове мережеве ім'я (SSID), якщо потрібно підключити пристрій повторно.

### Зміна пароля

Зміна пароля Wi-Fi Direct (простий режим AP) для підключення до принтера на довільне ім'я. Ви можете змінити пароль за допомогою символів ASCII, відображених на програмній клавіатурі на панелі керування.

Під час зміни пароля, усі підключенні пристрой буде відключено. Використовуйте новий пароль, якщо потрібно підключити пристрій повторно.

### Вимкнення Wi-Fi Direct (простий режим AP)

Вимкнення налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP) на принтері. Після його вимикання, усі пристрой, підключенні до принтера за допомогою підключення Wi-Fi Direct (простий режим AP), буде відключено.

### Відновлення налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP)

Відновлення всіх налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP) до значень за замовчуванням.

Інформацію про підключення Wi-Fi Direct (простий режим AP) смарт-пристрою, збережену на принтері, буде видалено.

#### Примітка.

Наведені нижче налаштування можна також виконати на вкладці *Мережа* > *Wi-Fi Direct* на *Web Config*.

- Увімкнення або вимкнення Wi-Fi Direct (простий режим AP)
- Зміна мережевого імені (SSID)
- Зміна пароля
- Відновлення налаштувань Wi-Fi Direct (простий режим AP)

## Вимикання Wi-Fi із панелі керування

Якщо вимкнути Wi-Fi, підключення Wi-Fi буде перервано.

1. Торкніться  на головному екрані.

2. Виберіть **Wi-Fi (Рекомендовано)**.  
Відобразиться стан мережі.
3. Торкніться **Змінити налаштування**.
4. Виберіть **Інші > Вимкнути Wi-Fi**.
5. Перевірте повідомлення та почніть встановлення.
6. Коли з'явиться повідомлення про завершення, закрийте екран.  
Екран закриється автоматично після певного часу.
7. Закрийте екран **Налаштування з'єднання мережі**.
8. Натисніть кнопку .

---

## **Відключення Wi-Fi Direct (Простий режим AP) з панелі керування**

### **Примітка.**

Якщо вимкнути з'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP), усі комп'ютери та інтелектуальні пристрої, підключені до принтера через Wi-Fi Direct (Простий режим AP), буде відключено. Якщо потрібно від'єднати тільки один конкретний пристрій, проведіть відключення з пристрою, а не з принтера.



1. Торкніться  на головному екрані.
2. Виберіть **Wi-Fi Direct**.  
Відобразиться інформація про Wi-Fi Direct.
3. Торкніться **Змінити налаштування**.
4. Виберіть **Вимкнути Wi-Fi Direct**.
5. Торкніться елемента **Вимкнути налаштування**.
6. Коли з'явиться повідомлення про завершення, закрийте екран.  
Екран закриється автоматично після певного часу.
7. Закрийте екран **Налаштування з'єднання мережі**.

---

## **Відновлення налаштувань мережі з панелі керування**

Можна відновити параметри мережі до стандартних.

1. Виберіть **Налаш.** на головному екрані.

## **Налаштування мережі**

2. Виберіть **Віднов. налашт. за зам.** > **Налаштування мережі**.
3. Перевірте повідомлення та натисніть **Так**.
4. Коли з'явиться повідомлення про завершення, закрийте екран.  
Екран закриється автоматично після певного часу.

# Підготовка принтера

## Завантаження паперу

### Доступний папір та ресурс завантаження

**Примітка.**

Відображені формат паперу залежить від драйвера.

### Оригінальний папір Epson

Компанія Epson рекомендує використовувати оригінальний папір Epson, щоб досягти найвищої якості друку.

**Примітка.**

- ❑ Наявність цих налаштувань залежить від країни. Щоб отримати оновлену інформацію про папір, доступний в вашому регіоні, зверніться в службу підтримки компанії Epson.
- ❑ Під час друку на оригінальному папері компанії Epson розміром, який встановив користувач, доступні лише такі налаштування якості паперу: *Стандартний* або *Normal*. Хоча деякі драйвери принтерів дозволяють обрати країну якість друку, копії будуть роздруковані з такими налаштуваннями: *Стандартний* або *Normal*.

#### Папір, що підходить для друку документів



Назва носія	Формат	Місткість (аркушів)		Двосторонній друк
		Касета для паперу	Заднє гніздо подачі	
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	200	1	✓

#### Папір, що підходить для друку документів і фотографій



Назва носія	Формат	Місткість (аркушів)		Двосторонній друк
		Касета для паперу	Заднє гніздо подачі	
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	100	1	-
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20	1	-
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1	1	-

**Підготовка принтера****Пов'язані відомості**

➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 16

**Папір, наявний у продажу****Звичайний папір**

Назва носія	Формат	Місткість (аркушів)		Двосторонній друк
		Касета для паперу	Заднє гніздо подачі	
Звичайний папір Копіювальний папір Фірмовий бланк <sup>*1</sup> Високоякісний звичайний папір	Letter, A4	250	1	✓
	B5, 16K (195×270 мм)	250	1	✓
	A5, A6, B6	250	1	—
	Legal, Indian-Legal, 8,5 × 13 дюйм.	1	1	—
	Заданий користувачем (мм) <sup>*2</sup> від 89 × 127 до 215,9 × 1200	1	1	—
	Заданий користувачем (мм) <sup>*2</sup> від 54 × 86 до 215,9 × 1200	—	1	—
	Заданий користувачем (мм) <sup>*2</sup> від 182 × 257 до 215,9 × 297	1	1	✓

\*1 Папір на якому у верхньому колонтитулі заздалегідь надруковано таку інформацію, як ім'я відправника або назву корпорації. У верхній частині паперу мають бути поля шириною 3 мм. Для фірмових бланків функція двостороннього друку не доступна.

\*2 Доступний тільки друк із комп'ютера.

**Щільний папір**

Назва носія	Формат	Місткість (аркушів)		Двосторонній друк
		Касета для паперу	Заднє гніздо подачі	
Щільний папір (від 91 до 256 г/м <sup>2</sup> )	Letter, A4, B5, A5, A6, Legal	—	1	—
	Заданий користувачем (мм)* від 89 × 127 до 215,9 × 1200	—	1	—

\* Доступний тільки друк із комп'ютера.

**Підготовка принтера****Конверти**


Назва носія	Формат	Місткість (конвертів)		Двосторонній друк
		Касета для паперу	Заднє гніздо подачі	
Конверт	Конверт #10, Конверт DL, Конверт C6	10	1	—

**Пов'язані відомості**


⇒ [«Назви деталей та їх функції» на сторінці 16](#)

**Застереження щодо використання паперу**

- ❑ Прочитайте аркуші з інструкціями, що постачаються з папером.
- ❑ Щоб отримати роздруківки високої якості на оригінальному папері Epson папір слід використовувати в умовах середовища, вказаних на листках, що постачаються з папером.
- ❑ Розвійте, а тоді вирівняйте краї паперу, перш ніж завантажити. Не потрібно обмахувати чи скручувати фотопапір. Це може привести до пошкодження лицьової сторони.



- ❑ Якщо папір закрутиться, розпрямте його або злегка скрутіть у зворотному напрямку перш ніж завантажувати. Друк на закрученому папері може привести до змінання паперу або змазування роздруківок.




- ❑ Не використовуйте папір, що зім'явся хвилями, надірвався, складався, є надто тонким або надто щільним, або якщо до нього приклейлися етикетки. Використання такого паперу може привести до змінання або змазування роздруківок.
- ❑ Переконайтесь, що ви використовуєте папір із повздовжнimi волокнами. Якщо ви не впевнені у тому, який тип паперу використовується, перевірте упаковку паперу або зв'яжіться із виробником для підтвердження характеристик паперу.

**Пов'язані відомості**


➔ «Технічні характеристики принтера» на сторінці 240

## Завантаження паперу в Касета для паперу

1. Відкрийте кришку касети для паперу, доки не почуєте клацання.



2. Переконайтесь, що принтер вимкнено, і після цього витягніть касета для паперу.




**Важливо**


Неможливо видалити касета для паперу.

## Підготовка принтера

- Відтягніть напрямні у максимальне положення.



- Завантажте папір лицьової стороною донизу, доки він не торкнеться заднього боку касети для паперу.




### Важливо

Не перевищуйте максимальну дозволену кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу.

- 8,5 × 13 дюйм.


Завантажте папір за лінією.




## Підготовка принтера

Legal

Завантажте папір за лінією.



5. Пересуньте бічні напрямні до країв паперу.




6. Обережно вставте касета для паперу.
7. У разі завантаження паперу, коротшого за формат А4, закрійте кришку касети для паперу.
8. Встановіть розмір і тип паперу, який ви завантажили у касета для паперу, на панелі керування. Якщо формат вашого паперу не відображається, виберіть **Визн. користув..**

**Примітка.**

- Ви також можете відобразити екран налаштування розміру та типу паперу, вибралиши **Налаш.. > Загальні налаштування > Налаштування принтера > Налашт. джер. паперу > Параметри паперу.**
- Для фірмових бланків виберіть **Бланк**, як тип паперу.
- Якщо у разі використання фірмових бланків друк здійснюється на папері меншого формату, ніж налаштовано у драйвері принтера, принтер може друкувати за краями паперу, що ймовірно приведе до розмазування чорнила на роздруківках і накопичуванню зайвого чорнила всередині принтера. Перевірте правильність вибору налаштування формату паперу.
- Для фірмових бланків функція двостороннього друку не доступна. Крім того, швидкість друку може знизитися.

## Підготовка принтера

- У разі завантаження паперу формату візитної картки опустіть важіль перемикання виходу, щоб папір виходив спереду принтера.



### Примітка.


□ Також передній вихід принтера рекомендуємо використовувати для виводу конвертів.

### Пов'язані відомості


- ➔ «Застереження щодо використання паперу» на сторінці 56
- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 63
- ➔ «Завантаження конвертів та застереження» на сторінці 62

## Завантаження паперу в Заднє гніздо подачі

- Відсуньте бічні напрямні до країв.




- Завантажте один аркуш паперу в центрі заднє гніздо подачі паперу стороною для друку вгору.




## Підготовка принтера

- ❑ Конверти




- ❑ Заздалегідь перфорований папір




**Примітка.**

- ❑ Завантажте один аркуш паперу без перфорації, розмістивши його зверху і знизу.
- ❑ Відрегулюйте позицію друку у вашому файлі з метою уникнення роздруковування поверх отворів.

3. Пересуньте бічні напрямні до країв паперу.



4. У разі завантаження цупкого паперу або паперу формату візитної картки опустіть перемикач виходу паперу, щоб папір виходив спереду принтера.



## Підготовка принтера

### Примітка.

Також передній вихід принтера рекомендуємо використовувати для виводу конвертів.

### Примітка.


- ❑ Для фірмових бланків виберіть **Бланк**, як тип паперу.
- ❑ Якщо у разі використання фірмових бланків друк здійснюється на папері меншого формату, ніж налаштовано у драйвері принтера, принтер може друкувати за краями паперу, що ймовірно призведе до розмазування чорнила на роздруківках і накопичуванню зайвої чорнила всередині принтера. Перевірте правильність вибору налаштування формату паперу.
- ❑ Для фірмових бланків функція двостороннього друку не доступна. Крім того, швидкість друку може знизитися.

### Пов'язані відомості


- ➔ «Застереження щодо використання паперу» на сторінці 56
- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54
- ➔ «Завантаження конвертів та застереження» на сторінці 62

## Завантаження конвертів та застереження

Покладіть конверти посередині заднє гніздо подачі паперу вузьким краєм вперед і клапаном ліворуч та присуньте бічні напрямні до країв конвертів.




Покладіть конверти у касету для паперу клапаном вгору та присуньте бічні напрямні до країв конвертів.



**Підготовка принтера**

- ❑ Розвійте, а тоді вирівняйте краї конвертів, перш ніж завантажити. Коли пачка конвертів обвіється повітрям, натисніть на них, що випрямити перед завантаженням.



- ❑ Не використовуйте конверти, що загорнулися чи були складені. Використання таких конвертів може привести до зминання або змазування роздруківок.
- ❑ Не використовуйте конверти із клейкою поверхнею клапана або конверти з віконцем.
- ❑ Уникайте використання надто тонких конвертів, оскільки вони можуть закрутитися під час друку.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57

**Перелік типів паперу**

Для отримання оптимальних результатів друку слід обрати такий тип паперу, що буде йому відповідати.


Назва носія	Тип носія	
	Панель керування	Драйвер принтера
Epson Bright White Ink Jet Paper	Простий папір	Простий папір
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte
Epson Double-Sided Matte Paper		
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Фотоякість СП	Epson Photo Quality Ink Jet

**Виведення паперу**

- ❑ Роздрукований папір виштовхується на вихідний лоток лицьовою стороною донизу. Для звичайного паперу формату А4 (товщиною 80 г/м<sup>2</sup>), за раз може виштовхуватися до 100 аркушів. Виведення більше ніж 100 аркушів може спричинити падіння або зминання паперу. Вийміть зайвий папір, щоб не перевищувати максимальну кількість аркушів, яку може бути виштовхнуто.

**Підготовка принтера**

- У разі завантаження цупкого паперу або паперу формату візитної картки опустіть важіль перемикання виходу, щоб папір виходив спереду принтера. Також передній вихід принтера рекомендуємо використовувати для виводу конвертів.

**Розміщення оригіналів**

Розмістіть оригінали на скло сканера або у пристрої АПД.

У пристрої АПД можна одночасно сканувати кілька оригіналів.

**Оригінали доступні для пристрою АПД**

Доступні формати паперу	A4, Letter, 8,5×13 дюйм., Legal
Тип паперу	Звичайний папір
Товщина паперу (вага паперу)	Від 64 до 95 г/м <sup>2</sup>
Місткість	A4, Letter: 35 аркушів або 3.85 мм 8,5×13 дюйм., Legal: 10 аркушів

Навіть коли оригінал відповідає технічним вимогам до носіїв, які можна розмістити у пристрої АПД, він може не подаватися з АПД або якість сканування може знизитися залежно від властивостей або якості паперу.

**Важливо**

*Не розміщуйте фотографії або цінні оригінальні витвори мистецтва у пристрої АПД. Неправильне подавання може зім'яти або пошкодити оригінал. Натомість відскануйте ці документи на скло сканера.*

Щоб запобігти змінанню паперу, уникайте використання вказаних нижче оригіналів у пристрої АПД. Для них краще використовувати скло сканера.


- Оригінали, які надірвані, складені, зім'яті, пошкоджені чи скручені
- Оригінали з отворами для зшивання
- Оригінали, що скріплени між собою стрічкою, скобами, скріпками тощо
- Оригінали, що містять етикетки чи наклейки

## Підготовка принтера


- Оригінали з нестандартним обтинанням або які не мають прямих кутів
- Зшиті оригінали
- Плівки для проектора, папір для термального нанесення зображень чи копіювальний папір

## Розміщення оригіналів на пристрої АПД

1. Вирівняйте краї оригіналу.
2. Відкрийте вхідний лоток пристрою АПД.




3. Затисніть та відсуньте напрямну країв пристрою АПД.




## Підготовка принтера

- Поставте оригінали у пристрій АПД лицьовою стороною догори, а коротким краєм до АПД, а тоді підсуньте напрямну країв пристрою АПД до країв оригіналу.



### **! Важливо**

- Не завантажуйте оригінали вище лінії, позначеної трикутником на пристрої АПД.



- Не додавайте оригінали під час сканування.

### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Оригінали доступні для пристрою АПД» на сторінці 64

## **Розміщення оригіналів у ADF для копіювання в макеті по 2 на сторінку**

Розмістіть оригінали у напрямку, який показано на малюнку, і виберіть налаштування орієнтації.

- Оригінали в пейзажній орієнтації: виберіть **Краєвид** на панелі керування, як описано нижче.

**Копія > Розширені налаштування > Початкова орієнтація > Краєвид**

Розмістіть оригінали на пристрії АПД у напрямку стрілки.




## Підготовка принтера

❑ Оригінали в портретній орієнтації: виберіть **Портрет** на панелі керування, як описано нижче.

**Копія > Розширені налаштування > Початкова орієнтація > Портрет**

Розмістіть оригінали на пристрої АПД у напрямку стрілки.



## Розміщення оригіналів на Скло сканера



### Застереження.


Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.



### Важливо

У разі розміщення об'ємних оригіналів, таких як книги, уникайте потрапляння променів світла прямо на скло сканера.


1. Відкрийте кришку для документів.



2. Видаліть пил або плями з поверхні скло сканера за допомогою м'якої, сухої, чистої тканини.


### Примітка.

Якщо на скло сканера є сміття або бруд, воно може входити діапазон сканування, а тому зображення оригіналу може бути зміщено або зменшено.



## Підготовка принтера

- Встановіть оригінал лицьовою стороною вниз і просуньте його до кутового значка.



**Примітка.**

- У діапазоні 1,5 мм від кута скло сканера зображення не сканується.
- Якщо оригінали розміщені в пристрії АПД та на скло сканера, пріоритет надається документам у пристрії АПД.

- Обережно закрійте кришку.



**Важливо**

Не застосовуйте надмірну силу до скло сканера або кришки документів. Це може пошкодити їх.


- Після сканування обережно вийміть оригінали.

**Примітка.**

Якщо оригінали залишаються на скло сканера протягом деякого часу, вони можуть приклейтись до поверхні скла.

## Розміщення посвідчення особи для копіювання

Розмістіть посвідчення особи на відстані 5 мм від кутової позначки скло сканера.



## Керування контактами

Реєстрація списку контактів дозволить легко ввести адресу призначення. Ви можете зареєструвати до 100 записів, а список контактів можна використовувати під час введення номеру факсу.

## Реєстрація або редагування контактів

1. Оберіть **Факс** із головного екрану.
2. Виберіть **Конт..**
3. Виконайте одну з перелічених нижче дій.
  - Щоб зареєструвати новий контакт, виберіть елемент **Дод. запис**, після чого виберіть **Додати Kontakt**.
  - Щоб відредактувати контакт, виберіть **>** на цільовому kontaktі, після чого виберіть **Редагувати**.
  - Щоб видалити контакт, виберіть **>** на цільовому kontaktі, виберіть **Видалити**, після чого — **Так**. Зазначені нижче процедури виконувати необов'язково.
4. Виконайте необхідні налаштування.

**Примітка.**

Під час введення номера факсу введіть код зовнішнього доступу перед номером факсу, якщо телефонна система — це BATC, і потрібен код доступу до зовнішньої лінії. Якщо код доступу був введений у налаштуваннях **Tip лінії**, введіть «решітку» (#) замість фактичного коду доступу. Щоб додати паузу (на три секунди) під час набору номера, введіть дефіс (-).

5. Торкніться кнопки **OK**.

### Пов'язані відомості

➔ [«Введення символів»](#) на сторінці 22

## Реєстрація або редагування групованих контактів

Додавання контактів до групи дозволяє надіслати факс кільком отримувачам одночасно.

1. Оберіть **Факс** із головного екрану.
2. Виберіть **Конт..**
3. Виконайте одну з перелічених нижче дій.
  - Щоб зареєструвати новий контакт у групі, виберіть елемент **Дод. запис**, після чого виберіть **Додати групу**.
  - Щоб відредактувати контакт у групі, виберіть **>** на цільовому kontaktі у групі, після чого виберіть **Редагувати**.
  - Щоб видалити контакт у групі, виберіть **>** на цільовому kontaktі у групі, виберіть **Видалити**, після чого — **Так**. Зазначені нижче процедури виконувати необов'язково.
4. Введіть або відредакуйте **Назва групи** та **Ключове слово**, після чого виберіть **Контакт (и) Додано до Група (потрібно)**.
5. Виберіть контакти, які потрібно зареєструвати у групі, а тоді торкніться **Закрити**.

**Примітка.**

Зареєструвати можна до 99 контактів.  
 Щоб скасувати вибір kontaktu, торкніться його ще раз.

## Підготовка принтера

6. Торкніться кнопки OK.

### Пов'язані відомості

⇒ [«Введення символів» на сторінці 22](#)

## Реєстрація контактів на комп'ютері

За допомогою програми Web Config можна створити список контактів на комп'ютері, а тоді імпортувати його на принтер.

1. Відкрийте Web Config.
2. Виберіть **Додаткові параметри** зі списку у верхній частині вікна.
3. Виберіть **Контакти**.
4. Виберіть номер, який потрібно зареєструвати, після чого натисніть **Редагувати**.
5. Введіть **Назва, Індексне слово, Номер факсу, і Швид. передачі факсу**.
6. Клацніть **Застосувати**.

### Пов'язані відомості

⇒ [«Програма для налаштування операцій принтера \(Web Config\)» на сторінці 190](#)

⇒ [«Запуск конфігурації мережі у веб-браузері» на сторінці 190](#)

## Елементи налаштування місця призначення

Елементи	Налаштування та пояснення
Назва	Введіть ім'я, яке відображатиметься у списку контактів, використовуючи не більше, ніж 30 символів в кодуванні Юнікод (UTF-8). Якщо дані вводити непотрібно, лишіть поле пустим.
Індексне слово	Введіть слова для пошуку, використовуючи не більше ніж 30 символів в кодуванні Юнікод (UTF-8). Якщо дані вводити непотрібно, лишіть поле пустим.
Тип	Елемент фіксується, як <b>Факс</b> . Це налаштування змінити не можна.
Номер факсу	Введіть від 1 до 64 символів, використовуючи такі символи: 0-9 - * # та пробіл.
Швид. передачі факсу	Виберіть швидкість зв'язку для місця призначення.

## Реєстрація місць призначення як групи

1. Відкрийте Web Config.
2. Виберіть **Додаткові параметри** зі списку у верхній частині вікна.
3. Виберіть **Контакти**.

## Підготовка принтера

4. Виберіть номер, який потрібно зареєструвати, після чого натисніть **Редагувати**.
5. Введіть **Назва та Індексне слово**.
6. Виберіть групу з **Тип**.
7. Клацніть **Вибрати** для **Контакти для групи**.  
Буде відображене доступне місця призначення.
8. Виберіть місце призначення, яке потрібно зареєструвати у групу, після чого клацніть **Вибрати**.  
**Примітка.**  
*Місця призначення можна реєструвати в кілька груп.*
9. Клацніть **Застосувати**.

### Пов'язані відомості

- ⇒ «Програма для налаштування операцій принтера (Web Config)» на сторінці 190
- ⇒ «Запуск конфігурації мережі у веб-браузері» на сторінці 190

---

## Опції меню для Налаш.

Виберіть **Налаш.** на головному екрані принтера для виконання різних налаштувань.

### Опції меню для Загальні налаштування

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

**Налаш. > Загальні налаштування**

#### Основні налашт.

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

**Налаш. > Загальні налаштування > Основні налашт.**

Яскр. РК-дис.:

Відрегулюйте яскравість РК-екрану.

Звук:

Налаштуйте гучність.

Тайм. очікув.:

Налаштування періоду часу, після завершення якого принтер переходитиме в режим сну (режим економії енергії), якщо він не виконував жодних операцій. По завершенню заданого періоду часу РК-екран вимикається.

## Підготовка принтера

### Вимкнути таймер:

Ваш продукт може мати цю функцію або функцію **Налашт. вимк. живл.**, залежно від місця здійснення покупки.

Виберіть це налаштування для автоматичного вимкнення принтера, коли він не використовуватиметься протягом вказаного проміжку часу. Можна встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.

### Налашт. вимк. живл.:

Ваш продукт може мати цю функцію або функцію **Вимкнути таймер**, залежно від місця здійснення покупки.

Вимик. живл., якщо пристрій неакт.

Виберіть це налаштування для автоматичного вимкнення принтера, якщо він не використовуватиметься протягом вказаного проміжку часу. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.

Вимик. живл., якщо пристрій відключ

Виберіть це налаштування, щоб принтер вимикався через 30 хвилин після відключення всіх портів, у тому числі порту LINE. Залежно від регіону ця функція може бути недоступною.

### Налаштuv. дати/часу:

Дата/час

Введіть поточну дату та час.

Літній час

Оберіть налаштування літнього часу для вашої місцевості.

Різниця в часі

Введіть різницю у часі між місцевим часом та часом UTC (всесвітній координований час).

### Країна/Регіон:

Виберіть країну або регіон, у якому використовується принтер. Якщо змінити країну чи регіон, налаштування факсу повернуться до значень за замовчуванням і їх необхідно буде вибирати повторно.

### Мова/Language:

Виберіть мову, що використовуватиметься на РК-екрані.

### Пауза в роботі:

Виберіть значення **Увім.** для повернення на вихідний екран, якщо за вказаний час не було виконано жодних операцій.

### Клавіатура:

Змінення розкладки клавіатури на РК-екрані.

## Пов'язані відомості

➔ «Заощадження енергії — панель керування» на сторінці 79

## Підготовка принтера

➔ [«Введення символів» на сторінці 22](#)

### Налаштування принтера

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

**Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування принтера**

Налашт. джер. паперу:

Параметри паперу:

Оберіть розмір паперу та тип паперу, який ви завантажили у джерело паперу. Ви можете створити **Обрані параметри паперу** для формату та типу паперу.

A4/Автопер. на Letter:

Виберіть **Увім.** для подачі паперу з джерела паперу, встановленого як формат A4, за відсутності джерела паперу, встановленого як формат Letter, або подача із джерела паперу, встановленого як формат Letter, за відсутності джерела паперу, встановленого як формат A4.

Повідомл. про помилку:

Виберіть значення **Увім.**, щоб відображалося повідомлення про помилку, якщо вибраний розмір або тип паперу не відповідає завантаженому паперу.

Автовідображення Налашт. паперу:

Виберіть **Увім.**, щоб відображати екран **Параметри паперу** під час завантаження паперу в касету для паперу. Якщо цю функцію вимкнути, ви не зможете друкувати із пристроя iPhone або iPad за допомогою AirPrint.

Універс. налашт. друку:

Ці налаштування друку використовуються під час виконання друку із зовнішніх пристроїв без використання драйвера принтера.

Виступ вгору:

Відрегулюйте верхнє поле аркушу.

Виступ ліворуч:

Відрегулюйте ліве поле аркушу.

Виступ вгор. у «Назад»:

Відрегулюйте верхнє поле зворотної сторони аркуша під час двостороннього друку.

Виступ лів. у «Назад»:

Відрегулюйте ліве поле зворотної сторони аркуша під час двостороннього друку.

Перевір. шир. паперу:

Виберіть значення **Увім.**, щоб перевірити ширину паперу перед друком. Це дозволяє запобігти друкуванню тексту за межами країв паперу, якщо налаштування розміру паперу неправильні, однак це може знизити швидкість друку.

## Підготовка принтера

### Пропуск. пусті стор.:

Автоматичний пропуск порожніх сторінок під час друку.

### Автовиправл. помилок:

Оберіть дію, яка буде виконуватися у разі появи помилки двостороннього друку або помилки переповнення пам'яті.

Увім.

Відображається попередження та виконується односторонній друк в разі появи помилки двостороннього друку або виконується тільки друк даних, які принтер зміг обробити до появи помилки переповнення пам'яті.

Вим.

Відображається повідомлення про помилку та друк скасовується.

### Реж. без пов-нь:

Виберіть значення **Увім.**, щоб зменшити шум під час друку, однак це може знизити швидкість друку. У залежності від вибраних типу паперу та налаштувань якості друку ви можете не відчути жодної різниці у рівні шуму принтера.

### Час висихання чорнил:

Виберіть час висушування чорнила, який використовуватиметься під час двостороннього друку. Принтер надрукує іншу сторону після друку першої. Якщо роздруковка розмазана, збільшіть значення часу.

### Підкл. ПК по USB:

Виберіть **Увімкнути**, щоб дозволити комп'ютеру отримувати доступ до принтера, який підключено через USB. Якщо вибрано **Вимкнути**, друк і сканування, що не надсилається через мережу, обмежується.

## Налаштування мережі

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі

#### Настр. Wi-Fi:

Встановлення або зміна налаштувань безпроводової мережі. Виберіть один із зазначених нижче способів підключення, а тоді виконайте інструкції на РК-панелі.

Wi-Fi (Рекомендовано)

Wi-Fi Direct

#### Налаштування дротової LAN:

Установлення або зміна мережевого з'єднання, для якого використовується кабель локальної мережі та маршрутизатор. Під час використання цього типу з'єднання Wi-Fi-з'єднання залишаються вимкненими.

#### Стан мережі:

Відображення або друк поточних налаштувань мережі.

## Підготовка принтера

- Стан підкл. до LAN/Wi-Fi
- Стан Wi-Fi Direct
- звіт про стан

### Перевірка підключення до мережі:

Перевірка поточного мережевого з'єднання та друк звіту. Якщо виникли певні проблеми із мережевим з'єднанням, див. звіт для вирішення цих проблем.

### Розширений:

Виконайте зазначені нижче детальні налаштування.

- Назва пристрою
- TCP/IP
- Проксі-сервер
- IPv6-адреса
- Швидкість лінії і двобічний зв'язок

### Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування Wi-Fi шляхом введення SSID і пароля» на сторінці 36
- ➔ «Налаштування Wi-Fi за допомогою кнопки (WPS)» на сторінці 37
- ➔ «Налаштування Wi-Fi шляхом встановлення PIN-коду (WPS)» на сторінці 39
- ➔ «Налаштування з'єднання Wi-Fi Direct (Простий режим AP)» на сторінці 39
- ➔ «Друк звіту про мережеве з'єднання» на сторінці 42
- ➔ «Перевірка стану підключення до мережі» на сторінці 41
- ➔ «Перехід на мережеве з'єднання Ethernet за допомогою панелі керування» на сторінці 50
- ➔ «Розширені налаштування мережі» на сторінці 40

## Налаштування веб-служби

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування веб-служби

#### Послуги Epson Connect:

Відображення наявності підключення і реєстрації принтера у службі Epson Connect.

Службу можна зареєструвати, вибравши елемент **Зареєструвати** та дотримуючись інструкцій.

Після реєстрації можна змінювати зазначені нижче налаштування.

- Призупинити/відновити
- Не зареєструвати

Докладнішу інформацію див. на зазначеному нижче веб-сайті.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

## Підготовка принтера

### Послуги друку Google Cloud:

Відображення наявності підключення і реєстрації принтера у службах Google Cloud Print.

Після реєстрації можна змінювати зазначені нижче налаштування.

- Увімкнути/Вимкнути
- Не зареєструвати

Додаткові відомості про реєстрацію у службах Google Cloud Print див. на веб-сайті за посиланням нижче.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

### Пов'язані відомості

➔ «Друк за допомогою мережевої служби» на сторінці 200

## Налашт. факсу

Виберіть меню на панелі керування, як описано нижче.

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу**

Див. пов'язану інформацію нижче.

### Пов'язані відомості

➔ «Опції меню Налашт. факсу» на сторінці 91

## Опції меню для Обслугов.

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

**Налаш. > Обслугов.**

Перев. соп. др. гол.:

Виберіть цю функцію, щоб перевірити, чи не засмічені сопла друкувальної головки. Принтер надрукує шаблон перевірки сопел.

Очищ. друк. голівки:

Виберіть цю функцію, щоб виконати очищення сопел друкувальної головки.

Потужне очищення:

Виберіть цю функцію, щоб замінити все чернило всередині чернильної трубки. Розхід чернил буде збільшено в порівнянні зі звичайним очищенням. Докладніше про використання цієї функції див. в розділі «Додаткова інформація».

Калібрування головки:

Виберіть цю функцію для регулювання друкувальної головки з метою покращення якості друку.

## Підготовка принтера

### Вертикал. калібрув.

Виберіть цю функцію, якщо роздруковані матеріали виглядають розмитими, або текст і рядки зміщено.

### Горизонт. калібрув.

Виберіть цю функцію, якщо на роздрукованих матеріалах через однакові проміжки помітні горизонтальні смуги.

### Скинути рівень чорнил:

Виберіть цю функцію, щоб скинути рівень чорнила до 100% під час заправлення чорнильного картриджда.

### Вільний обсяг коробки для обслуговування.:

Відображення приблизного терміну служби контейнерів для відпрацьованого чорнила. Коли відображається , це означає, що контейнер для відпрацьованого чорнила майже заповнено.

Коли відображається , це означає, що контейнер для відпрацьованого чорнила заповнено.

### Очищ. направл. пап.:

Виберіть цю функцію, якщо на внутрішніх роликах є плями чорнил. Принтер подаватиме папір, щоб очистити внутрішні ролики.

## Пов'язані відомості

- ➔ [«Очищення друкувальної головки \(Прочищення голівки\)» на сторінці 175](#)
- ➔ [«Інтенсивне очищення друкувальної головки \(Потужне очищення\)» на сторінці 177](#)
- ➔ [«Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 179](#)
- ➔ [«Заправка чорнильного картриджда» на сторінці 166](#)
- ➔ [«Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил» на сторінці 180](#)

## Опції меню для Друк.аркуш стат

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### Налаш. > Друк.аркуш стат

#### Конфігурація аркуша стану:

Друк інформаційних листків, на яких будуть відображені стан і налаштування принтера.

#### Надати аркуш стану:

Друк інформаційних листків, на яких буде показано стан витратних матеріалів.

#### Використання формулляра:

Друк інформаційних листків, на яких буде показано історію використання принтера.

## Опції меню для Лічильник друку

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

## **Налаш. > Лічильник друку**

Відобразиться загальна кількість надрукованих копій, зокрема такі елементи, як аркуш стану, починаючи з часу придбання принтера.

## **Опції меню для Звіти**

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### **Налаш. > Звіти**

Перевірка поточного стану підключення в наведених нижче меню та друк звіту.

- Мережа
- Факс

## **Опції меню для Параметри користувача**

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### **Налаш. > Параметри користувача**

Можна змінити налаштування за замовчуванням зазначених нижче меню.

- Копія
- Сканувати до ПК
- Сканувати до Cloud
- Факс

## **Опції меню для Віднов. налашт. за зам.**

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

### **Налаш. > Віднов. налашт. за зам.**

Скидання наведених нижче меню до значень за замовчуванням.

- Налаштування мережі
- Налашт. копіювання
- Налашт. скан.
- Налашт. факсу
- Оч. всі дані і нал.

## **Опції меню для Оновлення мікропрограмного забезпечення**

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

## Налаш. > Оновлення мікропрограмного забезпечення

### Оновити:

Перевірте, чи було завантажено останню версію мікропрограми на мережний сервер. Якщо оновлення доступне, можна вказати, чи потрібно запустити оновлення.

### Повідомлення:

Виберіть **Увім.**, щоб отримувати сповіщення за наявності оновлення мікропрограми.

---

## Заощадження енергії

Принтер переходить у режим сну або автоматично вимикається, якщо за встановлений період він не виконує жодних дій. Можна встановити період часу до початку застосування функції енергозбереження. Будь-яке збільшення матиме вплив на енергоефективність принтера. Прийміть до уваги конфігурацію системи, перш ніж вносити будь-які зміни.

Залежно від місця покупки принтер може мати функцію автоматичного вимкнення через 30 хв. після від'єднання від мережі.

## Заощадження енергії — панель керування

1. На головному екрані виберіть **Налаш..**
2. Виберіть **Загальні налаштування > Основні налашт..**
3. Виконайте одну з перелічених нижче дій.

### Примітка.

Продукт може мати цю функцію **Налашт. вимк. живл** або **Вимкнути таймер**, залежно від місця здійснення покупки.

- Виберіть **Тайм. очікув.** або **Налашт. вимк. живл > Вимик. живл.**, якщо пристрій неакт. або **Вимик. живл.**, якщо пристрій відключ і виконайте налаштування.
- Виберіть **Тайм. очікув.** або **Вимкнути таймер** та виконайте налаштування.

# Налаштування факсу

## Перед використанням функцій факсу

Для використання функцій факсу встановіть такі налаштування.

- Правильно підключіть принтер до телефонної лінії та до телефону в разі необхідності
- Налаштуйте **Майстер налашт. факсу**, необхідний для базових налаштувань.

Виконайте подальші дії в разі необхідності.

- Конт.** для реєстрації
- Параметри користувача** для визначення значень за замовчуванням для пунктів меню **Факс**
- Налаштування звіту** для друку звітів під час надсилання або отримання факсів

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Підключення до телефонної лінії»](#) на сторінці 80
- ➔ [«Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів \(за допомогою Майстер налашт. факсу\)»](#) на сторінці 84
- ➔ [«Встановлення індивідуальних налаштувань у функціях факсу принтера»](#) на сторінці 86
- ➔ [«Опції меню Налашт. факсу»](#) на сторінці 91
- ➔ [«Налаштування мережі»](#) на сторінці 24
- ➔ [«Керування контактами»](#) на сторінці 68
- ➔ [«Опції меню для Параметри користувача»](#) на сторінці 78
- ➔ [«Меню Налаштування звіту»](#) на сторінці 93

## Підключення до телефонної лінії

### Сумісні телефонні лінії

Принтер можна використовувати через стандартні аналогові телефонні лінії (ТМЗК = телефонна мережа загального користування) та ВАТС.

Використання принтеру з наступними телефонними лініями або системами може бути неможливим.

- Телефонна лінія VoIP, наприклад, DSL або оптоволоконна цифрова служба.
- Цифрова телефонна лінія (ISDN).
- Деякі телефонні системи ВАТС.
- Коли адаптери, наприклад, абонентський адаптер, VoIP-адаптер, спліттери або DSL-маршрутизатори, під'єднані між телефонною настінною розеткою і принтером.

## **Підключення принтера до телефонної лінії**

Підключіть принтер до телефонної розетки за допомогою кабелю RJ-11 (6P2C). У разі підключення телефону до принтера використовуйте другий телефонний кабель RJ-11 (6P2C).

У деяких регіонах кабель входить до комплекту постачання принтера. Якщо він включений, використовуйте даний кабель.

Можливо, телефонний кабель необхідно буде підключити до адаптера, передбаченого для вашої країни або регіону.


### **Примітка.**

*Знімайте кришечку із порту EXT. принтера тільки при під'єднанні телефону до принтера. Не знімайте кришечку, якщо ви не під'єднуєте телефон.*

У регіонах, де часто бувають грози із блискавками, ми рекомендуємо використовувати мережевий фільтр.

## **Під'єднання до стандартної телефонної лінії (ТМЗК) або ВАТС**

Під'єднайте телефонний кабель від телефонної настінної розетки або порту ВАТС до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера.




## **Під'єднання до DSL або ISDN**

Під'єднайте телефонний кабель від DSL-модему або абонентського адаптера ISDN до порту LINE, розташованого на задній стороні принтера. Для детальніших відомостей, див. документацію, що постачалася з модемом або адаптером.

**Налаштування факсу****Примітка.**

Якщо ваш DSL-модем не оснащений вбудованим DSL-фільтром, під'єднайте окремий DSL-фільтр.


**Під'єднання телефону до принтера**

У разі використання принтера і телефону на одній телефонній лінії підключіть телефон до принтера.

**Примітка.**


- Якщо ваш телефон має функцію надсилання факсу, відключіть функцію факсу перед підключенням. Для більшої детальної інформації див. керівництво з експлуатації для телефонного апарату.
- Якщо ви підключили автовідповідач, перевірте, щоб налаштування **Відповісти на дзвінки** мало більше значення, ніж кількість дзвінків, після яких автовідповідач повинен відповісти на дзвінок.

1. Зніміть кришечку з порту EXT., що розташований на задній панелі принтера.



**Налаштування факсу**


2. З'єднайте телефон і порт EXT. із телефонним кабелем.

**Примітка.**

У разі використання спільної телефонної лінії переконайтесь, що ви під'єднали телефонний апарат до порту EXT. принтера. Якщо ви роз'єднаєте лінію для окремого підключення телефону і принтера, телефон і принтер правильно працювати не будуть.

3. Виберіть **Факс** на головному екрані.  
4. Підніміть слухавку.

З'єднання встановлено, коли увімкнено (Надіслати), як показано на екрані нижче.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів (за допомогою Майстер налашт. факсу)» на сторінці 84
- ➔ «Виконання налаштувань до автовідповідача» на сторінці 88
- ➔ «Введення параметрів для отримання факсів, які працюють лише на підключенному телефоні (Віддалене отримання)» на сторінці 88

## Налаштування факсу

➔ «Налаштування Режим отримання» на сторінці 86

# Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів (за допомогою Майстер налашт. факсу)

**Майстер налашт. факсу** налаштовує основні функції факсу, щоб підготувати принтер до надсилання й отримання факсів.

Майстер налаштувань автоматично відображається після першого ввімкнення принтера. Можна відобразити майстра вручну за допомогою панелі керування принтера. Доведеться знову запускати майстра налаштувань, якщо його пропустити при першому вмиканні принтера або при зміні середовища з'єднання.

Нижче наведені елементи, які можна встановити за допомогою майстра налаштувань.

**Заголовок (Ваш тел. і Заголовок факсу)**

**Режим отримання (Авто або Вручну)**

Наведені нижче елементи встановлюються автоматично відповідно до середовища з'єднання.

**Режим набору (як-от Тон або Імпульсний)**

**Тип лінії (PSTN або PBX)**

**Розпізнання гудка**

**Налаштування Distinctive Ring Detection (DRD)**

Інші елементи в **Основні налашт.** залишаються незмінними.

Запустіть **Майстер налашт. факсу**, щоб виконати **Основні налашт.**, дотримуючись вказівок на екрані.

1. Переконайтесь, що принтер підключено до телефонної лінії.

**Примітка.**

Оскільки автоматична перевірка з'єднання факсу відбувається в кінці роботи майстра налаштувань, перед запуском майстра налаштувань принтер потрібно під'єднати до телефонної лінії.

2. Виберіть елемент **Налаш.** на головному екрані панелі керування.

3. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Майстер налашт. факсу.**

4. Перевірте повідомлення, що відображається на екрані, а потім виберіть **Продовж..**

Майстер налаштувань розпочинає свою роботу.

5. На екрані вводу заголовка факсу введіть ім'я відправника, наприклад назву вашої компанії, а тоді виберіть **OK**.

**Примітка.**

Ім'я відправника і номер факсу з'являються у заголовку вихідних факсів.

6. На екрані вводу номера телефону введіть свій номер факсу, а тоді виберіть **OK**.

## Налаштування факсу

7. У меню **Налаштування Distinctive Ring Detection (DRD)** здійсніть такі налаштування.

- Якщо ви підписалися на послугу спеціального дзвінка від телефонної компанії, натисніть **Налаштування** і виберіть шаблон сигналу виклику, що використовуватиметься для вхідних факсів.
  - Якщо выбрано **Усі**, перейдіть до кроку 8.
  - Якщо выбрано будь-яке інше налаштування, параметр **Режим отримання** буде автоматично встановлено на **Авто**. Перейдіть до кроку 10.
- Якщо цей параметр налаштовувати не потрібно, виберіть **Пропустити** і перейдіть до кроку 10.

**Примітка.**

- Спеціальний сигнал дзвінка, запропонований компанією телефонного зв'язку (назва послуги може відрізнятися у різних компаній), дає вам можливість мати кілька номерів телефону на одній телефонній лінії. Кожному номеру призначається окремий сигнал дзвінку. Ви можете використовувати один номер для телефонних дзвінків, а інший — для факс-викликів. Оберіть сигнал виклику для факс-виклику у пункті **DRD**.
- В залежності від регіону **Увім.** і **Вим.** відображаються як параметри **DRD**. Оберіть **Увім.** для використання функції спеціального сигналу дзвінка.

8. У меню **Налашт. режиму отрим.** оберіть, чи використовується телефонний апарат, під'єднаний до принтера.

- Якщо телефонний апарат під'єднано, виберіть **Так**, і після цього перейдіть до наступного кроку.
- Якщо телефонний апарат не під'єднано, виберіть **Ні**, і після цього перейдіть до кроку 10. **Режим отримання** встановлюється на **Авто**.

9. У меню **Налашт. режиму отрим.** оберіть, чи бажаєте ви отримувати факс автоматично.

- Щоб отримувати факс автоматично, виберіть **Так**. **Режим отримання** встановлюється на **Авто**.
- Щоб отримувати факс вручну, натисніть кнопку **Ні**. **Режим отримання** встановлюється на **Вручну**.

10. Перевірте зроблені вами на екрані налаштування, а потім виберіть **Продовж..**

Щоб виправити або змінити налаштування, виберіть .

11. На екрані **Перев. підкл. факсу** виберіть **Почати перевірку**, щоб запустити перевірку підключення факсу, а коли на екрані з'явиться запит на друк результатів перевірки, виберіть **Друк**.

Буде надруковано звіт про результати перевірки, у якому буде відображенено стан під'єднання.

**Примітка.**

- Якщо у звіті будуть відображені помилки, виконуйте інструкції, наведені у звіті, щоб виправити їх.
- Якщо з'являється меню **Обрати тип лінії**, оберіть **тип лінії**.
  - У разі підключення принтера до телефонної системи ВАТС або абонентського адаптера, виберіть **PBX**.
  - У разі підключення принтера до стандартної телефонної лінії виберіть **PSTN**, потім виберіть **Вимкнути** на екрані **Підтвердження**, що відобразиться. Однак, установка цієї функції на значення **Вимкнути** може привести до опущення першої цифри номеру факсу при наборі і відправлення факсу на неправильний номер.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 81
- ➔ «Налаштування Режим отримання» на сторінці 86
- ➔ «Виконання налаштувань до автовідповідача» на сторінці 88

## Налаштування факсу

- ➔ «Введення параметрів для отримання факсів, які працюють лише на підключеному телефоні (Віддалене отримання)» на сторінці 88
- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

---

# Встановлення індивідуальних налаштувань у функціях факсу принтера

Ви можете налаштовувати функції факсу принтера окремо за допомогою панелі керування принтера. Налаштування, виконані за допомогою **Майстер налашт. факсу**, можна також змінити. Додаткову інформацію див. в описі меню **Налашт. факсу**.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Опції меню Налашт. факсу» на сторінці 91

## Налаштування Режим отримання

Режим **Режим отримання** має дві опції для отримання вхідних факсів. Ви можете здійснити налаштування у меню, показаному нижче.

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Основні налашт. > Режим отримання**

Режим отримання	Використання телефонної лінії
Вручну	В основному для телефонії, але також для факсу
Авто	Лише для факсу (зовнішній телефонний пристрій не потрібен)
	В основному для факсу, але іноді для телефонії

### Пов'язані відомості

- ➔ «Використання режиму Вручну» на сторінці 86
- ➔ «Використання режиму Авто» на сторінці 87
- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

## Використання режиму Вручну

### Отримування факсів

Коли дзвонить телефон, ви можете відповісти на дзвінок вручку, піднявши слухавку.

- Коли ви почуете сигнал факсу (бод):  
Виберіть **Факс** на домашньому екрані принтера, виберіть **Надісл./ Отрим.** > **Отримати**, а потім натисніть на **◆**. Потім, покладіть слухавку.
- Якщо дзвінок призначений для голосового виклику:  
Ви можете відповісти на дзвінок, як зазвичай.

## Налаштування факсу

### Отримування факсу за допомогою під'єднаного телефону

Коли налаштовано **Віддалене отримання**, ви можете отримувати факси, просто ввівши **Код запуску**.

Коли задзвонить телефон, підніміть слухавку. Коли ви почуєте сигнал факсу (бод), натисніть два знаки **Код запуску** і покладіть слухавку.

#### Пов'язані відомості

- ➔ [«Введення параметрів для отримання факсів, які працюють лише на підключенному телефоні \(Віддалене отримання\)»](#) на сторінці 88

### Використання режиму Авто

#### Отримання факсів без зовнішнього телефонного пристрою

Принтер автоматично перемикається на режим отримання факсу, коли досягнуто кількість дзвінків, указану в **Відповісти на дзвінки**.

##### Примітка.

Радимо налаштувати **Відповісти на дзвінки** на якомога меншу кількість.

#### Отримання факсів із зовнішнім телефонним пристроєм

Принтер із зовнішнім телефонним пристроєм працює, як описано нижче.

- Якщо ваш телефонний пристрій — це автовідповідач, і коли від відповідає на кількість дзвінків у межах встановлених у **Відповісти на дзвінки**:
  - Якщо дзвінок призначений для факсу: принтер автоматично перемикається на отримання факсів.
  - Якщо дзвінок призначений для голосового виклику: автовідповідач може приймати голосові дзвінки та записувати голосові повідомлення.
- Коли ви піднімаєте трубку в межах кількості дзвінків, встановлених у **Відповісти на дзвінки**:
  - Якщо дзвінок призначений для факсу: Ви можете отримувати факс, використовуючи ті самі кроки, як і у **Вручну**.
  - Якщо дзвінок призначений для голосового виклику: Ви можете відповідати на нього, як зазвичай.
- Коли принтер автоматично перемикається на отримання факсів:
  - Якщо дзвінок призначений для факсу: Принтер автоматично починає отримувати факси.
  - Якщо дзвінок призначений для голосового виклику: Ви не можете відповідати на нього. Попросіть особу перетелефонувати вам.

##### Примітка.

Встановіть параметр принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість дзвінків, ніж та, яка вказана для автовідповідача. В іншому випадку автовідповідач не зможе приймати голосові виклики для запису голосових повідомлень. Для подальшої інформації про налаштування автовідповідача, див. посібник користувача, наданий з автовідповідачем.

#### Пов'язані відомості

- ➔ [«Виконання налаштувань до автовідповідача»](#) на сторінці 88
- ➔ [«Використання режиму Вручну»](#) на сторінці 86

## **Виконання налаштувань при підключені зовнішнього телефонного пристрою**

### **Виконання налаштувань до автовідповідача**

Щоб використовувати автовідповідач, ви повинні здійснити певні налаштування.

1. На головному екрані панелі керування принтера виберіть **Налаш..**
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Основні налашт..**
3. Переведіть **Режим отримання** у значення **Авто**.
4. Встановіть параметр принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача.

Якщо параметр **Відповісти на дзвінки** встановлено на меншу кількість дзвінків, ніж автовідповідач, то автовідповідач не зможе отримувати дзвінки і записувати голосові повідомлення. Більш детальну інформацію з налаштування див. у керівництві з експлуатації автовідповідача.

Параметр **Відповісти на дзвінки** принтера може не відображатися в залежності від регіону.

#### **Пов'язані відомості**

- ➔ [«Використання режиму Авто» на сторінці 87](#)
- ➔ [«Меню Основні налашт.» на сторінці 93](#)

### **Введення параметрів для отримання факсів, які працюють лише на підключеному телефоні (Віддалене отримання)**

Ви можете почати отримувати вхідні факси, тільки піднімаючи слухавку та керуючи телефоном, взагалі не працюючи з принтером.

Функція **Віддалене отримання** доступна для телефонних апаратів, які підтримують тональний набір номеру.

1. На головному екрані панелі керування принтера виберіть **Налаш..**
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Основні налашт. > Віддалене отримання**.
3. Торкніться **Віддалене отримання**, щоб установити значення **Увім..**
4. Виберіть **Код запуску**, уведіть двозначний код (можна ввечти цифри від 0 до 9, \* та #), а тоді натисніть **OK**.
5. Виберіть **OK**, щоб застосувати налаштування.

#### **Пов'язані відомості**

- ➔ [«Використання режиму Вручну» на сторінці 86](#)
- ➔ [«Меню Основні налашт.» на сторінці 93](#)

## **Виконання налаштувань для блокування небажаних факсів**

Небажані факси можна блокувати.

1. На головному екрані панелі керування принтера виберіть **Налаш..**
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Основні налашт. > Факс відмови.**
3. Встановіть умову для блокування небажаних факсів.  
Виберіть **Факс відмови**, а тоді ввімкніть зазначені нижче параметри.
  - Список номерів відмов: відхилення факсів, надісланих зі списку відхиленіх номерів.
  - Бланк Заголовок факсу блоковано: відхилення факсів з відсутньою інформацією в заголовку.
  - Незареєстровані контакти: відхилення факсів, надісланих від незареєстрованих контактів.
4. Натисніть на , щоб повернутись до екрану **Факс відмови**.
5. У разі використання **Список номерів відмов**, виберіть **Редаг. список відхиленіх номерів**, а тоді відредагуйте список.

### **Пов'язані відомості**

➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

## **Параметри для збереження отриманих факсів**

Принтер налаштований на друк отриманих факсів за замовчуванням. Окрім друку, ви можете налаштувати принтер для збереження отриманих факсів.

- Папка Вхідні повідомлення на принтері  
Ви можете зберігати отримані факси в папці Вхідні повідомлення. Їх можна переглянути на панелі керування принтера, щоб мати змогу роздруковувати лише ті, які потрібно надрукувати, або видалити непотрібні факси.
- Комп'ютер (прийом ПК-факс)  
За межами принтера

Зазначені вище функції можна використовувати одночасно. У разі одночасного використання функцій отримані документи зберігатимуться в папці «Вхідні» і на комп'ютері. Щоб отримувати факси на комп'ютері, налаштуйте програму FAX Utility.

1. На головному екрані виберіть **Налаш..**
2. Виберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування > Вихід факсу.**
3. Якщо відобразиться повідомлення із запитом на підтвердження, підтвердьте його та торкніться кнопки **OK**.
4. Виберіть **Збер. до вх. повідомл..**
5. Торкніться елемента **Збер. до вх. повідомл.**, щоб встановити його значення на **Увім.**

## Налаштування факсу

6. Виберіть **Опції, коли немає місця в пам'яті** і виберіть, який параметр буде використано в разі заповнення скриньки вхідних документів.
  - Отримувати і друкувати факси** Друк усіх отриманих документів, які не можна зберегти в папці «Вхідні».
  - Відхиляти вхідні факси** Принтер не відповідатиме на вхідні факс-виклики.
7. Для скриньки вхідних документів можна встановити пароль. Виберіть **Налашт. пар. вх. пов.**, а тоді встановіть пароль.

**Примітка.**

Ви не зможете встановити пароль, якщо параметр **Опції, коли немає місця в пам'яті** налаштовано на **Отримувати і друкувати факси**.

**Пов'язані відомості**

➔ «Меню Вихід факсу» на сторінці 92

## Параметри для надсилання та отримання факсів на комп'ютері

Щоб надсилати та отримувати факси на комп'ютері, програма FAX Utility має бути встановлена на комп'ютері, який під'єднаний через мережу або USB-кабель.

### Налаштування Зберегти до ПК для отримування факсів

Ви можете отримувати факси на комп'ютері за допомогою програми FAX Utility. Установіть програму FAX Utility на комп'ютері та налаштуйте її. Докладніше див. Основні операції у довідці FAX Utility (відображені на головному вікні).

Елемент налаштування нижче на панелі керування принтера встановлено як **Так**, і отримані факси можуть бути збережені на комп'ютері.

Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування > Вихід факсу > Зберегти до ПК

**Пов'язані відомості**

➔ «Меню Вихід факсу» на сторінці 92

### Налаштування Зберегти до ПК для друку на принтері отриманих факсів

Ви можете налаштовувати друк отриманих факсів на принтері, а також зберегти їх на комп'ютері.

1. Виберіть елемент **Налаш.** на головному екрані панелі керування.
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування.**
3. Оберіть **Вихід факсу > Зберегти до ПК > Так, друкувати.**

**Пов'язані відомості**

➔ «Меню Вихід факсу» на сторінці 92

## Налаштування факсу

### Налаштування Зберегти до ПК, щоб не отримувати факси

Щоб принтер не зберігав отримані факси на комп'ютері, змініть налаштування принтера.

#### Примітка.

Ви можете також змінити налаштування за допомогою FAX Utility. Однак якщо є будь-які не збережені на комп'ютері факси, ця функція не буде доступною.

1. Виберіть елемент **Налаш.** на головному екрані панелі керування.
2. Оберіть **Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування.**
3. Оберіть **Вихід факсу > Зберегти до ПК > Ні.**

#### Пов'язані відомості

➔ «Меню Вихід факсу» на сторінці 92

---

### Опції меню Налашт. факсу

Вибрали на панелі керування **Налаш. > Налашт. факсу**, буде відображатися це меню.

### Перевір. підкл. факсу

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Перевір. підкл. факсу**

Якщо вибрали **Перевір. підкл. факсу**, то буде здійснена перевірка підключення принтера до телефонної лінії та готовність до передачі факсу. Ви можете роздрукувати результат перевірки на звичайному папері формату А4.

### Майстер налашт. факсу

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Майстер налашт. факсу**

Вибрали **Майстер налашт. факсу**, основні налаштування факсу будуть зроблені автоматично. Дотримуйтеся вказівок на екрані.

#### Пов'язані відомості

➔ «Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів (за допомогою Майстер налашт. факсу)» на сторінці 84

### Меню Отримати налаштування

#### Пов'язані відомості

➔ «Меню Вихід факсу» на сторінці 92

**Налаштування факсу**

➔ «Меню Налаштування друку» на сторінці 92

**Меню Вихід факсу**

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування > Вихід факсу**

Налаштування	Опис
Збер. до вх. повідомл.	Збереження отриманих факсів у папці «Вхідні» принтера.
Зберегти до ПК	Конвертування документів у формат PDF і їхнє збереження на комп'ютері, підключенному до принтера.

**Меню Налаштування друку**

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

**Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Отримати налаштування > Налаштування друку**

Налаштування	Опис
Автозменшення	Друк отриманих факсів зі зменшенням документів великого формату до розміру паперу в джерелі паперу. Зменшення можливе не завжди, це залежить від даних, які отримуються. Якщо дана функція вимкнена, документи великих розмірів роздруковуються у їхньому оригінальному розмірі на кількох сторінках, або друга сторінка виходить порожньою.
Налаштування Розбити сторінки	Друк отриманих факсів із розділенням сторінки, якщо розмір отриманих документів більший за розмір паперу, завантаженого у принтер.
Автообертання	Обертання факсів, отриманих в альбомній орієнтації на папері формату A5 таким чином, щоб їх можна було надрукувати на папері формату A5. Це налаштування застосовується, якщо у <b>Налаш. &gt; Загальні налаштування &gt; Налаштування принтера &gt; Налашт. джер. паперу &gt; Параметри паперу &gt; Розмір паперу</b> встановлений формат паперу A5. Якщо вибрати <b>Вим.</b> , то вважатиметься, що факси, отримані в альбомній орієнтації у форматі A5, такої ж ширини, що й документи у портретній орієнтації у форматі A4, мають формат A4 і друкуватимуться відповідно.
Додати інформацію про отримання	Друк інформації про отримання в отриманому факсі, навіть якщо відправник не визначив інформацію для заголовка. Інформація про отримання включає дату та час отримання, ідентифікатор відправника та номер сторінки (наприклад, «Р1»). Якщо ввімкнено параметр <b>Налаштування Розбити сторінки</b> , в інформацію також включатиметься кількість розділених сторінок.
2-сторонній	Друк кількох сторінок отриманих документів на обох сторонах паперу.
Час запуску друку	Вибір параметрів для початку друку отриманих факсів.
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Всі сторінки отримані: друк починається після отримання всіх сторінок. Початок друку з першої сторінки або останньої сторінки залежить від налаштування функції <b>Сортування за копіями</b>. Див. пояснення до <b>Сортування за копіями</b>.</li> <li><input type="checkbox"/> Перша сторінка отримана: друк починається після отримання першої сторінки, а тоді виконується в порядку отримання сторінок. Якщо принтер не може почати друк, наприклад коли він виконує друк інших завдань, принтер почне друк отриманих сторінок пакетом, коли це стане доступно.</li> </ul>

## Налаштування факсу

Налаштування	Опис
Сортування за копіями	Оскільки перша сторінка друкується останньою (вихід наверх), роздруковані документи складаються у правильному порядку сторінок. Якщо пам'ять принтера майже заповнена, то ця функція може стати недоступною.
Час призуп. друку	<input type="checkbox"/> Час призуп. друку: у період часу від <b>Час зупин. до Введ. час на перезап.</b> , який ви вказали, принтер зберігає отримані документи в пам'яті без їх друкування. Дані функція може використовуватися для запобігання шуму в нічний період доби або для запобігання розкриттю конфіденційної інформації під час вашої відсутності. Перед використанням даної функції переконайтесь у наявності достатнього об'єму вільної пам'яті. Якщо ви встановите цей параметр як <b>Вим.</b> , можете надрукувати отримані документи ще до початку перезавантаження. <input type="checkbox"/> Час зупин.: зупинка друку документів. <input type="checkbox"/> Введ. час на перезап.: автоматичне відновлення друку документів.
Реж. без пов-нь	Зменшується шум під час друку факсів, однак швидкість друку може зменшитися.

## Меню Налаштування звіту

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Налаштування звіту

Налаштування	Опис
Авто друк Журналу факсу	Автоматичний друк журналу факсів. Виберіть <b>Вкл.(кожні 30)</b> , що друкувати журнал щоразу після завершення відправлення 30 факсів. Виберіть <b>Вкл.(час)</b> , щоб друкувати журнал у вказаний час. Однак, якщо кількість відправлених факсів перевищить 30, журнал друкується до вказаного часу.
Додати зображення до звіту	Друк <b>Звіт про передачу</b> із зображенням першої сторінки відправленого документу. Виберіть <b>Вкл.(великі зображення)</b> , щоб надрукувати верхню частину сторінки, не зменшуючи її. Виберіть <b>Вкл.(малі зображення)</b> , щоб надрукувати всю сторінку у зменшенному вигляді для того, щоб вона помістилася у звіт.
Формат звіту	Вибір формату звітів факсу в розділі <b>Факс &gt; вкладка Більше &gt; Звіт факсу</b> , окрім <b>Відстежити протокол</b> . Оберіть <b>Подробиці</b> для друку звіту із кодами помилок.

## Меню Основні налашт.

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Основні налашт.

Налаштування	Опис
Швид. передачі факсу	Оберіть швидкість передачі факсу. Ми рекомендуємо обрати <b>Низька (9 600 б/с)</b> , якщо часто з'являється помилка зв'язку під час відправлення/отримання факсу за кордон/з-за кордону, або якщо ви використовуєте IP-(VoIP-) телефон.
ECM	Автоматичне виправлення помилок передачі факсу (режим виправлення помилок), які у більшості випадків з'являються через перешкоди на телефонній лінії. Якщо дана функція вимкнена, ви не зможете відправляти кольорові документи.

## Налаштування факсу

Налаштування	Опис
Розпізнання гудка	<p>Виявлення сигналу готовності до набору перед набором номеру. Якщо принтер під'єднаний до ВАТС (відомчої автоматичної телефонної станції) або цифрової телефонної лінії, принтер може мати проблеми з набором номеру. У цьому випадку змініть налаштування <b>Тип лінії</b> на <b>PBX</b>. Якщо це не спрацює, вимкніть дану функцію. Втім, вимкнення цієї функції може привести до пропущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.</p>
Режим набору	<p>Оберіть тип телефонної системи, до якої під'єднано принтер. Якщо встановлено <b>Імпульсний</b>, можна тимчасово перемкнути режим набору з імпульсного на тоновий, натиснувши * (вводиться «T») під час набору номерів на верхньому екрані факсу. Залежно від регіону або країни це налаштування може бути недоступним.</p>
Тип лінії	<p>Оберіть тип лінії, до якої під'єднано принтер.</p> <p>Під час використання принтера в середовищі, де використовується вихід на мережу загального доступу, і для отримання доступу до зовнішньої лінії потрібен код зовнішнього доступу, наприклад 0 і 9, оберіть <b>PBX</b> та зареєструйте код доступу. Після реєстрації коду доступу вводьте # (решітку) замість коду доступу під час надсилання факсу на зовнішній номер. Якщо в середовищі використовується DSL-модем або абонентський адаптер, рекомендовано також встановити налаштування <b>PBX</b>.</p> <p>Неможливо надсилати факси отримувачам у списку <b>Конт.</b>, для яких встановлено зовнішній код 0 або 9. Якщо ви додали отримувачів у списку <b>Конт.</b> із зовнішнім кодом 0 або 9, встановіть <b>Код доступу</b> у значення <b>Не викор.</b>. Інакше потрібно замінити цей код на # у списку <b>Конт.</b>.</p>
Заголовок	<p>Введіть ім'я відправника і номер факсу. Ця інформація буде відображатися на вихідних факсах.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ваш тел.: можна ввести до 20 символів за допомогою 0–9 + або пробіл.</li> <li><input type="checkbox"/> Заголовок факсу: за необхідності можна ввести до 21 імені відправників. Можна ввести до 40 символів для кожного імені відправника.</li> </ul>
Режим отримання	Оберіть режим отримання. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.
DRD	<p>Якщо ви підписалися на послугу спеціального дзвінка від телефонної компанії, оберіть шаблон сигналу виклику, що використовуватиметься для вхідних факсів. Спеціальний сигнал дзвінка, запропонований компанією телефонного зв'язку (назва послуги може відрізнятися у різних компаній), дає вам можливість мати кілька номерів телефону на одній телефонній лінії. Кожному номеру призначається окремий сигнал дзвінку. Ви можете використовувати один номер для телефонних дзвінків, а інший — для факс-викликів. У залежності від регіону цей параметр може бути <b>Увім.</b> або <b>Вим..</b></p>
Відповісти на дзвінки	Оберіть кількість гудків, після якої принтер автоматично прийме факс.
Віддалене отримання	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Віддалене отримання: якщо ви відповідаєте на факс-виклик за допомогою телефону, під'єднаного до принтера, отримати факс можна після введення коду на телефоні.</li> <li><input type="checkbox"/> Код запуску: налаштування коду пуску <b>Віддалене отримання</b>. Введіть два символи за допомогою 0–9, *, #.</li> </ul>

## Налаштування факсу

Налаштування	Опис
Факс відмови	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Факс відмови: виберіть параметри відхилення отримання небажаних факсів.</li> <li><input type="checkbox"/> Список номерів відмов: якщо номер телефону співрозмовника у списку небажаних номерів, налаштуйте, чи потрібно відхиляти вхідні факси.</li> <li><input type="checkbox"/> Бланк Заголовок факсу блоковано: якщо номер телефону співрозмовника заблоковано, налаштуйте, чи потрібно відхиляти отримання факсів.</li> <li><input type="checkbox"/> Незареєстровані контакти: якщо номера телефону немає у списку контактів, налаштуйте, чи потрібно відхиляти отримання факсів.</li> <li><input type="checkbox"/> Редаг. список відхиленіх номерів: можна зареєструвати до 30 номерів факсів, факси та виклики з яких будуть відхилятися. Ви можете ввести до 20 символів за допомогою 0–9, *, # або пробілу.</li> </ul>

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Підготовка принтера до надсилання й отримання факсів \(за допомогою Майстер налашт. факсу\)»](#) на сторінці 84
- ➔ [«Налаштування Режим отримання»](#) на сторінці 86
- ➔ [«Введення параметрів для отримання факсів, які працюють лише на підключеному телефоні \(Віддалене отримання\)»](#) на сторінці 88
- ➔ [«Виконання налаштувань для блокування небажаних факсів»](#) на сторінці 89

## Меню Налаштування безпеки

Це меню можна знайти на панелі керування принтера у наведений нижче спосіб:

Налаш. > Загальні налаштування > Налашт. факсу > Налаштування безпеки

Налаштування	Опис
Обмеж. прямого набору	<p>Вибір <b>Увім.</b> вимикає введення номерів факсу вручну та дає можливість вибирати отримувачів тільки зі списку контактів або історії надсилань.</p> <p>Вибір <b>Уведіть двічі</b> змушує оператора повторно ввести номер факсу, коли номер вводиться вручну.</p> <p>Вибір <b>Вим.</b> вимикає введення номерів факсу отримувача вручну.</p>
Підтвер. список адрес	Вибір <b>Увім.</b> відображає екран згоди отримувача перед надсиланням.
Автоочист. рез. коп.	<p>Вибір <b>Увім.</b> автоматично видаляє резервні копії під час надсилання або отримання документа, тож резервні копії стають непотрібними.</p> <p>Вибір <b>Вим..</b> щоб підготуватися до неочікуваного збою живлення через збій в електропостачанні або через неправильну роботу, принтер тимчасово зберігає резервні копії надісланих та отриманих документів у пам'яті.</p>
Очис. резер. коп.	Стирання всіх резервних копій, що тимчасово зберігаються в пам'яті принтера. Виконайте ці операції перед передачею принтера іншій особі або його утилізацією.

# Друкування

## Друк за допомогою драйвера принтера в ОС Windows

### Доступ до драйвера принтера

Якщо відкрити драйвер принтера з панелі керування комп'ютера, то параметри будуть застосовані до всіх програм.

#### Доступ до драйвера принтера з панелі керування

##### Windows 10/Windows Server 2016

Натисніть кнопку «Пуск» та виберіть **Система Windows > Панель керування > Перегляд пристройв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші кладніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Настройки друку**.

##### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристройв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Правою кнопкою миші кладніть на принтері або натисніть та утримуйте її та оберіть **Настройки друку**.

##### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Перегляд пристройв та принтерів** у меню **Устаткування та звук**. Потім, кладнівши праву кнопку миші, оберіть **Обрані настройки друку**.

##### Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**. Потім, кладнівши праву кнопку миші, оберіть **Обрані настройки друку**.

##### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть **Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**. Потім, кладнівши праву кнопку миші, оберіть **Обрані настройки друку**.

### Доступ до драйвера принтера через піктограму принтера на панелі завдань

Піктограма принтера на панелі завдань робочого стола — це ярлик, який дозволяє швидко відкрити драйвер принтера.

Якщо натиснути на піктограму принтера і вибрати **Параметри принтера**, можна відкрити те саме вікно з налаштуваннями принтера, що вказане на панелі керування. Двічі кладнівши на цій піктограмі, можна перевірити стан принтера.

#### Примітка.

Якщо драйвер принтера не відображається на панелі завдань, увійдіть у вікно драйвера принтера, натисніть **Контрольовані параметри** у вкладці **Сервіс**, а тоді виберіть **Зареєструйте значок ярлика на панелі задач**.

## Друкування

### Основи друку

**Примітка.**

Дії можуть відрізнятися в залежності від програми. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці програми.


1. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.

Завантажте папір у принтер, якщо це ще не зроблено.

2. Оберіть **Друк** або **Параметри сторінки** з меню **Файл**.

3. Виберіть свій принтер.

4. Оберіть **Обране** або **Властивості**, щоб отримати доступ до вікна драйвера принтера.



5. Змініть налаштування відповідно до потреби.

Для детальнішої інформації див. опції меню для драйвера принтера.

**Примітка.**

❑ Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань можна переглянути електронну довідку. Якщо клацнути правою кнопкою миші елемент, відобразиться **Довідка**.

❑ Вибравши **Перегляд**, ви зможете переглянути документ перед друком.

6. Клацніть **OK**, щоб закрити вікно драйвера принтера.

7. Клацніть **Друк**.

**Примітка.**

Коли вибрата **Перегляд**, відображається вікно попереднього перегляду. Щоб змінити налаштування, натисніть **Скасувати**, а тоді повторіть процедуру із кроку 2.

### Пов'язані відомості


⇒ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54

## Друкування

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 63
- ➔ «Вкладка Головне» на сторінці 112

## Двосторонній друк

Ви можете друкувати на обох сторонах паперу. Також існує можливість роздрукувати буклет, який можна створити, змінивши порядок сторінок і склавши роздрукований матеріал вдвоє.



### Примітка.

- Якщо використовується папір, не призначений для двостороннього друку, може погіршитися якість друку і виникнуті змінання паперу.
- У залежності від паперу й даних друку, чорнило може просочуватися на іншу сторону паперу.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54

## Налаштування друку

1. На вкладці **Головне** драйвера принтера виберіть параметр із **Двосторонній друк**.
2. Натисніть **Настройки**, виконайте необхідні налаштування та натисніть **OK**.

За потреби виконайте налаштування **Щільність друку**.

### Примітка.

- Для друкування буклету оберіть параметр **Буклет**.
- Під час налаштування **Щільність друку** можна відрегулювати щільність друку відповідно до типу документа.
- Друкування може здійснюватись повільно в залежності від комбінації параметрів, обраних для **Виберіть <Тип документа>** у вікні Регулювання ізільності друку та для **Якість** на вкладці **Головне**.

3. Клацніть **Друк**.

## Друкування

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Головне» на сторінці 112](#)

## Друкування декількох сторінок на одному аркуші

На одному аркуші паперу можна друкувати дві або чотири сторінки даних.



## Налаштування друку


На вкладці **Головнедрайвера** принтера виберіть значення **2 на сторінці** або **4 на сторінці** для параметра **Багато сторінок**.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Головне» на сторінці 112](#)

## Друк і складання за порядком сторінок (друк у зворотньому порядку)

Ви можете друкувати, починаючи з останньої сторінки, щоб документи складалися за порядком сторінок; таким чином папір виходить спереду принтера.



## Налаштування друку

На вкладці **Головне** драйвера принтера виберіть елемент **Зворотній порядок**.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Головне» на сторінці 112](#)

## Друк зменшеного або збільшеного документу

Можна зменшити або збільшити розмір документа на певний відсоток або змінити розмір документа відповідно до розміру паперу, завантаженого у принтер.



## Налаштування друку

На вкладці **Додаткові настройки** драйвера у налаштуванні **Розмір документа** виберіть формат документа. У налаштуванні **Вихідний папір** виберіть формат паперу, на якому потрібно друкувати. Виберіть **Зменшити/Збільшити документ**, після чого виберіть **За розміром сторінки** або **Масштаб**. Виберіть **Масштаб** та введіть відсоток.

Виберіть **У центрі**, щоб друкувати зображення по центру сторінки.


### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додаткові настройки» на сторінці 113](#)

**Друкування**

## **Друк одного зображення на кількох аркушах для його збільшення (створення плаката)**

Ця функція дає змогу друкувати одне зображення на кількох аркушах. Тоді ви зможете створити більший плакат, з'єднавши ці аркуші.



### **Налаштування друку**

На вкладці **Головне** драйвера принтера виберіть значення **Плакат 2x1**, **Плакат 2x2**, **Плакат 3x3** або **Плакат 4x4** для параметра **Багато сторінок**. Якщо натиснути **Настройки**, можна вибрати панелі, які не потрібно друкувати. Також можна вибрати параметри напрямної обтиснання.

#### **Пов'язані відомості**


- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Головне» на сторінці 112](#)

### **Друкування плакатів за допомогою Мітки перекривання і вирівнювання**


Нижче наведено приклад, як надрукувати плакат, якщо вибрано параметр **Плакат 2x2**, а також **Мітки перекривання і вирівнювання** у пункті **Друк направляючих**.

**Друкування**

Напрямні друкуються у чорно-білому режимі, але у цьому поясненні їх показано у вигляді синіх та червоних ліній.




1. Підготуйте Sheet 1 і Sheet 2. Відріжте поля Sheet 1 вздовж блакитної вертикальної лінії, яка з'єднує центри верхньої й нижньої позначок у вигляді хрестика.




## Друкування

2. Розмістіть край Sheet 1 на верху краю Sheet 2 та поєднайте позначки у вигляді хрестика, після чого тимчасово скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.




3. Розріжте скріплені аркуші на дві частини вздовж вертикальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу, по лівому краю позначок у вигляді хрестика).




## Друкування

- Скріпіть ці два аркуша зі зворотної сторони.




- Повторіть дії 1–4, щоб скріпiti Sheet 3 i Sheet 4.
- Відріжте поля Sheet 1 та Sheet 2 вздовж блакитної горизонтальної лінії, що з'єднує центри лівої та правої сторін позначок у вигляді хрестика.




## Друкування

7. Розмістіть край Sheet 1 і Sheet 2 на верху Sheet 3 і Sheet 4 та вирівняйте позначки у вигляді хрестика, а потім тимчасово скріпіть аркуші зі зворотної сторони.




## Друкування

8. Розріжте скріплени аркуші на дві частини вздовж горизонтальної червоної лінії, що проходить через позначки для вирівнювання (цього разу лінія над позначками у вигляді хрестика).




9. Скріпіть ці два аркуші зі зворотної сторони.




**Друкування**

10. Відріжте решту країв вздовж зовнішньої напрямної.

**Друк з верхніми та нижніми колонтитулами**

Ви можете віддрукувати у колонтитулах таку інформацію, як ім'я користувача та дата друку.

**Налаштування друку**

На вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера клацніть **Функції водяного знаку** і виберіть **Колонтитул**. Клацніть **Настройки** і виберіть елементи, які потрібно надрукувати.


## Друкування

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додаткові настройки» на сторінці 113](#)

## Друк водяного знаку

На документах можна друкувати водяні знаки, такі як «Конфіденційно» або шаблон захисту від копіювання. У разі друку із шаблону проти копіювання, на фотокопії з'являтимуться приховані літери, які відрізнятимуть копію від оригіналу.



Захист від копіювання доступний за таких умов:

- Папір: звичайний папір, папір для копіювання, фіrmові бланки або високоякісний звичайний папір
- Якість: Стандартний
- Автоматичний двосторонній друк: не вибрано
- Корекція тону: Автоматичне

### Примітка.

Ви також можете додати власний водяний знак або шаблон захисту від копіювання.

## Налаштування друку


На вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера клацніть елемент **Функції водяного знаку**, а тоді виберіть Захист від копіювання або Водяний знак. Клацніть меню **Настройки**, щоб змінити відомості, зокрема розмір, щільність або положення шаблона або знака.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додаткові настройки» на сторінці 113](#)

## Друк кількох файлів разом

Функція Спрощений організатор завдань дозволяє поєднати кілька файлів, створених різними програмами, і надрукувати їх як єдине завдання для друку. Можна вказати налаштування друку для комбінованих файлів, зокрема макет кількох сторінок і двосторонній друк.



## Налаштування друку

На вкладці **Головне** драйвера принтера виберіть елемент **Спрощений організатор завдань**. На початку друку відобразиться вікно Спрощений організатор завдань. Не закриваючи вікно Спрощений організатор завдань, відкрийте файл, який потрібно поєднати з поточним файлом, та повторіть зазначені вище кроки.

У разі вибору завдання друку, доданого до Друк проекту у вікні Спрощений організатор завдань можна редагувати макет сторінки.

Клацніть пункт **Друк** у меню **Файл**, щоб почати друк.

### Примітка.

*Якщо закрити вікно Спрощений організатор завдань, перш ніж усі дані друку будуть додані до Друк проекту, поточне завдання друку буде скасовано. Клацніть пункт **Зберегти** у меню **Файл**, щоб зберегти поточне завдання. Розширенням збережених файлів є «ecl».*


*Щоб відкрити Друк проекту, клацніть елемент **Спрощений організатор завдань** на вкладці **Сервіс** драйвера принтера, щоб відкрити вікно Спрощений організатор завдань. Далі оберіть **Відкрити** в меню **Файл**, щоб вибрати файл.*

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Головне» на сторінці 112](#)

## Налаштування відтінку друку

Можна налаштувати відтінок, що використовується для завдання друку. Ці налаштування не застосовуються до початкових даних.



## Налаштування друку

На вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера виберіть пункт **Індивідуальні настройки** як параметр **Корекція тону**. Клацніть **Додатково**, щоб відкрити вікно **Корекція тону** та вибрati спосiб корекцiї вiдтiнку.

**Примiтка.**


- Параметр Автоматичне** вибрано автоматично на вкладці **Додаткові настройки**. За допомогою цього параметра вiдтiнок буде автоматично вiдкориговано вiдповiдно до типу паперу та налаштувань якостi друку.

**Пов'язанi вiдомостi**

- ➔ [«Основи друку» на сторiнцi 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додатковi настройки» на сторiнцi 113](#)

## Друк з пiдсиленням тонких лiнiй

Тонкi лiнiї, якi занадто тонкi для друку, можна зробити товстiшими.



## Налаштування друку


На вкладцi **Додатковi настройки** драйвера принтера натиснiть пункт **Параметри зображення** в параметрi **Корекцiя тону**. Виберiть **Посилювати тонкi лiнiї**.

**Пов'язанi вiдомостi**

- ➔ [«Основи друку» на сторiнцi 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додатковi настройки» на сторiнцi 113](#)

## Покращення свiтлого тексту та лiнiй

Ви можете покращити свiтлий текст i лiнiї, зробивши їх бiльш видимими, або зробити чiткiшими зображення.



## Налаштування друку


На вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера натисніть пункт **Параметри зображення** в параметрі **Корекція тону**. Виберіть **Підсилення світлого тексту й ліній**.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Додаткові настройки» на сторінці 113](#)

## Друк чітких штрих-кодів

Ви можете надрукувати чіткий штрих-код, який буде легко сканувати. Цю функцію слід вмикати, тільки якщо надрукований штрих-код не вдається відсканувати.



Цю функцію можна використовувати за наведених далі умов.

- Папір: звичайний папір, папір для копіювання, фірмові бланки, високоякісний звичайний папір, цупкий папір або конверти
- Якість: **Стандартний**

### Примітка.

Зменшення розмиття можливе не завжди та залежить від обставин.

## Налаштування друку

На вкладці **Сервіс** драйвера принтера клацніть елемент **Розширені параметри**, а тоді виберіть **Режим штрих-кода**.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 97](#)
- ➔ [«Вкладка Сервіс» на сторінці 114](#)

## Скасування друку

Завдання друку можна скасувати з комп'ютера. Однак не можна скасувати завдання друку з комп'ютера після того, як воно було повністю надіслано на принтер. У такому разі завдання на друк можна скасувати на панелі керування принтера.

**Друкування****Скасування**

На комп'ютері клацніть правою кнопкою миші свій принтер у меню **Пристрої та принтери**, **Принтер** або **Принтери і факси**. Клацніть **Перегляд поточного друку**, клацніть правою кнопкою миші завдання друку, яке потрібно скасувати, а тоді виберіть **Скасувати**.

**Опції меню для драйвера принтера**

Відкрийте вікно друку у програмі, виберіть принтер, а тоді відкрийте вікно драйвера принтера.

**Примітка.**

*Меню відрізняються залежно від вираного параметра.*

**Вкладка Головне**

Попередні настройки друку	Додати/Видалити попередні настройки	Можна додати або видалити власні попередні налаштування, які вносилися для параметрів друку, що часто використовувалися. Виберіть зі списку попереднє налаштування для використання.
Показати настройки	Відображення списку елементів, що встановлені у вкладках <b>Головне</b> та <b>Додаткові настройки</b> .	
За замовчуванням	Поверніть усі налаштування до їх стандартних заводських значень. Налаштування у меню <b>Додаткові настройки</b> також будуть скинуті до стандартних.	
Рівень чорнила	Відображення приблизного рівня чорнила.	
Джерело паперу	Виберіть джерело подачі паперу. Виберіть <b>Автовибір</b> , щоб подавати папір із заднього гнізда подачі паперу, коли папір завантажений у нього та касети для паперу.	
Розмір документа	Виберіть розмір паперу, на якому потрібно друкувати. Якщо вибрали <b>Визначений користувачем</b> , то потрібно ввести ширину та висоту паперу.	
Орієнтація	Виберіть орієнтацію, яку потрібно використати під час друку.	
Тип паперу	Виберіть тип паперу для друку.	
Якість	Виберіть якість паперу, яку ви бажаєте використовувати для друку. Доступні налаштування залежать від типу вираного паперу.	
Двосторонній друк	Можливість виконувати двосторонній друк.	
	Настройки	Можна вказати край та поля для скріплення. Під час друку багатосторінкових документів, можна виконувати друк, починаючи від переднього або заднього боку сторінки.
	Щільність друку	Виберіть тип документа, щоб відрегулювати щільність друку. Якщо вибрано належну щільність друку, можна запобігти проступанню зображень на протилежну сторону. Виберіть <b>Визначений користувачем</b> , щоб відрегулювати щільність друку вручну.
Багато сторінок	Можливість друкувати кілька сторінок на одному аркуші або виконати друк плакату. Клацніть <b>Порядок сторінок</b> , щоб вказати порядок друку сторінок.	

**Друкування**

Копії	Установіть кількість копій для друку.	
	Підбір	Друк багатосторінкових документів, сортованих за порядком та в комплекти.
	Зворотній порядок	Можливість друкувати з останньої сторінки, у результаті чого після друку сторінки буде складено у правильному порядку.
Реж. без пов-нь	Зниження рівня шуму від принтера. Однак увімкнення цієї функції може знизити швидкість друку.	
Перегляд	Відображення попереднього перегляду документа перед друком.	
Спрощений організатор завдань	Виберіть цей елемент, щоб друкувати з використанням функції Спрощений організатор завдань.	

**Вкладка Додаткові настройки**

Попередні настройки друку	Додати/Видалити попередні настройки	Можна додати або видалити власні попередні налаштування, які вносилися для параметрів друку, що часто використовувалися. Виберіть зі списку попереднє налаштування для використання.
Показати настройки	Відображення списку елементів, що встановлені у вкладках <b>Головне</b> та <b>Додаткові настройки</b> .	
За замовчуванням	Поверніть усі налаштування до їх стандартних заводських значень. Налаштування у меню <b>Головне</b> також будуть скинуті до стандартних.	
Розмір документа	Виберіть розмір документа.	
Вихідний папір	Виберіть розмір паперу, на якому потрібно друкувати. Якщо значення <b>Вихідний папір</b> відрізняється від значення <b>Розмір документа</b> , параметр <b>Зменшити/Збільшити документ</b> вибирається автоматично. Немає потреби вибирати його під час друку без зменшення або збільшення розміру документа.	
Зменшити/ Збільшити документ	Дає змогу зменшити або збільшити розмір документа.	
	За розміром сторінки	Автоматично зменшуйте або збільшуйте документ, щоб він відповідав розміру паперу, вираному в <b>Вихідний папір</b> .
	Масштаб	Друк із певним відсотком.
	У центрі	Друкує зображення в центрі аркуша.
Корекція тону	Автоматичне	Автоматично регулює відтінок зображення.
	Індивідуальні настройки	Дає змогу вручну відрегулювати відтінок. Натисніть <b>Додатково</b> для додаткових налаштувань.
	Параметри зображення	Вмикає такі параметри якості друку, як Посилювати текст. Можна також потовщити тонкі лінії, об зробити їх видимими на роздруківках.
Функції водяного знаку	Можливість виконувати налаштування для візерунку захисту від копіювання або водяних знаків.	

**Друкування**

Додаткові настройки	Повернути на 180°	Поворот сторінок на 180 градусів перед друком. Ця функція корисна для друку на такому папері, як наприклад, конверти, які завантажуються у фіксованому положенні.
	Всока швидкість	Принтер друкує під час руху друкувальної голівки в обох напрямках. Швидкість друку є високою, але якість може погіршитись.
	Дзеркальне зображення	Дзеркальне обертання друкованого зображення.

**Вкладка Сервіс**

Перевірка сопел	Друк шаблону перевірки сопел, щоб побачити, чи не засмічені сопла друкувальної головки.
Прочищення голівки	Прочищення засмічених сопел друкувальної головки. Оскільки під час використання цієї функції споживається чернила, виконуйте очищення друкувальної голівки тільки в разі забиття деяких сопел, як показано на ілюстрації шаблона перевірки сопел.
Потужне очищення	Проведення інтенсивного очищення забитих сопел друкувальної головки. Оскільки під час використання цієї функції споживається більше чернила, ніж під час очищення голівки, виконуйте інтенсивне очищення друкувальної голівки тільки в разі забиття більшості сопел, як показано на ілюстрації шаблона перевірки сопел.
Спрощений організатор завдань	Відкриває вікно Спрощений організатор завдань. Тут можна відкрити та редагувати попередньо збережені дані.
EPSON Status Monitor 3	Відкриває вікно EPSON Status Monitor 3. Тут можна перевірити стан принтера та витратних матеріалів.
Контрольовані параметри	Дає змогу налаштувати параметри у вікні EPSON Status Monitor 3.
Розширені параметри	Дає змогу налаштувати цілу низку параметрів. Клацніть на кожному елементі правою кнопкою миші, щоб переглянути докладнішу інформацію в меню Довідка.
Черга друку	Відображає завдання, що очікують на друк. Можна перевірити, призупинити або відновити друк завдань.

**Друкування**

Інформація про принтер та опції	Відображення кількості аркушів паперу, які подаються у принтер або пристрій АПД.
Мова	Зміна мови, що використовується у вікні драйвера принтера. Щоб застосувати налаштування, закрійте драйвер принтера, а тоді ще раз відкрийте його.
Оновлення програмного забезпечення	Запускає EPSON Software Updater для перевірки останніх версій програм в Інтернеті.
Технічна підтримка	Дає змогу відкрити веб-сайт технічної підтримки Epson.

---

## **Друк за допомогою драйвера принтера в ОС Mac OS**

### **Основи друку**


**Примітка.**

Дії можуть відрізнятися в залежності від програми. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці застосунку.

1. Відкрийте файл, який потрібно надрукувати.  
Завантажте папір у принтер, якщо його ще не завантажено.
2. Оберіть пункт **Друк** у меню **Файл** чи іншу команду, щоб відкрити діалогове вікно друку.  
Щоб розширити вікно друку, натисніть **Показати деталі** або ▼.
3. Виберіть свій принтер.

## Друкування

4. У спливаючому меню оберіть **Настройки друку**.



**Примітка.**

В ОС OS X Mountain Lion або пізнішої версії, якщо не відображається меню **Настройки друку**, це означає, що драйвер принтера Epson встановлено неправильно.

Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** у меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), видаліть принтер і знову додайте його. Щоб додати принтер, див. інструкції нижче.

<http://epson.sn>


5. Змініть налаштування відповідно до потреби.  
Для детальнішої інформації див. параметри меню драйвера принтера.
6. Клацніть **Друк**.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 63
- ➔ «Опції меню для Настройки друку» на сторінці 121

## Двосторонній друк

Можна виконувати друк на обох сторонах паперу.



### Примітка.

- ❑ Якщо використовується папір, не призначений для двостороннього друку, може погіршитися якість друку і виникнуті змінання паперу.
- ❑ У залежності від паперу й даних друку, чорнило може просочуватися на іншу сторону паперу.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54

## Налаштування друку

У спливаючому меню виберіть **Параметри двостороннього друку**. Виберіть спосіб двостороннього друку та виконайте налаштування **Тип документа**.

### Примітка.

- ❑ Швидкість друку може знизитися, залежно від типу документа.
- ❑ Під час друку фотографій з щільними даними виберіть **Текст і графіка** або **Текст і фото** в налаштуванні **Тип документа**. Якщо роздруковані матеріали розмазано або чорнила проступають на інший бік паперу, відрегулюйте **Щільність друку** та **Збільшений час висушування чорнил у Регулювання**.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Основи друку» на сторінці 115
- ➔ «Опції меню для Параметри двостороннього друку» на сторінці 121

**Друкування****Друкування декількох сторінок на одному аркуші**

На одному аркуші паперу можна друкувати декілька сторінки даних.

**Налаштування друку**


Оберіть у спливаючому меню значення параметра **Макет**. Встановіть кількість сторінок за допомогою параметрів **Сторінок на аркуші**, **Напрямок макету** (порядок сторінок) та **Границі**.

**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Основи друку» на сторінці 115](#)
- ➔ [«Параметри макета в меню» на сторінці 120](#)

**Друк і складання за порядком сторінок (друк у зворотньому порядку)**

Ви можете друкувати, починаючи з останньої сторінки, щоб документи складалися за порядком сторінок; таким чином папір виходить спереду принтера.

**Налаштування друку**

Оберіть у спливаючому меню значення **Робота з папером**. Виберіть значення **Зворотний** для параметра **Порядок сторінок**.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Основи друку» на сторінці 115
- ➔ «Опції меню для роботи з папером» на сторінці 120

**Друк зменшеного або збільшеного документу**

Можна зменшити або збільшити розмір документа на певний відсоток або змінити розмір документа відповідно до розміру паперу, завантаженого у принтер.

**Налаштування друку**

Під час друку з масштабуванням до формату паперу виберіть у спливаючому меню **Робота з папером**, після чого виберіть **Масштаб відповідно до формату паперу**. Виберіть формат паперу, який було завантажено у принтер в налаштуванні **Обраний розмір паперу**. Під час зменшення розміру документа виберіть **Тільки зменшення**.

Під час друку з певним відсотком виконайте одну з таких дій.

- Виберіть **Друк** з меню **Файл** програми. Виберіть **Принтер**, введіть відсоток в полі **Масштаб**, після чого натисніть **Друк**.
- Виберіть **Параметри сторінки** з меню **Файл** програми. Виберіть ваш принтер у полі **Формат для**, введіть відсоток у полі **Масштаб** і натисніть кнопку **OK**.

**Примітка.**

Виберіть формат паперу, який було встановлено у програмі в налаштуванні **Формат паперу**.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Основи друку» на сторінці 115
- ➔ «Опції меню для роботи з папером» на сторінці 120

## Скасування друку

Завдання друку можна скасувати з комп'ютера. Однак не можна скасувати завдання друку з комп'ютера після того, як воно було повністю надіслано на принтер. У такому разі завдання на друк можна скасувати на панелі керування принтера.

## Скасування

Натисніть піктограму принтера на **Панелі швидкого запуску**. Виберіть завдання, яке потрібно скасувати, і виконайте одну із зазначених нижче дій.

- OS X Mountain Lion або пізнішої версії

Клацніть  поряд із індикатором перебігу.

- Mac OS X v10.6.8 — v10.7.x

Натисніть **Видалити**.

## Опції меню для драйвера принтера

Відкрийте вікно друку у програмі, виберіть принтер, а тоді відкрийте вікно драйвера принтера.

### Примітка.

Меню відрізняються залежно від вибраного параметра.

## Параметри макета в меню

Сторінок на аркуш	Виберіть кількість сторінок для друку на одному аркуші.
Напрямок макета	Вкажіть порядок, у якому друкуватимуться сторінки.
Границі	Друк границь навколо сторінок.
Зворотня орієнтація сторінки	Обертання сторінок на 180 градусів перед друком. Вибирайте цей параметр під час друку на такому папері, як конверти, які завантажуються у принтер у фіксованому напрямку.
Горизонтальне обертання	Дзеркальне обертання друкованого зображення.

## Опції меню для узгодження кольорів

ColorSync	Виберіть метод коригування кольору. Ці параметри коригують кольори на принтері та комп'ютері, щоб звести до мінімуму різницю в кольорах.
EPSON Color Controls	

## Опції меню для роботи з папером

Групувати сторінки	Друк багатосторінкових документів з групуванням за копіями і сортуванням їх у комплекти.
Сторінки для друку	Виберіть тільки парні або непарні сторінки для друку.

**Друкування**

Порядок сторінок	Виберіть друг згори або з останньої сторінки.	
Масштаб відповідно до розміру паперу	Друк виконується відповідно до розміру завантаженого паперу.	
	Цільовий розмір паперу	Виберіть розмір паперу для друку.
	Тільки зі зменшенням масштабу	Виберіть під час зменшення розміру документа.

**Опції меню для сторінки обкладинки**

Друк сторінки обкладинки	Виберіть, чи потрібно друкувати сторінку обкладинки. Якщо потрібно додати зворотну обкладинку, виберіть <b>Після документа</b> .
Тип сторінки обкладинки	Виберіть вміст сторінки обкладинки.

**Опції меню для Настройки друку**

Джерело паперу	Виберіть джерело подачі паперу. Якщо принтер має лише одне джерело паперу, цей елемент не відображається. Якщо вибрати параметр <b>Автовибір</b> , буде автоматично вибрано джерело паперу, яке відповідає налаштуванню паперу на принтері.
Тип носія	Виберіть тип паперу для друку.
Якість друку	Виберіть якість паперу, яку ви бажаєте використовувати для друку. Параметри відрізняються залежно від типу паперу.
Розширені налаштування	Регулювання яскравості та контрастності зображень.

**Опції меню для Параметри двостороннього друку**

Двосторонній друк	Друк на обох сторонах паперу.
-------------------	-------------------------------

**Робочі налаштування для драйвера принтера з Mac OS****Доступ до вікна робочих налаштувань драйвера принтера в Mac OS**

Оберіть пункт **Системні параметри** з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім оберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**).

## Налаштування для драйвера принтера з Mac OS

- ❑ Пропустити чисту сторінку: уникає друкування пустих сторінок.
- ❑ Реж. без пов-нь: знижує шум принтера, однак це може привести до зниження швидкості друку.
- ❑ Високошвидкісний друк: принтер друкує під час руху друкувальної голівки в обох напрямках. Швидкість друку є високою, але якість може поганішись.
- ❑ Попередження: дозволяє драйверу принтера відображати повідомлення із застереженнями.
- ❑ Установлення двостороннього зв'язку: зазвичай цей параметр необхідно встановити на Увімк.. Виберіть Вимк., якщо інформацію про принтер неможливо отримати через використання принтера комп'ютерами, що використовують ОС Windows, через мережу або з будь-якої іншої причини.

---

## Друк зі смарт-пристроїв

### Використання Epson iPrint

Epson iPrint — це програма, яка дозволяє роздруковувати фото, документи та веб-сторінки з інтелектуальних пристрой, таких як смартфони чи планшети. Можна використовувати або локальний друк, тобто друк зі смарт-пристрою, підключеної до тієї самої бездротової мережі, що й принтер, або віддалений друк, тобто друк з віддаленої точки через Інтернет. Щоб користуватися функцією віддаленого друку, зареєструйте принтер у службі Epson Connect.

У разі пуску програми Epson iPrint, якщо принтер не підключено до мережі, буде відображене повідомлення із вказівкою підключитися до принтера. Виконуйте підказки та завершіть процес підключення. Щоб дізнатися умови роботи, див. URL-адресу нижче.

<http://epson.sn>



#### Пов'язані відомості

➔ «Друк за допомогою мережевої служби» на сторінці 200

### Встановлення Epson iPrint

Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрій, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.

<http://ipr.to/c>




## Друкування

**Друк за допомогою Epson iPrint**

Запустіть програму Epson iPrint на смарт-пристрої, а потім на головному екрані виберіть елемент, який потрібно використовувати.

Наведені нижче екрані можуть змінюватися без попередження. Вміст може відрізнятися залежно від продукту.



<b>1</b>	Під час запуску програми відображається головний екран.
<b>2</b>	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Зпитання та відповіді».
<b>3</b>	Відображення екрану, на якому можна вибирати та налаштовувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде ще раз вибирати його наступного разу.
<b>4</b>	Виберіть те, що потрібно друкувати, наприклад, фотографії або документи.
<b>5</b>	Якщо вибрали меню фотографій, з'явиться екран друку фотографій.
<b>6</b>	Відображення екрану налаштувань друку, наприклад, розміру та типу паперу.
<b>7</b>	Відображення розміру паперу. Коли відображається кнопка, торкніться її, щоб побачити налаштування паперу, який зараз встановлений на принтері.
<b>8</b>	Відображення обраних фотографій та документів.
<b>9</b>	Початок друку.

**Примітка.**

Для друку з меню документів із пристроїв iPhone, iPad, iPod touch під управлінням iOS запустіть програму Epson iPrint після передачі документа, який потрібно надрукувати за допомогою функції спільногодоступу у програмі iTunes.

## Використання Epson Print Enabler

Ви можете друкувати через безпровідне підключення документи, повідомлення електронної пошти, фотографії та веб-сторінки безпосередньо з телефону Android або планшета (Android версії 4.4 або новішої). Лише кілька дотиків — і ваш пристрій Android відшукає принтер Epson, який підключено до тієї же безпровідної мережі.

**Примітка.**

Дії можуть відрізнятися в залежності від пристрою.

1. Завантажте папір у принтер.
2. Налаштуйте принтер для роботи в режимі безпровідного друку.
3. На пристрої Android встановіть із Google Play компонент plug-in Epson Print Enabler.
4. Підключіть пристрій Android до тієї ж безпровідної мережі, що й принтер.
5. Відкрийте розділ **Налаштування** на пристрої Android, виберіть розділ **Підключені пристрої > Друк**, а потім увімкніть службу Epson Print Enabler.
6. У програмі Android, наприклад, Chrome, торкніться піктограми меню та роздрукуйте вміст екрана.

**Примітка.**

Якщо принтер відсутній, торкніться **Всі принтери** та виберіть ваш принтер.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57](#)
- ➔ [«Підключення до смарт-пристрою» на сторінці 27](#)

## Використання AirPrint

AirPrint дає змогу миттєво друкувати без провідного підключення просто з iPhone, iPad та iPod із останньою версією iOS та з комп'ютерів Mac з найновішою версією OS X або macOS.



**Примітка.**

Якщо на панелі керування вашого пристрою вимкнено повідомлення про налаштування паперу, ви не зможете використовувати AirPrint. Див. посилання нижче, щоб увімкнути повідомлення і разі необхідності.

1. Завантажте папір у пристрій.

## Друкування

2. Налаштуйте пристрій на бездротовий друк. Див. посилання нижче.  
<http://epson.sn>
3. Підключіть пристрій Apple до тієї самої бездротової мережі, що й принтер.
4. Виконайте друк з пристрою на принтері.

**Примітка.**

Для детальнішої інформації див. сторінку *AirPrint* на веб-сайті *Apple*.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57
- ➔ «Налаштування принтера» на сторінці 73

---

## Скасування поточного завдання

Торкніться  на панелі керування принтера, щоб скасувати завдання на друк, що вже виконується.

# Копіювання

## Основи копіювання

У цьому розділі наведено опис дій базового копіювання.

1. Розмістіть оригінали.

Якщо потрібно копіювати декілька оригіналів, розмістіть всі оригінали на пристрої АПД.

2. На головному екрані виберіть **Копія**.

3. Перевірте налаштування на вкладці **Копія**.

За необхідності виберіть елемент налаштування, щоб змінити його.

*Примітка.*

Якщо вибрали вкладку **Розширені налаштування**, можна виконати такі налаштування, як **Тип документа** або **Завершення**.

Якщо поєднання необхідних налаштувань недоступне, відобразиться  . Виберіть цю піктограму, щоб отримати додаткові відомості, а тоді змініть налаштування.

4. Введіть кількість копій.

5. Торкніться .

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Основні параметри копіювання в меню» на сторінці 127
- ➔ «Розширені параметри копіювання в меню» на сторінці 127

## Двостороннє копіювання

Можна скопіювати кілька оригіналів на обох сторонах паперу.

1. Виберіть **Копія** на головному екрані.

2. Виберіть вкладку **Копія** > , після чого виберіть **1>2бічний**.

Також можна вказати орієнтацію оригіналу та місце скріплення результату копіювання.

3. Торкніться .

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Основи копіювання» на сторінці 126

## Копіювання кількох сторінок оригіналу на один аркуш

Ви можете копіювати дві сторінки оригіналу на один аркуш паперу.

1. Виберіть **Копія** на головному екрані.
2. Виберіть вкладку **Розширені налаштування > Багато стор.,** і виберіть **2-вгору**.  
Також можна вказати порядок макета та орієнтацію оригінала.
3. Виберіть вкладку **Копія** і торкніться **▷**.

### Пов'язані відомості

➔ [«Основи копіювання» на сторінці 126](#)

## Основні параметри копіювання в меню

### Примітка.

Елементи можуть бути недоступними в залежності від інших внесених вами зображень.



#### (2-сторонній):

Виберіть двосторонній макет.

1>1-бічний

Копіювання однієї сторони оригіналу на одну сторону паперу.

1>2бічний

Копіювання двох односторонніх оригіналів на обидві сторони одного аркуша паперу.

Виберіть орієнтацію оригіналу та місце зшивання паперу.



#### (Щільність):

Збільште рівень щільноті, якщо копії виглядають блідими. Зменште рівень щільноті, якщо чорнило розмазується.

#### Копія ід. картки:

Сканування обох сторін посвідчення особи і копіювання зображення на одну сторону паперу формату А4.

## Розширені параметри копіювання в меню

### Примітка.

Елементи можуть бути недоступними в залежності від інших внесених вами зображень.

#### Пара. аркуша:

Виберіть формат і тип паперу.

**Копіювання****Збільшення:**

Налаштування співвідношення масштабу збільшення або зменшення. Якщо необхідно зменшити або збільшити оригінал на певний відсоток, торкнеться значення, а тоді введіть відсоток у діапазоні 25–400%.

 Справж розм


Копіює зі 100% збільшенням.

 А4->A5 та інші

Автоматично збільшує або зменшує оригінал так, щоб він уміщався на сторінку певного формату.

 Автозапов.

Визначає ділянку сканування та автоматично збільшує або зменшує оригінал, щоб вмістити його на папір вибраного вами розміру. Якщо навколо оригіналу є білі поля, то поля від кутової позначки на склі сканування будуть розпізнаватися як ділянка сканування, але поля з протилежної сторони можуть обтинатися.

**Розмір докум.:**

Виберіть розмір оригіналу. Під час копіювання оригіналів нестандартних розмірів виберіть розмір, який є наближчим до розміру оригіналу.

**Багато стор.:** Одна стор.

Копіювання одностороннього оригінала на одному аркуші.

 2-вгору

Копіювання двох односторонніх оригіналів на один аркуш в макеті по 2 на сторінку. Виберіть порядок макета та орієнтацією оригінала.

**Тип документа:**

Виберіть тип оригіналу. Копіювання з оптимальною якістю відповідно до типу оригіналу.


**Завершення:**

Виберіть спосіб виведення паперу під час сканування кількох копій кількох оригіналів.

## Копіювання


Група (однакові стор.)

Копіювання оригіналів посторінково як групи.



Підбір (послідовн. стор.)

Копіювання оригіналів за копіями і сортування їх у комплекти.



Початкова орієнтація:

Виберіть орієнтацію оригіналу.

Видал. копії:

Видалення тіней, що з'являються навколо копій під час копіювання товстого паперу або які з'являються в центрі копій під час копіювання буклету.

Вид проб отв:

Усунення отворів від переплету під час копіювання.

Вид. всі налашт.:

Скидає налаштування копіювання до значень за замовчуванням.

# Сканування

## Сканування за допомогою панелі керування

Ви можете надсилати скановані зображення з панелі керування принтера на такі пристрой.

### ПК

Можна зберегти скановане зображення на комп'ютер, підключений до принтера. Перш ніж сканувати інсталуйте на комп'ютер програми Epson Scan 2 та Epson Event Manager.

### Cloud

Можна надсилати скановані зображення до хмарних служб. Перш ніж сканувати, виконайте налаштування у програмі Epson Connect.

### WSD

Ви можете зберегти скановане зображення на комп'ютер, підключений до принтера, за допомогою функції WSD. Якщо ви використовуєте ОС Windows 7/Windows Vista, то, перш ніж сканувати, необхідно налаштувати WSD на комп'ютері.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Сканування на комп'ютер \(Event Manager\)» на сторінці 130](#)
- ➔ [«Сканування і збереження у хмарі» на сторінці 134](#)
- ➔ [«Сканування за допомогою WSD» на сторінці 136](#)

## Сканування на комп'ютер (Event Manager)

### Примітка.

Перш ніж сканувати інсталуйте на комп'ютер програми Epson Scan 2 та Epson Event Manager.

1. Розмістіть оригінали.
2. На головному екрані виберіть **Скан..**
3. Виберіть ПК.
4. Виберіть  , щоб вибрати комп'ютер, на який потрібно зберігати скановані зображення.

### Примітка.

Якщо принтер підключений до мережі, можна вибрати комп'ютер, на який потрібно зберігати зіскановані зображення. На панелі керування принтера може бути відображене до 20 комп'ютерів. Якщо встановити ім'я **Ім'я мережі для сканування (буквенно-цифрове)** в Epson Event Manager, воно відображатиметься на панелі керування.

5. Виберіть  , щоб визначити спосіб збереження сканованого зображення на комп'ютер.
  - Зберегти як JPEG: зберігання сканованого зображення у форматі JPEG.
  - Зберегти як PDF: зберігання сканованого зображення у форматі PDF.

## Сканування

- Прикріп. до ел. листа: запускає клієнт електронної пошти на комп'ютері та автоматично вкладає скановане зображення до електронного повідомлення.
- Дотр. налаштувань. Зберігання сканованого зображення за допомогою налаштувань програми Epson Event Manager. Ви можете змінити параметри сканування, наприклад, розмір ділянки сканування, папка для зберігання або формат зберігання.

6. Торкніться ◇.

### Пов'язані відомості


⇒ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64

## Особливі налаштування в Epson Event Manager

Ви можете вибрати потрібні налаштування сканування для параметра **Дотр. налаштувань** в Epson Event Manager.


Докладнішу інформацію див. у довідці Epson Event Manager.

1. Запустіть Epson Event Manager.
2. Переконайтесь, що ваш сканер вибрано як **Сканер** на вкладці **Налаштування кнопок** головного екрану.




## Сканування

3. Клацніть **Налаштування параметрів завдання.**



## Сканування

4. Виконайте налаштування сканування на екрані **Параметри завдання**.




- Редагувати параметри завдання: виберіть **Додаткова дія**.
- Параметр: скануйте з найкращими налаштуваннями для вибраного оригіналу. Клацніть **Детальні параметри для сканування**, щоб вибрати значення елементів, як-от, роздільну здатність або колір для збереження сканованого зображення.
- Цільова папка: виберіть папку для збереження сканованого зображення.
- Ім'я файлу (префікс + початковий номер): змініть налаштування імені файлу, який потрібного зберегти.
- Формат файлу: виберіть формат збереження.
- Запустити операцію: виберіть дію під час сканування.
- Перевірка параметрів: запуск пробного сканування з поточними налаштуваннями.

5. Клацніть кнопку **OK**, щоб повернутися на екран.

## Сканування

6. Переконайтесь, що пункт **Додаткова дія** вибрано у списку **Додаткова дія**.



7. Клацніть **Закрити**, щоб Epson Event Manager.

## Сканування і збереження у хмарі

Можна надсилати скановані зображення до хмарних служб. Перш ніж використовувати цю функцію, внесіть налаштування за допомогою Epson Connect. Див. додаткову інформацію на вказаному нижче порталі веб-сайту Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

1. Перевірте, чи внесені налаштування за допомогою Epson Connect.
2. Розмістіть оригінали.
3. Виберіть **Скан.** на головному екрані.
4. Виберіть **Cloud**.
5. Виберіть **+** вгорі екрана та виберіть місце призначення.
6. Установіть значення на вкладці **Скан.**, наприклад формат збереження.
7. Виберіть вкладку **Розширені налаштування**, після чого виберіть налаштування та змініть їх у разі необхідності.
8. Виберіть вкладку **Скан.** і торкніться **◊**.

## Сканування

### Пов'язані відомості

➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64

## Основні параметри меню для сканування у хмарі

### Примітка.

Елементи можуть бути недоступними в залежності від інших внесених вами зображень.

Чорно-біле/Колір:

Виберіть чорно-біле або кольорове сканування.

JPEG/PDF:

Виберіть формат, у якому зберігатимуться скановані зображення.

## Розширені параметри меню для сканування у хмарі

### Примітка.

Елементи можуть бути недоступними в залежності від інших внесених вами зображень.

Площа:

Обл. сканув.:

Виберіть розмір сканування. Щоб обітнути білі поля навколо тексту або зображення під час сканування, виберіть **Автообріз..**. Для сканування з максимальною областю на скло сканера виберіть **Макс. обл..**

Початкова орієнтація:

Виберіть орієнтацію оригіналу.

Тип документа:

Виберіть тип оригіналу.

Щільність:

Виберіть контрастність сканованого зображення.

Видал. копії:

Видалення тіней від оригіналу, що відображаються на сканованому зображені.

Поля:

Видалення тіней по краях оригіналу.

По центру:

Видалення тіней поля для зшивання у брошурі.

Вид проб отв:

Видалення перфорації, що відображається на сканованому зображені. Можна вказати область для витирання перфорації, ввівши значення в полі, розташованому праворуч.

Стерти полож.:

Виберіть місце, в якому слід видалити перфорацію.

## Сканування

- Початкова орієнтація:**  
Виберіть орієнтацію оригіналу.

Вид. всі налашт.

Скидає налаштування сканування до стандартних значень.

## Сканування за допомогою WSD

### Примітка.

- Ця функція доступна тільки для комп'ютерів з ОС Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista.
- У разі використання Windows 7/Windows Vista, щоб користуватися цією функцією, потрібно спочатку налаштувати комп'ютер.

1. Розмістіть оригінали.
2. На головному екрані виберіть **Скан..**
3. Виберіть **WSD**.
4. Оберіть комп'ютер.
5. Торкніться ◊.
6. Дотримуйтесь інструкцій на екрані свого комп'ютера.

## Встановлення порту WSD

У цьому розділі описано, як встановити порт WSD для Windows 7/Windows Vista.

### Примітка.


У Windows 10/Windows 8.1/Windows 8, порт WSD встановлюється автоматично.

Щоб встановити порт WSD, потрібно виконати перечислені нижче умови.

- Принтер та комп'ютер підключені до мережі.
  - Драйвер принтера встановлено на комп'ютері.
1. Увімкніть принтер.
  2. Натисніть кнопку пуску на комп'ютері, а тоді виберіть **Мережа**.
  3. Клацніть правою клавішею миші на піктограмі принтера, а тоді натисніть **Установити**.  
Натисніть **Продовжити**, коли відобразиться вікно **Керування обліковими записами користувачів**.

## Сканування


Клацніть **Видалити**, а тоді почніть спочатку, коли відобразиться вікно **Видалити**.




### Примітка.

Ім'я принтера, яке ви вказали в мережі, та назва моделі (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) відображатимуться у вікні мережі. Можна перевірити вказане в мережі ім'я принтера на панелі керування принтера або в надрукованому аркуші стану мережі.

4. Клацніть **Пристрій готовий до використання**.



5. Перевірте повідомлення та натисніть **Закрити**.



## Сканування

### 6. Відкрийте вікно **Пристрої та принтери**.

#### Windows 7

Через кнопку пуску > **Панель керування** > **Устаткування та звук** (або **Устаткування**) > **Пристрої та принтери**.

#### Windows Vista

Натисніть кнопку пуску, а тоді > **Панель керування** > **Устаткування та звук** > **Принтери**.

### 7. Перевірте, чи відображається піктограма з іменем принтера в мережі.

Виберіть ім'я принтера, коли використовуєте порт WSD.

---

## Сканування з комп'ютера

### Сканування за допомогою Epson Scan 2

Можна сканувати за допомогою драйвера сканера «Epson Scan 2». Можна сканувати оригінали за допомогою детальних налаштувань, що підходять для текстових документів.

Для докладнішої інформації щодо елементів налаштувань див. довідку Epson Scan 2.

#### 1. Розмістіть оригінал.


##### *Примітка.*

*Якщо потрібно сканувати кілька оригіналів, вставте їх в ADF.*

#### 2. Запустіть Epson Scan 2.

## Сканування

3. Виконайте наступні налаштування на вкладці **Основні настройки**.



- Джерело документа: Виберіть джерело, в якому розміщено оригінал.
- Розмір документа: Виберіть розмір розміщеного оригіналу.
-  (Оригінальна орієнтація): Виберіть встановлену орієнтацію оригіналу, який ви розмістили. Залежно від розміру оригіналу цей елемент може бути встановлений автоматично, і не може бути змінений.
- Тип зображення: Виберіть колір для зберігання сканованого зображення.
- Роздільна здатність: Виберіть роздільну здатність.

4. У разі необхідності внесіть інші налаштування сканування.

- Можна переглянути скановане зображення, натиснувши на кнопку **Перегляд**. Відкриється вікно попереднього перегляду, в якому з'явиться зображення попереднього перегляду.  
У разі попереднього перегляду в ADF оригінал виходить з ADF. Поставте викинутий оригінал ще раз.


## Сканування

- У вкладці **Розширені настройки** можна вказати детальні налаштування зображення, які будуть придатні для текстових документів, наприклад тих, що перелічені нижче.
  - Видаліть фон: Видаляє тло оригіналу.
  - Розширення тексту: Можна зробити розмиті літери оригіналу чіткими й різкими.
  - Автоматична сегментація: Можна зробити літери чіткішими, а зображення пом'якшити під час чорно-білого сканування для документа, що містить зображення.
  - Поліпшення кольору: Можна покращити кольори, зазначені для сканованого зображення та подальшого збереження його у відтінках сірого або як чорно-біле.
  - Порі: Можна налаштувати границю монохромних двійкових даних (чорно-білого зображення).
  - Нерізка маска: Можна покращити та зробити різкішими контури зображення.
  - Усунення муару: Можна видалити шаблон муару (тіні, що подібні на веб-сторінки), який може з'являтися під час сканування друкованих видань, наприклад, журналів.
  - Заливання краю: Можна видалити тінь, створену навколо сканованого зображення.
  - Подвійний вихід зображення (Тільки для Windows): Можна сканувати один раз і одночасно зберегти два зображення з різними вихідними налаштуваннями.

**Примітка.**

Елементи можуть бути недоступними в залежності від інших внесених вами зображень.

5. Вкажіть налаштування для зберігання файлів.



## Сканування

- Формат зображення: Виберіть зі списку формат зберігання.  
Можна вказати детальні налаштування для будь-якого формату зберігання, окрім BITMAP та PNG. Виберіть зі списку **Опції** після того, як виберете формат зберігання.
- Назва файлу: Підтвердіть ім'я для зберігання файлу, що відображається.  
Можна змінити налаштування імені файлу, вибравши **Настройки** зі списку.
- Папка: Виберіть зі списку папку для зберігання сканованого зображення.  
Можна вибрати іншу папку або створити нову, вибравши зі списку **Вибрати**.

6. Клацніть **Сканування**.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 64](#)
- ➔ [«Програма для сканування документів і зображень \(Epson Scan 2\)» на сторінці 191](#)

---

## Сканування з інтелектуальних пристройів

Epson iPrint — це програма, яка дозволяє сканувати фотографії та документи зі смарт-пристроїв, таких як смартфон чи планшет, підключених до тієї самої мережі, що й принтер. Можна зберігати відскановані дані на інтелектуальному пристрої або в хмарних службах, надсилати їх електронною поштою або друкувати.



### Встановлення Epson iPrint

Можна встановити програму Epson iPrint на інтелектуальний пристрій, перейшовши за вказаною URL-адресою або використавши QR-код.

<http://ipr.to/c>




### Сканування за допомогою Epson iPrint

Запустіть програму Epson iPrint на інтелектуальному пристрії та оберіть елемент, який потрібно використовувати, на головному екрані.

**Сканування**

Наведені нижче екрані можуть змінюватися без попередження.



<b>①</b>	Під час запуску програми відображається головний екран.
<b>②</b>	Відображення інформації про налаштування принтера та розділ «Запитання та відповіді».
<b>③</b>	Відображення екрану, на якому можна обрати та налаштувати принтер. Після вибору принтера не потрібно буде обирати його знову наступного разу.
<b>④</b>	Відображення екрану сканування.
<b>⑤</b>	Відображення екрану, на якому можна встановити налаштування сканування, наприклад, роздільну здатність.
<b>⑥</b>	Відображення відсканованих зображень.
<b>⑦</b>	Запуск сканування.
<b>⑧</b>	Відображення екрану, на якому можна зберегти відскановані дані на інтелектуальний пристрій або в хмарну службу.
<b>⑨</b>	Відображення екрану, на якому можна надсилати відскановані дані електронною поштою.
<b>⑩</b>	Відображення екрану, на якому можна друкувати відскановані дані.

# Надсилання факсу

## Перед використанням функцій факсу

Перевірте зазначені нижче функції, перш ніж почати користуватися факсом.

- Правильно підключіть принтер і телефонну лінію, а також (за необхідності) телефонний апарат
- Виконайте основні налаштування факсу (Майстер налашт. факсу)
- Виконайте інші необхідні налаштування Налашт. факсу

Щоб змінити налаштування, перегляньте наведений нижче розділ «Додаткова інформація».

### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Налаштування факсу» на сторінці 80](#)

## Надсилання факсів за допомогою принтера

### Надсилання факсу за допомогою панелі керування

#### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Автоматичне надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 143](#)

### Автоматичне надсилання факсу за допомогою панелі керування

Можна надсилати факси, вводячи номери факсів для отримувачів за допомогою панелі керування.

#### Примітка.

*При надсиланні чорно-білого факсу ви можете здійснити попереудній перегляд сканованого зображення на РК-екрані.*

1. Розмістіть оригінали.

Ви можете надіслати до 100 сторінок за один сеанс надсилання факсу, однак, в залежності від обсягу вільної пам'яті, ви можете не мати можливості надіслати факси, що містять навіть менше 100 сторінок.

2. Виберіть **Факс** із головного екрану.

3. Вкажіть отримувача.

Можна надіслати один і той самий чорно-білий факс максимум 100 отримувачам. Однак кольоровий факс можна надіслати тільки одному отримувачу за один раз.

## Надсилання факсу

- Щоб ввести вручну: виберіть **Клавіатура**, уведіть номер факсу на екрані, що відображається, а тоді натисніть **ОК**.

- Щоб додати паузу (на три секунди під час набору номера), введіть дефіс (-).

- Якщо в **Тип лінії** встановлено код зовнішнього доступу, введіть «#» (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу на початку номеру факсу.

Примітка:

Якщо неможливо ввести номер факсу вручну, **Обмеж. прямого набору** в **Налаштування безпеки** встановлено **Увім..**. Виберіть отримувачів факсу зі списку контактів або з історії надісланих факсів.

- Щоб вибрати зі списку контактів: виберіть **Конт.**, а тоді вкажіть отримувачів, яким хочете надіслати. Якщо отримувача ще не зареєстровано у списку **Конт.**, виберіть **Дод. запис**, щоб зареєструвати його.

- Вибір з історії надісланих факсів: виберіть **Нешодавно**, далі виберіть отримувача.

**Примітка.**

Для видалення введеніх вами отримувачів виведіть список отримувачів, торкнувшись поля на РК-екрані, де відображається номер факсу або номер отримувача, виберіть отримувача зі списку, а тоді оберіть команду **Видалити**.

4. Виберіть **Налашт. факсу**, а тоді за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.

5. Надішліть факс.

- Щоб надіслати факс без перевірки сканованого документа: натисніть .

- Щоб сканувати, перевірити скановане зображення документа, а тоді надіслати (тільки в разі надсилання чорно-білого факсу): виберіть **П.пер.** на верхньому екрані факсу.

Щоб надіслати факс так, як є, виберіть **Почати надсилання**. Інакше, виберіть **Скасув.** і перейдіть до кроку 3.

-     : переміщення екрану у напрямку стрілок.

-   : збільшення або зменшення.

-   : перехід до попередньої або наступної сторінки.

**Примітка.**

Після попереднього перегляду надіслати кольоровий факс не вдастся.

Якщо активована функція **Пряме надсилання**, функція попереднього перегляду недоступна.

Якщо до екрану попереднього перегляду не торкаються впродовж 20 секунд, факс надсилається автоматично.

Якість зображення надісланого факсу може відрізнятися від зображення, яке відображається при попередньому перегляді, в залежності від можливостей пристрою отримувача.

6. Після завершення надсилання витягніть оригінали.

**Примітка.**

Якщо номер факсу зайнятий, або виникли певні проблеми, принтер через одну хвилину автоматично повторно набере номер.

Щоб скасувати надсилання, торкніться .

Для надсилання кольорового документу знадобиться більше часу, оскільки факс здійснює сканування і надсилання одночасно. Коли факс надсилає кольоровий документ, користуватися іншими функціями неможливо.

## Надсилання факсу

### Пов'язані відомості

- ➔ «Керування контактами» на сторінці 68
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Параметри надсилання факсу в меню» на сторінці 152

## Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату

Ви можете відправити факс за номером, використовуючи підключений телефон, якщо ви хочете поговорити по телефону перед надсиланням факсу, або коли факсимільний апарат отримувача не перемикається на факс автоматично.

1. Розмістіть оригінали.  
За один сеанс можна надіслати до 100 сторінок.
  2. Підніміть слухавку під'єднаного телефону і наберіть номер факсу отримувача за допомогою телефону.
- Примітка.**  
*Якщо отримувач відповів на дзвінок, ви можете з ним порозмовляти.*
3. Оберіть **Факс** із головного екрану.
  4. Виберіть **Налашт. факсу**, тоді за необхідності виконайте налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
  5. Коли ви почуете сигналування факсу, торкніться  $\diamond$  і покладіть слухавку.
- Примітка.**  
*Якщо номер набрано за допомогою під'єднаного телефону, на надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки принтер виконує сканування і надсилання одночасно. Під час надсилання факсу користуватися іншими функціями неможливо.*
6. Після завершення надсилання витягніть оригінали.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Налашт. факсу» на сторінці 153

## Різноманітні способи надсилання факсу

### Пов'язані відомості

- ➔ «Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме надсилання)» на сторінці 146
- ➔ «Надсилання факсу у вказаний час (Надісл. факс пізн.)» на сторінці 146
- ➔ «Надсилання документів різного розміру за допомогою пристрою АПД (Постійне сканув. (ADF))» на сторінці 147

## Надсилання факсу

### Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме надсилання)

Якщо надсилається чорно-білий факс, сканований документ тимчасово зберігається у пам'яті сканера. Таким чином, надсилання великої кількості сторінок може привести до використання всієї пам'яті принтера і зупинки надсилання факсу. Цього можна уникнути, активувавши функцію **Пряме надсилання**, однак, для надсилання факсу знадобиться більше часу, оскільки сканер виконує сканування та надсилання одночасно. Цю функцію можна використовувати лише у випадку надсилання одному отримувачу.

1. Розмістіть оригінали.
2. Оберіть **Факс** із головного екрану.
3. Вкажіть отримувача.
4. Виберіть вкладку **Налашт. факсу**, після чого торкніться **Пряме надсилання**, щоб установити значення на **Увім..**.  
За необхідності можна виконати налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
5. Надішліть факс.

#### Пов'язані відомості

- ➔ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 64](#)
- ➔ [«Автоматичне надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 143](#)
- ➔ [«Налашт. факсу» на сторінці 153](#)

### Надсилання факсу у вказаний час (Надісл. факс пізн.)

Можна здійснити налаштування для надсилання факсу у вказаний час. Таким чином можуть бути надіслані тільки чорно-білі факси.

1. На головному екрані виберіть **Факс**.
2. Вкажіть отримувача.
3. Виберіть **Налашт. факсу**, а тоді натисніть **Надісл. факс пізн..**
4. Торкніться поля **Надісл. факс пізн..**, щоб установити в ньому значення **Увім..**.
5. Виберіть поле **Час**, введіть час, у який необхідно надіслати факс, і натисніть **OK**.
6. Виберіть **OK**, щоб застосувати налаштування.  
За необхідності можна виконати налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
7. Надішліть факс.

#### Примітка.

*Ви не зможете надсилати інші факси, доки у зазначений час не буде надіслано факс. Якщо потрібно надіслати інший факс, потрібно скасувати запланований факс, вибраний на головному екрані **Факс**, та видаливши запланований факс.*

## Надсилання факсу

### Пов'язані відомості

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Автоматичне надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 143
- ➔ «Налашт. факсу» на сторінці 153

## Надсилання документів різного розміру за допомогою пристрою АПД (Постійне сканув. (ADF))

Відправляючи факси шляхом розміщення оригіналів один за іншим або розміщення оригіналів за розміром, можна надіслати їх як один документ у їх оригінальному розмірі.

Якщо ви розмістили оригінали різних розмірів у пристрій АПД, всі документи надсилаються у розмірі, найбільшому серед оригіналів. Щоб надсилати документи в оригінальних розмірах, не розміщуйте оригінали з змішаними розмірами.

1. Помістіть першу партію оригіналів з однаковим розміром.
2. На головному екрані виберіть **Факс**.
3. Вкажіть отримувача.
4. Виберіть вкладку **Налашт. факсу**, після чого торкніться **Постійне сканув. (ADF)**, щоб установити значення на **Увім..**  
За необхідності можна виконати налаштування, наприклад, роздільної здатності і методу надсилання.
5. Торкніться ◇ (Надіслати).
6. Коли завершується сканування першого набору оригіналів, а на панелі керування відображається повідомлення з проханням сканувати наступний набір оригіналів, виберіть **Так**, установіть наступні оригінали та виберіть **Почати сканув..**

### Примітка.

Якщо впродовж 20 секунд після вказівки сканера вставити іще один оригінал ви не виконуєте жодних дій, сканер припиняє збереження документів і розпочинає надсилання документу.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Автоматичне надсилання факсу за допомогою панелі керування» на сторінці 143
- ➔ «Налашт. факсу» на сторінці 153

---

## Отримання факсів на принтер


Якщо принтер підключено до телефонної лінії, а основні налаштування були завершені за допомогою Майстер налашт. факсу, ви можете отримувати факси.

Можливі два шляхи отримання факсів.

- Отримання вхідного факсу
- Отримання факсу шляхом здійснення дзвінка (Отримання опитування)

## Надсилання факсу

Отримані факси виводяться в початкові налаштування принтера.



Ви можете зберігати отримані факси й перевіряти їх на екрані принтера.

Щоб перевірити стан параметрів факсу, можна надрукувати **Налаштування списку факсу**, вибравши **Факс** > (Більше) > Звіт факсу > Налаштування списку факсу.

Докладніше про здійснення налаштувань див. у розділі «Пов’язана інформація» нижче.

### Пов’язані відомості

➔ [«Встановлення індивідуальних налаштувань у функціях факсу принтера»](#) на сторінці 86

## Отримання вхідних факсів

Режим отримання має два параметри.

### Пов’язані відомості

➔ [«Використання режиму Авто»](#) на сторінці 148  
➔ [«Використання режиму Вручну»](#) на сторінці 149

## Використання режиму Авто

Цей режим дозволяє використовувати лінію для наступних застосувань.

- Використання лінії тільки для факсу (зовнішній телефон не потрібен)
- Використання лінії в основному для факсу, а іноді й для дзвінків

### Зберігання отриманих факсів без зовнішнього телефонного пристрою

Принтер автоматично перемикається на режим отримання факсу, коли досягнуто кількість дзвінків, указану в **Відповісти на дзвінки**.

### Зберігання отриманих факсів на зовнішньому пристрої пам’яті

Принтер із зовнішнім телефонним пристроєм працює наступним чином.

- Коли автовідповідач відповідає на кількість дзвінків, встановлений в: **Відповісти на дзвінки**:
  - Якщо виклик виконується для факсу, принтер автоматично перемикається на отримання факсів.
  - Якщо виклик призначений для голосового дзвінка, автовідповідач може приймати голосові дзвінки та записувати голосові повідомлення.

## Надсилання факсу

- ❑ Коли знімається слухавка в межах кількості, встановленої: **Відповісти на дзвінки:**
  - Якщо виклик призначений для факсу, можна отримати факс за допомогою тих самих кроків, що й для **Вручну**. Виберіть опцію **Факс** на головному екрані, а потім – **Надісл./ Отрим.** > **Отримати**. Потім виберіть **◊** і покладіть слухавку.
  - Якщо виклик призначений для голосового дзвінка, можна відповісти як зазвичай.
- ❑ Коли виклик зупиняється, а принтер автоматично перемикається на отримання факсів:
  - Якщо виклик виконується для факсу, принтер починає отримувати факси.
  - Якщо виклик призначений для голосового дзвінка, відповісти на дзвінок неможливо. Попросіть людину перетелефонувати.

### Примітка.

Встановіть кількість відповідей автоворівідачем до меншої кількості, ніж кількість, встановлена в **Відповісти на дзвінки**. В іншому випадку автоворівідач не зможе приймати голосові виклики для запису голосових повідомлень. Детальнішу інформацію щодо налаштування автоворівідача дивіться у посібнику, що постачається разом із автоворівідачем.

### Пов'язані відомості

⇒ «[Використання режиму Вручну](#)» на сторінці 149

## Використання режиму Вручну

Цей режим в основному для здійснення дзвінків, але приймати та відсилати факси також можна.

### Отримання факсів

Коли задзвонить телефон, ви можете відповісти на дзвінок вручну, знявши слухавку.

- ❑ Коли ви почуєте сигналувімкнення факсу:  
Виберіть на головному екрані принтера **Факс**, виберіть **Надісл./ Отрим.** > **Отримати**, а тоді торкніться **◊**. Далі покладіть слухавку.
- ❑ Якщо дзвінок призначено для голосового виклику:  
Ви можете відповісти на дзвінок у звичайному режимі.

### Отримання факсів тільки за допомогою підключенного телефону

Коли встановлено **Віддалене отримання**, можна отримувати факси простим введенням **Код запуску**.

Коли задзвонить телефон, підніміть слухавку. Коли ви почуєте сигналувімкнення факсу, натисніть кнопку **Код запуску** і покладіть слухавку.

## Отримання факсу за допомогою телефонного дзвінка

Отримати факс, збережений на іншому факсимільному апараті, можна набравши номер цього факсу.

### Пов'язані відомості

⇒ «[Отримування факсу на вимогу \(Отримання за питом\)](#)» на сторінці 150

## Надсилання факсу

### Отримування факсу на вимогу (Отримання за питом)

Отримати факс, збережений на іншому факсимільному апараті, можна набравши номер цього факсу. Використовуйте цю функцію, щоб отримувати документи з факсимільної інформаційної служби. Однак якщо факсимільна інформаційна служба має аудіовказівки, які потрібно виконати, щоб отримати документ, цю функцію використовувати неможливо.

#### Примітка.

*Щоб отримати документи від факсимільної інформаційної служби, що надає аудіовказівки, просто наберіть її номер факсу за допомогою підключенного телефону та дотримуйтесь цих аудіовказівок, виконуючи операції на телефоні та принтері.*

1. Оберіть **Факс** із головного екрану.
2. Торкніться .
3. Торкніться **Отримання за питом**, щоб установити значення на **Увім.** і торкніться **Закрити**.
4. Введіть номер факсу.

#### Примітка.

*Якщо параметр **Налаштування безпеки > Обмеж. прямого набору** увімкнено у значення **Увім.**, ви можете вибирати отримувачів факсу тільки із списку контактів або історії відправлених факсів. Ви не можете вводити номер факсу вручну.*

5. Торкніться .

#### Пов'язані відомості

- ➔ «[Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату](#)» на сторінці 145
- ➔ «[Більше](#)» на сторінці 154

### Збереження отриманих факсів

Принтер оснащено зазначеними нижче функціями для збереження отриманих факсів.

- Збереження у скриньці вхідних документів
- Збереження на комп'ютері

#### Примітка.

- Зазначені вище функції можна використовувати одночасно. У разі одночасного використання функцій отримані документи зберігатимуться до скриньки вхідних документів та на комп'ютері.
- Якщо є отримані документи, які ще не були прочитані або збережені, кількість необроблених завдань відображатиметься на позначці  головного екрану.

#### Пов'язані відомості

- ➔ «[Збереження отриманих факсів у скриньці вхідних документів](#)» на сторінці 151
- ➔ «[Отримання факсів на комп'ютер](#)» на сторінці 159

## Надсилання факсу

### Збереження отриманих факсів у скриньці вхідних документів

Можна налаштувати зберігання отриманих факсів у скриньці вхідних документів принтера. Можна зберегти до 100 документів. У разі використання цієї функції отримані документи не друкуватимуться автоматично. Їх можна переглянути документи на РК-екрані принтера та надрукувати їх тільки за потреби.

#### Примітка.

Може бути неможливо зберегти 100 документів, залежно від умов використання, зокрема розміру файлів збережених документів та використання кількох функцій збереження факсів одночасно.

#### Пов'язані відомості


- ➔ «Параметри для збереження отриманих факсів» на сторінці 89
- ➔ «Перевірка отриманих факсів на РК-екрані» на сторінці 151

### Перевірка отриманих факсів на РК-екрані

1. Торкніться елемента  на головному екрані.

#### Примітка.

Наявність отриманих, але не прочитаних факсів, призводить до відображення кількості непрочитаних документів на головному екрані на позначці .



2. Торкніться Відкрийте Вхідні/конфіденційно (XX непрочитаний).
3. Якщо вхідна скринька захищена паролем, введіть пароль папки «Вхідні».
4. Виберіть зі списку потрібний факс для перегляду.  
Відображається зміст факсу.
  -  : переміщення екрану у напрямку стрілок.
  -   : збільшення або зменшення.
  -  : поворот зображення праворуч на 90 градусів.
  -  : перехід до попередньої або наступної сторінки.
  - Щоб сховати піктограми операцій, торкніться будь-якої області на екрані попереднього перегляду, крім області піктограм. Торкніться ще раз для відображення піктограм.

## Надсилання факсу

- Виберіть, друкувати чи видалити переглянутий документ, після цього виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.



### Важливо

Якщо пам'ять на принтері закінчується, отримання та надсилання факсів буде вимкнено.  
Видаліть документи, які вже прочитано або надруковано.

### Пов'язані відомості

- ⇒ «Опції меню Налашт. факсу» на сторінці 91

---

## Використання інших функцій надсилання факсу

### Друк звіту надсилання факсу в ручному режимі

- Виберіть **Факс** на головному екрані.
- Торкніться елемента (Більше).
- Виберіть **Звіт факсу**.
- Виберіть звіт, який потрібно надрукувати та виконуйте інструкції, що відображаються на екрані.

#### Примітка.

Можна змінити формат звіту. На головному екрані оберіть **Налашт.** > **Загальні налаштування** > **Налашт. факсу** > **Налаштування звіту**, і після цього змініть налаштування **Додати зображення до звіту** або **Формат звіту**.

### Пов'язані відомості

- ⇒ «Більше» на сторінці 154  
⇒ «Меню Налаштування звіту» на сторінці 93

---

## Параметри надсилання факсу в меню

### Отримувач

Виберіть меню на панелі керування, як описано нижче:

#### Факс > Отримувач

Клавіатура	Введіть номер факсу вручну.
Конт.	Виберіть адресатів із списку контактів. Ви також можете додати чи відредактувати контакт.
Нещодавно	Виберіть отримувача з історії надісланих факсів. Також можна додати отримувача з списку контактів.

**Надсилання факсу****Налашт. факсу**

Виберіть меню на панелі керування, як описано нижче:

**Факс > Налашт. факсу**

**Налашт. скан.**

Оригінальний розмір (скло)	Оберіть розмір та орієнтацію оригіналу, який ви встановили на скло сканера.
Кол. режим	Виберіть чорно-біле або кольорове сканування.
Роздільність	Виберіть роздільну здатність вихідного факсу. Якщо вибрали вищу роздільну здатність, дані стануть більшими і на надсилання факсу піде більше часу.
Щільність	Встановлення щільність вихідного факсу. «+» робить щільність темнішою, а «-» світлішою.
Видалити Тло	Визначення кольору паперу (фонового кольору) оригінального документа та видалення або освітлення кольору. Залежно від затемнення та яскравості колір може бути неможливо видалити або освітлити.
Чіткість	Покращення та розфокусування контурів зображення. «+» покращує різкість, а «-» розфокусовує зображення.
Постійне сканув. (ADF)	Відправляючи факси шляхом розміщення оригіналів один за іншим або розміщення оригіналів за розміром, можна надіслати їх як один документ у їх оригінальному розмірі. Перегляньте стосовно цього відповідну інформацію нижче.

**Налашт. надс. факсу**

Пряме надсилання	Відсилає чорно-білий факс, поки скануються оригінали. Оскільки скановані оригінали тимчасово не зберігаються в пам'яті принтера навіть під час надсилання великого обсягу сторінок, ви можете уникнути помилок принтера через брак пам'яті. Врахуйте, що використання цієї функції подовжує час надсилання. Перегляньте стосовно цього відповідну інформацію нижче.  Ви не зможете використовувати цю функцію під час надсилання факсу кільком отримувачам.
Надісл. факс пізн.	Надсилання факсу в указаний час. Під час використання цієї функції доступний лише чорно-білий факс. Перегляньте стосовно цього відповідну інформацію нижче.

## Надсилання факсу

<p>Додати інформ. про відправн.</p>	<p><input type="checkbox"/> Додати інформ. про відправн. Виберіть місце, в яке необхідно включити інформацію заголовка (ім'я та номер факсу відправника) вихідного факсу, або не включайте інформацію.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Вимкнути.</b> Надсилання факсу без інформації в заголовку.</li> <li>- <b>Назовні зображення.</b> Надсилання факсу з інформацією в заголовку у верхньому білому полі факсу. Це дає можливість уникнути накладання заголовка на скановане зображення, однак отриманий факс може бути надруковано на двох аркушах залежно від розміру оригіналів.</li> <li>- <b>Всередині зображення.</b> Надсилання факсу з інформацією в заголовку приблизно на 7 мм нижче верхньої частини сканованого зображення. Заголовок може накладатися на зображення, однак отриманий факс не буде розділено на два документи.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Заголовок факсу Виберіть заголовок для отримувача. Щоб використовувати цю функцію, необхідно зареєструвати кілька заголовків заздалегідь.</p> <p><input type="checkbox"/> Додаткова інформація Виберіть інформацію, яку потрібно додати. Її можна вибрати в <b>Ваш тел.</b> та <b>Список папок.</b></p>
<p>Звіт про передачу</p>	<p>Автоматичний друк звіту про передачу після відсилання факсу.</p> <p><b>Помилка друку</b> друк звіту тільки тоді, коли сталася помилка.</p>

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу \(Пряме надсилання\)» на сторінці 146](#)
- ➔ [«Надсилання факсу у вказаний час \(Надісл. факс пізн.\)» на сторінці 146](#)
- ➔ [«Надсилання документів різного розміру за допомогою пристрою АПД \(Постійне сканув. \(ADF\)\)» на сторінці 147](#)

## Більше

Вибір  в **Факс** на головному екрані відобразить меню **Більше**.

<p>Журнал передачі</p>	<p>Ви можете перевірити історію завдань надісланих або отриманих факсів.</p>
<p>Звіт факсу</p>	<p><input type="checkbox"/> Останні передані Друк звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий на запит.</p> <p><input type="checkbox"/> Журнал факсу Друк звіту про передачу. Налаштuvати автоматичний друк даного звіту можна за допомогою такого меню. <b>Налаш. &gt; Загальні налаштування &gt; Налашт. факсу &gt; Налаштування звіту &gt; Авто друк Журналу факсу</b></p> <p><input type="checkbox"/> Налаштування списку факсу Друк поточних налаштувань факсу.</p> <p><input type="checkbox"/> Відстежити протокол Друк детального звіту для попереднього факсу, який був відправлений або отриманий.</p>

**Надсилання факсу**

Отримання за питом	Якщо встановлено <b>Увім.</b> і ви телефонуєте на факсимільний номер відправника, можливо отримати документи з факсу відправника. Переглянте відповідну інформацію стосовно отримання факсу за допомогою <b>Отримання за питом.</b> Після виходу з меню Факс налаштування повертаються до <b>Вим.</b> (за замовчуванням).
Вхідні повідомлення	Відкриття скриньки вхідних документів, де зберігаються отримані факси.
Передрукувати факс	Ви можете ще раз видрукувати отриманий факс.
Налашт. факсу	Відкрийте <b>Налаш.</b> > <b>Налашт. факсу.</b>

**Пов'язані відомості**

➔ «[Отримування факсу на вимогу \(Отримання за питом\)](#)» на сторінці 150

**Опції меню для Параметри користувача**

Виберіть меню на панелі керування, як це описано нижче.

**Налаш. > Параметри користувача > Факс**

Налаштування виконані у даному меню стають налаштуваннями за замовчуванням для надсилання факсу. Детальнішу інформацію про налаштування див. у розділі **Налашт. факсу** в меню **Факс.**

**Пов'язані відомості**

➔ «[Налашт. факсу](#)» на сторінці 153

**Опції меню для Вхідні повідомлення**

Натискаючи цей значок, ви можете отримати доступ до папки «Вхідні», де зберігаються отримані факси. За наявності отриманих непрочитаних факсів, кількість непрочитаних документів відображається на .

**Надсилання факсу із комп'ютера**

Ви можете надіслати факс із комп'ютера за допомогою драйвера FAX Utility і PC-FAX.

**Примітка.**

Для встановлення службової програми FAX Utility скористайтеся програмою EPSON Software Updater. Докладніше про це див. у пов'язаній інформації нижче. Користувачі ОС Windows можуть встановити службову програму за допомогою диска з програмним забезпеченням, що входить у комплект з сканером.

**Пов'язані відомості**

➔ «[Засоби для оновлення програмного забезпечення \(EPSON Software Updater\)](#)» на сторінці 195  
➔ «[Інсталяція найновіших програм](#)» на сторінці 196

## Надсилання факсу

### Надсилання документів за допомогою програми (Windows)

Вибрали факс принтера з меню **Друк** різних програм, наприклад, Microsoft Word або Excel, ви можете безпосередньо передавати такі дані, як створені документи, креслення та таблиці з титульним аркушем.

#### Примітка.

У подальшому поясненні як приклад використано Microsoft Word. У дійсності операції можуть відрізнятися, залежно від програми, яку ви використовуєте. Докладніше див. довідку програми.

1. Створіть у програмі документ, який потрібно передати факсом.
2. Клацніть **Друк** у меню **Файл**.  
Відкриється вікно **Друк** цієї програми.
3. Виберіть **XXXXX (FAX)** (де XXXXX — це ім'я вашого принтера) у **Принтер** і перевірте налаштування надсилання факсу.
  - Введіть 1 у полі **Кількість копій**. Якщо зазначити число 2 або більше, факс може бути передано неправильно.
  - Ви не можете використовувати такі функції, як **Друк у файл**, які змінюють вихідний порт.
  - За одне передавання факсу можна передати до 100 сторінок включно з титульним аркушем.
4. Клацніть **Властивості принтера** або **Властивості**, якщо потрібно вказати **Формат паперу**, **Орієнтація**, **Колір**, **Якість зображення** або **Насиченість символів**.  
Докладніше дивіться довідку драйвера PC-FAX.
5. Клацніть **Друк**.

#### Примітка.

Під час першого використання FAX Utility з'явиться вікно для введення реєстраційної інформації. Уведіть необхідну інформацію, а тоді натисніть **OK**. Для внутрішнього керування завданнями факсу FAX Utility використовує **Псевдонім**. Інша інформація автоматично додається до титульного листа.

**Параметри отримувача** буде відображені екран FAX Utility.

6. Вкажіть отримувача та натисніть кнопку **Далі**.
  - Вибір отримувача (ім'я, номер факсу тощо) із **Телефонна книга PC-FAX**:  
Якщо отримувача збережено в телефонній книзі, виконайте наведені нижче кроки.
    - ❶ Клацніть на вкладку **Телефонна книга PC-FAX**.
    - ❷ Виберіть отримувача з телефонної книги та клацніть **Додати**.
  - Вибір отримувача (ім'я, номер факсу тощо) з контактів на принтері:  
Якщо отримувача збережено в контактах на принтері, виконайте наведені нижче кроки.
    - ❶ Клацніть на вкладку **Контакти в принтері**.
    - ❷ Виберіть контактів зі списку та клацніть **Додати**, щоб перейти до вікна **Додати в поле Отримувач**.
    - ❸ Виберіть контактів з відображеного списку, а тоді натисніть **Змінити**.
    - ❹ Додайте особисті дані, як-от **Компанія/корпорація** і **Звертання** за необхідності, а відтак натисніть кнопку **OK**, щоб повернутися до вікна **Додати в поле Отримувач**.
    - ❺ За необхідності встановіть прапорець **Зареєструвати в Телефонній книзі PC-FAX**, щоб зберегти контакти до **Телефонна книга PC-FAX**.
  - Клацніть **OK**.

## Надсилання факсу

- Зазначення отримувача (ім'я, номер факсу тощо) вручну:

Виконайте наведені нижче кроки.

- ① Клацніть на вкладку **Ручний набір**.
- ② Внесіть необхідну інформацію.
- ③ Клацніть **Додати**.

Крім того, клацнувши **Збереження в телефонну книгу**, ви можете зберегти отримувача в списку під вкладкою **Телефонна книга PC-FAX**.

### Примітка.

- Якщо *Тип лінії вашого принтера встановлено на PBX, а код доступу — на # (решітка), замість вводити точний код префіксу, введіть # (решітку)*. Докладніше див. *Тип лінії у розділі Основні налашт. із посилання на відповідну інформацію, наведеної нижче*.
- Якщо ви вибрали **Ввести номер факсу двічі** у вкладці **Додаткові параметри** на головному екрані утиліти FAX Utility, після вибору **Додати** або **Далі** вам потрібно буде ввести той самий номер знову.

Отримувача буде додано до списку **Список одержувачів**, відображеного у верхній частині вікна.

### 7. Введіть вміст титульного аркуша.

- ①** Щоб додати титульний аркуш, виберіть один зі зразків з **Титульний аркуш**. Введіть **Тема** і **Повідомлення**. Зауважте, що функція створення або додавання оригінального титульного аркуша відсутня.

Якщо додавати титульний аркуш непотрібно, виберіть **Немає титульного аркуша** із **Титульний аркуш**.

- ②** Клацніть **Форматування елемента Титульний аркуш**, якщо потрібно змінити порядок елементів на титульному аркуші. Формат титульного аркуша можна змінити у **Формат паперу**. Ви також можете вибрати формат титульного аркуша, відмінний від формату документа.

- ③** Клацніть **Шрифт**, якщо потрібно змінити шрифт або розмір шрифту, який використано в тексті титульного аркуша.

- ④** Клацніть **Параметри елемента Відправник**, якщо потрібно змінити інформацію про відправника.

- ⑤** Клацніть **Докладний перегляд**, якщо потрібно перевірити введені тему та повідомлення титульного аркуша.

- ⑥** Клацніть **Далі**.

### 8. Перевірте вміст передавання та клацніть **Надіслати**.

Перед передаванням, перевіртеся, що ім'я та номер факсу отримувача правильні. Клацніть **Перегляд**, щоб виконати попередній перегляд титульного аркуша та документа, які необхідно передати.

Після початку передавання з'явиться вікно, у якому буде відображеностан передавання.

### Примітка.

- Щоб зупинити передавання, виберіть **дані та натисніть кнопку Скасувати**  . Скасувати передавання можна також за допомогою панелі керування принтера.

- Якщо під час передавання сталася помилка, з'явиться вікно **Помилка зв'язку**. Перегляньте інформацію про помилку та повторіть передавання.

- Екран Монітор стану факсу (екран, зазначений вище, на якому можна перевірити стан передавання) не відображатиметься, якщо не вибрано **Відображати монітор стану факсу під час передавання на екрані Додаткові параметри** головного екрану утиліти FAX Utility.

**Пов'язані відомості**

➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

## Надсилання документів за допомогою програми (Mac OS)

Вибрали принтер з функцією факсу в меню **Друк** доступної на ринку програми, можна надіслати дані, зокрема, створені документи, рисунки й таблиці.

**Примітка.**

У наведеному нижче поясненні як приклад використовується текстовий редактор *TextEdit*, стандартна програма Mac OS.

1. Створіть у програмі документ, який потрібно надіслати факсом.
2. Клацніть **Друк** у меню **Файл**.  
З'явиться вікно **Друк**.
3. Виберіть свій принтер (ім'я факсу) в полі **Ім'я**, натисніть **▼**, щоб відобразити докладні налаштування, а тоді натисніть кнопку **OK**.
4. Установіть налаштування для кожного елемента.
  - ❑ Введіть **1** у полі **Кількість копій**. Навіть якщо буде вказано **2** або більше, буде надіслано тільки **1** копію.
  - ❑ Під час одного передавання факсу можна надіслати до **100** сторінок.

**Примітка.**

Розмір сторінок документів, прийнятний для надсилання, є таким самим, що й розмір паперу, за допомогою якого можна надіслати факс з принтера.

5. У спливаючому меню виберіть пункт Параметри факсу, а тоді виконайте налаштування кожного елемента.

Пояснення до кожного елемента налаштування див. у довідці драйвера PC-FAX.

Клацніть елемент  у нижній лівій частині вікна, щоб відкрити довідку драйвера PC-FAX.

6. Виберіть меню Параметри одержувачів та вкажіть отримувача.

❑ Для безпосереднього вказання отримувача (імені, номера факсу тощо) виконайте зазначені нижче дії:

Натисніть кнопку **Додати**, введіть необхідну інформацію, а тоді натисніть кнопку  . Отримувача буде додано до списку Список одержувачів, відображеного у верхній частині вікна.

Якщо выбрано значення «Ввести номер факсу двічі» у налаштуваннях драйвера PC-FAX, необхідно ввести такий самий номер знову після натискання кнопки  або Далі.

Якщо ваша лінія факсимільного зв'язку вимагає код префікса, введіть Префікс зовнішнього доступу.

**Примітка.**

Якщо Тип лінії вашого принтера встановлено на **PBX**, а код доступу — на **#** (решітка), замість вводити точний код префікса, введіть **#** (решітку). Докладніше див. *Тип лінії* у розділі *Основні налашт.* із посилання на відповідну інформацію, наведеною нижче.

## Надсилання факсу

- Для вибору отримувача (імені, номера факсу тощо) з телефонної книги виконайте зазначені нижче дії:

Якщо отримувача збережено в телефонній книзі, клацніть елемент  . Виберіть отримувача зі списку та натисніть кнопку **Додати > OK**.

Якщо ваша лінія факсимільного зв'язку вимагає код префікса, введіть Префікс зовнішнього доступу.

**Примітка.**

Якщо Тип лінії вашого принтера встановлено на **PBX**, а код доступу — на # (решітка), замість вводити точний код префікса, введіть # (решітку). Докладніше див. *Тип лінії* у розділі Основні налашт. із посилання на відповідну інформацію, наведеної нижче.

7. Перевірте налаштування отримувача та натисніть кнопку **Факс**.

Почнеться надсилання.

Перед передаванням, переконайтесь, що ім'я та номер факсу отримувача правильні.

**Примітка.**

- Якщо клацнути піктограму принтера на панелі Dock, відобразиться екран перевірки стану передавання. Щоб зупинити надсилання, клацніть дані, а тоді натисніть **Відміни**.
- Якщо під час передавання станеться помилка, з'явиться повідомлення **Помилка надсилання**. Перевірте записи передавання на екрані **Запис передавання факсу**.
- Документи зі змішаним розміром паперу можуть бути надіслані неправильно.

### Пов'язані відомості

➔ [«Меню Основні налашт.» на сторінці 93](#)

---

## Отримання факсів на комп'ютер

Можна отримувати факси та зберігати їх як файли PDF на комп'ютері, який підключено до принтера. Службова програма FAX Utility має функції, включно з функцією вказання папки для збереження факсів. Установіть службову програму FAX Utility перед використанням цієї функції.

**Примітка.**

Установити FAX Utility можна одним із зазначених нижче способів.

- За допомогою EPSON Software Updater (програма для оновлення програмного забезпечення)
- За допомогою диска, що входить у комплект з принтером. (тільки для користувачів ОС Windows)

## Надсилання факсу



### Важливо

- ❑ Для отримання факсу на комп'ютер, **Режим отримання** на панелі керування принтера має бути налаштований на **Авто**. Якщо у вашій організації є адміністратор по принтерам, зверніться до нього, щоб отримати інформацію щодо стану налаштувань принтера. Докладніше про здійснення налаштувань див. у розділі «Пов'язана інформація» нижче.
- ❑ Комп'ютер, налаштований на отримання факсів, завжди має бути ввімкнено. Отримані документи тимчасово зберігаються в пам'яті принтера до збереження на комп'ютері. Якщо вимкнути комп'ютер, пам'ять принтера може переповнитися через неможливість надсилання документів на комп'ютер.
- ❑ Кількість документів, тимчасово збережених у пам'яті принтера, відображається на позначці на головному екрані.
- ❑ Щоб прочитати отримані факси, необхідно встановити програму перегляду файлів PDF, наприклад *Adobe Reader*, на комп'ютері.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування Режим отримання» на сторінці 86](#)
- ➔ [«Засоби для оновлення програмного забезпечення \(EPSON Software Updater\)» на сторінці 195](#)
- ➔ [«Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196](#)

## Зберігання отриманих факсів на комп'ютері

Ви можете встановити налаштування для збереження вхідних факсів на комп'ютері за допомогою програми FAX Utility. Заздалегідь встановіть на комп'ютері FAX Utility.

Докладніше див. у розділі Основні операції довідки FAX Utility (відображена на головному вікні). Якщо під час налаштування, відображається екран введення пароля на екрані комп'ютера, введіть пароль.

### Примітка.

Можна одночасно отримувати факси на комп'ютері та друкувати на принтері. Щоб змінити налаштування, перегляньте наведений нижче розділ «Додаткова інформація».

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Налаштування Зберегти до ПК для друку на принтері отриманих факсів» на сторінці 90](#)
- ➔ [«Програма для налаштування операцій факсу та надсилання факсів \(FAX Utility\)» на сторінці 193](#)

## Скасування функції збереження вхідних факсів на комп'ютер

Для скасування збереження факсів на комп'ютер скористайтеся FAX Utility.

Докладніше див. Основні операції у довідці FAX Utility (відображена на головному вікні).

### Примітка.

- ❑ Якщо присутні факси, які не були збережені на комп'ютер, ви не зможете скасувати функцію збереження факсів.
- ❑ Ви також можете змінити налаштування принтера. Докладніше про зміну налаштувань див. у розділі «Пов'язана інформація» нижче.

## Надсилання факсу

### Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування Зберегти до ПК, щоб не отримувати факси» на сторінці 91
- ➔ «Програма для налаштування операцій факсу та надсилання факсів (FAX Utility)» на сторінці 193

## Перевірка наявності нових факсів (ОС Windows)

Налаштувавши комп'ютер на збереження факсів, отриманих принтером, можна перевірити стан обробки отриманих факсів і наявність нових факсів за допомогою піктограмами факсу та панелі завдань ОС Windows. Якщо на комп'ютері налаштовано відображення сповіщень у разі отримання нових факсів, поряд з областю сповіщень Windows з'являтиметься екран сповіщення, де можна перевірити наявність нових факсів.

### Примітка.

- Отримані факси, які збережено на комп'ютері, видаляються з пам'яті принтера.*
- Для перегляду отриманих факсів потрібна програма Adobe Reader, тому що вони зберігаються як файли у форматі PDF.*

## Використання піктограми факсу на панелі завдань (Windows)

Перевірити наявність нових факсів і стан операції можна за допомогою піктограми факсу, що відображається на панелі завдань Windows.

1. Перевірте піктограму.

-  : Режим очікування.
-  : Триває перевірка наявності нових факсів.
-  : Імпорт нових факсів завершено.

2. Клацніть правою клавішею миші піктограму принтера, а тоді натисніть **Відкрити папку для отриманих факсів**.

Відобразиться папка з отриманим факсом. Перевірте дату та відправника в імені файлу, а тоді відкрийте файл PDF.

Доки піктограма показує перебування в режимі очікування, можна перевірити наявність нових факсів, вибравши елемент **Перевірити наявність нових факсів**.

### Примітка.

*Отримані факси будуть автоматично перейменовані за допомогою наведеного нижче формату імені.*

*PPPPMMDDГГХХСС\_xxxxxxxxxx\_nnnn (рік/місяць/день/години/хвилини/секунди\_номер відправника)*

## Використання вікна сповіщень (Windows)

Якщо встановлено налаштування для сповіщення про наявність нових факсів, поряд з панеллю завдань для кожного факсу відображатиметься вікно сповіщення.

1. Перегляньте екран сповіщень, що відображається на екрані комп'ютера.

### Примітка.

*Екран сповіщень зникає, якщо протягом визначеного проміжку часу не виконувалося жодних операцій.*

*Налаштування сповіщень, наприклад час появи, можна змінювати.*

## Надсилання факсу

- Клацніть в будь-якій області екрана сповіщень, крім кнопки .

Відкриється папка, вказана для збереження нових факсів. Перевірте дату та відправника в імені файлу, а тоді відкрийте файл PDF.

**Примітка.**

*Отримані факси будуть автоматично перейменовані за допомогою наведеного нижче формату імені.*

*PPPPMMДДГГХХСС\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (рік/місяць/день/години/хвилини/секунди\_номер відправника)*

## Перевірка наявності нових факсів (ОС Mac OS)

Перевірити наявність нових факсів можна одним із зазначених нижче способів. Це можливо тільки на комп'ютерах, які налаштовано на параметр "Зберегти" (зберігати факси на цьому комп'ютері).

- Відкрийте папку з отриманими факсами (указану в налаштуваннях **Параметри виведення отриманих факсів.**)
- Відкрийте екран Монітор прийому факсів та натисніть **Перевірити наявність нових факсів.**
- Сповіщення про отримання нових факсів  
Виберіть параметр **Сповіщати про нові факси через піктограму док-роз'єму** на екрані **Монітор прийому факсів > Параметри** службової програми FAX Utility, і піктограма відстеження отримання факсів на Dock-панелі підстрибуватиме, сповіщаючи про надходження нових факсів.

## Відкриття папки отриманих факсів з екрану отриманих факсів (Mac OS)

Папку для збереження факсів можна відкрити з комп'ютера, вказаного для отримання факсів, якщо вибрали "Зберегти" (зберігати факси на цьому комп'ютері).

- Клацніть піктограму отриманого факсу на панелі Dock, щоб відкрити **Монітор прийому факсів.**
- Виберіть принтер і натисніть кнопку **Відкрити папку** або двічі клацніть назву принтера.
- Перевірте дату та відправника в імені файлу, а тоді відкрийте файл PDF.

**Примітка.**

*Отримані факси будуть автоматично перейменовані за допомогою наведеного нижче формату імені.*

*PPPPMMДДГГХХСС\_xxxxxxxxxx\_nnnnn (рік/місяць/день/години/хвилини/секунди\_номер відправника)*

*Інформація, надіслана від відправника, відображається як номер відправника. Залежно від відправника цей номер може не відображатися.*

# **Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила**

## **Перевірка стану чорнила і контейнерів для відпрацьованого чорнила**

Щоб перевірити, скільки чорнил фактично залишилося у принтері, перевірте візуально рівень чорнил у блоку чорнильних картриджів принтера.

Приблизний рівень чорнил можна перевірити з комп'ютера.

Перевірити приблизний експлуатаційний ресурс контейнера для відпрацьованого чорнила можна на панелі керування або на комп'ютері.

### **Перевірка стану контейнера для відпрацьованого чорнила — панель керування**

1. Виберіть **Обслугов.** на головному екрані.
2. Виберіть **Вільний обсяг коробки для обслуговування..**

### **Перевірка стану рівня чорнила в контейнері для відпрацьованого чорнила — Windows**

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть EPSON Status Monitor 3 на вкладці **Сервіс.**

*Примітка.*

*Якщо параметр EPSON Status Monitor 3 відключено, клацніть Розширені параметри на вкладці Сервіс, а потім оберіть Увімкнути EPSON Status Monitor 3.*

#### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96

### **Перевірка стану чорнила та контейнера для відпрацьованого чорнила — Mac OS**

1. Виберіть пункт Системні параметри з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), після чого виберіть принтер.

## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

2. Клацніть Параметри та забезпечення > Утиліта > Відкрити утиліту принтера.
3. Клацніть EPSON Status Monitor.

## Коди чорнильних флаконів

Компанія Epson рекомендує використовувати лише оригінальні чорнильні флакони Epson.

Далі подано коди оригінальних чорнильних флаконів Epson.



### Важливо

- ❑ Гарантія Epson не покриває пошкодження пристрою, що пов'язані з використанням інших чорнил третьої сторони або не призначених для цього принтера, окрім тих, які вказані у специфікації, зокрема оригінальних чорнил Epson.
- ❑ Використання інших продуктів, виробником яких не є компанія Epson, може привести до пошкоджень, які не покриваються гарантією Epson, а в деяких випадках — до виникнення помилок під час роботи принтера.

### Примітка.

- ❑ Коди чорнильних флаконів відрізняються залежно від країни. Щоб отримати правильні коди для вашого регіону, зверніться до служби підтримки компанії Epson.
- ❑ Незважаючи на те, що чорнильні флакони можуть містити перероблені матеріали, це жодним чином не впливає на функціонування чи продуктивність принтера.
- ❑ Технічні характеристики та зовнішній вигляд чорнильних флаконів можуть змінюватися без попередження про покращення.

Для Європи

Продукт	ВК: Black (Чорний)
ET-M3170	111
M3170	110* <sup>1</sup> 110S* <sup>2</sup>

\*1 Високої ємності

\*2 Стандартної ємності

### Примітка.

Для користувачів у Європі: щоб дізнатися про ресурс чорнильних флаконів Epson, перейдіть за вказаною нижче веб-адресою.

<http://www.epson.eu/pageyield>

Для Австралії та Нової Зеландії

ВК: Black (Чорний)
532

Для країн Азії, крім Китаю

## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

### BK: Black (Чорний)

005<sup>\*1</sup>

005S<sup>\*2</sup>

\*1 Високої ємності

\*2 Стандартної ємності

### Пов'язані відомості

➔ «Веб-сайт технічної підтримки» на сторінці 254

# Застереження щодо користування чорнильними фляконами

Перш ніж заповнювати чорнильні картриджі, ознайомтеся з інструкціями нижче.

### Застереження під час зберігання чорнила

- Не піддавайте чорнильні флякони впливу прямого сонячного проміння.
- Не зберігайте чорнильні флякони при дуже високих або дуже низьких температурах.
- Після того, як флякон було занесено в приміщення з холоду, перед використанням дайте йому нагрітися до кімнатної температури щонайменше впродовж трьох годин.
- Після відкриття чорнильного флякона рекомендуємо використати його якомога скоріше.
- Epson рекомендує використовувати чорнильні флякони до дати, вказаної на упаковці.
- Не відкривайте упаковку флякона, доки не будете готові одразу заповнити чорнильний картридж. Флякон знаходиться у вакуумній упаковці для кращого збереження. Якщо залишити флякон розпакованим на тривалий час, то, можливо, він вже не буде нормально друкувати.
- Під час зберігання чи транспортування чорнильного флякона не нахиляйте його і не піддавайте різким поштовхам чи перепадам температур. Інакше чорнило може протекти, навіть якщо флякон щільно закритий кришкою. Стежте за тим, щоб флякон знаходився у вертикальному положенні під час закручування кришки, а також зробіть все необхідне, щоб уникнути протікання чорнил під час транспортування фляконів. Наприклад, не кладіть флякон у сумку.

### Застереження під час заправлення чорнила

- Обережно поводьтеся з чорнилом для цього принтера. Під час наповнення або перезаправлення чорнильного картриджа чорнило може розбризкуватися. Якщо чорнило потрапить на одяг чи інше майно, воно може не відмитися.
- Використовуйте чорнильні флякони з правильним кодом продукту для цього принтера.
- Не трясіть чорнильні флякони занадто сильно і не стискайте їх.
- Задля досягнення оптимальних результатів друку стежте за тим, щоб чорнила не залишалося на низьких рівнях впродовж тривалого часу.
- Щоб отримати оптимальну якість друку, заповніть чорнильний картридж до верхньої лінії щонайменше раз на рік.

## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

- ❑ Коли принтер видає запит на заповнення картриджа чорнилом, у картриджі ще залишається певна кількість чорнила; цей запас повинен забезпечити високу якість друку до заміни та захистити друкувальну головку. Продуктивність зазначена без цього резерву.

### Споживання чорнил

- ❑ Для забезпечення ефективної роботи друкувальної головки з чорнильного картриджа використовується певна кількість чорнил не лише під час друку, але й під час обслуговування, наприклад у разі очищення друкувальної головки. Чорнило може також споживатися під час ввімкнення принтера.
- ❑ Чорнило, що постачається у флаконі в комплекті з принтером, частково використовується для початкового налаштування. Для того, щоб досягти високої якості роздруківок, друкувальна головка повністю наповнюється чорнилом. Цей одноразовий процес використовує певну кількість чорнил, а тому за допомогою цього флакона можна надрукувати менше сторінок порівняно з наступними флаконами чорнил.
- ❑ Витрати чорнила залежать від зображень, які ви роздруковуєте, типу паперу, частоти використання та умов довкілля, наприклад, температури.

---


## Заправка чорнильного картриджа



### Важливо

Компанія Epson рекомендує використовувати лише оригінальні чорнильні флакони Epson.


1. На головному екрані виберіть **Обслугов..**
2. Виберіть **Скинути рівень чорнил.**
3. Відкрийте кришку чорнильного картриджа.




На панелі керування принтера з'явиться повідомлення про необхідність заправлення чорнильного картриджа до верхньої лінії.

**Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила**

4. Відкрийте ковпачок чорнильного картриджа.



5. Тримаючи чорнильний флакон вертикально, повільно відкрутіть ковпачок і зніміть його.




**Важливо**

- Будьте обережні, щоб не розлити чорнило.
- Не торкайтесь верхньої частини чорнильного флакона після зняття кришки, щоб не замасститися чорнилами.

## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

6. Вирівняйте наконечник флакону з портом для заправлення, а потім повільно приведіть флакон у вертикальне положення та вставте його в порт для заправлення.



**! Важливо**


Уникайте ударів верхньої частини чорнил об будь-які предмети після зняття кришки, щоб уникнути розливання чорнила.

**Примітка.**

Якщо чорнило не починає текти в картридж, зніміть чорнильний флакон і спробуйте вставити його знову.

7. Коли чорнило досягне верхньої лінії, витягніть флакон.

Чорнило втікає в резервуар самостійно без необхідності стискати флакон. Потік чорнила припиняється автоматично, щойно чорнило сягне верхньої лінії.




**Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила**

**Важливо**

Не залишайте чорнильний флакон у вставленому положенні, щоб уникнути його пошкодження та протікання чорнила.


8. Затягніть ковпачок чорнильного флакона.




**Примітка.**

Якщо в чорнильному флаконі залишилося чорнило, щільно закрутіть кришку та зберігайте флакон у вертикальному положенні для подальшого використання.

9. Щільно закрійте ковпачок чорнильного картриджа.



10. Щільно закрійте кришку чорнильного картриджа.



## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

11. Виберіть **Скинути**.
12. Підтвердьте повідомлення й виберіть **OK**.

### **Важливо**

Якщо ви скидаєте рівень чорнила перед наповненням чорнила до верхньої лінії, оцінки рівня чорнила можуть стати неправильними.

Щоб принтер працював найкраще, наповніть чорнильний картридж до верхньої лінії та негайно скиньте рівень чорнила.

### **Пов'язані відомості**

- ➔ [«Коди чорнильних флаконів» на сторінці 164](#)
- ➔ [«Застереження щодо користування чорнильними флаконами» на сторінці 165](#)
- ➔ [«Розлиття чорнил» на сторінці 239](#)

---

## Код контейнера для відпрацьованого чорнила

Контейнер для відпрацьованого чорнила користувач може придбати за замінити самостійно.

Рекомендується використовувати лише оригінальні контейнери для відпрацьованого чорнила марки Epson.

Далі подано код оригінального контейнера для відпрацьованого чорнила Epson.

T04D1

### **Важливо**

Після установлення контейнера для відпрацьованих чорнил у принтер контейнер не можна використовувати з іншими принтерами.

---

## Застереження щодо користування контейнера для відпрацьованого чорнила

Перш ніж замінювати контейнер для відпрацьованого чорнила, ознайомтеся з інструкціями нижче.

- Не торкайтесь мікросхеми зеленого кольору збоку контейнера для відпрацьованого чорнила. Це може призвести до відхилення принтера від нормальної роботи і нормального друку.
- Уникайте падіння контейнера для відпрацьованого чорнила та не піддавайте його сильним ударам.
- Не замінюйте контейнер для відпрацьованого чорнила під час друку, бо це може спричинити витікання чорнила.
- Не витягуйте контейнер для відпрацьованого чорнила та його кришку, окрім випадків заміни. Інакше чорнило може протікати.
- Якщо кришку не вдається встановити на місце, контейнер для відпрацьованого чорнила може бути встановлений неправильно. Зніміть і повторено встановіть його.

## Заповнення чорнильних картриджів та заміна контейнерів для відпрацьованого чорнила

- Не нахиляйте контейнер для відпрацьованого чорнила, поки він не буде запакований у пластиковий пакет, бо це може спричинити витікання чорнила.
- Не торкайтесь отворів на контейнері для відпрацьованого чорнила, щоб не замаслитися чорнилом.
- Не користуйтесь контейнерами для відпрацьованого чорнила, які були давно вийняті з принтера і зберігалися довгий час. Чорнила усередині контейнера застигнуть, і контейнер більше не буде поглинати чорнила.
- Не піддавайте контейнери для відпрацьованого чорнила впливу прямого сонячного проміння.
- Не зберігайте контейнер для відпрацьованих чорнил при дуже високих або дуже низьких температурах.

---

## Заміна контейнера для відпрацьованого чорнила

Під час деяких циклів друку в контейнері для відпрацьованого чорнила може збиратись дуже невелика кількість надлишкових чорнил. Принтер розроблено таким чином, щоб зупинити друк, коли поглинаюча здатність контейнеру для відпрацьованого чорнила досягає своєї межі, щоб запобігти витоку чорнила з контейнера. Потреба в зупинці та частота зупинок відрізняється залежно від кількості сторінок друку, типу матеріалу, який друкується, і кількості циклів очищення, що виконує принтер.

Якщо з'явилося повідомлення з підказкою замінити контейнер для відпрацьованого чорнила, див. анімовані інструкції, що відтворюються на панелі керування. Потреба у заміні контейнера не означає, що принтер припинив виконувати свої функції. Гарантія від компанії Epson не поширюється на вартість такої заміни. Це деталь, яка обслуговується користувачем.

### Примітка.

Коли коробка для обслуговування заповнена чорнилом, ви не зможете друкувати та очищувати друкувальну головку, доки його не заміните, щоб уникнути витоку чорнила. А втім, ви можете виконувати операції, які не використовують чорнило, наприклад сканування.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Код контейнера для відпрацьованого чорнила» на сторінці 170](#)
- ➔ [«Застереження щодо користування контейнера для відпрацьованого чорнила» на сторінці 170](#)

# Обслуговування принтера

## Запобігання засиханню друкувальної голівки

Для ввімкнення або вимкнення принтера використовуйте тільки кнопку живлення.

Перш ніж виймати кабель живлення, переконайтесь, що індикатор живлення вимкнено.

Чорнило може засихати, якщо його не накрито. Так само як закривання ковпачком чорнильної або масляної ручки запобігає її засиханню, так і друкувальна голівка повинна бути належним чином закрита кришкою, що запобігає засиханню чорнила.

Якщо кабель живлення вийняти з розетки або в разі перебоїв із живленням під час роботи принтера, закривання друкувальної голівки кришкою може відбутися неналежно. Якщо друкувальну голівку залишити в такому стані, вона засохне, що спричинить забиття сопел (отворів виходу чорнила).

У таких випадках ввімкніть та вимкніть принтер якомога скоріше, щоб закривання друкувальної голівки кришкою відбулося належним чином.

## Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)

Якщо сопла забиті, роздруківки стають тьмяними або можуть з'явитися видимі смуги.




У разі погіршення якості друку спочатку використайте функцію перевірки сопел, щоб перевірити, чи сопла не забиті.

## Перевірка засмічення сопел (перевірка сопел) — панель керування

1. Завантажте папір формату А4 у касету для паперу.
2. На головному екрані виберіть **Обслугов..**
3. Виберіть **Перев. соп. др. гол..**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону перевірки сопел.

**Обслуговування принтера**

5. Перевірте надрукований шаблон, після чого виконайте одну із двох наведених нижче дій, залежно від результатів друку.

**A) OK****B) NG****C) NG**

A:

Всі лінії надруковано. Виберіть . Подальші дії непотрібні.

В або близько до В: виконайте очищення друкувальної головки.

Якщо деякі сопла засмічені, виберіть , після чого виконайте очищення головки.

Ви також можете виконувати очищення головки, навіть якщо вибрано . Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

С близько до С: виконайте інтенсивне очищення друкувальної головки.

Якщо більшість ліній перериваються або більшість сегментів відсутні, виберіть , після чого виконайте очищення головки. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

**Пов'язані відомості**


- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57](#)
- ➔ [«Очищення друкувальної головки \(Прочищення голівки\)» на сторінці 175](#)
- ➔ [«Інтенсивне очищення друкувальної головки \(Потужне очищення\)» на сторінці 177](#)

**Перевірка засмічення сопел (перевірка сопел) — Windows**

1. Завантажте папір формату А4 у касету для паперу.
2. Відкрийте вікно драйвера принтера.
3. Клацніть **Перевірка сопел** на вкладці **Сервіс**.
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону перевірки сопел.

**Обслуговування принтера**

5. Перевірте надрукований шаблон, після чого виконайте одну із двох наведених нижче дій, залежно від результатів друку.



A:

Всі лінії надруковано. Подальші дії непотрібні.

В або близько до В: виконайте очищення друкувальної головки.

Коли засмічені деякі сопла, виконайте очищення головки. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

С близько до С: виконайте інтенсивне очищення друкувальної головки.

Якщо більшість ліній переривчасті або відсутня більшість сегментів, виконайте інтенсивне очищення. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

**Пов'язані відомості**




- ➔ «Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57
- ➔ «Очищення друкувальної головки (Прочищення голівки)» на сторінці 175
- ➔ «Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)» на сторінці 177

**Перевірка засмічення сопел (перевірка сопел) — Mac OS**

1. Завантажте папір формату А4 у касету для паперу.
2. Виберіть пункт **Системні параметри** з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а потім виберіть принтер.
3. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
4. Клацніть **Перевірка сопел**.
5. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для друку шаблону перевірки сопел.

**Обслуговування принтера**

6. Перевірте надрукований шаблон, після чого виконайте одну із двох наведених нижче дій, залежно від результатів друку.

**A) OK****B) NG****C) NG** A:

Всі лінії надруковано. Подальші дії непотрібні.

 В або близько до В: виконайте очищення друкувальної головки.

Коли засмічені деякі сопла, виконайте очищення головки. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

 С близько до С: виконайте інтенсивне очищення друкувальної головки.

Якщо більшість ліній переривчасті або відсутня більшість сегментів, виконайте інтенсивне очищення. Докладніше див. у відповідній довідці нижче.

**Пов'язані відомості**

- ➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57](#)
- ➔ [«Очищення друкувальної головки \(Прочищення голівки\)» на сторінці 175](#)
- ➔ [«Інтенсивне очищення друкувальної головки \(Потужне очищення\)» на сторінці 177](#)

## **Очищення друкувальної головки (Прочищення голівки)**

Якщо сопла забруднені, друк стає тъмним, із помітними проміжками, або з'являються неочікувані кольори. У разі погіршення якості друку використовуйте функцію перевірки сопла та перевірте, чи сопла не забруднено. Якщо сопла забруднені, очистіть друкувальну голівку.



### Важливо

- ❑ Не відкривайте кришку принтера і не вимикайте принтер під час очищення друкувальної головки. Якщо очищення головки пройшло не повністю, друк може бути неможливим.
- ❑ Оскільки чищення друкувальної голівки використовує певний обсяг чернила, виконуйте чищення тільки тоді, коли знижується якість друку.
- ❑ Якщо рівень чернил низький, провести очищення друкувальної головки буде неможливо.
- ❑ Якщо якість друку не поліпшилася після триразової перевірки сопел та очищення головки, почекайте щонайменше шість годин і за потреби повторно виконайте перевірку сопел. Ми рекомендуємо вимкнути принтер. Якщо якість друку не поліпшилася, виконайте Потужне очищення. Якщо якість так і не поліпшилася, зверніться до служби підтримки компанії Epson.
- ❑ Щоб запобігти висиханню друкувальної головки, не вимикайте принтер з розетки, доки увімкнене живлення.

## Очищення друкувальної голівки — панель керування

1. Виберіть **Обслугов.** із головного екрану.
2. Виберіть **Очищ. друк. голівки.**
3. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після завершення очищення друкувальної голівки виконайте **Перевірка сопел**, а тоді переконайтесь, що сопла друкувальної голівки очищено. Докладніше про виконання перевірки сопел див. у відповідній довідці нижче.

Виконайте ці дії до трьох разів, доки всі лінії не буде надруковано правильно.

### Пов'язані відомості

➔ [«Перевірка забиття сопел \(перевірка сопел\)» на сторінці 172](#)

## Очищення друкувальної голівки — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Прочищення голівки** на вкладці **Сервіс**.
3. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після завершення очищення друкувальної голівки виконайте **Перевірка сопел**, а відтак перевірте, чи сопла друкувальних голівок очищено від забиття. Докладніше про те, як виконати перевірку сопел, див. відповідну інформацію, наведену нижче.

Повторіть кроки до трьох разів, доки всі лінії не буде надруковано правильно.

### Пов'язані відомості

➔ [«Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96](#)  
➔ [«Перевірка забиття сопел \(перевірка сопел\)» на сторінці 172](#)

## Очищення друкувальної голівки — Mac OS

1. Виберіть пункт Системні параметри з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім виберіть принтер.
2. Клацніть Параметри та забезпечення > Утиліта > Відкрити утиліту принтера.
3. Клацніть Прочищення голівки.
4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

Після завершення очищення друкувальної голівки виконайте **Перевірка сопел**, а відтак перевірте, чи сопла друкувальних голівок очищено від забиття. Докладніше про те, як виконати перевірку сопел, див. відповідну інформацію, наведену нижче.

Повторіть кроки до трьох разів, доки всі лінії не буде надруковано правильно.

### Пов'язані відомості

➔ «[Перевірка забиття сопел \(перевірка сопел\)](#)» на сторінці 172

---

## Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)

За допомогою функції інтенсивного сканування можна покращити якість друку в таких випадках.

- Більшість сопел забито.
- Ви здійснили перевірку сопел і очищення головки три рази, після чого, перш ніж друкувати, почекали щонайменше шість годин. Але якість друку так і не покращилася.

Перш ніж запускати цю функцію, скористайтеся функцією перевірки сопел, щоб перевірити, чи сопла забито, прочитайте наведені нижче інструкції, після чого виконайте інтенсивне очищення друкувальної голівки.

### Важливо

Переконайтесь, що в картриджі достатньо чорнила.

Візуально огляньте картридж і переконайтесь, що його заповнено щонайменше на третину. Низький рівень чорнила під час використання функції Потужне очищення може пошкодити виріб.

### Важливо

Функцію Потужне очищення можна використовувати з інтервалом у 12 годин.

Зазвичай, одне використання функції Потужне очищення повинно вирішити проблему з якістю друку на 12 годин. А тому, щоб уникнути зайвого використання чорнила, ви повинні почекати 12 годин, перш ніж використовувати її знову.

**! Важливо**

Можливо знадобиться замінити контейнер для відпрацьованого чорнила.

Чорнила зливаються в контейнер для відпрацьованого чорнила. По його заповненні, необхідно підготувати та встановити новий контейнер для відпрацьованого чорнила.

**Примітка.**

За недостатніх рівнів чорнила або вільного місця в контейнері для відпрацьованого чорнила для використання функції Потужне очищення ви не зможете її використовувати. Навіть у цьому разі цих рівнів та вільного місця може бути достатньо для друку.

## Запуск Потужне очищенння — панель керування

Прочитайте вказівки щодо Потужне очищення, перш ніж запускати цю функцію.

1. Вимкніть принтер.
2. Утримуючи кнопку ③, натисніть кнопку ⌂, щоб відобразити екран підтвердження, поки блимає індикатор живлення.
3. Виконайте вказівки на екрані, щоб запустити функцію Потужне очищення.

**Примітка.**

Якщо не вдається запустити цю функцію, вирішіть проблеми, що відображаються на екрані. Після цього виконайте цю процедуру з кроку 1, щоб запустити цю функцію знову.

4. Після запуску цієї функції запустіть перевірку сопел, щоб пересвідчитися, що вони не забиті.  
Докладніше про виконання перевірки сопел див. у відповідній довідці нижче.

**Пов'язані відомості**

- ⇒ «Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)» на сторінці 177
- ⇒ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172

## Запуск Потужне очищенння — Windows

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Потужне очищенння** на вкладці **Сервіс**.
3. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

**Примітка.**

Якщо не вдається запустити цю функцію, вирішіть проблеми, що відображаються на панелі керування принтера. Після цього виконайте цю процедуру з кроку 1, щоб запустити цю функцію знову.

**Пов'язані відомості**

- ⇒ «Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)» на сторінці 177
- ⇒ «Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96
- ⇒ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172

## Запуск Потужне очищення — Mac OS

1. Виберіть пункт Системні параметри з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім виберіть принтер.
2. Клацніть Параметри та забезпечення > Утиліта > Відкрити утиліту принтера.
3. Клацніть Потужне очищення.
4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

**Примітка.**

Якщо не вдається запустити цю функцію, вирішіть проблеми, що відображаються на панелі керування принтера. Після цього виконайте цю процедуру з кроку 1, щоб запустити цю функцію знову.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)» на сторінці 177
- ➔ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172

---

## Вирівнювання друкувальної голівки

Якщо результати друку містять наведені нижче проблеми, вирівняйте друкувальну голівку, щоб покращити якість роздруківок.

- Вертикальні лінії нерівномірні або роздруківки розмиті
- З'являються горизонтальні смуги з однаковим інтервалом

## Вирівнювання друкувальної головки — панель керування

1. Виберіть Обслугов. із головного екрану.
2. Виберіть Калібрування головки.
3. Виберіть потрібне меню налаштування для покращення роздруківок відповідно до стану результатів друку.
  - Вертикальні лінії нерівномірні або роздруківки розмиті: виберіть Вертикал. калібрув..
  - З'являються горизонтальні смуги з однаковим інтервалом: виберіть Горизонт. калібрув..
4. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57

---

## Очищення шляху проходження паперу

Якщо надруковані документи брудні або папір неправильно подається, очистіть барабан всередині.

**! Важливо**

Не використовуйте пігментний папір для очищення принтера всередині. Ворсинки можуть забити сопла друкувальної голівки.

## Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил

Якщо роздрукований матеріал все ще забруднений і затертий, очистіть барабан всередині.

**! Важливо**

Не використовуйте пігментний папір для очищення принтера всередині. Ворсинки можуть забити сопла друкувальної голівки.

1. Завантажте звичайний папір формату А4 у заднє гніздо подачі паперу.
2. Виберіть **Обслугов.** із головного екрану.
3. Виберіть **Очищ. направл. пап..**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, для очищення шляху проходження паперу. Повторюйте процедуру, доки на папері більше не будуть залишатися чорнильні плями.


### Пов'язані відомості

➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57

## Очищення шляху проходження паперу в разі проблем зі змінням паперу

Якщо неможливо правильно подати папір через касета для паперу, очистіть внутрішній барабан.

1. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку .
2. Вийміть кабель живлення з розетки та від'єднайте його від принтера.
3. Переконайтесь, що ковпачок чорнильного картриджжа надійно закритий.




## Обслуговування принтера




### Важливо

Якщо ковпачок чорнильного картриджжа закрито не щільно, чорнило може протікати.

4. Закрійте кришку для документів, кришку пристрою АПД та кришку принтера.
5. Висуньте касета для паперу, після чого видаліть папір.



6. Поставте принтер на бік, щоб чорнильний картридж принтера було обернено донизу.



### Застереження.

Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, ставлячи принтер на бік. Це може призвести до травм.




### Важливо

Не залишайте принтер у такому положенні протягом довгого часу.

## Обслуговування принтера

7. Намочіть м'яку тканину у воді, ретельно її відтисніть, після чого витріть барабан тканиною, одночасно обертаючи його.



8. Поверніть принтер у звичайне положення та вставте касета для паперу.
9. Під'єднайте кабель живлення.

---

## Очищення пристрою АПД


Якщо скопійовані або відскановані зображення з пристрою АПД забруднені або оригінали завантажені в пристрій АПД неправильно, очистіть пристрій АПД.



### Важливо


Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

1. Відкрийте кришку пристрою АПД.



## Обслуговування принтера


- Для очищення ролика та внутрішньої частини пристрою АПД використовуйте м'яку зволожену тканину.



### Важливо


Якщо використовувати суху тканину, поверхня ролика може пошкодитися. Пристрій АПД можна використовувати після висихання ролика.

- Закріть кришку пристрою АПД, а тоді відкрийте кришку для документів.




**Обслуговування принтера**

4. Очистіть деталь, показану на рисунку.

**Важливо**


- Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовиною, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- Не натискайте на скло занадто сильно.
- Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

5. Якщо проблему усунути не вдається, вимкніть принтер, натиснувши кнопку , відкрийте кришку пристрою АПД, а тоді підніміть вхідний лоток пристрою АПД.



## Обслуговування принтера

6. Очистіть деталь, показану на рисунку.



## Очищення Скло сканера

Якщо копії або скановані зображення забруднені, очистіть скло сканера.



### Застереження.


Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.



### Важливо

Не застосовуйте для очищення принтера спирт або розчинник. Дані хімічні речовини здатні пошкодити принтер.

1. Відкрийте кришку для документів.



**Обслуговування принтера**

- Для очищення скло сканера використовуйте чисту м'яку суху тканину.

**! Важливо**

- Якщо скляна поверхня забрудниться жиром або іншою речовою, яку важко видалити, очистіть її м'якою тканиною, змоченою в невеликій кількості речовини для очищення скла. Витріть усі рештки рідини.
- Не натискайте на скло занадто сильно.
- Слід бути обережним, щоб не подряпати або не пошкодити поверхню скла. Пошкодження скляної поверхні може погіршити якість сканування.

**Очищення прозорої плівки**

Якщо, після вирівнювання друкувальної головки або очищення шляху проходження паперу, якість роздрукованих матеріалів не покращилася, можливо, проблема полягає в забрудненні прозорої плівки всередині.

Необхідні засоби:


- Ватні тампони (кілька)
- Вода, в якій розчинено кілька крапель мийного засобу (2–3 краплі мийного засобу на 1/4 чашку води)
- Джерело світла для перевірки забруднення

**! Важливо**

Не використовуйте інші рідини для очищення, крім води з кількома краплями мийного засобу.

- Вимкніть принтер, натиснувши кнопку .


- Відкрийте кришку принтера.



## Обслуговування принтера

3. Перевірте, чи не забруднено прозору плівку. Забруднення легше помітити, використовуючи світло.

Якщо на прозорій плівці (A) є забруднення (наприклад, відбитки пальців або жирні плями), переходьте до наступного кроку.




A: Прозора плівка

B: Рейка

**! Важливо**

Будьте обережні, щоб не торкатися рейки (B). Інакше, функцію друку може бути пошкоджено. Не витирайте змазку на рейці — вона необхідна для роботи.

4. Змочіть ватний тампон водою, в яку додано кілька крапель мийного засобу, так, щоб з нього не капала вода, і протріть забруднену частину.



**! Важливо**

Витирайте бруд обережно. Якщо натиснути ватним тампоном на плівку занадто сильно, можна змістити пружини плівки та пошкодити принтер.

5. Витріть плівку сухим ватним тампоном.



**Важливо**

*Не залишайте на плівці волокон.*

**Примітка.**

*Щоб уникнути розмазування бруду, часто замінюйте ватний тампон на новий.*

6. Повторіть кроки 4 та 5, доки плівку не буде повністю очищено від бруду.
7. Перевірте візуально, чи плівку не забруднено.

---

## **Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер**

Можна перевірити загальну кількість сторінок, що подавалися через принтер.

### **Перевірка загальної кількості сторінок, поданих на принтер — панель керування**

Ця інформація друкується разом із шаблоном перевірки сопел.

1. Завантажте звичайний папір формату А4 у принтер.
2. Виберіть **Обслугов.** на головному екрані.
3. Виберіть **Перев. соп. др. гол..**
4. Виконуйте інструкції, що відображаються на екрані, щоб надрукувати шаблон для перевірки сопел.

#### **Пов'язані відомості**

➔ [«Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57](#)

### **Перевірка загальної кількості аркушів, що подавалися на принтер — Windows**

1. Відкрийте вікно драйвера принтера.
2. Клацніть **Інформація про принтер та опції** на вкладці **Сервіс**.

#### **Пов'язані відомості**

➔ [«Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96](#)

## **Перевірка загальної кількості аркушів, поданих на принтер — Mac OS**

1. Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім виберіть принтер.
2. Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
3. Клацніть **Printer and Option Information**.

# Інформація про програми та мережеві служби

У цьому розділі описано мережеві служби та програмні продукти, що доступні для вашого принтера на веб-сайті Epson або на диску з програмним забезпеченням, що входить у комплект.

## Програма для налаштування операцій принтера (Web Config)

Web Config — це програма, яка працює у веб-браузері, такому як Internet Explorer та Safari, встановленому на комп’ютері чи смарт-пристройі. Можна підтвердити стан пристрою або змінити мережеву службу та налаштування принтера. Щоб використовувати Web Config, підключіть принтер і комп’ютер чи пристрой до однієї бездротової мережі.

Підтримуються вказані нижче веб-переглядачі.

ОС	Веб-переглядач
Windows XP SP3 або пізнішої версії	Microsoft Edge, Internet Explorer 8 або пізнішої версії, Firefox*, Chrome*
Mac OS X v10.6.8 або пізнішої версії	Safari*, Firefox*, Chrome*
iOS*	Safari*
Android 2.3 або пізнішої версії	Веб-переглядач за умовчанням
Chrome OS*	Веб-переглядач за умовчанням

\* Використовуйте найновішу версію.

## Запуск конфігурації мережі у веб-браузері

- Перевірте IP-адресу принтера.

Виберіть піктограму мережі на головному екрані принтера, після чого виберіть активний спосіб підключення, щоб підтвердити IP-адресу принтера.

**Примітка.**

Також IP-адресу можна перевірити, надрукувавши звіт про мережне підключення.

- Запустіть веб-браузер із комп’ютера або інтелектуального пристрою та введіть IP-адресу принтера.

Формат:

IPv4: <http://IP-адреса принтера/>

IPv6: [http://\[IP-адреса принтера\]/](http://[IP-адреса принтера]/)

Приклади:

IPv4: <http://192.168.100.201/>

IPv6: [http://\[2001:db8::1000:1\]/](http://[2001:db8::1000:1]/)

## Інформація про програми та мережеві служби

### Примітка.

Під час використання інтелектуального пристрою також можна запустити функцію Web Config на екрані обслуговування програми Epson iPrint.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Друк звіту про мережеве з'єднання» на сторінці 42
- ➔ «Використання Epson iPrint» на сторінці 122

## Запуск Web Config у Windows

Під час підключення комп'ютера до принтера за допомогою WSD, дотримуйтесь перелічених нижче вказівок щоб запустити Web Config.

1. Відкрийте список принтерів на комп'ютері.

- Windows 10/Windows Server 2016

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть ОС Windows > Панель керування > Перегляд пристрій та принтерів у меню Устаткування та звук.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристрій та принтерів у меню Устаткування та звук (або Устаткування).

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть Панель керування > Перегляд пристрій та принтерів у меню Устаткування та звук.

- Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск» та оберіть Панель керування > Принтери у меню Устаткування та звук.

2. Правою кнопкою миші кладніть на принтері та оберіть Властивості.

3. Виберіть вкладку Веб-служба і натисніть URL-адресу.

## Запуск Web Config у Mac OS

1. Оберіть пункт Системні параметри з меню  > Принтери та сканери (або Друк і сканування, Друк і факс), а потім оберіть принтер.
2. Клацніть Параметри та забезпечення> Показати веб-сторінку принтера.

---

## Програма для сканування документів і зображень (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 є програмою для управління скануванням. Ви можете налаштовувати розмір, роздільну здатність, яскравість, контрастність та якість зображення, що сканується. Ви також можете запустити Epson Scan 2 із сумісної з TWAIN програми для сканування. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці програми.

## Інформація про програми та мережеві служби

### Початок роботи у Windows

#### Примітка.

Для операційних систем Windows Server вам необхідно встановити функцію *Сумісність з робочим столом*.

- Windows 10/Windows Server 2016

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть EPSON > **Epson Scan 2**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву програми у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Усі програми** або **Програми** > EPSON > **Epson Scan 2> Epson Scan 2**.

### Початок роботи у Mac OS

#### Примітка.

Функція Epson Scan 2 не підтримує Mac OS функцію швидкої зміни користувачів. Відключіть функцію швидкої зміни користувача.

Оберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Epson Scan 2**.

#### Пов'язані відомості

➔ [«Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138](#)

➔ [«Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196](#)

## Додавання мережевого сканера

Перед використанням програми Epson Scan 2 необхідно додати мережевий сканер.

1. Запустіть програмне забезпечення, а тоді натисніть кнопку **Додати** на екрані **Настройки сканера**.

#### Примітка.

- Якщо кнопка **Додати** сірого кольору, натисніть **Включити редагування**.

- Якщо відобразиться головний екран програми Epson Scan 2, це означає, що її вже підключено до сканера.  
Якщо потрібно підключитися до іншої мережі, виберіть меню **Сканер > Настстройки**, щоб відкрити екран **Настстройки сканера**.

2. Додайте мережевий сканер. Введіть зазначені нижче елементи, а тоді натисніть кнопку **Додати**.

- Модель:** виберіть сканер, який необхідно підключити.

- Назва:** введіть ім'я сканера з максимальною довжиною 32 символи.

- Шукати мережу:** якщо комп'ютер і сканер підключені до однієї мережі, відобразиться IP-адреса.  
Якщо вона не відобразилася, натисніть кнопку . Якщо IP-адреса все ще не відобразилася, виберіть **Вв&ести адресу**, а тоді введіть IP-адресу самостійно.

3. Виберіть сканер на екрані **Настройки сканера**, а тоді натисніть кнопку **OK**.

---

## Програма для налаштування операцій сканування з панелі керування (Epson Event Manager)

Epson Event Manager — це програма, яка дозволяє керувати скануванням з панелі керування та зберігати зображення на комп’ютер. Можна додати власні попередні налаштування, такі як тип документа, розташування папки зберігання та формат зображення. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці програми.

**Примітка.**

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

### Початок роботи у Windows

Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть Epson Software > Event Manager.

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву програми у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», після чого виберіть Усі програми або Програми > Epson Software > Event Manager.

### Початок роботи у Mac OS

Перейти > Програми > Epson Software > Event Manager.

### Пов’язані відомості

➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

---

## Програма для налаштування операцій факсу та надсилання факсів (FAX Utility)

FAX Utility — це застосунок, який дозволяє налаштовувати різноманітні параметри надсилання факсу із комп’ютера. Ви можете створити або змінити список контактів, який використовується при надсиланні факсу, виконати налаштування для збереження отриманих факсів у форматі PDF на комп’ютері і т. д. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці застосунку.

**Примітка.**

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

Переконайтесь, що ви встановили драйвер принтера перед встановленням FAX Utility.

### Початок роботи у Windows

Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть Epson Software > FAX Utility.

Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву застосунку у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

## Інформація про програми та мережеві служби

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

### Початок роботи у Mac OS

Виберіть пункт **Системні параметри** в меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а тоді виберіть принтер (факс). Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.

#### Пов'язані відомості

- ➔ [«Отримання факсів на комп'ютер»](#) на сторінці 159
- ➔ [«Інсталяція найновіших програм»](#) на сторінці 196

---

## Програма для надсилання факсів (драйвер PC-FAX)

Драйвер PC-FAX є застосунком, що дозволяє відправляти документ, створений у окремому застосунку, у виді факсу безпосередньо з комп'ютера. Драйвер PC-FAX встановлюється під час встановлення утиліти факсу. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці застосунку.

#### Примітка.

- Операційні системи *Windows Server* не підтримуються.
- Функціонування відрізняється в залежності від застосунку, який використовувався для створення документу. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці застосунку.

### Доступ з Windows

У застосунку оберіть **Друк** або **Налаштування друку** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) та клацніть **Обране** або **Властивості**.

### Доступ з Mac OS

У застосунку оберіть **Друк** з меню **Файл**. Оберіть ваш принтер (ФАКС) в якості налаштування **Принтер**, а потім оберіть **Параметри факсу** або **Параметри одержувачів** у спливаючому меню.

#### Пов'язані відомості

- ➔ [«Надсилання факсу із комп'ютера»](#) на сторінці 155
- ➔ [«Програма для налаштування операцій факсу та надсилання факсів \(FAX Utility\)»](#) на сторінці 193

---

## Програма для друку веб-сторінок (E-Web Print)

E-Web Print — це програма, яка дозволяє легко друкувати веб-сторінки з різними макетами. Докладнішу інформацію див. в електронній довідці програми. Довідку можна відкрити з меню **E-Web Print** на панелі інструментів E-Web Print.

## Інформація про програми та мережеві служби

### Примітка.

- Операційні системи Windows Server не підтримуються.
- Mac OS не підтримується.
- Інформацію про веб-браузери, що підтримуються, та найновіші версії програми можна дізнатися на сайті завантаження.

### Запуск

Після встановлення E-Web Print він буде відображатись у вашому браузері. Натисніть **Print** або **Clip**.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

---

## Засоби для оновлення програмного забезпечення (EPSON Software Updater)

EPSON Software Updater — це застосунок, що перевіряє наявність нового або оновленого програмного забезпечення в Інтернеті і встановлює його. Ви також можете оновити мікропрограмне забезпечення та посібник з експлуатації принтера.

### Примітка.

Операційні системи Windows Server не підтримуються.

### Способ інсталяції

Завантажте EPSON Software Updater з веб-сайту Epson.

Якщо ви використовуєте комп’ютер з ОС Windows і не можете завантажити програму з веб-сайту, її можна інсталювати з компакт-диска з програмним забезпеченням, що входить до комплекту постачання.

<http://www.epson.com>

### Початок роботи у Windows

- Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **Epson Software > EPSON Software Updater**.

- Windows 8.1/Windows 8

Введіть назву програми у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Клацніть кнопку «Пуск», після чого виберіть **Усі програми або Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

### Примітка.

Можете також запустити EPSON Software Updater, натиснувши піктограму принтера на панелі завдань, а тоді вибравши **Оновлення програмного забезпечення**.

### Початок роботи у Mac OS

Оберіть **Перейти > Програми > Epson Software > EPSON Software Updater**.

---

## **Програма для налаштування кількох пристрій (EpsonNet Config)**

EpsonNet Config — це програма, що дозволяє встановити адреси мережних інтерфейсів та протоколів.<sup>Див.</sup> подробиці в посібнику з використання EpsonNet Config або довідці програми.

### **Початок роботи у Windows**

- Windows 10/Windows Server 2016

Натисніть кнопку «Пуск», а тоді виберіть **EpsonNet > EpsonNet Config**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву програми у пошуковому елементі та оберіть відображеній значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Всі програми** (або **Програми**) > **EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config**.

### **Початок роботи у Mac OS**

Перейти > Програми > Epson Software > EpsonNet > EpsonNet Config SE > EpsonNet Config.

---

## **Інсталяція найновіших програм**

### **Примітка.**


*Під час повторного встановлення програми, потрібно спочатку видалити її.*

1. Переконайтесь, що із принтером та комп'ютером встановлено зв'язок, і що комп'ютер підключено до Інтернету.

## Інформація про програми та мережеві служби

2. Запустіть EPSON Software Updater.

Знімок екрану — це приклад на ОС Windows.



3. Для ОС Windows: виберіть ваш принтер та клацніть , щоб перевірити наявність найновіших доступних оновлень.
4. Виберіть елементи, які потрібно інсталювати або оновити та натисніть кнопку «Інсталювати».



### **Важливо**

*Не вимикайте і не витягуйте з розетки штепсель принтера, доки не завершиться оновлення.  
Інакше принтер може бути несправним.*

#### **Примітка.**

- Найновіші програми можна завантажити з веб-сайту Epson.  
<http://www.epson.com>
- Якщо ви використовуєте операційні системи Windows Server, ви не зможете використовувати EPSON Software Updater. Завантажте найновіші програми з веб-сайту Epson.

#### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Засоби для оновлення програмного забезпечення (EPSON Software Updater)» на сторінці 195
- ➔ «Видалення застосунків» на сторінці 198

## Оновлення мікропрограм принтера з панель керування

Якщо принтер підключений до інтернету, можна оновити його мікропрограми з панель керування. Ви можете також налаштувати принтер, щоб він систематично перевіряв наявність оновлень та сповіщав вас, якщо такі стають доступні.

1. Виберіть **Налаш.** із головного екрану.
2. Оберіть **Оновлення мікропрограмного забезпечення > Оновити.**

**Примітка.**

Увімкніть **Повідомлення**, щоб налаштувати принтер на систематичну перевірку оновлень мікропрограми.

3. Перегляньте повідомлення, яке відображено на екрані, і торкніться елемента **Почати перевірку**, щоб почати пошук доступних оновлень.
4. Якщо повідомлення відобразиться на РК-екрані і міститиме інформацію про доступне оновлення мікропрограми, дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб запустити оновлення.

**Важливо**

- Не вимикайте і не витягуйте з розетки штепсель принтера, доки не завершиться оновлення.**  
*Інакше принтер може бути несправним.*
- Якщо оновлення мікропрограм не завершилося або відбулося невдало, принтер не запуститься у звичному режимі, а на РК-екрані при наступному увімкненні принтера з'явиться повідомлення Recovery Mode. У такому разі доведеться оновлювати програму ще раз за допомогою комп'ютера. Підключіть принтер до комп'ютера за допомогою кабелю USB. Доки відображається Recovery Mode, ви не зможете оновити мікропрограмне забезпечення через мережу. На комп'ютері відкрийте місцевий веб-сайт Epson, а тоді завантажте останню версію мікропрограми принтера. Для подальших вказівок див. інструкції на веб-сайті.**

## Видалення застосунків

Увійдіть на комп'ютер під обліковим записом адміністратора. Введіть пароль адміністратора, якщо комп'ютер запропонує це зробити.

### Видалення програм — Windows

1. Натисніть , щоб вимкнути принтер.
2. Закрийте усі запущені програми.
3. Відкрийте **Панель керування**:
  - Windows 10/Windows Server 2016**  
Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Система Windows > Панель керування**.
  - Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012**  
Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панелі керування**.

## Інформація про програми та мережеві служби

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Панель керування**.

4. Відкрийте **Видалити програму** (або **Додати чи видалити програми**):

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Оберіть **Видалити програму** в меню **Програми**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Клацніть **Додати або видалити програми**.

5. Оберіть застосунок, який необхідно видалити.

Не можна видалити драйвер принтера, якщо є будь-які завдання друку. Перед видаленням драйвера принтера видаліть завдання або зачекайте, доки вони будуть надруковані.

6. Видаліть застосунки:

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Клацніть **Видалити/змінити** або **Видалити**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Клацніть **Змінити/Видалити** або **Видалити**.

*Примітка.*

Якщо відображається вікно **Служба захисту користувачів**, натисніть кнопку **Продовжити**.

7. Дотримуйтесь вказівок на екрані.

## Видалення програм — Mac OS

1. Завантажте Uninstaller, використовуючи EPSON Software Updater.

Після завантаження Uninstaller немає потреби завантажувати його щоразу, коли ви видаляєте застосунок.

2. Натисніть , щоб вимкнути принтер.

3. Щоб видалити драйвер принтера або драйвер PC-FAX виберіть **Системні налаштування** з меню  > **Принтери і сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а тоді видаліть принтер зі списку увімкнених принтерів.

4. Закрийте усі запущені програми.

5. Оберіть **Перейти > Програми > Epson Software > Uninstaller**.

## Інформація про програми та мережеві служби

- Оберіть застосунок, який необхідно видалити, та клацніть **Uninstall**.



### Важливо

Застосунок Uninstaller видаляє всі драйвери струминних принтерів компанії Epson на комп'ютері. Якщо ви використовуєте кілька струминних принтерів Epson, але хочете видалити тільки деякі драйвери, видаліть усі драйвери, а потім встановіть ті, які вам необхідні, заново.

### Примітка.

Якщо ви не можете знайти у списку застосунок, який треба видалити, ви не зможете видалити його, використовуючи Uninstaller. У такому випадку оберіть **Перейти > Застосунки > Epson Software**, оберіть застосунок, який треба видалити, і перетягніть його на значок кошика.

### Пов'язані відомості

- «[Засоби для оновлення програмного забезпечення \(EPSON Software Updater\)](#)» на сторінці 195

---

## Друк за допомогою мережевої служби

Використовуючи доступну через Інтернет службу Epson Connect, ви можете друкувати зі смартфона, планшета або ноутбука в будь-який час та практично в будь-якому місці. Для використання цієї служби потрібно зареєструвати користувача та принтер в Epson Connect.

Через Інтернет доступні перелічені нижче функції.

**Email Print**

Коли ви надсилаєте електронне повідомлення з вкладенням, наприклад, із документом чи зображенням, на електронну адресу, що призначена принтеру, можна друкувати це повідомлення та вкладення віддалено на домашньому чи офісному принтері.

**Epson iPrint**

Ця програма призначена для iOS та Android і дає змогу друкувати або сканувати зі смартфона або планшета. Можна друкувати документи, зображення і веб-сайти, надсилаючи їх просто на принтер у тій самій локальній бездротовій мережі.

**Scan to Cloud**

Ця програма дає змогу надсилюти скановані дані, які потрібно надрукувати, на інший принтер. Крім того, можна завантажувати скановані дані до доступної хмарної служби.

**Remote Print Driver**

Це спільний диск, який підтримується драйвером віддаленого друку. У разі друку за допомогою принтера у віддаленому розташуванні, можна друкувати, змінюючи принтер у звичайному програмному вікні.

Див. додаткову інформацію на порталі Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (Тільки для Європи)

# Вирішення проблем

## Перевірка стану принтера

### Перевірка повідомлень, що відображаються на РК-екрані

Якщо на РК-екрані відображається повідомлення про помилку, дотримуйтесь вказівок, що відображаються на екрані, або підказок, наведених нижче, для усунення помилок.

Повідомлення про помилки	Спосіб усунення
Збій принтера Ще раз увімкніть принтер. Подробиці див. у документації.	Видаліть будь-який папір або захищений матеріал із принтера. Якщо все ще відображається повідомлення про помилку, зв'яжіться зі службою підтримки Epson.
У ХХ закінчився папір.	Завантажте папір і до кінця вставте касета для паперу.
Автовідображення Налашт. паперу вимкнути. Деякі функції можуть бути недоступні. Докладніше в документації.	Якщо функцію <b>Автовідображення Налашт. паперу</b> вимкнено, використовувати AirPrint неможливо.
Звук набору не виявлено.	Для вирішення проблеми оберіть <b>Налашт. &gt; Загальні налаштування &gt; Налашт. факсу &gt; Основні налашт. &gt; Тип лінії</b> , а потім виберіть <b>PBX</b> . Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу, вибралиши <b>PBX</b> . Використовуйте # (решітку) замість фактичного коду зовнішнього доступу при вводі номеру зовнішнього факсу. Це робить підключення безпечнішим.  Якщо повідомлення про помилку все ще не зникло, установіть налаштування <b>Розпізнання гудка</b> на значення «деактивовано». Втім, вимкнення цієї функції може привести до пропущення першої цифри номеру факсу і відправлення факсу на неправильний номер.
Комбінація IP-адреси та маски підмережі неправильна. Див. подробиці в документації.	Уведіть правильну IP-адресу або стандартний шлюз. Зверніться по допомогу до особи, яка налаштовувала мережу.
Поновіть кореневий сертифікат, щоб користуватися послугами хмари.	Запустіть Web Config, а тоді поновіть кореневий сертифікат.
Перевірте, чи налаштування порту Принтер (такі як IP-адреса) або драйвер принтера правильні в комп'ютері.	Переконайтесь, що вибрано правильний порт у пункті <b>Властивості &gt; Порт</b> у меню <b>Принтер</b> , як зазначено нижче.  Виберіть « <b>USBXXX</b> » для USB-підключення або « <b>EpsonNet Print Port</b> » для мережевого підключення.
Перевірте, чи налаштування порту або драйвер принтера правильні за допомогою комп'ютера. Див. подробиці в документації.	

**Вирішення проблем**

<b>Повідомлення про помилки</b>	<b>Спосіб усунення</b>
Recovery Mode	<p>Принтер запускається у режимі відновлення після збою оновлення мікропрограмного забезпечення. Щоб спробувати оновити мікропрограмне забезпечення ще раз, виконайте такі дії.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Підключіть комп’ютер та принтер за допомогою USB-кабелю. (Під час режиму відновлення ви не зможете оновити мікропрограмне забезпечення засобами мережі.)</li> <li>Зайдіть на локальний веб-сайт компанії Epson, щоб отримати подальші вказівки.</li> </ol>

**Пов’язані відомості**

- ➔ «Звернення у відділ підтримки компанії Epson» на сторінці 254
- ➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196
- ➔ «Оновлення мікропрограм принтера з панель керування» на сторінці 198

**Перевірка стану принтера — Windows**

- Відкрийте вікно драйвера принтера.
- Клацніть EPSON Status Monitor 3 на вкладці Сервіс.

**Примітка.**

- Можна також перевірити стан принтера, двічі клацнувши піктограму принтера на панелі завдань. Якщо піктограма принтера не додається на панель завдань, клацніть **Контрольовані параметри** у вкладці Сервіс, а потім виберіть **Зареєструйте значок ярлика на панелі задач**.
- Якщо параметр EPSON Status Monitor 3 відключено, клацніть **Розширені параметри** на вкладці Сервіс, а потім оберіть **Увімкнути EPSON Status Monitor 3**.

**Пов’язані відомості**

- ➔ «Доступ до драйвера принтера» на сторінці 96

**Перевірка стану принтера — Mac OS**

- Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), після чого виберіть принтер.
  - Клацніть **Параметри та забезпечення** > **Утиліта** > **Відкрити утиліту принтера**.
  - Клацніть EPSON Status Monitor.
- Можна перевірити стан принтера, рівень чорнил і статус помилки.

**Перевірка стану програмного забезпечення**

Ви зможете усунути проблему, оновивши програмне забезпечення до найновішої версії. Щоб перевірити стан програмного забезпечення використовуйте засіб для оновлення програмного забезпечення.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Засоби для оновлення програмного забезпечення (EPSON Software Updater)» на сторінці 195
- ➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

## Видалення зім'ятоого паперу

Перевірте помилку, що відображається на панелі керування та дотримуйтесь вказівок, щоб видалити зім'ятий папір та будь-які відірвані шматки. Тоді очистіть помилку.

### ⚠ Важливо


- ❑ Обережно витягніть зім'ятий папір. Різке видалення паперу може пошкодити принтер.
- ❑ Під час видалення зім'ятоого паперу не нахиляйте принтер, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.

## Видалення затиснутого паперу з передньої кришки

### ⚠ Застереження.


Ніколи не торкайтесь кнопок на панелі керування, доки ваші руки всередині принтера. Якщо принтер почне друкувати, це може привести до травм. Будьте обережні, щоб не торкнутися частин, які випирають, та уникнути травм.

1. Відкрийте передню кришку.




## Вирішення проблем

2. Опустіть важіль перемикання виходу.



3. Витягніть затиснутий папір.



### Важливо


Не слід торкатись частин всередині принтера. Це може призвести до виникнення несправної роботи принтера.

4. Підніміть важіль перемикання виходу.

5. Закройте передню кришку.

## Видалення паперу, затиснутого в касеті для паперу Заднє гніздо подачі

Витягніть затиснутий папір.




## Видалення зім'ятої паперу зсередини принтера


### Застереження.

Ніколи не торкайтесь кнопок на панелі керування, поки ваші руки всередині принтера. Якщо принтер почне друкувати, це може призвести до травм. Будьте обережні, щоб не торкнутися частин, які випирають, та уникнути травм.

1. Відкрийте кришку принтера, після чого за допомогою ручки закріпіть її вгорі.




2. Витягніть затиснутий папір.




## Вирішення проблем

**Важливо**

Не торкайтесь плаского білого кабелю, прозорої плівки та чорнильних трубок всередині принтера. Це може спричинити несправність принтера. Якщо ви торкнулися прозорої плівки, обов'язково її очистьте.




- Закріть кришку принтера, доки не почуете клацання.




## Видалення затиснутого паперу з Задня кришка

- Зніміть задня кришка.




## Вирішення проблем

2. Витягніть затиснутий папір.




3. Видаліть затиснутий папір з задня кришка.



4. Вставте задня кришка у принтер.


### Видалення паперу, затиснутого в касеті для паперу ADF

1. Відкрийте кришку ADF.



## Вирішення проблем


2. Витягніть затиснутий папір.



3. Підніміть вхідний лоток пристрою ADF.


**! Важливо**

Перш ніж піднімати кришку пристрою ADF, підніміть вхідний лоток пристрою ADF. Інакше можна пошкодити ADF.




## Вирішення проблем


4. Витягніть затиснутий папір.



5. Опустіть вхідний лоток пристрою ADF.



6. Закрійте кришку пристрою ADF, доки не почуєте клацання.



## Неправильна подача паперу

Перевірте подані нижче пункти, а тоді зробіть відповідні дії, щоб вирішити проблему.

- ❑ Поставте принтер на рівну поверхню та користуйтесь ним у відповідному середовищі.
- ❑ Використовуйте папір, який підтримує принтер.
- ❑ Дотримуйтесь застережень по роботі з папером.
- ❑ Не перевищуйте максимальну дозволену кількість аркушів паперу, вказану для даного типу паперу.
- ❑ Впевніться, що налаштування формату і типу паперу відповідають фактичному формату і типу паперу, що завантажений у принтер.
- ❑ Очистіть ролик усередині принтера.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Технічні характеристики навколошнього середовища» на сторінці 246
- ➔ «Застереження щодо використання паперу» на сторінці 56
- ➔ «Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54
- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 63

## Зминання паперу

Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Видалення зім'яного паперу» на сторінці 203
- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57

## Папір подається під кутом

Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57

## Виштовхнутий папір падає з вихідного лотка


Якщо виштовхнутий папір падає з вихідного лотка, висуньте обмежувач, щоб запобігти падінню паперу.

## Папір виштовхується під час друку

У разі завантаження фірмових бланків (паперу, на якому у верхньому колонтитулі заздалегідь надруковано таку інформацію, як ім'я відправника або назву корпорації), виберіть **Бланк** як налаштування типу паперу.

## Оригінал не подається у пристрій АПД

- Використовуйте оригінали, що підтримуються пристроєм АПД.
- Завантажте оригінал у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні пристрою АПД до країв оригіналу.
- Очистіть всередині пристрою АПД.
- Не завантажуйте оригінали вище лінії, позначеної трикутником на пристрої АПД.



- Переконайтесь, що піктограма пристрою АПД ввімкнена в нижній частині екрана. Якщо вона вимкнена, розмістіть оригінали ще раз.
- Переконайтесь, що оригінал не було розміщено на склі сканера.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Оригінали доступні для пристрою АПД»](#) на сторінці 64
- ➔ [«Розміщення оригіналів на пристрії АПД»](#) на сторінці 65
- ➔ [«Очищення пристрою АПД»](#) на сторінці 182

---

## Проблеми з живленням та панеллю керування

### Живлення не вмикається

- Переконайтесь у надійності підключення шнуру живлення.
- Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу.

### Живлення не вимикається

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом довшого періоду часу. Якщо принтер не вдалось відключити від подачі живлення, витяgnіть шнур живлення з розетки. Щоб запобігти висушуванню друкувальної голівки принтера, ввімкніть, а потім вимкніть принтер, натиснувши кнопку .

## Автоматичне вимкнення живлення

- Виберіть пункт **Налаш.** > **Загальні налаштування** > **Основні налашт.** > **Налашт. вимк. живл.**, а потім вимкніть параметри **Вимик. живл.**, якщо пристрій неакт. та **Вимик. живл.**, якщо пристрій відключ.
- Виберіть пункт **Налаш.** > **Загальні налаштування** > **Основні налашт.**, а потім вимкніть параметр **Вимкнути таймер**.

**Примітка.**

Продукт може мати цю функцію **Налашт. вимк. живл** або **Вимкнути таймер**, залежно від місця здійснення покупки.

## РК-екран стає темним

Принтер знаходитьться у режимі сну. Торкніться будь-якої області РК-екрана, щоб повернути його в попередній стан.


## Не вдається надрукувати з комп'ютера

### Перевірка підключення (USB)

- Надійно під'єднайте USB-кабель до принтера та комп'ютера.
- Якщо використовується USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.
- Якщо USB-кабель не розпізнається, змініть порт або поміняйте USB-кабель.
- Якщо друк через USB-кабель виконати не вдається, спробуйте такі дії.

Відключіть USB-кабель від комп'ютера. Клацніть правою кнопкою на піктограмі принтера, відображеній на комп'ютері, а тоді виберіть **Видалити пристрій**. Тоді підключіть кабель USB до комп'ютера та запустіть пробний друк.

Повторно встановіть USB-підключення, виконуючи кроки зі зміни способу підключення до комп'ютера, наведені в цьому посібнику. Щоб отримати більш докладні відомості, див. посилання на пов'язану інформацію нижче.



**Пов'язані відомості**

➔ «Змінення способу підключення до комп'ютера» на сторінці 49

## **Перевірка підключення (мережі)**

- ❑ Якщо ви змінили бездротовий маршрутизатор або оператора послуг, спробуйте ще раз установити налаштування мережі. Підключіть комп'ютер або смарт-пристрій до того самого SSID, що й принтер.
- ❑ Вимкніть пристрої, які потрібно підключити до мережі. Зачекайте 10 секунд, а тоді увімкніть пристрої у такій послідовності: бездротовий маршрутизатор, комп'ютер або смарт-пристрій, а тоді принтер. Перемістіть принтер та комп'ютер або смарт-пристрій ближче до бездротового маршрутизатора, щоб полегшити радіокомуникацію, а тоді спробуйте ще раз установити налаштування мережі.
- ❑ Надрукуйте звіт про мережеве підключення. Щоб отримати більш докладні відомості, див. посилання на пов'язану інформацію нижче. Якщо у звіті вказано, що підключення немає, перечитайте цей звіт, а тоді дотримуйтесь рекомендованого порядку дій.
- ❑ Якщо IP-адреса, призначена принтеру, — 169.254.XXX.XXX, а маска підмережі — 255.255.0.0, можливо IP-адресу призначено неправильно. Перезапустіть бездротовий маршрутизатор або переналаштуйте мережу для принтера. Якщо проблему не усунуто, див. документацію бездротового маршрутизатора.
- ❑ Спробуйте відкрити будь-який веб-сайт із комп'ютера, щоб упевнитися, що налаштування мережі на комп'ютері правильні. Якщо жоден веб-сайт відкрити не вдається, проблема може бути на комп'ютері. Перевірте мережеве підключення комп'ютера.

**Пов'язані відомості**

➔ «Підключення до комп'ютера» на сторінці 26

➔ «Друк звіту про мережеве з'єднання» на сторінці 42

## **Перевірка програмного забезпечення та даних**

- ❑ Переконайтесь, що інстальовано оригінальний драйвер принтера Epson. Якщо оригінальний драйвер принтера Epson не інстальовано, доступні функції буде обмежено. Рекомендуємо використовувати оригінальний драйвер принтера Epson. Щоб отримати більш докладні відомості, див. посилання на пов'язану інформацію нижче.
- ❑ Якщо ви друкуете зображення великого обсягу, комп'ютер може мати недостатньо пам'яті. Друкуйте зображення з меншою роздільною здатністю або меншого розміру.

**Пов'язані відомості**

➔ «Перевірка оригінальних драйверів принтера Epson» на сторінці 213

➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

## **Перевірка оригінальних драйверів принтера Epson**

Ви можете перевірити, чи на вашому комп'ютері інстальовано оригінальний драйвер принтера Epson, у один із наведених нижче способів.

## Вирішення проблем

### Windows

Виберіть **Панель керування > Переглянути принтери та пристрої (Принтери, Принтери та факси)**, після чого виконайте наведені нижче дії, щоб відкрити вікно властивостей сервера друку.

- Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2
 

Клацніть піктограму принтера, після вгорі вікна виберіть **Властивості сервера друку**.


- Windows Vista/Windows Server 2008
 

Клацніть правою кнопкою миші на папці **Принтери**, після чого виберіть **У режимі адміністратора > Властивості сервера**.

- Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003
 

У меню **Файл** виберіть **Властивості сервера**.

Клацніть вкладку **Драйвер**. Якщо ім'я вашого принтера є у списку, це означає, що на комп'ютері інсталювано оригінальний драйвер принтера Epson.



### Mac OS

Виберіть пункт **Системні параметри** з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), після чого виберіть принтер. Клацніть **Параметри та забезпечення**, і якщо у вікні відображаються

## Вирішення проблем

вкладки **Параметри і Утиліта**, це означає, що на комп'ютері інстальовано оригінальний драйвер принтера Epson.




### Пов'язані відомості

➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

## Перевірка стану принтера з комп'ютера (Windows)

Клацніть елемент **Черга друку** на вкладці драйвера принтера **Сервіс** та перевірте вказані нижче пункти.




Перевірте наявність призупинених завдань на друк.

Якщо залишилися непотрібні дані, виберіть **Очистити чергу друку** з меню **Принтер**.

## Вирішення проблем

- Переконайтесь, що принтер не знаходитьться в автономному режимі чи в режимі очікування.

Якщо принтер знаходитьться в автономному режимі чи в режимі очікування, очистіть налаштування автономного режиму чи режиму очікування в меню **Принтер**.



- Переконайтесь, що принтер обрано за замовчуванням з меню **Принтер** (в пункті меню повинна стояти позначка).

Якщо принтер не обрано за замовчуванням, налаштуйте його в якості принтера за замовчуванням.

Якщо на **Панель керування > Переглянути принтери та пристрой** (**Принтери, Принтери та факси**) розташовано кілька піктограм, див. нижче, щоб вибрати потрібну.

Приклад)

USB-підключення: EPSON серії XXXX

Мережне підключення: EPSON серії XXXX (мережа)

Якщо ви інсталювали драйвер принтера кілька разів, можливо, було створено копії драйвера принтера.

Якщо створено копії, наприклад «EPSON серії XXXX (копія 1)», клацніть правою кнопкою миші на піктограму копії драйвера, після чого клацніть **Видалити пристрій**.

- Переконайтесь, що вибрано правильний порт у пункті **Властивості > Порт** у меню **Принтер**, як зазначено нижче.

Виберіть «**USBXXX**» для USB-підключення або «**EpsonNet Print Port**» для мережевого підключення.

## Перевірка стану принтера з комп'ютера (ОС Mac OS)

Переконайтесь, що стан принтера — не Пауза.

Виберіть **Системні параметри** з меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), після чого двічі клацніть принтер. Якщо роботу принтера призупинено, натисніть **Відновити роботу** (або **Відновити роботу принтера**).

## Якщо неможливо внести мережеві налаштування

- Вимкніть пристрой, які потрібно підключити до мережі. Зачекайте 10 секунд, а тоді увімкніть пристрой у такій послідовності: бездротовий маршрутизатор, комп'ютер або смарт-пристрій, а тоді принтер. Перемістіть принтер та комп'ютер або смарт-пристрій близьче до бездротового маршрутизатора, щоб полегшити радіокомунікацію, а тоді спробуйте ще раз внести мережеві налаштування.
- Виберіть **Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі > Перевірка підключення до мережі**, а тоді надрукуйте звіт мережевого з'єднання. Якщо сталася помилка, перевірте звіт про мережеве з'єднання, а тоді дотримуйтесь надрукованих рекомендацій.

### Пов'язані відомості

- ➔ «**Друк звіту про мережеве з'єднання**» на сторінці 42

## Вирішення проблем


➔ «Повідомлення та рішення у звіті мережевого з'єднання» на сторінці 43

## Не вдається підключитися із пристройів при відсутності проблем мережевих налаштувань


Якщо не вдається підключитися до принтера із комп'ютера або смарт-пристрою, навіть коли у звіті мережевого з'єднання відсутні проблеми, див. інструкції нижче.

- ❑ Під час одночасного використання кількох бездротових маршрутизаторів застосування принтера із комп'ютера або смарт-пристрою може бути недоступним, залежно від параметрів бездротових маршрутизаторів. Підключіть комп'ютер або смарт-пристрій до того самого бездротового маршрутизатора, що й принтер.

Вимкніть функцію ретрансляції на смарт-пристрої, якщо її увімкнуто.




- ❑ Підключитися до бездротового маршрутизатора не вдається, якщо маршрутизатор має кілька SSID і пристрой підключені до різних SSID одного маршрутизатора. Підключіть комп'ютер або смарт-пристрій до того самого SSID, що й принтер.




## Вирішення проблем

- ❑ Бездротовий маршрутизатор, який відповідає IEEE 802.11a і IEEE 802.11g, має SSID 2,4 ГГц і 5 ГГц. Якщо комп’ютер або смарт-пристрій підключається до SSID 5 ГГц, підключитися до принтера не вдається, оскільки він підтримує з’єднання тільки з частотою 2,4 ГГц. Підключіть комп’ютер або смарт-пристрій до того самого SSID, що й принтер.



- ❑ Більшість бездротових маршрутизаторів мають функцію розмежування даних, яка блокує з’єднання між підключенними пристроями. Якщо не вдається встановити з’єднання між принтером і комп’ютером або смарт-пристроем, навіть якщо вони підключені до однієї мережі, вимкніть на бездротовому маршрутизаторі функцію розмежування даних. Для отримання детальнішої інформації див. посібник, який постачається разом із бездротовим маршрутизатором.



### **Пов’язані відомості**

- ➔ «Перевірка підключеного до принтера SSID» на сторінці 218
- ➔ «Перевірка ідентифікатора SSID для комп’ютера» на сторінці 219

## **Перевірка підключеного до принтера SSID**

Виберіть Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування мережі > Стан мережі.

Ідентифікатор SSID для підключень Wi-Fi та Wi-Fi Direct можна перевірити з кожного меню.

## Перевірка ідентифікатора SSID для комп'ютера

### ОС Windows

Клацніть елемент  в області завдань на робочому столі. Перевірте ім'я підключеної ідентифікатора SSID у списку, що відобразиться.



### Mac OS

Клацніть піктограму Wi-Fi вгорі екрана комп'ютера. Відобразиться список ідентифікаторів SSID, а підключений ідентифікатор SSID буде позначений пропорцем.



## **Нестабільне підключення до мережі Ethernet**

Під час підключення принтера до мережі Ethernet за допомогою пристрій, що підтримують стандарт IEEE 802.3az (технологія Ethernet з режимом енергозбереження), залежно від використання концентратора або маршрутизатора можуть виникати перелічені далі проблеми.

- Підключення стає нестабільним, принтер підключається та відключається знову і знову.
- Неможливо підключитися до принтера.
- Швидкість зв'язку стає повільною.

Виконайте наведені нижче дії, щоб вимкнути стандарт IEEE 802.3az для принтера, а потім підключити.

1. Відключіть кабель Ethernet, підключений до комп'ютера та принтера.
  2. Якщо стандарт IEEE 802.3az для комп'ютера увімкнено, вимкніть його.  
Для детальнішої інформації див. документацію, що у комплекті з комп'ютером.
  3. Під'єднайте комп'ютер і принтер до Ethernet-кабелю.
  4. Надрукуйте на принтері звіт про мережеве підключення.
  5. Перевірте IP-адресу принтера у повідомленні про підключення мережі.
  6. Відкрийте на комп'ютері Web Config.  
Відкрийте веб-браузер і введіть IP-адресу принтера.
  7. Виберіть **Додаткові параметри** зі списку у верхній частині вікна.
  8. Виберіть **Налаштування мережі > Дротова LAN**.
  9. Виберіть **Вимкнути для IEEE 802.3az**.
  10. Клацніть **Далі**.
  11. Клацніть **OK**.
  12. Відключіть кабель Ethernet, підключений до комп'ютера та принтера.
  13. Якщо на кроці 2 для комп'ютера був відключений стандарт IEEE802.3az, увімкніть його.
  14. Підключіть кабелі Ethernet до комп'ютера та принтера, які були відключені на кроці 1.
- Якщо проблема все ще існує, її можуть спричиняти інші пристрої, а не принтер.

---

## **Не вдається друкувати з iPhone або iPad**

- Підключіть iPhone або iPad до тієї самої мережі (SSID), що й комп'ютер.
- Уведіть **Автовідображення Налашт. паперу** у вказаному нижче меню.  
**Налаш. > Загальні налаштування > Налаштування принтера > Налашт. джер. паперу > Автовідображення Налашт. паперу**
- Увімкніть налаштування AirPrint у меню Web Config.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Підключення до смарт-пристрою» на сторінці 27
- ➔ «Програма для налаштування операцій принтера (Web Config)» на сторінці 190

---

## Проблеми друку

### Роздруківка потерта або відсутній колір

- ❑ Якщо ви тривалий час не користувалися принтером, сопла друкувальної головки можуть бути забиті, тому через них не проходять краплі чорнил. Запустіть перевірку сопел, а тоді очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.
- ❑ Якщо ви друкували при надто низькому рівні чорнил, який не можна побачити через вікно чорнильного картриджжа, заповніть картридж до верхньої лінії, а тоді використайте утиліту **Потужне очищення**, щоб замінити чорнило всередині чорнильних трубок. Після використання утиліти виконайте перевірку сопел, щоб побачити, чи покращилася якість друку.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172
- ➔ «Заправка чорнильного картриджжа» на сторінці 166
- ➔ «Інтенсивне очищення друкувальної головки (Потужне очищення)» на сторінці 177

### Смуги або спотворення кольорів




Сопла друкувальної голівки забруднено. Проведіть перевірку сопел, щоб побачити, чи не засмічені сопла друкувальної головки. Очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172

## Кольорові смуги, що друкуються з інтервалом приблизно 3.3 см



- Виберіть налаштування типу паперу, що відповідають типу паперу, завантаженому в принтер.
- Відрегулюйте друкувальну голівку за допомогою функції **Горизонт. калібрув..**.
- Під час друку на звичайному папері використовуйте налаштування підвищеної якості друку.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Перелік типів паперу» на сторінці 63
- ➔ «Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 179

## Вертикальні смуги або нерівномірність

enthalten alle  
i Aufdruck. W  
↓ 5008 "Regel"

- Відрегулюйте друкувальну головку за допомогою функції **Вертикал. калібрув..**.
- Якщо якість друку не покращується, навіть після вирівнювання друкувальної голівки, друкуйте з налаштуванням вищої якості.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 179

## Низька якість друку

Перевірте вказані нижче рішення, якщо якість друку низька через розмиті роздруківки, відсутні кольори, побляклі кольори, неоднорідність ліній на роздруківках.

### Перевірка принтера

- Перевірте, чи завершилося початкове заряджання чорнил.

## Вирішення проблем

- Заправте картридж, якщо рівень чорнил опустився нижче нижньої відмітки.
- Запустіть перевірку сопел, а тоді очистіть друкувальну головку, якщо будь-яке з сопел забите.
- Вирівняйте друкувальну головку.

### Перевірка паперу

- Використовуйте папір, який підтримує принтер.
- Не друкуйте на вологому, пошкодженному або старому папері.
- Якщо папір згорнувся або конверт набрав повітря, розпрямте їх.
- Не складайте папір у стос одразу після друку.
- Дайте роздруківкам повністю висохнути, перш ніж класти їх у файл або виставляти. Під час висихання роздруківок уникайте потрапляння прямих сонячних променів, не використовуйте фен і не торкайтесь друкованої сторони паперу.
- Під час друку зображень або фотографій Epson рекомендує використовувати оригінальний папір Epson, а не простий. Друк на лицьовій стороні оригінального паперу Epson.

### Перевірка налаштувань принтера

- Виберіть налаштування типу паперу, що відповідають типу паперу, завантаженому в принтер.
- Друкуйте з вищими параметрами якості друку.
- Під час двонапрямленого друку (або високошвидкісного), друкувальна головка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, і вертикальні лінії можуть не збігатися. Якщо якість друку не покращиться, вимкніть функцію двонапрямленого (або високошвидкісного) друку. Вимкнення цієї функції може призвести до сповільнення друку.
  - Windows  
Скасуйте вибір **Всока швидкість** на вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера.
  - Mac OS  
Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім виберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Вимк.** для параметра **Високошвидкісний друк**.

### Перевірка чорнильного флакона


- Використовуйте чорнильні флакони з правильним кодом продукту для цього принтера.
- Epson рекомендує використовувати чорнильні флакони до дати, вказаної на упаковці.
- Намагайтесь використовувати оригінальні чорнильні флакони Epson. Цей пристрій виготовлений так, що він регулює кольори на основі оригінальних чорнил Epson. Використання неоригінальних чорнильних флаконів може призвести до погіршення якості друку.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Перевірка забиття сопел \(перевірка сопел\)» на сторінці 172](#)
- ➔ [«Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 179](#)
- ➔ [«Доступний папір та ресурс завантаження» на сторінці 54](#)
- ➔ [«Перелік типів паперу» на сторінці 63](#)
- ➔ [«Застереження щодо використання паперу» на сторінці 56](#)

## Папір подряпаний або потертий

- ❑ Коли з'являються горизонтальні смуги або якщо папір подряпаний вгорі чи внизу, завантажте папір у правильному напрямку та посуньте бічні напрямні до країв паперу.



- ❑ Якщо з'являються вертикальні смуги або папір подряпаний, очистіть шлях проходження паперу.



- ❑ Покладіть папір на рівну поверхню, щоб побачити, чи він не закручений. Якщо так, випряміть його.
- ❑ Під час друку на товстому папері друкувальні голівка перебуває близько до поверхні друку, тому папір може затертися. У цьому разі ввімкніть параметр зменшення затирання. Якщо ви ввімкнете цей параметр, якість друку може погіршитися або швидкість друку може зменшитися.

Windows

Клацніть **Розширені параметри** на вкладці драйвера принтера **Сервіс** та оберіть **Папір з попер. розт. волокон**.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Завантаження паперу в Касета для паперу» на сторінці 57
- ➔ «Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил» на сторінці 180

## Папір подряпався під час автоматичного 2-стороннього друку

У разі використання функції автоматичного двостороннього друку і друку даних високої щільності, наприклад, зображень чи графіків, налаштуйте щільність друку на нижчі значення, а час висихання на вищі.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Налаштування принтера» на сторінці 73

## Надруковані фотографії липкі

Можливо, друк здійснюється на неправильній стороні фотопаперу. Переконайтесь, що ви друкуєте на стороні, призначенні для друку.

## Вирішення проблем

У разі друку на неправильній стороні фотопаперу потрібно почистити паперовий тракт.

### Пов'язані відомості

➔ «[Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил](#)» на сторінці 180

## Положення, розмір або краї роздруківки неправильні

- ❑ Завантажте папір у правильному напрямку, а потім пересуньте бічні напрямні до країв паперу.
- ❑ При розміщенні оригіналів на скло сканера, вирівняйте кут оригінала із кутом, позначенним символом на рамці скло сканера. Якщо краї копії виходять за межі аркуша, трошки відсуньте оригінал від кута.
- ❑ Під час розміщення оригіналів на скло сканера очистіть скло сканера і кришку документа. Якщо на склі є пил або плями, область копіювання може збільшитись, щоб покрити пил або плями, створюючи неправильне положення копіювання, або зображення вийде маленьким.
- ❑ Виберіть відповідний **Розмір докум.** в налаштуваннях копіювання.
- ❑ Виберіть відповідний параметр розміру паперу.
- ❑ Налаштуйте поля у програмі так, щоб вони потрапляли в межі ділянки друку.

### Пов'язані відомості

- ➔ «[Завантаження паперу в Касета для паперу](#)» на сторінці 57
- ➔ «[Розміщення оригіналів на Скло сканера](#)» на сторінці 67
- ➔ «[Очищення Скло сканера](#)» на сторінці 185
- ➔ «[Площа друку](#)» на сторінці 240

## Надруковані символи неправильні або спотворені

- ❑ Правильно підключіть USB-кабель до принтера та комп’ютера.
- ❑ Скасуйте будь-які призупинені завдання друку.
- ❑ Не переводьте комп’ютер вручну в **Режим глибокого сну** або **Режим сну** під час друку. Сторінки спотвореного тексту можуть бути віддруковані після наступного увімкнення комп’ютера.
- ❑ У разі використання драйвера принтера, який використовувався раніше, надруковані символи можуть бути спотворені. Переконайтесь, що драйвер принтера, що використовується, призначено для цього принтера. Перевірте назву принтера вгорі вікна драйвера принтера.

## Надруковане зображення перевернуте

Очистіть будь-яке налаштування дзеркального зображення в драйвері принтера або в застосунку.

- ❑ Windows

Скасуйте вибір **Дзеркальне зображення** на вкладці **Додаткові настройки** драйвера принтера.

- ❑ Mac OS

Очистьте **Дзеркальне зображення** в діалоговому вікні друку, у меню **Настройки друку**.

## Подібний до мозаїки шаблон на роздруківках

Під час друку зображень або фотографій, друкуйте дані високої роздільної здатності. Зображення з веб-сайтів зазвичай мають низьку роздільну здатність, хоча на екрані вони можуть виглядати нормальними, а тому і якість друку буде поганою.

## Нерівномірні кольори, розмазане зображення, плями або прямі лінії з'являються на скопійованому зображення

- Очищення шляху проходження паперу.
- Очистіть скло сканера.
- Очистіть пристрій АПД.
- Не натискайте надто сильно на оригінал або кришку документа, розміщуючи оригінали на скло сканера.
- Якщо аркуш розмазаний, зменште щільність копіювання.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Очищення шляху проходження паперу в разі розтирання чорнил» на сторінці 180
- ➔ «Очищення Склі сканера» на сторінці 185
- ➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 182
- ➔ «Основні параметри копіювання в меню» на сторінці 127

## На скопійованому зображені з'являється штрихування перехресними лініями (муар)

Змініть значення параметра масштабу або розмістіть оригінал під дещо іншим кутом.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Основні параметри копіювання в меню» на сторінці 127

## Зображення зворотної сторони оригіналу з'являється на копії зображення

- Якщо оригінал тонкий, розташуйте оригінал на скло сканера а потім покладіть на нього аркуш чорного паперу.
- Зменште налаштування оптичної щільноти копії на панелі керування.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Основні параметри копіювання в меню» на сторінці 127

## Проблеми друку не усунені

Якщо ви спробували всі рішення і не вирішили проблему, спробуйте видалити і повторно встановити драйвер принтера.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 198](#)
- ➔ [«Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196](#)

---

## Інші проблеми друку

### Друк надто повільний

- Закрійте будь-які непотрібні програми.
- Зменште налаштування якості друку. Високоякісний друк уповільнює швидкість друку.
- Увімкніть двонапрямлені (або високошвидкісні) налаштування. Після активації налаштування друкувальна голівка буде друкувати, рухаючись в обох напрямках, а швидкість друку збільшиться.
- Windows  
Виберіть **Висока швидкість** у вкладці драйвера принтера **Додаткові настройки**.

- Mac OS

Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім виберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Увімк.** для параметра **Високошвидкісний друк**.

- Деактивуйте тихий режим. Дано функція уповільнює швидкість друку.

- Панель керування

Виберіть  **ON** на головному екрані та вимкніть **Реж. без пов-нь**.

- Windows

Виберіть **Викл.** як налаштування **Реж. без пов-нь** на вкладці драйвера принтера **Головне**.

- Mac OS

Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім виберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Вимк.** для параметра **Реж. без пов-нь**.

### Друк або копіювання значно сповільнюється в разі тривалої роботи

Друк або копіювання сповільнюється, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню механізму принтера. Проте можна продовжити роботу. Щоб повернутися до нормальної швидкості, залиште принтер у стані очікування щонайменше на 30 хвилин. Принтер не повернеться до нормальної швидкості, якщо просто вимкнути живлення.

## Не вдається скасувати друк на комп'ютері під керуванням ОС Mac OS X v10.6.8

Якщо потрібно зупинити друк з комп'ютера, виконайте зазначені нижче налаштування.

Запустіть Web Config, тоді виберіть **Port9100** як параметр пункту **Протокол найвищого пріоритету** в меню **Параметри AirPrint**. Оберіть пункт **Обрані налаштування системи** у меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), видаліть принтер і знову додайте його.

## Неможливо розпочати сканування

- Якщо ви скануєте за допомогою ADF, перевірте, чи кришка для документів та кришка ADF закриті.
- Надійно під'єднайте USB-кабель до принтера та комп'ютера. Якщо використовується USB-концентратор, спробуйте підключити принтер безпосередньо до комп'ютера.
- Під час сканування з високою роздільною здатністю через мережу може статися помилка з'єднання. Зменшіть роздільну здатність.
- Переконайтесь, що в Epson Scan 2 вибрано правильний принтер (сканер).

### Перевірити, чи розпізнається принтер під час використання Windows

Для Windows: переконайтесь, що принтер (сканер) відображається у **Сканер і камера**. Принтер (сканер) повинен відображатись, як «EPSON XXXXX (назва принтера)». Якщо принтер (сканер) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть Epson Scan 2. Див. наступне для доступу до **Сканер та камера**.

#### Windows 10

Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Система Windows > Панель керування**, у ключовій кнопці пошуку введіть «Сканери та камери», клацніть **Перегляд сканерів і камер**, після чого перевірте, чи принтер відображено.

#### Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Оберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування**, у пошуковому вікні введіть «Сканер і камера», клацніть **Показати сканер і камеру**, а потім перевірте, чи відображається принтер.

#### Windows 7/Windows Server 2008 R2

Натисніть кнопку «Пуск» і виберіть **Панель керування**, у пошуковому вікні введіть «Сканер і камера», клацніть **Перегляд сканерів і камер**, а потім перевірте, чи відображається принтер.

#### Windows Vista/Windows Server 2008

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Устаткування та звук > Сканери та камери**, а потім перевірте, чи відображається принтер.

#### Windows XP/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку «Пуск», оберіть **Панель керування > Принтери й інше устаткування > Сканери та камери**, а потім перевірте, чи відображається принтер.

### Пов'язані відомості

- ➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 198](#)
- ➔ [«Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196](#)

## Проблеми зі сканованими зображеннями

### Під час сканування зі скла сканера відображаються нерівномірні кольори, бруд, цятки та подібні дефекти

- Очистіть скло сканера.
- Видаліть сміття чи бруд, які причепилися до оригіналу.
- Не докладайте надмірних зусиль до оригіналу чи кришки документів. Якщо натиснути занадто сильно, може з'явитися розмиття, плями та цятки.

#### Пов'язані відомості

➔ «Очищення Скло сканера» на сторінці 185

### Під час сканування з ADF з'являються прямі лінії

- Очистіть ADF.  
На зображенні можуть з'явитися прямі лінії, якщо в ADF потрапить сміття чи бруд.
- Видаліть сміття чи бруд, які причепилися до оригіналу.

#### Пов'язані відомості

➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 182

### Непостійна якість зображення

- У Epson Scan 2 налаштуйте зображення за допомогою елементів у вкладці **Розширені настройки**, а тоді скануйте.
- Якщо роздільна здатність низька, спробуйте збільшити її, а тоді скануйте.

#### Пов'язані відомості

➔ «Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138

### Зображення зі звороту з'являється на фоні сканованого

На відсканованому зображенні може проявлятися зображення зі зворотної сторони оригіналу.

- У програмі Epson Scan 2 виберіть вкладку **Розширені настройки**, а тоді налаштуйте **Яскравість**.  
Ця функція може бути недоступна в залежності від налаштувань у вкладці **Основні настройки > Тип зображення** або інших налаштувань у вкладці **Розширені настройки**.
- У програмі Epson Scan 2 виберіть вкладку **Розширені настройки**, а тоді **Настройка зображення > Розширення тексту**.
- У разі сканування зі скла сканера поставте чорний папір на оригінал.

#### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138](#)
- ⇒ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 64](#)

### Текст розмитий

- У програмі Epson Scan 2 виберіть вкладку **Розширені настройки**, а тоді **Настройка зображення > Розширення тексту**.
- У програмі Epson Scan 2, коли для параметра **Тип зображення** у вкладці **Основні настройки** вибрано **Чорно-білий**, налаштуйте **Порі** у вкладці **Розширені настройки**. Якщо збільшувати значення параметра **Порі**, чорний стає більш виразним.
- Якщо роздільна здатність низька, спробуйте збільшити її, а тоді сканувати.


#### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138](#)

### З'являється муар (тіні у вигляді павутини)

Якщо оригінал — це надрукований документ, на відсканованому зображенні може з'явитися муар (тіні у вигляді павутини).

- У вкладці **Розширені настройки** у меню Epson Scan 2 встановіть значення **Усунення муару**.



- Змініть роздільну здатність і виконайте повторне сканування.

#### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138](#)

### Неможливо сканувати потрібну ділянку на склі сканера

- Переконайтесь, що оригінал розміщено рівно та відповідно до міток на склі сканера.
- Якщо край сканованого зображення відсутній, перемістіть оригінал трохи далі від краю скла сканера.
- У разі сканування з панелі керування та якщо увімкнено функцію автоматичного обтинання області сканування, видаліть будь-яке сміття або бруд зі скла сканера або кришки для документів. Якщо навколо оригіналу є бруд або сміття, область сканування збільшиться, щоб включити і їх у зображення.

#### Пов'язані відомості

- ⇒ [«Розміщення оригіналів» на сторінці 64](#)

➔ «[Очищення Скло сканера](#)» на сторінці 185

## **Текст розпізнається неправильно під час зберігання в PDF файл, доступний для пошуку**

- У вікні **Опції формату зображення** програми Epson Scan 2, перевірте правильність значення **Мова тексту** у вкладці **Текст**.
- Перевірте, щоб оригінал був розміщений прямо.
- Використовуйте оригінал з чітким текстом. Якість розпізнавання тексту може погіршитися за умови сканування перелічених нижче оригіналів.
  - Оригінали, які копіювалися кілька разів
  - Оригінали, отримані факсом (при низькій роздільній здатності)
  - Оригінали з дуже малими інтервалами між символами або рядками
  - Оригінали, з перекресленням або підкресленням тексту
  - Оригінали з написаним від руки текстом
  - Оригінали зі згинами або складками
- У програмі Epson Scan 2, коли для параметра **Тип зображення** у вкладці **Основні настройки** вибрано **Чорно-білий**, налаштуйте **Порі** у вкладці **Розширені настройки**. Якщо збільшити значення параметра **Порі**, область чорного кольору збільшується.
- У програмі Epson Scan 2 виберіть вкладку **Розширені настройки**, а тоді **Настройка зображення > Розширення тексту**.

### **Пов'язані відомості**

➔ «[Сканування за допомогою Epson Scan 2](#)» на сторінці 138

## **Неможливо усунути проблеми у сканованому зображенні**

Якщо ви спробували всі рішення й не усунули проблему, запустіть відновлення налаштувань Epson Scan 2 за допомогою Epson Scan 2 Utility.

### **Примітка.**

*Epson Scan 2 Utility — це програма, що постачається з Epson Scan 2.*

1. Запустіть Epson Scan 2 Utility.

- Windows 10/Windows Server 2016

Натисніть кнопку пуску, а тоді виберіть Програми EPSON > **Epson Scan 2 Utility**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Введіть назву програми у пошуковий рядок та оберіть відображеній значок.

- Windows 7/Windows Vista/Windows XP/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003

Натисніть кнопку пуску, а тоді оберіть **Усі програми** або **Програми > EPSON > Epson Scan 2 Utility > Epson Scan 2**.

## Вирішення проблем

### Mac OS

Оберіть Перейти > Програми > Epson Software > Epson Scan 2 Utility.

2. Виберіть вкладку **Інше**.

3. Клацніть **Скинути**.

#### **Примітка.**

Якщо повернення початкових параметрів не допомагає, видаліть, а тоді повторно встановіть Epson Scan 2.

### **Пов'язані відомості**

➔ [«Видалення застосунків» на сторінці 198](#)

➔ [«Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196](#)

---

## Інші проблеми сканування

### Сканування надто повільне

Зменште роздільну здатність.

### Сканування зупиняється під час сканування у формат PDF/Multi-TIFF

- У разі сканування за допомогою Epson Scan 2 ви можете безперервно сканувати до 999 сторінок у форматі PDF і до 200 сторінок у форматі Multi-TIFF.
- У разі сканування великих обсягів, радимо використовувати відтинки сірого.
- Звільніть площину на жорсткому диску комп’ютера. Сканування може зупинитися у разі відсутності вільного місця.
- Спробуйте сканувати з нижчою роздільною здатністю. Сканування припиняється, якщо загальних обсяг даних сягає межі.

### **Пов'язані відомості**

➔ [«Сканування за допомогою Epson Scan 2» на сторінці 138](#)

---

## Проблеми з відправленням та отриманням факсів

### Неможливо надіслати чи отримати факс

- Скористайтеся функцією **Перевір. підкл. факсу** на панелі керування для виконання перевірки автоматичного підключення факсу. Спробуйте скористатися рішеннями, поданими у звіті.

## Вирішення проблем

- Перевірте налаштування **Тип лінії**. Встановлення параметру **PBX** може допомогти вирішити проблему. Якщо ваша телефонна система потребує код зовнішнього доступу для виходу на зовнішню лінію, установіть код доступу для принтера і введіть # (решітку) на початку номеру факсу під час надсилання.
- У випадку, коли сталася помилка зв'язку, змініть налаштування **Швид. передачі факсу на Низька (9 600 б/с)** на панелі керування.
- Переконайтесь, що телефонна розетка працює, під'єднавши до неї телефон і випробувавши його. Якщо ви не можете зробити або прийняти дзвінок, зверніться до вашого постачальника телекомуникаційних послуг.
- Щоб підключитися до телефонної лінії DSL, необхідно використати DSL-модем, оснащений вбудованим DSL-фільтром, або встановити на лінії окремий DSL-фільтр. Зверніться до DSL-провайдера.
- Якщо ви підключаєтесь до телефонної лінії DSL, підключіть принтер безпосередньо до телефонної розетки, а потім перевірте, чи можна відправити факс з допомогою принтера. Якщо принтер працює, то проблема може бути у DSL-фільтрі. Зверніться до DSL-провайдера.
- Активуйте налаштування **ECM** на панелі керування. Кольоровий факс не відправляється, якщо **ECM** вимкнено.
- Щоб надсилати й отримувати факси за допомогою комп'ютера, переконайтесь, що принтер підключено за допомогою USB-кабелю або мережі, а також, що драйвер принтера та драйвер PC-FAX на комп'ютері встановлені. Драйвер PC-FAX встановлено разом із FAX Utility.
- Для Windows: переконайтесь, що принтер (факс) відображається в вікні **Пристрої і принтери, Принтер або Принтери та інше устаткування**. Принтер (факс) відображається, як «EPSON XXXXX (FAX)». Якщо принтер (факс) не відображається, видаліть, а потім повторно встановіть FAX Utility. Щоб отримати доступ до **Пристрої і принтери, Принтер або Принтери та інше устаткування**, див. далі.
- Windows 10/Windows Server 2016  
Натисніть кнопку «Пуск» та виберіть **Система Windows > Панель керування > Перегляд пристрой та принтерів** у меню **Устаткування та звук**.
- Windows 8.1/Windows 8  
Виберіть **Робочий стіл > Налаштування > Панель керування > Перегляд пристрой та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
- Windows 7  
Натисніть кнопку «Пуск» та виберіть **Панель керування > Перегляд пристрой та принтерів** у меню **Устаткування та звук** або **Устаткування**.
- Windows Vista  
Натисніть кнопку «Пуск» та виберіть **Панель керування > Принтери** у меню **Устаткування та звук**.
- Windows XP  
Натисніть кнопку «Пуск» та виберіть **Налаштування > Панель керування > Принтери та інше устаткування > Принтери і факси**.
- У Mac OS перевірте вказані нижче пункти.

- Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**) і переконайтесь, що принтер (факс) відображається. Принтер (факс) відображається, як «FAX XXXX (USB)» або «FAX XXXX (IP)». Якщо принтер (факс) не відображається, натисніть [+] та зареєструйте принтер (факс).
- Виберіть пункт **Системні параметри** з  меню > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування, Друк і факс**), а тоді двічі клацніть принтер (факс). Якщо роботу принтера призупинено, натисніть **Відновити роботу** (або **Відновити роботу принтера**).

### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Перевір. підкл. факсу» на сторінці 91
- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93
- ➔ «Підключення принтера до телефонної лінії» на сторінці 81
- ➔ «Видалення застосунків» на сторінці 198
- ➔ «Інсталяція найновіших програм» на сторінці 196

## **Неможливо надіслати факси**

- ❑ Установіть інформацію заголовка вихідних факсів на панелі керування. Деякі факсимільні пристрої автоматично відхиляють вхідні факси, які не містять інформації заголовку.
- ❑ Якщо ви заблокували свій ідентифікатор абонента, розблокуйте його. Деякі телефони або факсимільні пристрої автоматично відхиляють анонімні дзвінки.
- ❑ Спітайте в отримувача, чи номер факсу правильний, і чи факсимільний апарат отримувача готовий прийняти факс.

### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93
- ➔ «Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 232

## **Неможливо надіслати факс певному одержувачу**

Якщо ви не можете відправляти факси певному одержувачу через помилку, слід перевірити наступне.

- ❑ Якщо апарат отримувача не прийняв ваш виклик протягом 50 секунд після того, як принтер закінчив набір номеру, виклик закінчиться помилкою. Наберіть номер з допомогою підключенного телефону, щоб перевірити скільки часу повинно пройти до того, як ви почуете сигнал факсу. Якщо це займає більше 50 секунд, додайте паузи після номеру факсу, щоб надіслати факс.  використовується для введення пауз. Пауза позначається знаком дефісу. Одна пауза триває три секунди. При необхідності додайте кілька пауз.
- ❑ Якщо ви вибрали отримувача із списку контактів, переконайтесь, що зареєстрована інформація правильна. Якщо інформація правильна, виберіть отримувача зі списку контактів, торкніться  >  Редагувати, після чого змініть значення параметра Швид. передачі факсу на Низька (9 600 б/с).

### **Пов'язані відомості**

- ➔ «Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 145
- ➔ «Керування контактами» на сторінці 68
- ➔ «Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 232

## **Неможливо надіслати факс у вказаний час**

Правильно встановіть дату і час на панелі керування.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Надсилання факсу у вказаний час (Надісл. факс пізн.)» на сторінці 146
- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

## **Неможливо отримати факс**

- ❑ Якщо ви підписані на послугу пересилання, принтер може не приймати факси.Зверніться до постачальника послуг.
- ❑ Якщо ви не під'єднали телефон до принтера, встановіть налаштування **Режим отримання** на **Авто** на панелі керування.
- ❑ За цих умов принтеру бракує пам'яті та він не може отримати факси.Інформацію про усунення помилки про переповнення пам'яті див. у розділі з виправлення неполадок.
  - ❑ Кількість отриманих документів сягнула максимального значення — 100 документів.
  - ❑ Пам'ять принтера заповнена (100%).
- ❑ Перевірте, чи зареєстровано номер факсу відправника у списку **Список номерів відмов**.Факси, надіслані з номерів, які додано до цього списку, блокуються, коли ввімкнено параметр **Список номерів відмов** у функції **Факс відмови**.
- ❑ Запитайте відправника, чи введено інформацію заголовка на його факсимільному апараті.Факси, які не містять інформації в заголовку, блокуються, коли ввімкнено параметр **Бланк Заголовок факсу блоковано** у функції **Факс відмови**.
- ❑ Перевірте, чи зареєстровано номер факсу відправника у списку контактів.Факси, надіслані з незареєстрованих у цьому списку номерів, блокуються, коли ввімкнено параметр **Незареєстровані контакти** у функції **Факс відмови**.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93
- ➔ «Неможливо надіслати чи отримати факс» на сторінці 232
- ➔ «Помилка переповнення пам'яті» на сторінці 235

## **Помилка переповнення пам'яті**

- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів у вхідній скриньці, видаліть прочитані факси зі скриньки.
- ❑ Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів на комп'ютері, увімкніть комп'ютер, налаштований на прийняття факсів.Як тільки факси збережено на комп'ютері, вони видаляються із пам'яті принтера.
- ❑ Навіть якщо пам'ять переповнена, ви можете надіслати чорно-білий факс за допомогою функції **Пряме надсилання**.Також можна надіслати факс, набравши номер із зовнішнього телефону.
- ❑ Якщо принтер не може роздрукувати отримані факси через помилку, наприклад, зминання паперу, може виникнути помилка переповнення пам'яті.Усуньте проблему, зв'яжіться з відправником і попросіть його надіслати факс ще раз.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Збереження отриманих факсів у скриньці вхідних документів» на сторінці 151

## Вирішення проблем

- ➔ «Надсилання багатосторінкового чорно-білого документу (Пряме надсилання)» на сторінці 146
- ➔ «Надсилання факсів за номером з допомогою зовнішнього телефонного апарату» на сторінці 145
- ➔ «Видалення зім'ятого паперу» на сторінці 203

## Погана якість відправленого факсу

- Очистіть скло сканера.
- Очистіть пристрій АПД.
- Змініть налаштування **Щільність** на панелі керування.
- Якщо ви не знаєте можливостей факсимільного апарату отримувача, активуйте функцію **Пряме надсилання** або виберіть **Хороший** як значення для налаштування **Роздільність**.
- Активуйте налаштування ECM на панелі керування.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Налашт. факсу» на сторінці 153
- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93
- ➔ «Очищення Склі сканера» на сторінці 185
- ➔ «Очищення пристрою АПД» на сторінці 182

## Неправильний розмір надісланих факсів

- Надсилаючи факс за допомогою скло сканера, розмістіть оригінал правильно, вирівнявши його кути із позначками. Оберіть розмір оригіналу на панелі керування.
- Очистіть скло сканера та кришку для документів. Якщо на склі є пил або плями, область сканування може збільшитись, щоб покрити пил або плями, через що положення сканування може вийти неправильним, або зображення може вийти маленьким.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Налашт. факсу» на сторінці 153
- ➔ «Розміщення оригіналів» на сторінці 64
- ➔ «Очищення Склі сканера» на сторінці 185

## Погана якість отриманого факсу

- Активуйте налаштування ECM на панелі керування.
- Зв'яжіться із відправником і попросіть відправника надіслати факс з використанням режиму більш високої якості.
- Повторно віддрукуйте отриманий факс. Виберіть пункт **Факс >  Передрукувати факс** для повторного друку факсів.

### Пов'язані відомості

- ➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

## **Отримані факси не друкуються**

- Якщо на принтері виникла помилка, наприклад, затискання паперу або принтер не може надрукувати отримані факси. Перевірте принтер.
- Якщо принтер налаштований на зберігання отриманих факсів у папці «Вхідні», отримані факси автоматично не друкуються. Перевірте **Отримати налаштування**.

### **Пов'язані відомості**

- ⇒ [«Перевірка стану принтера» на сторінці 201](#)
- ⇒ [«Видалення зім'ятої паперу» на сторінці 203](#)
- ⇒ [«Збереження отриманих факсів у скриньці вхідних документів» на сторінці 151](#)

## **Сторінки пусті або надруковано невеликий обсяг тексту на другій сторінці отриманих факсів**

Можна виконати друк на одній сторінці за допомогою функції **Видалити надр. дані після розділу** в налаштуваннях **Налаштування Розбити сторінки**.

Виберіть значення **Видалити верх** або **Видалити низ** в параметрі **Видалити надр. дані після розділу**, а тоді налаштуйте параметр **Поріг**. Збільшення порогового значення збільшує обсяг видалених даних; вище порогове значення забезпечує більшу можливість друку на одній сторінці.

### **Пов'язані відомості**

- ⇒ [«Меню Налаштування друку» на сторінці 92](#)

---

## **Інші проблеми, пов'язані з факсом**

### **Неможливо зробити дзвінок з підключенного телефона**

Під'єднайте телефон до порту EXT. на принтері і підніміть телефонну трубку. Якщо гудків у трубці немає, правильно підключіть телефонний кабель.

### **Пов'язані відомості**

- ⇒ [«Під'єднання телефону до принтера» на сторінці 82](#)

## **Автовідповідач не відповідає на голосові виклики**

Встановіть налаштування принтера **Відповісти на дзвінки** на більшу кількість сигналів дзвінка, ніж та, яка вказана для автовідповідача, на панелі керування.

### **Пов'язані відомості**

- ⇒ [«Меню Основні налашт.» на сторінці 93](#)
- ⇒ [«Виконання налаштувань до автовідповідача» на сторінці 88](#)

## Номер факсу відправника не відображається на отриманих факсах, або номер неправильний

Відправник міг не встановити інформацію заголовка факсу або налаштувати її неправильно. Зв'яжіться із відправником.

## Інші проблеми

### Гучні звукові сигнали

Якщо звукові сигнали занадто гучні, увімкніть **Реж. без пов-нь**. Ця функція сповільнить швидкість друку.

Панель керування

Виберіть  на головному екрані та активуйте режим **Реж. без пов-нь**.

Драйвер принтера Windows

Увімкніть **Реж. без пов-нь** у вкладці **Головне**.

Драйвер принтера Mac OS

Виберіть пункт **Системні параметри** з меню  > **Принтери та сканери** (або **Друк і сканування**, **Друк і факс**), а потім виберіть принтер. Натисніть **Параметри та забезпечення** > **Додаткові параметри** (або **Драйвер**). Оберіть значення **Увімк.** для параметра **Реж. без пов-нь**.

Epson Scan 2

Натисніть кнопку , щоб відкрити вікно **Конфігурація**. Потім встановіть **Реж. без пов-нь** у вкладці **Сканування**.

### Неправильні дата та час

Правильно встановіть дату і час на панелі керування. Годинник може показувати неправильний час після мережевого збою, викликаного ударом блискавки або, якщо живлення залишили відключеним протягом тривалого часу.

#### Пов'язані відомості

➔ «Меню Основні налашт.» на сторінці 93

### Блокування застосунку через брандмауер (лише для Windows)

Додайте програму до Windows. У налаштуваннях безпеки на панелі керування брандмауер дозволив програму.

## **Відображення повідомлення з пропозицією скинути рівень чорнила**

Заправте чорнильний картридж, після чого скиньте рівень чорнила.

Залежно від умов користування, це повідомлення може відображатися ще за наявності чорнила у контейнері.

Якщо повідомлення відображається навіть тоді, коли у контейнері залишилося більше половини чорнила, принтер може бути несправним. Зверніться у відділ підтримки компанії Epson.

### **Пов'язані відомості**

► [«Заправка чорнильного картриджа» на сторінці 166](#)

## **Розлиття чорнил**

- Якщо чорнило пристало до ділянки навколо картриджу, витріть його безворсовою чистою тканиною або ватним тампоном.
- Якщо чорнило розлилося на стіл або підлогу, витріть його негайно. Коли чорнило висохне, видалити забруднення буде важко. Щоб уникнути розмазування забруднення, вберіть чорнило сухою тканиною, після чого витріть його вологою тканиною.
- При потраплянні чорнила на руки вимиийте їх водою з мілом.

# Додаток

## Технічні характеристики

### Технічні характеристики принтера


Розташування сопла друкувальної голівки	Сопла для чорних чернил: 400×2 ряди	
Вага паперу*	Звичайний папір	Від 64 до 90 г/м <sup>2</sup> (17 до 24 фунтів)
	Конверти	Конверт #10, DL, C6: 75 до 90 г/м <sup>2</sup> (20 до 24 фунтів)

\* Навіть якщо товщина паперу перебуває в межах цього діапазону, папір може не подаватися у принтер або може знизитися якість друку залежно від властивостей або якості паперу.

### Площа друку

#### Площа друку для окремих аркушів


Якість друку може погіршитися на затінених ділянках у зв'язку з механізмом друку.



A	3.0 мм (0.12 дюйма)
B	3.0 мм (0.12 дюйма)
C	46.0 мм (1.81 дюйма)
D	44.0 мм (1.73 дюйма)

#### Площа друку для конвертів

Якість друку може погіршитися на затінених ділянках у зв'язку з механізмом друку.



A	3.0 мм (0.12 дюйма)
B	5.0 мм (0.20 дюйма)
C	24.0 мм (0.95 дюйма)
D	46.0 мм (1.81 дюйма)

**Додаток****Технічні характеристики сканера**

Тип сканера	Планшетний
Фотоелектричний пристрій	CIS
Кількість ефективних пікселів	10200×14040 пікселів (1200 точок на дюйм)
Максимальний розмір документу	216×297 мм (8.5×11.7 дюймів) A4, Letter
Роздільна здатність сканування	1200 точок/дюйм (основне сканування) 2400 точок/дюйм (додаткове сканування)
Вихідна роздільна здатність	від 50 до 9600 точок на дюйм із кроком 1 точка на дюйм
Насиченість кольору	Колір <input type="checkbox"/> 48 біт для внутрішнього пікселя (16 біт на піксель для внутрішнього кольору) <input type="checkbox"/> 24 біт для зовнішнього пікселя (8 біт на піксель для зовнішнього кольору) Відтінки сірого <input type="checkbox"/> 16 біт для внутрішнього пікселя <input type="checkbox"/> 8 біт для зовнішнього пікселя Чорно-білий <input type="checkbox"/> 16 біт для внутрішнього пікселя <input type="checkbox"/> 1 біт для зовнішнього пікселя
Джерело світла	Світлодіод

**Характеристики інтерфейсу**

Для комп'ютера	Високошвидкісний USB
----------------	----------------------

**Технічні характеристики факсу**

Тип факсу	Можливості чорно-білого та кольорового факсу (ITU-T Група рівня 3) <sup>*1</sup>
Лінії, які підтримуються	Стандартні аналогові телефонні лінії, телефонні системи ВАТС
Швидкість	До 33.6 кб/с

**Додаток**

Роздільна здатність	<p>Чорно-білий</p> <p><input type="checkbox"/> Стандартний: 8 пікселів/мм×3,85 ліній/мм (203 пікселя/дюйм.×98 ліній/дюйм.)</p> <p><input type="checkbox"/> Хороший: 8 пікселів/мм×7,7 ліній/мм (203 пікселя/дюйм.×196 ліній/дюйм.)</p> <p><input type="checkbox"/> Дуже хороший: 8 пікселів/мм×15,4 ліній/мм (203 пікселя/дюйм.×392 ліній/дюйм.)</p> <p><input type="checkbox"/> Надзвичайно хороший: 16 пікселів/мм×15,4 ліній/мм (406 пікселя/дюйм.×392 ліній/дюйм.)</p> <p><input type="checkbox"/> Фото: 8 пікселів/мм×7,7 ліній/мм (203 пікселя/дюйм.×196 ліній/дюйм.)</p> <p>Колір</p> <p>200×200 точок на дюйм</p>
Пам'ять для сторінки	До 180 сторінок (у випадку отримання згідно зі стандартною діаграмою ITU-T №1 у чорно-білому режимі)
Повторно наберіть *2	2 рази (з інтервалом 1 хвилину)
Інтерфейс	Телефонна лінія RJ-11, підключення телефонного апарату RJ-11

\*1 Чорно-білі лише для отримання факсів.

\*2 Специфікації можуть відрізнятися у різних країнах та регіонах.

## Список мережевих функцій

### Функції мережі та IPv4/IPv6

Функції			Підтримувані	Примітки
Мережевий друк	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	—
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	—
	Друк WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	Windows Vista або пізнішої версії
	Друк у Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	—
	Друк в IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	—
	Друк UPnP	IPv4	—	Засіб передачі інформації
	PictBridge Друк (Wi-Fi)	IPv4	—	Цифрова камера
	Epson Connect (друк повідомлень електронної пошти, дистанційний друк)	IPv4	✓	—
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 або пізнішої версії, Mac OS X v10.7 або пізнішої версії
	Google Cloud Print	IPv4, IPv6	✓	—
Мережеве сканування	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	—
	Event Manager	IPv4	✓	—
	Epson Connect (Сканувати у хмарі)	IPv4	✓	—
	AirPrint (Сканування)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks або пізнішої версії
	Пристрій АПД (двостороннє сканування)		—	—
Факс	Надсилання факсу	IPv4	✓	—
	Отримання факсу	IPv4	✓	—
	AirPrint (веб-факс)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mountain Lion або пізнішої версії

## Технічні характеристики Wi-Fi

Стандарти	IEEE 802.11b/g/n <sup>*1</sup>
Діапазон частот	2,4 ГГц

**Додаток**

Максимальна потужність радіочастоти, що передається	20 dBm (EIRP)
Режими координації	Інфраструктура, Wi-Fi Direct (Простий режим AP) <sup>*2*3</sup>
Засоби безпеки бездротового з'єднання <sup>*4</sup>	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) <sup>*5</sup>

\*1 Стандарт доступний IEEE 802.11n тільки для HT20.

\*2 Не підтримується для IEEE 802.11b.

\*3 Звичайний AP-режим сумісний із Wi-Fi-підключенням (інфраструктурою) або підключенням Ethernet.

\*4 Wi-Fi Direct підтримує тільки WPA2-PSK (AES).

\*5 Сумісний з протоколом WPA2, підтримка протоколів WPA/WPA2 Personal.

**Технічні характеристики Ethernet**

Стандарти	IEEE802.3i (10BASE-T) <sup>*1</sup> IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) <sup>*2</sup>
Режим зв'язку	Автоматичний, 10 Мбіт/с повний дуплекс, 10 Мбіт/с напівдуплекс, 100Mbps/с повний дуплекс, 100 Мбіт/с напівдуплекс
Роз'єм	RJ-45

\*1 Щоб уникнути ризику втручання радіохвиль використовуйте кабель STP (екранована вита пара) категорії вище 5e.

\*2 Підключений пристрій повинен відповідати стандартам IEEE802.3az.

**Протокол захисту**

SSL/TLS	HTTPS Сервер/Клієнт, IPPS
---------	---------------------------

**Підтримка служб третьої сторони**

AirPrint	Друк	iOS 5 або пізнішої версії/Mac OS X v10.7.x або пізнішої версії
	Сканування	OS X Mavericks або пізнішої версії
	Факс	OS X Mountain Lion або пізнішої версії
Google Cloud Print		

## Розміри

Розміри	<p>Зберігання</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 мм (14.8 дюймів)</li> <li><input type="checkbox"/> Глибина: 347 мм (13.7 дюймів)</li> <li><input type="checkbox"/> Висота: 346 мм (13.6 дюймів)</li> </ul> <p>Друк</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Ширина: 375 мм (14.8 дюймів)</li> <li><input type="checkbox"/> Глибина: 347 мм (13.7 дюймів)</li> <li><input type="checkbox"/> Висота: 346 мм (13.6 дюймів)</li> </ul>
Вага*	Приблизно 7.3 кг (16.1 фунтів)

\* Без чорнил та кабелю живлення.

## Характеристики живлення

Модель	Модель 100–240 В	Модель 220–240 В
Діапазон номінальної частоти	50-60 Гц	50-60 Гц
Номінальний струм	0.5–0.2 А	0.3 А
Споживання електроенергії (із USB-з'єднанням)	<p>Копіювання в автономному режимі: приблизно 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим готовності: приблизно 5.4 W</p> <p>Режим сну: близько 0.9 W</p> <p>Живлення вимкнено: близько 0.2 W</p>	<p>Копіювання в автономному режимі: приблизно 12.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим готовності: приблизно 5.6 W</p> <p>Режим сну: близько 0.9 W</p> <p>Живлення вимкнено: близько 0.2 W</p>

### Примітка.

- Щоб дізнатися напругу, див. етикетку на принтері.
- Для користувачів із Європи — див. подробиці щодо енергоспоживання на веб-сайті.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

**Додаток****Технічні характеристики навколишнього середовища**

Експлуатація	<p>Використовуйте принтер в межах діапазону, що вказаній на графіку нижче.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Температура (°C)</th> <th>Відносна вологість (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Температура: 10–35 °C (50–95 °F) Відносна вологість: від 20 до 80% (без конденсації)</p>	Температура (°C)	Відносна вологість (%)	10	80	27	80	27	70	35	55
Температура (°C)	Відносна вологість (%)										
10	80										
27	80										
27	70										
35	55										
Зберігання	<p>Температура: -20–40 °C (-4–104 °F)* Відносна вологість: 5–85% (без конденсації)</p>										

\* Протягом одного місяця можна зберігати за температури 40 °C (104 °F).

**Умови експлуатації чорнильних флаконів**

Температура зберігання	Від -20 до 40 °C (-4 to 104 °F)*
Температура замерзання	<p>-15 °C (5 °F)</p> <p>Чорнило тане і може використовуватися, пробувши у приміщенні при температурі 25°C (77°F) близько 2 годин.</p>

\* Протягом одного місяця можна зберігати за температури 40 °C (104 °F).

**Системні вимоги**

- Windows 10 (для 32- і 64-роздрядної ОС)/Windows 8.1 (для 32- і 64-роздрядної ОС)/Windows 8 (для 32- і 64-роздрядної ОС)/Windows 7 (для 32- і 64-роздрядної ОС)/Windows Vista (для 32- і 64-роздрядної ОС)/Windows XP SP3 або новішої версії (для 32-роздрядної ОС)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 або новішої версії/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2003 SP2 або новішої версії
- macOS High Sierra/macOS Sierra/OS X El Capitan/OS X Yosemite/OS X Mavericks/OS X Mountain Lion/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X v10.6.8

**Примітка.**

- Mac OS можуть не підтримувати певні програми або функції.
- Файлова система UNIX (UFS) для Mac OS не підтримується.

## Нормативна інформація

### Стандарти й схвалення

#### Стандарти та сертифікати для моделі у США

Безпека	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No.60950-1
EMC	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Class B

Це обладнання містить наступний модуль бездротового зв'язку.

Виробник: Seiko Epson Corporation

Тип: J26H006

Даний пристрій відповідає частині 15 Правил Федеральної комісії США щодо засобів зв'язку і розділу RSS-210 Промислових норм Канади. Компанія Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до даного виробу. Експлуатація пристрою залежить від виконання двох умов: (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод; (2) пристрій має приймати будь-які отримувані перешкоди, включно з такими, що можуть привести до його небажаної роботи.

Щоб запобігти перешкодженню радіоприйому у службах, які мають на це дозвіл, цей пристрій має використовуватися у приміщенні подалі від вікон, для забезпечення максимального укриття. На експлуатацію пристрою (або його антени) поза приміщенням необхідно отримати дозвіл.

Це обладнання відповідає рівням радіаційного опромінення FCC/IC, встановленим для неконтрольованих середовищ, та відповідає радіочастотам FCC Додатку С «Рекомендацій з опромінення» (OET65) та радіочастотам RSS-102 «Правил опромінення» IC. Це обладнання повинно встановлюватися і працювати так, щоб випромінювач знаходився на відстані щонайменше 7,9 дюйм.с (20 см) від тіла людини (не враховуючи кінцівок: рук і ніг).

#### Стандарти та сертифікати для моделі у Європі

Заява для користувачів у ЄС

Цим повідомленням корпорація Seiko Epson заявляє, що вказана нижче модель радіообладнання відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний на вказаному нижче веб-сайті.

<http://www.epson.eu/conformity>

C662B

Лише для використання у країнах: Ірландія, Великобританія, Австрія, Німеччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Італія, Португалія, Іспанія, Данія, Фінляндія, Норвегія, Швеція, Ісландія, Хорватія, Кіпр, Греція, Словенія, Мальта, Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.

## Додаток

Корпорація Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до продукції.



### Стандарти та сертифікати для моделі в Австралії

EMC	AS/NZS CISPR32 Class B
-----	------------------------

Цим корпорація Epson засвідчує, що вказані нижче моделі обладнання відповідають вимогам та іншим відповідним положенням стандарту AS/NZS4268:

C662B

Корпорація Epson не несе відповідальності за порушення правил безпеки внаслідок внесення несанкціонованих змін до продукції.

### Стандарти та сертифікати для моделі в Новій Зеландії

#### General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

#### Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

### Обмеження на копіювання

Дотримуйтесь наступних обмежень для забезпечення відповідального та законного використання принтера.

Копіювання перелічених нижче документів заборонено законом:

- банкноти, гроші, видані урядом ринкові цінні папери, урядові облігації та цінні папери, видані муніципалітетом
- Непогашені поштові марки, поштові листівки з непогашеними марками та інші офіційні поштові документи, які можна надіслати поштою
- Видані урядом гербові марки та законно видані цінні папери

## Додаток

Будьте обережними під час копіювання наступних документів:

- Приватні ринкові цінні папери (сертифікати акцій, соло-векселі, які можна передавати, чеки тощо), місячні проїзni документи, пільгові квитки тощо.
- Паспорти, водійські права, сертифікати відповідності, перепустки, продовольчі талони, квитки тощо.

**Примітка.**

*Копіювання цих документів може бути заборонене законом.*

Відповідальне використання матеріалів, захищених авторськими правами:

Копіювання за допомогою принтерів матеріалів, захищених авторськими правами, є неприпустимим і може розцінюватися, як зловживання. Виявляйте відповідальність і пошану, отримуючи дозвіл на копіювання опублікованих матеріалів у власника авторських прав, або дійте за порадою досвідченого юриста.

---

## Транспортування та зберігання принтера

Якщо принтер потрібно зберігати або транспортувати під час переїзду або з метою ремонту, дотримуйтесь вказівок нижче, щоб упакувати його.



**Застереження.**

*Слід бути обережними, щоб не затиснути руку або пальці, відкриваючи або закриваючи кришку для документів. Це може призвести до травм.*


Додаток

**! Важливо**

- Під час зберігання або транспортування принтера, покладіть його у пластиковий пакет і щільно загорніть. Не нахилляйте принтер, не ставте вертикально та не перевертайте його, інакше чорнила можуть витекти з картриджів.



- При підйомі принтера розмістіть руки, як показано нижче.



- Під час зберігання чи транспортування чорнильного флакона не нахилляйте його і не піддавайте різким поштовхам чи перепадам температур. Інакше чорнило може протекти, навіть якщо флакон щільно закритий кришкою. Стежте за тим, щоб флакон знаходився у вертикальному положенні під час закручування кришки, а також зробіть все необхідне, щоб уникнути протікання чорнил під час транспортування флаконів. Наприклад, не кладіть флакон у сумку.
- Не ставте відкриті чорнильні флакони в одну коробку з принтером.



Додаток


1. Вимкніть принтер, натиснувши кнопку .
2. Переконайтесь, що індикатор живлення не світить, а тоді витягніть кабель живлення з розетки.




**Важливо**

Вимкніть кабель живлення після того, як згасне індикатор живлення. Інакше друкувальна головка не повернеться у вихідне положення, що спричинить висихання чорнил, після чого друк може бути неможливим.

3. Від'єднайте всі кабелі, зокрема кабель живлення та кабель USB.
4. Витягніть весь папір із принтера.
5. Переконайтесь, що в принтері не залишилося жодного оригіналу.
6. Відкрийте кришку принтера. Прикріпіть друкувальну головку до корпуса за допомогою клейкої стрічочки.




7. Переконайтесь, що ковпачок чорнильного картриджа надійно закритий.




**Додаток**

8. Надійно закрійте кришку чорнильного картриджа.



9. Вставте коробку для аксесуарів, що входить до комплекту постачання принтера, відкривним клапаном уперед, як показано нижче.



10. Покладіть його у пластиковий пакет і щільно загорніть.
11. Використовуючи захисний матеріал, упакуйте принтер у коробку.

**Важливо**

*Під час транспортування або зберігання принтера тримайте його в горизонтальному положенні, упакувавши в коробку; інакше чорнило може протікати.*

У разі повторного використання принтера, не забудьте зняти стрічку, що фіксує друкувальну головку. Якщо під час наступного друку якість погіршилася, очистіть та вирівняйте друкувальну головку.

**Пов'язані відомості**

- ➔ «Назви деталей та їх функції» на сторінці 16
- ➔ «Перевірка забиття сопел (перевірка сопел)» на сторінці 172
- ➔ «Вирівнювання друкувальної голівки» на сторінці 179

---

## Авторські права

Без попереднього письмового дозволу корпорації Seiko Epson жодну частину цього документа не можна відтворювати, зберігати в пошуковій системі або передавати в будь-якому вигляді й будь-якими засобами:

## Додаток

електронними, механічними, фотографічними, шляхом відеозапису або іншим способом. Використання інформації, яка тут міститься, не пов'язане з жодними патентними зобов'язаннями. Крім того, не передбачається жодної відповідальності за шкоду, завдану в результаті використання цієї інформації. Інформація, що міститься в цьому документі, призначена виключно для використання з цим виробом Epson. Epson не несе відповідальності за будь-яке використання цієї інформації стосовно інших продуктів.

Ні корпорація Seiko Epson, ні її філіали не несуть відповідальності за шкоду, збитки, витрати або видатки покупця цього продукту або третіх сторін, завдані в результаті аварій, неправильного використання цього продукту або зловживання ним, його несанкціонованих модифікацій, виправлень або змін, або (за винятком США) недотримання інструкцій з експлуатації і технічного обслуговування, розроблених корпорацією Seiko Epson.

Ані корпорація Seiko Epson, ані її філіали не несуть відповідальності за будь-яку шкоду або проблеми, що виникнуть у результаті використання будь-яких параметрів або будь-яких витратних продуктів, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як Original Epson Products оригінальні продукти Epson або продукти, затверджені корпорацією Epson.

Корпорація Seiko Epson не несе відповідальності за будь-які збитки в результаті електромагнітних втручань, які трапляються через використання будь-яких інтерфейсних кабелів, відмінних від тих, які призначені корпорацією Seiko Epson як продукти, затверджені корпорацією Epson.

© 2018 Seiko Epson Corporation

Зміст цієї інструкції та характеристики цього продукту можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

---

## Торгові марки

- EPSON® — зареєстрований товарний знак, а EPSON EXCEED YOUR VISION або EXCEED YOUR VISION — товарні знаки корпорації Seiko Epson.
- PRINT Image Matching™ та логотип PRINT Image Matching — це товарні знаки корпорації Seiko Epson. Copyright © 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.
- Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- libtiff

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler

Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

## Додаток

- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- Apple, Macintosh, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, the AirPrint Logo, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Cloud Print, Chrome, Chrome OS, Google Play and Android are trademarks of Google Inc.
- Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- Загальне попередження: інші назви продуктів, використані тут, призначені лише для ідентифікації та можуть бути товарними знаками відповідних власників. Компанія Epson відмовляється від жодного та всіх прав на ці торгові марки.

---

## Джерела довідкової інформації

### Веб-сайт технічної підтримки

Якщо вам необхідна додаткова інформація, дивіться веб-сайт технічної підтримки компанії Epson. Оберіть свою країну чи регіон, або перейдіть у відділ підтримки на локальному веб-сайті компанії Epson. На сайті доступна інформація про останні драйвери, FAQ, посібники або інші файли для завантаження.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/Support> (Європа)

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, і вирішити проблему не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson.

### Звернення у відділ підтримки компанії Epson

#### Перед зверненням до компанії Epson

Якщо виріб компанії Epson не працює належним чином, а вирішити проблему за допомогою інформації, що міститься в супровідній документації до виробу не вдається, зверніться за допомогою у службу підтримки компанії Epson. Якщо у місці вашого перебування немає відділу підтримки компанії Epson, зверніться до дилера, в якого було придбано цей продукт.

Відділ підтримки компанії Epson надасть допомогу значно швидше за умови надання наступної інформації:

- Заводський номер продукту  
(Етикетка із серійним номером зазвичай знаходиться на задній стороні виробу).
- Модель продукту
- Версія програмного забезпечення продукту  
(Натисніть кнопку **Про програму**, **Інформація про версію** або схожу кнопку у вікні програми).
- Марка й модель комп'ютера
- Операційна система комп'ютера та її версія
- Назви й версії програм, які зазвичай використовуються з продуктом

### **Примітка.**

В залежності від виробу, у деяких моделях списки номерів факсів і (або) настройки мережі можна зберігати у пам'яті приладу. Ці дані можуть бути втрачені внаслідок поломки приладу або під час його ремонту. Компанія Epson не несе відповідальності за втрату будь-яких даних, а також не зобов'язана виконувати резервне копіювання чи відновлення даних і настройок навіть під час гарантійного строку. Компанія Epson рекомендує користувачам самостійно робити резервні копії або нотатки.

## **Підтримка користувачів у Європі**

Контактні дані відділу підтримки компанії Epson див. у документі Pan-European Warranty Document (Загальноєвропейська гарантія).

## **Підтримка користувачів у Тайвані**

За підтримкою й послугами можна звертатися:

### **Глобальний веб-сайт**

<http://www.epson.com.tw>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

### **Довідковий стіл компанії Epson**

Телефон: +886-2-80242008

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити такі питання:

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

### **Ремонтний сервісний центр:**

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорація TekCare — це авторизований сервісний центр Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

## **Підтримка користувачів в Австралії**

Бажання відділу Epson Australia — надавати клієнтам високоякісні послуги технічної підтримки. Крім документації до цього продукту, інформацію можна отримати із зазначених нижче джерел:

### **Адреса в Інтернеті**

<http://www.epson.com.au>

Отримайте доступ до веб-сторінок Epson Australia. Варто прихопити модем із собою і скористатись нагодою та зайннятись інтернет-серфінгом! На сайті є область завантаження для драйверів, контактні дані компанії Epson, інформація про нові продукти. Крім того, тут можна отримати технічну підтримку (електронною поштою).

## **Довідковий стіл компанії Epson**

Телефон: 1300-361-054

Довідковий стіл компанії Epson — це остаточна допоміжна служба, куди клієнти можуть звернутися за порадою. Його співробітники можуть допомогти в установці, налаштуванні й експлуатації продукції Epson. Продавці-консультанти довідкового столу надають літературу про нові продукти Epson та дають поради щодо місцезнаходження найближчих дилерів і сервісних пунктів. Також там можна отримати відповідь на різноманітні питання.

Перш ніж звернутися до довідкового столу, рекомендуємо підготувати всю потрібну інформацію. Чим більше інформації ви підготуєте, тим швидше отримаєте допомогу у вирішенні проблеми. Ця інформація включає в себе документацію до продукту Epson, відомості про тип комп'ютера, операційної системи, прикладних програм, а також будь-які дані, які можуть знадобитися.

## **Транспортування продукту**

Компанія Epson рекомендує зберігати упаковку для транспортування у майбутньому. Закріпіть чорнильний картридж стрічкою та зберігайте продукт у вертикальному положенні.

## **Підтримка користувачів у Новій Зеландії**

Бажання відділу Epson Нова Зеландія — надавати клієнтам високоякісні послуги технічної підтримки. Крім документації до цього продукту, інформацію можна отримати із зазначених нижче джерел.

### **Адреса в Інтернеті**

<http://www.epson.co.nz>

Отримайте доступ до веб-сторінок Epson Нова Зеландія. Варто прихопити модем із собою і скористатись нагодою та зайнітись інтернет-серфінгом! На сайті є область завантаження для драйверів, контактні дані компанії Epson, інформація про нові продукти. Крім того, тут можна отримати технічну підтримку (електронною поштою).

## **Довідковий стіл компанії Epson**

Телефон: 0800 237 766

Довідковий стіл компанії Epson — це остаточна допоміжна служба, куди клієнти можуть звернутися за порадою. Його співробітники можуть допомогти в установці, налаштуванні й експлуатації продукції Epson. Продавці-консультанти довідкового столу надають літературу про нові продукти Epson та дають поради щодо місцезнаходження найближчих дилерів і сервісних пунктів. Також там можна отримати відповідь на різноманітні питання.

Перш ніж звернутися до довідкового столу, рекомендуємо підготувати всю потрібну інформацію. Чим більше інформації ви підготуєте, тим швидше отримаєте допомогу у вирішенні проблеми. Ця інформація включає в себе документацію до продукту Epson, відомості про тип комп'ютера, операційної системи, прикладних програм, а також будь-які дані, які можуть знадобитися.

## **Транспортування продукту**

Компанія Epson рекомендує зберігати упаковку для транспортування у майбутньому. Закріпіть чорнильний картридж стрічкою та зберігайте продукт у вертикальному положенні.

## **Підтримка користувачів у Сінгапурі**

Дані про джерела інформації, відділи підтримки та сервісні центри компанії Epson, які є в Сінгапурі:

### Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.com.sg>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або звернутися за технічною підтримкою по електронній пошті.

### Довідковий стіл компанії Epson

Безкоштовний номер: 800-120-5564

Персонал довідкового столу по телефону допоможе вирішити вказані нижче питання.

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або способи вирішення проблем, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

### Підтримка користувачів у Таїланді

За підтримкою й послугами можна звертатися:

### Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.th>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на часті запитання (FAQ) і адресу електронної пошти.

### Інформаційний центр компанії Epson

Телефон: 66-2685-9899

Адреса електронної пошти: support@eth.epson.co.th

Персонал інформаційного центру допоможе вирішити зазначені нижче питання:

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

### Підтримка користувачів у В'єтнамі

За підтримкою й послугами можна звертатися:

### Сервісний центр Epson

65 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City, Vietnam.

Телефон (Хошимін): 84-8-3823-9239, 84-8-3825-6234

29 Tue Tinh, Quan Hai Ba Trung, Hanoi City, Vietnam

Телефон (Ханой): 84-4-3978-4785, 84-4-3978-4775

## Підтримка користувачів в Індонезії

За підтримкою й послугами можна звертатися:

### Глобальний веб-сайт

<http://www.epson.co.id>

- Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- часті запитання (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

### Гаряча лінія Epson

Телефон: +62-1500-766

Факс: +62-21-808-66-799

Персонал гарячої лінії по телефону або факсом надасть допомогу щодо наведених нижче питань.

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Технічна підтримка

### Сервісний центр Epson

Провінція	Назва компанії	Адреса	Телефон Електронна пошта
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA MANGGADUA	Ruko Mall Mangga Dua No. 48 Jl. Arteri Mangga Dua, Jakarta Utara - DKI JAKARTA	(+6221) 62301104 jkt-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SUMATERA	ESC MEDAN	Jl. Bambu 2 Komplek Graha Niaga Nomor A-4, Medan - North Sumatera	(+6261) 42066090 / 42066091 mdn-adm@epson-indonesia.co.id
WEST JAVA	ESC BANDUNG	Jl. Cihampelas No. 48 A Bandung Jawa Barat 40116	(+6222) 4207033 bdg-admin@epson-indonesia.co.id
DI YOGYAKARTA	ESC YOGYAKARTA	YAP Square, Block A No. 6 Jl. C Simanjutak Yogyakarta - DIY	(+62274) 581065 ygy-admin@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC SURABAYA	Hitech Mall Lt. 2 Block A No. 24 Jl. Kusuma Bangsa No. 116 - 118 Surabaya - JATIM	(+6231) 5355035 sby-admin@epson-indonesia.co.id
SOUTH SULAWESI	ESC MAKASSAR	Jl. Cendrawasih NO. 3A, kunjung mae, mariso, MAKASSAR - SULSEL 90125	(+62411) 8911071 mksr-admin@epson-indonesia.co.id
WEST KALIMANTAN	ESC PONTIANAK	Komp. A yani Sentra Bisnis G33, Jl. Ahmad Yani - Pontianak Kalimantan Barat	(+62561) 735507 / 767049 pontianak-admin@epson-indonesia.co.id
RIAU	ESC PEKANBARU	Jl. Tuanku Tambusai No.459A Pekanbaru Riau	(+62761) 8524695 pkb-admin@epson-indonesia.co.id

**Додаток**

<b>Провінція</b>	<b>Назва компанії</b>	<b>Адреса</b>	<b>Телефон</b> <b>Електронна пошта</b>
DKI JAKARTA	ESS JAKARTA SUDIRMAN	Wisma Keiai Lt. 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat - DKI JAKARTA 10220	(+6221) 5724335 ess@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESS SURABAYA	Ruko Surya Inti Jl. Jawa No 2-4 Kav. 29 Surabaya - Jawa Timur	(+6231) 5014949 esssby@epson-indonesia.co.id
BANTEN	ESS SERPONG	Ruko Mall WTC Matahari No. 953, Serpong-Banten	(+6221) 53167051 / 53167052 esstag@epson-indonesia.co.id
CENTRAL JAWA	ESS SEMARANG	Komplek Ruko Metro Plaza Block C20 Jl. MT Haryono No 970 Semarang - JAWA TENGAH	(+6224) 8313807 / 8417935 esssmg@epson-indonesia.co.id
EAST KALIMANTAN	ESC SAMARINDA	Jl. KH. Wahid Hasyim (M. Yamin) Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda UTARA - SAMARINDA - KALTIM	(+62541) 7272904 escsmd@epson-indonesia.co.id
SOUTH SUMATERA	ESC PALEMBANG	Jl. H.M Rasyid Nawawi No. 249 Kelurahan 9 Ilir Palembang Sumatera Selatan	(+62711) 311330 escplg@epson-indonesia.co.id
EAST JAVA	ESC JEMBER	JL. Panglima Besar Sudirman Ruko no.1D Jember-Jawa Timur (Depan Balai Penelitian & Pengolahan Kakao)	(+62331) 488373 / 486468 jmr-admin@epson-indonesia.co.id
NORTH SULAWESI	ESC MANADO	Tekno Megamall Lt LG 11 TK 21, Kawasan Megamas Boulevard, Jl Piere Tendean, Manado - SULUT 95111	(+62431) 8890996 MND-ADMIN@EPSON-INDONESIA.CO.ID

Користувачі з інших міст, не перелічених у цьому списку, можуть зателефонувати на гарячу лінію: 08071137766.

**Підтримка користувачів у Малайзії**

За підтримкою й послугами можна звертатися:

**Глобальний веб-сайт**

<http://www.epson.com.my>

- Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження,
- отримати відповіді на запитання, які часто задаються (FAQ), зробити замовлення або задати запитання електронною поштою

**Інформаційний центр компанії Epson**

Телефон: +60 1800-8-17349

- Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них
- Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають
- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

### **Головний офіс**

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

## **Підтримка користувачів в Індії**

За підтримкою й послугами можна звертатися:

### **Глобальний веб-сайт**

<http://www.epson.co.in>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики продуктів, драйвери для завантаження, а також замовити продукти.

### **Лінія допомоги**

Обслуговування, інформація про продукти та замовлення витратних матеріалів (лінії BSNL)

Безкоштовний номер: 18004250011

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім святкових днів)

Обслуговування (користувачі мобільних мереж і CDMA)

Безкоштовний номер: 186030001600

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім святкових днів)

## **Підтримка користувачів у Філіппінах**

У корпорації Epson Philippines з радістю допоможуть користувачам, які звернуться за технічною підтримкою, а також за іншими послугами, що надаються після продажу. Зв'язатися з нами можна за наведеними нижче телефонами, факсами та адресою електронної пошти.

### **Глобальний веб-сайт**

<http://www.epson.com.ph>

Тут можна знайти інформацію про технічні характеристики, драйвери для завантаження, відповіді на часті запитання (FAQ), або звернутися із запитаннями по електронній пошті.

### **Центр обслуговування клієнтів компанії Epson Philippines**

Безкоштовний номер: (PLDT) 1-800-1069-37766

Безкоштовний номер: (цифровий) 1-800-3-0037766

Столичний регіон: (+632)441-9030

Веб-сайт: <https://www.epson.com.ph/contact>

Адреса електронної пошти: [customercare@epc.epson.som.ph](mailto:customercare@epc.epson.som.ph)

Лінія доступна з 9:00 до 18:00, з понеділка по суботу (окрім святкових днів)

Персонал центру обслуговування клієнтів по телефону допоможе вирішити зазначені нижче питання.

Зробити замовлення продуктів і отримати інформацію про них

Отримати відповіді на запитання про використання продуктів або проблеми, які виникають

**Додаток**

- Замовити послуги, пов'язані з ремонтом і гарантійним обслуговуванням

**Корпорація Epson Philippines**

Міжміська лінія: +632-706-2609

Факс: +632-706-2663