



# EPSON AcuLaser™ C2000



## *Stampante laser a colori*

- Accuratezza e velocità per un ufficio...a colori
- Risoluzione equivalente a 2400 dpi con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning
- Velocità di stampa di 5 ppm a colori e 20 ppm in b/n, in formato A4
- Interfaccia 10/100 base TX ed utility dedicate per la più efficiente gestione in rete
- Dispositivo opzionale per stampa fronte/retro, di minimo ingombro
- Versione AcuLaser C2000PS con Adobe® PostScript® 3™ integrato

## Stampante laser a colori

EPSON AcuLaser™ C2000, laser a colori in formato A4, inaugura una nuova generazione di stampanti laser, caratterizzate da straordinaria accuratezza di stampa ed elevata velocità. EPSON AcuLaser™ C2000 stampa 5 pagine al minuto a colori ed addirittura 20 in bianco/nero, grazie all'efficace lavoro di compressione ed elaborazione dei dati compiuto dal processore RISC da 266 MHz ed alla riduzione del tempo di riscaldamento. Ideale per rendere più incisiva ogni comunicazione tramite l'uso del colore, EPSON AcuLaser™ C2000 stampa con risoluzione di 600 dpi equivalente a 2400 dpi con EPSON AcuLaser Color Halftoning, tecnologia in grado di suddividere fino a 16 volte ogni punto colorato; si moltiplica così il numero di gradazioni cromatiche restituibili da ogni singolo dot e le sfumature stampate risultano straordinariamente naturali. Grafici e tabelle stupiscono inoltre per la nitidezza di caratteri e linee sia in nero che a colori, assicurata dalle tecnologie RITech e C-RIT. Compatibile con ambienti Windows e Mac EPSON AcuLaser™ C2000 utilizza, nella configurazione standard con 32 MB di Ram, il linguaggio proprietario ESC/Page Color. Per chi desidera lavorare in PostScript sono disponibili la configurazione dedicata EPSON AcuLaser™ C2000PS\*, con 96 MB di Ram installati, o il kit opzionale\*. L'interfaccia Ethernet 10/100 Base TX integrata consente la condivisibilità in rete, perfezionata dalle numerose utility per la più efficiente gestione del flusso di lavoro. Pensata per esigenze di lavoro versatili EPSON AcuLaser™ C2000 può essere integrata da numerosi dispositivi opzionali quali un hard disk aggiuntivo, un cassetto carta da 500 fogli ed il dispositivo per stampa fronte/retro, di minimo ingombro perché installabile internamente alla stampante.

\*Disponibili da Settembre 2000

### Caratteristiche

- Metodo di stampa: Stampa elettrofotografica
- Tempo di riscaldamento: inferiore a 160 sec
- Silenziosità: inferiore a 55 dB in stampa; inferiore a 41 dB in stato di attesa
- Consumo: massimo 1.100 W

### Velocità

- 20 ppm in b/n (formato A4)
- 5 ppm a colori (formato A4)
- Processore Risc 266 MHz
- Tempo di stampa prima pagina: 16 sec. in b/n, 25 sec. a colori

### Risoluzione

- 600x600 dpi
- Fino a 2400 dpi equivalenti con EPSON AcuLaser Color Halftoning

### Memoria

- 32 MB standard espandibile fino a 512MB SDRAM DIMM
- 1 slot disponibile per l'espansione RAM
- 96 MB standard nella versione EPSON AcuLaser C2000PS (disponibile da Settembre 2000)

### Linguaggio/Emulazioni

- Standard: ESC/Page Color, PCL5e(B/W), ESCP2(B/W), FX(B/W), IBM I239X(B/W)
  - Versione AcuLaser C2000PS con Adobe PostScript 3 integrato
  - Kit Adobe® PostScript® 3™ opzionale\*
- \* richiede almeno 64 MB di Ram aggiuntivi

### Driver/Utility

- Driver per Windows 95/98/2000/NT 4.0, Mac 8.1 o superiore
- Epson Status Monitor 3, EpsonNet Web Manager, EpsonNet Direct Print per Windows 95/98/NT 4.0
- EpsonNet Internet Print, EpsonNet NDPS Gateway per Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Epson Font Manager per Windows 3.1/95/98/2000/NT 4.0
- Epson BarCode Fonts, EpsonNet WinAssist per Windows 95/98/2000/NT 4.0
- EpsonNet MacAssist per Mac OS 7.5.1 o superiore
- Funzioni di Color Management con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning ed EPSON Photo Enhanced 4

### Font

- PCL: 80 scalabili + 7 Bitmap; ESC/Page Color:12 scalabili + 2 Bitmap; FX: 8 scalabili + 2 Bitmap; IBM I239X: 8 scalabili + 1 Bitmap

### Interfacce

- Standard:
  - 1 Parallela bidirezionale IEEE-1284 ECP
  - 1 Ethernet 10/100Base-TX
- 1 slot per interfacce opzionali di Tipo B

### Gestione della carta

- Cassetto carta standard da 500 fogli fino al formato A4
- Inseritore manuale da 150 fogli fino al formato A4

### Formato carta

- A4, A5, B4, B5, LT, Legal, half-letter, EXE, Lodger, F4, Buste commerciali, DL, C6
- Grammatatura foglio: da 60 a 163 g/m².

### Affidabilità

- Volume di stampa totale: 5 anni o 500.000 pagine
- Certificazioni: IEC60950 2nd Edition + Amd 1, 2, 3, 4; EN60950: 1992 + Amd 1, 2, 3, 4; EMKO-TSE (74-SEC) 207/94; EN55022 (CISPR Publication22), Class B

### Volume di stampa mensile

- Max 35.000 pagine; Consigliato: 8000 pagine

### Dimensioni e peso

- 511 (A) x 463 (L) x 548 (P) mm; circa 44,5 kg (inclusi i consumabili)

### Materiale di consumo

- **S050033:** Cartuccia toner nero 6000\* pagine
  - **S050034:** Cartuccia toner giallo 6000\* pagine
  - **S050035:** Cartuccia toner magenta 6000\* pagine
  - **S050036:** Cartuccia toner ciano 6000\* pagine
  - **S051072:** Unità fotoconduttore durata 30.000 pagine\*\* bw o 7.500 pagine\*\* colore
  - **S053003:** Kit del fusore durata 21.000 pagine
  - **S050037:** Collettore del toner durata 20.000 pagine con 5% di copertura, formato A4
  - **S052003:** Rullo olio fusore durata 21.000 pagine bw o 7.500 pagine colore
  - **S053001:** Unità di trasferimento durata 130.000 pagine bw o 30.000 pagine colori
- \*stampa continua con 5% di copertura, formato A4  
\*\*stampa continua

### Opzioni

- **C813641:** Cassetto carta da 500 fogli
- **C813471:** Unità per stampa fronte/retro
- **C832421:** Kit Adobe® PostScript® 3™ (disponibile da Settembre 2000)
- **C823771:** Hard Disk Drive

### Garanzia

- 1 anno on-site



Particolare del dispositivo per stampa fronte/retro, opzionale

### EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750  
<http://www.epson.it>  
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 800/801101.

### HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341

### Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B  
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248  
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18  
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478  
00197 Roma - Via Manfredi 10/A  
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780  
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427  
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NT™ sono marchi citati di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer Inc. PostScript® è un marchio registrato di Adobe System Inc. Altri marchi appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare il servizio di Estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON AcuLaser C2000. Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

