



Stampante laser a colori

- Il colore in grande stile, fino al formato A3W
- Risoluzione fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning
- Velocità di stampa di 6 ppm a colori e 26 ppm in b/n, in formato A4
- Interfaccia 10/100 base TX ed utility dedicate per la più efficiente gestione in rete
- Dispositivo opzionale per stampa fronte/retro installabile internamente alla stampante
- Versione AcuLaser C8500PS con Adobe® PostScript® 3™ integrato

Stampante laser a colori

Elevata qualità di stampa a colori, con risoluzione fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning; velocità di stampa di 6 pagine al minuto a colori, in formato A4, ed addirittura 26 in bianco e nero; straordinaria versatilità con gestione carta fino al formato A3W e possibilità di stampare in fronte/retro con il dispositivo opzionale... Sono solo alcune delle peculiarità di EPSON AcuLaser C8500, stampante laser tecnologicamente avanzata, ideale per applicazioni grafiche e di design, oltre che per rendere più efficace ogni tipo di comunicazione aziendale. La qualità di stampa è sempre eccellente. Nel caso di immagini fotografiche la tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning, integrata dal driver di ultima generazione con PhotoEnhance 4, restituisce infatti un'ampia e fedele gamma di gradazione cromatiche. Il driver consente inoltre di applicare ai propri lavori effetti che simulano, ad esempio, una trama pergamena o telata, oltre che di intervenire sulle tonalità di stampa enfatizzando o smorzando i contrasti. La stampa di testi, grafici e tabelle, sia in nero che a colori, è sempre perfettamente nitida grazie alle tecnologie RITech e C-Rit. Interessanti le numerose opzioni disponibili, dai cassette carta che espandono la capacità della stampante fino a 1400 fogli, al dispositivo per stampa fronte/retro che, installato, risulta totalmente inglobato nel volume della stampante. Progettata per essere condivisa da più utenti, EPSON AcuLaser C8500 è corredata di interfaccia Ethernet 10/100 Base TX ed integra numerose utility dedicate alla gestione del flusso di lavoro in rete. Per snellire il trasferimento in rete di elevate quantità di dati, ad esempio nel caso di applicazioni grafiche complesse, è inoltre disponibile un hard disk opzionale.

Caratteristiche

- Metodo di stampa: stampa elettrofotografica
- Tempo di riscaldamento: inf. a 300 sec da stampante spenta.
- Silenziosità: 38.3 dB in stato di attesa; 54.8 dB durante la stampa;
- Consumo: massimo 1050W / standby 230W

Velocità

- 6 ppm a colori (formato A4)
- 26 ppm in b/n (formato A4)
- Tempo di stampa per la prima pagina (Face up): 10,9 sec. in b/n; 25,9 sec. a colori
- Processore 64-bit RISC 266 Mhz

Risoluzione

- 600x600 dpi dpi reali
- Fino a 2400 dpi equivalenti con EPSON AcuLaser Color Halftoning

Memoria

- 64 MB standard espandibile fino a 768 Mb SDRAM DIMM
- 2 slot disponibili per l'espansione RAM

Linguaggi/Emulazioni

- Standard: PCL5e, GL/2, FX, ESCP2, I239X, ESC/Page Color
- Versione AcuLaser C8500 con Adobe® PostScript® 3™ integrato*
- Kit Adobe® PostScript® 3™ opzionale*

*Disponibili da Ottobre 2000

Driver/Utility

- Driver per Windows 95/98/2000/NT 4.0, Mac 8.1 o superiore
- Epson Status Monitor 3, EpsonNet Web Manager, EpsonNet Direct Print per Windows 95/98/NT 4.0
- EpsonNet Internet Print, EpsonNet NDPS Gateway per Windows 95/98/2000/NT 4.0
- Epson Font Manager per Windows 3.1/95/98/2000/NT 4.0
- Epson BarCode Fonts, EpsonNet WinAssist per Windows 95/98/2000/NT 4.0
- EpsonNet MacAssist per Mac OS 7.5.1 o sup.
- Funzioni di Color Management con tecnologia EPSON AcuLaser Color Halftoning ed EPSON Photo Enhanced 4

Font

- ESC/Page Color - ESC/Page: 84 font scalabili + 7 Bitmap
- PCL: 80 font scalabili + 7 Bitmap
- ESC/P2: 8 font scalabili + 2 Bitmap;
- FX mode: 6 font scalabili + 2 Bitmap
- IBM I239X: 7 scalabili + 1 Bitmap
- Simbolo Euro

Interfacce

- Standard:
 - 1 Parallela IEEE 1284
 - 1 Ethernet 10/100 Base TX
- 1 Slot per interfacce opzionali di tipo B

Gestione della carta

- Cassetto carta standard da 250 fogli fino al formato A3
- Inseritore manuale standard da 150 fogli fino al formato A3W

Formato carta

- Foglio: A4, A5, B4, B5, A3, A3W, LT, Legal, Half-letter, EXE, Lodger, F4, Buste commerciali, DL, C6
- Grammaturo foglio A4: da 60 a 105 g/m² con alimentazione automatica; fino a 220 g/m² con alimentazione manuale

Affidabilità

- Volume di stampa totale: 450.000 immagini in b/n o 5 anni
- Certificazioni (versione 220-240 V): Safety standard: IEC60950 2nd Edition, EN60950; Safety regulations (laser radiation): IEC 825 Class 1 laser Product; EMI Standard: EN55022 (CISPR Publication22), ClassB, EN61000-3-3(Flicker)

Volume di stampa mensile

- Carico massimo di stampa mensile 60.000 pag.
- Carico medio di stampa mensile 40.000 pagine

Dimensioni e peso

- 554 (A) x 650 (L) x 646 (P) mm
- Peso circa 71 Kg (incluso materiale di consumo)

Materiale di consumo

- **S050038:** Cartuccia toner nero; durata 5.500* pagine
 - **S050039:** Cartuccia toner giallo; durata 6.000* pagine
 - **S050040:** Cartuccia toner magenta; durata 6.000* pagine
 - **S050041:** Cartuccia toner ciano; durata 6.000* pagine
 - **S051073:** Unità fotoconduttore; durata 50.000 pagine b/n o 12.500 Colori
 - **S050020:** Collettore di toner; durata 20.000 pagine
- *Copertura 5%
- Carte**
- **S041215:** Carta spec. f.to A4, 250 fg. x 10 risme
 - **S041216:** Carta spec. f.to A3, 250 fg. x 5 risme
 - **S041217:** Carta spec. f.to A3W, 250 fg. x 5 risme
 - **S041175:** Lucidi per proiezione f.to A4, 100 fg.
 - **S041383:** Carta patinata f.to A4, 250 fogli x 4 risme
 - **S041384:** Carta patinata f.to A3, 250 fogli x 4 risme

Opzioni

- **C813501:** Alimentatore carta ad alta capacità (2 cassette da 500 fogli cad.)
 - **C813511:** Alimentatore carta da 500 fogli¹
 - **C813521:** Cassetto carta da 250 fogli f.to A3W²
 - **C813531:** Dispositivo per stampa fronte/retro
 - **C823771:** Hard Disk Drive
 - **C832431:** Kit Adobe PostScript 3³
- ¹ Installabile massimo in 2 unità (2 x 500 fogli)
- ² In sostituzione del cassetto standard
- ³ Disponibile da Ottobre

Garanzia

- 1 anno on-site (esclusa manutenzione periodica massima ogni 100.000 pagine attraverso personale specializzato EPSON)



1 Dispositivo opzionale per stampa fronte/retro
2 Alimentatore carta ad alta capacità, opzionale

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 800/801101.

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON ed EPSON AcuLaser sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation.

CoverPlus+ è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NTM sono marchi citati di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. PostScript® è un marchio registrato di Adobe System Inc. Altri marchi appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare il servizio di Estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON AcuLaser C8500. Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

