

EPSON® AcuLaser™ C900

Specifiche

CONFIGURAZIONI	
EPSON AcuLaser C900	C11C494011BA 16 MB, Vassoio multifunzione 200 fogli
EPSON AcuLaser C900N	C11C494011BB 16 MB, Vassoio multifunzione 200 fogli, Interfaccia Ethernet 10/100Base-TX
GENERALE	
RISOLUZIONE	600 dpi reali, 2400 dpi equivalenti con EPSON AcuLaser™ Color Halftoning
Velocità stampa (Pagine al minuto)	16 ppm(A4) in nero, 4 ppm a colori (A4)
Processore	VR4305/48 MHz
Tempo stampa prima pagina	14 secondi in nero, 25 secondi a colori
Tempo di riscaldamento	180 secondi
GESTIONE DELLA CARTA	
Alimentazione carta standard con vassoio multifunzione	
	- A4, A5, B5, Letter, Half Letter, GLT, Executive, Monarch, C10, DL, C5, C6, IB5, misure definite dall'utente (82-216 mm x 210-297 mm)
	- Fino a 200 fogli di carta laser a colori EPSON, carta comune e carta riciclata
	- Fino a 10 buste
	- Fino a 50 fogli di etichette, carta ad alto spessore, lucidi laser a colori EPSON e carta patinata laser a colori EPSON
	- 60-163 gr/m ² per carta comune, 91-163 gr/m ² per etichette
Uscita carta standard	Raccogliatore face-down 200 fogli
Gestione opzionale della carta	Cassetto carta 500 fogli (C12C813911) - A4 - Carta laser a colori EPSON, carta comune e carta riciclata - 60-90 gr/m ² Unità duplex (C12C813921) - A4, Letter - Carta laser a colori EPSON, carta comune e carta riciclata - 60-90 gr/m ²
Area stampabile	Tutta l'area di un foglio A4, tranne un margine di 4 mm su ogni lato
CARATTERI TIPOGRAFICI	
	Compatibile con tutti i caratteri TrueType ed i sistemi operativi Windows™ e Barcode
INTERFACCE	
Standard su EPSON AcuLaser C900	- Interfaccia parallela bidirezionale IEEE-1284 ECP e Nibble Mode - Compatibile con Universal Serial Bus (USB) 1.1 <i>Nota: Solo i sistemi Macintosh provvisti di connettore USB e con Mac OS 8.1 o versioni successive e Windows 98/ME/2000/KP supportano l'interfaccia USB</i> - Slot per interfacce opzionali EPSON di tipo B (vuoto)
Standard su EPSON AcuLaser C900N	- Come EPSON AcuLaser C900 + interfaccia Ethernet 10/100Base-TX
MEMORIA	
Standard	16 MB RAM
Massima	144 MB RAM
Specifiche espansione memoria	2 slot (uno slot è già riempito con 16 MB RAM ed uno slot è libero) Dimensioni RAM supportate - 32 MB, 64 MB, 128 MB
Tipo memoria	Solo DIMM fabbricati appositamente per prodotti EPSON sono compatibili. Consultare il listino prezzi EPSON per ulteriori informazioni e codici d'ordine
EMULAZIONE LINGUAGGIO CONTROLLO STAMPANTE	
Standard	ESC/PageS
CONDIZIONI AMBIENTALI (di funzionamento)	
Temperatura	Funzionamento: Da 10° a 35 °C Imballata: Da 0° a 35 °C
Umidità	Funzionamento: Umidità relativa da 15 % a 85 % Imballata: Umidità relativa da 10 % a 85 %
Livello di silenziosità	39 dB(A) o inferiore in modalità standby, 54 dB(A) o inferiore durante la stampa Nessun rumore di fondo in modalità Sleep (Energy Star mode)

SICUREZZA E NORME	
Standard sicurezza	Direttiva 73/23/EEC EN 60950 EN 60825-1
EMC	Direttiva 89/336/EEC EN 55022 classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Potenza elettrica Consumo	Conforme al programma Energy Star per il risparmio energetico
Concentrazione ozono	0.02m gr/m ³ o inferiore (Conforme a standard New Blue Angel)
Generazione ozono	Conforme a UL 478 5th printing
Materiali	Conforme a Swiss Environmental Protection (non contiene CdS)
Norme sui prodotti chimici	Conforme a OSHA, TSCA e EINECS
AFFIDABILITÀ E DURATA	
Volume mensile massimo	35.000 pagine
DURATA MATERIALI DI CONSUMO*	
Developer Cartridge (A4 a copertura 5%)	Nero, ciano, magenta, giallo: 4.500* pagine di capacità per colore
Unità fotoconduttore	45.000 pagine in nero, 11.250 pagine a colori
Collettore del toner	25.000 pagine in nero, 6.250 pagine a colori
Unità cinghia di trasferimento	210.000 pagine in nero, 52.500 pagine a colori
MANUTENZIONE*	
Kit fusore	120.000 pagine <i>La manutenzione è eseguita dai Centri di Assistenza Autorizzati EPSON.</i> *I valori riportati sono approssimativi e si basano sul numero di fogli stampati in condizioni di stampa continua. L'uso non continuo può ridurre la durata dei materiali di consumo. ** 1500 pagine per Developer Cartridge iniziali
REQUISITI SISTEMA MINIMI [CONSIGLIATI]	
PC	CPU: Pentium 233 MHz [Pentium II 450 MHz] RAM: 64 MB [96 MB] Spazio libero HDD 500 MB Compatibile con tutti i caratteri TrueType Interfacce: - USB - Ethernet 10/100Base-TX
Mac	CPU: PowerPC G3 233 MHz [G3 500 MHz] RAM: 128 MB Interfacce: - USB - EtherTalk
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE	
Tensione nominale	Da 220 V a ±10%
Frequenza nominale	Da 50 Hz a 60 Hz ± 3 Hz
Corrente nominale	Minore di 7 A
Consumo di energia (durante il funzionamento)	352 Wh (valore medio)
Consumo di energia (in standby)	100 Wh (valore medio)
Consumo di energia (modalità Sleep)	Inferiore a 8 W
DIMENSIONI (A x L x P)	
Unità principale	406 x 429 x 521 mm
Cassetto carta 500 fogli (opzionale)	178 x 380 x 485 mm
Unità duplex (opzionale)	325 x 96 x 340 mm
PESO	
Solo unità principale	29 kg compreso materiale di consumo
Unità Duplex	2 kg
Cassetto carta 500 fogli	5,3 kg
GARANZIA	
Garanzia standard	1 anno on-site



EPSON ITALIA s.p.a.

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95

20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel.: 02-660321 - Fax: 02-6123622

<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:

Numero Verde **800-801101**

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti in questa documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON® e EPSON AcuLaser™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza. Per saperne di più: www.epson.it



EPSON®

EPSON® AcuLaser™ C900



Stampante laser a colori

- Qualità di stampa fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser™ Color Halftoning
- Facilità di utilizzo come una stampante laser in bianco e nero
- Velocità fino a 16 ppm in nero e 4 ppm a colori
- Tempo di stampa della prima pagina di 14 secondi in nero e 25 secondi a colori
- Elevata capacità di gestione della carta – fino a 700 fogli
- Possibilità di connessione in rete e unità duplex per la stampa fronte/retro opzionali

EPSON® AcuLaser™ C900

Aggiungete colore al vostro lavoro con EPSON AcuLaser C900! Ideale per gruppi di lavoro di dimensioni ridotte, è una stampante laser compatta e dal costo contenuto, che offre prestazioni di stampa a colori e in nero molto elevate.

Per la prima volta, è possibile regalare ai vostri documenti tutta la qualità del colore senza rinunciare alla convenienza e alla velocità tipiche della stampa laser in bianco e nero. Con EPSON AcuLaser C900 è come disporre sostanzialmente di due stampanti in una. Innanzitutto si tratta di una stampante laser monocromatica di prestazioni elevate con costi di gestione identici, se non addirittura inferiori, a quelli di una stampante monocromatica. In secondo luogo è una stampante laser a colori versatile e produttiva con prestazioni e qualità che fino ad ora avrebbero implicato un prezzo d'acquisto molto maggiore. Allo stesso prezzo di una stampante laser monocromatica, EPSON AcuLaser C900 vi offre in più la possibilità di stampare a colori.

DOCUMENTI POWERPOINT

PRESENTAZIONI

BROCHURE AZIENDALI

*STAMPE A COLORI PER
USO INTERNO*



Stampa laser a colori professionale al prezzo

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Qualità di stampa fino a 2400 dpi equivalenti con tecnologia EPSON AcuLaser™ Color Halftoning
- Bassi costi di gestione
- Velocità elevata – 16 ppm in nero, 4 ppm a colori
- Tempo di stampa della prima pagina di 14 secondi in nero e 25 secondi a colori
- Dimensione e ingombro adatti ad una facile integrazione in qualunque ambiente
- Gestione carta estesa con capacità standard di 200 fogli e opzionale con due diversi vassoi carta
- Driver per Windows e Macintosh (a partire da ver. 8.1)
- Stampa fronte/retro e connessione in rete opzionali
- Nuovo toner EPSON AcuLaser™ MicroPolymer

Il colore si afferma

Con EPSON AcuLaser C900 la qualità del colore laser professionale fino a 2400 dpi equivalenti non è mai stata così accessibile e diretta. Sarete voi stessi stupiti da quello che riuscirete a realizzare, anche perché si tratta di una stampante EPSON, azienda esperta nella tecnologia delle immagini a colori che vi regala una qualità ed una precisione sorprendenti ed aggiunge un impatto sicuro alle vostre immagini. Otterrete risultati più efficaci e duraturi nei vostri documenti, report, ed in ogni altro tipo di comunicazione.

Veloce ed efficiente: usarla non potrebbe essere più facile!

EPSON AcuLaser C900 è stata progettata per un utilizzo facile, esattamente come una stampante laser monocromatica. La facilità di utilizzo contribuisce ad aiutare gli utenti della vostra azienda a dedicare più tempo al proprio lavoro. Ed inoltre EPSON AcuLaser C900 vi garantisce una manutenzione facile, grazie ad un percorso carta semplice e a materiali di consumo a cui si può accedere senza problemi, e che possono quindi essere sostituiti rapidamente ed in modo semplice persino dagli operatori meno esperti.

Piccola e versatile

Grazie ai bassi costi d'acquisto e di esercizio, alla versatilità, alla facilità di utilizzo ed alle dimensioni compatte, EPSON AcuLaser C900 si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro, anche di dimensioni ridotte. È facile da utilizzare e compatibile con sistemi operativi Windows e Mac, sia con interfaccia USB che parallela. È disponibile inoltre la versione EPSON AcuLaser C900N, configurata per integrazione in LAN con interfaccia Ethernet 10/100Base-TX.

Velocità al ritmo del vostro ufficio

EPSON AcuLaser C900 è ideale per ambienti dinamici ed esigenti, grazie alla velocità di 16 ppm in nero ed al vassoio carta multifunzione da 200 fogli (che supporta una grande varietà di formati e di spessore diversi). Un vassoio opzionale da 500 fogli offre una capacità ancora maggiore e riduce i tempi di attesa dovuti alla ricarica della carta. Offre inoltre la stampa fronte/retro tramite l'unità duplex opzionale, per un'efficienza ed un impatto ancora maggiori, anche con operatori con poca esperienza.

della stampa in bianco e nero

