

EPSON EMP-505



Videoproiettore multimediale SuperMobile

- Alte prestazioni tecnologiche e versatilità d'utilizzo
- Tecnologia EPSON EasyMP™ per visualizzare le presentazioni senza collegamento al PC
- Facilità di conversione e trasferimento dei dati dal PC grazie al software EPSON SlideMaker
- Interfaccia DVD/HDTV
- Funzione "Picture-In-Picture" per la realizzazione di presentazioni efficaci
- Design compatto

EPSON EMP-505

Videoproiettore multimediale SuperMobile

Prestazioni professionali ad un prezzo estremamente competitivo: il giusto equilibrio tra un alto standard tecnologico e un costo contenuto, come spesso richiesto dalle realtà aziendali. EPSON EMP-505 è in grado di rispondere appieno a questa esigenza. Grazie alla luminosità di 1.100 ANSI Lumen, alla risoluzione supportata fino a SXGA (1280x1024), al contrasto ANSI di 400:1, questo modello può essere utilizzato per la proiezione di presentazioni in gruppi di lavoro fino a quaranta persone, con immagini di alta qualità sempre precise e ben definite. La funzione "Picture-In-Picture" consente di aumentare l'efficacia delle presentazioni con l'inserimento di componenti video o HDTV. Ma il vero punto di forza di EPSON EMP-505 è la tecnologia EPSON EasyMP™ in dotazione, che consente di salvare le presentazioni su una scheda PCMCIA e di visualizzarle senza che il videoproiettore sia collegato al PC. Caratteristica davvero vantaggiosa per quelle categorie professionali che si spostano frequentemente per realizzare dimostrazioni di prodotto o di soluzioni presso i clienti, quali ad esempio informatori scientifici, rappresentanti, funzionari commerciali. Una volta inserita nel videoproiettore la scheda PCMCIA, la funzione "Auto Start" avvia automaticamente la sequenza delle diapositive, eliminando gli inevitabili tempi di attesa necessari perché il PC sia pronto per l'utilizzo (accensione, avvio di Windows e dell'applicativo, selezione e apertura del file contenente la presentazione). Il software EPSON SlideMaker rende facile e veloce la conversione dei file .ppt, formato tipico delle presentazioni su PC, in .jpeg, formato utilizzato dal videoproiettore, mantenendo gli effetti di animazione e transizione inseriti, mentre l'interfaccia USB consente di scaricare i file .jpeg direttamente dal PC nella scheda PCMCIA. Le dimensioni ridotte e il peso di soli 2,7 kg rendono EPSON EMP-505 anche molto agevole da trasportare e maneggiare. La facilità d'utilizzo, grazie al telecomando per la gestione di numerose funzioni in remoto, e l'interfaccia DVD/HDTV completano il quadro delle prestazioni di EPSON EMP-505, uno strumento di lavoro veramente versatile e funzionale.

Caratteristiche

- Proiettore multimediale SuperMobile, SVGA reale
- Modo di proiezione RGB a cristalli liquidi (LCD) con polisilicio TFT a matrice attiva
- Luminosità 1.100 ANSI Lumen per proiezioni di alta qualità
- Peso di soli 2,7 kg, design compatto e lente retrattile per un'elevata comodità di trasporto
- Tecnologie EPSON con funzioni di regolazione avanzate
- Nuovo sistema EPSON EasyMP™

Sistema di proiezione

- Sistema di proiezione RGB Liquid Crystal (LCD)

LCD

- Dimensione: 3x22,8 mm (0,9 pollici)
- Metodo di pilotaggio: Polisilicio TFT a matrice attiva
- Numero di pixel: 3 x 480.000 pixel (800x600)

Lenti di proiezione

- Zoom e fuoco manuali, lente retrattile
- F= 2,0 - 2,2; f= 35 - 42 mm
- Correzione trapezoidale elettronica ± 15°

Lampada

- Lampada UHE (rendimento ultra alto)
- Potenza 150 W

Sistema ottico

- Separazione con specchi dicroici e ricombinazione tramite prisma EPSON

Dimensione immagine

- Diagonale: da 66 cm a 7,6 m (26" - 300")
- Rapporto di visualizzazione: 4:3 (orizz. : vert.)
- Distanza di proiezione: da 1,1 a 13,8 m

Risoluzione

- 800x600 pixel - 16,7 milioni di colori
- 1.440.000 pixel (480.000 x 3)

Luminosità

- Tipico 1.100 ANSI Lumen
- Uniformità 85%

Contrasto

- 400:1 ANSI

Audio

- 1 altoparlante interno da 1 W

Frequenza

- Orizzontale: 15 - 92 kHz
- Verticale: 50 - 87 Hz
- Pixel Clock: 13,5 - 160 MHz

I/O RGB Analogico

- Risoluzioni supportate: 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
- Connettori input:
Video: Mini D-sub 15 pin x 1
Audio: Mini jack stereo x 1 (per 15 D-sub)
- Connettori output:
Audio: Mini jack stereo x 1

I/O Video

- Segnali video supportati: NTSC, NTSC4.43, NTSC50, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM
- Connettori input:
Video:
- Video Composito: RCA x 1
- S-Video: Mini DIN
- Video-RGB: Mini D-sub 15 pin
Audio:
- RCA x 2 (per Video Composito / S-Video / Video Component)
- Prestazioni video: PAL 550 linee, NTSC 550 linee

I/O Controllo

- I/O mouse/seriale: DIN 9 pin x 1, USB tipo B x 1
- Compatibilità mouse: PS/2, ADB, USB

EasyMP™

- Interfacce PCMCIA tipo I/II/III x 1
- Dispositivi supportati: compact flash, smart media, memory stick, ATA flash card tipo 3,3 volt e tipo 5 volt, Micro drive
- Accessori: scenario creator CD-ROM/ adattatore PCMCIA/8MB Compact Flash memory

Temperatura di funzionamento

- Da 5 °C a 35 °C

Alimentazione

- 100-120V / 200-240V AC ± 10%
- 50/60 Hz

Consumo

- 180 W (4 W in modalità standby)
- 100 - 120V 1,9A 50/60 Hz
- 200 - 240V 1A 50/60 Hz

Rumore ventola

- 40 dB

Dimensioni

- Incluso lenti e piedini:
267 (L) x 87 (A) x 213 (P) mm
- Escluso lenti e piedini:
267 mm (L) x 72 (A) x 213 (P) mm
- Peso: 2,7 kg



Norme di sicurezza

- Normative: EN60950, NEMKO, DEMCO, SEMCO
- Direttive EMC: IEC 801-5 Power Line Surge
- Protezioni ambientali: Dioxide Regulation, Recycling Regulation

Accessori a corredo

- Cavo di alimentazione (3 m)
- Cavo video PC: Mini D-sub 15 pin (maschio) - Mini D-sub 15 pin (maschio) 1,8 m
- Cavo audio video: RCA (maschio) - RCA (maschio)
- Telecomando
- Batterie per telecomando: alcaline AA x 2
- Cavo mouse PS/2
- Cavo mouse Mac, cavo mouse USB
- Manuale Utente

Garanzia

- 2 anni on-center

Opzioni

- L'elenco è disponibile in Internet, www.epson.it



Videoproiettore EPSON EMP-505 con vista dello slot per la scheda PCMCIA.

EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800/801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00197 Roma - Via Manfredi 10/A
Tel. 06/8091271 - Fax 06/8091278
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02/26231.1 - Fax 02/2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON ed E@syMP™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it



EPSON®