

EPSON® EPL-5900/5900L

- Risultati professionali per i piccoli uffici e le esigenze di stampa personali
- Velocità di stampa fino a 12 ppm
- Tecnologie EPSON RiTech e MicroGray 1200
- Interfacce standard USB e parallela bidir. IEEE-1284
- Gestione flessibile della carta grazie ai cassette alimentazione standard e opzionali
- Compatibilità PC e Mac
- Linguaggio Adobe® PostScript® 3™ disponibile per EPSON EPL-5900



Stampanti laser

Con EPSON EPL-5900 e EPL-5900L, stampanti laser monocromatiche «entry-level», qualità, velocità e convenienza vanno di pari passo! Progettate rispettivamente per l'ambito aziendale in piccoli gruppi di lavoro e per le esigenze di stampa personali, queste due stampanti si rivelano soluzioni versatili ed efficienti.

Entrambi i modelli sono compatibili con ambienti Windows e Macintosh. EPSON EPL-5900 è condivisibile in rete tramite lo slot opzionale per interfacce di Tipo B e, in ambiente Mac, supporta il linguaggio Adobe® PostScript® 3™, opzionale nella versione standard e a corredo nella versione EPSON EPL-5900PS. EPSON EPL-5900L utilizza una tecnologia di tipo «host-based», ovvero in cui l'elaborazione dei dati di stampa avviene all'interno del computer tramite driver.

Alte prestazioni di funzionamento

Le stampanti EPSON EPL-5900/EPL-5900L impiegano lo stesso motore di stampa, che permette di raggiungere la velocità di 12 ppm. EPSON EPL-5900 ha una memoria standard di 8 MB, espandibile fino a 136 MB con memorie Epson. Nella versione PostScript la memoria base è di 24 MB. EPSON EPL-5900L è dotata di una memoria standard di 2 MB, espandibile fino a 13 MB con EDO RAM: la compressione dei dati ha luogo all'interno del computer host, la decompressione avviene ad opera della stampante.

EPSON® EPL-5900/5900L

Risultati professionali con le tecnologie Epson per la stampa laser

Le stampanti EPSON EPL-5900/EPL-5900L sono state progettate per offrire uno standard di qualità elevato e adeguato all'utilizzo in applicazioni professionali. Le tecnologie proprietarie EPSON RiTech e MicroGray 1200 determinano rispettivamente testi nitidi e perfettamente leggibili e la resa fedele di sfumature nel caso di illustrazioni e disegni. Queste tecnologie consentono anche di aumentare fino a 1200 dpi equivalenti, tramite interpolazione, la risoluzione reale, mantenendo la stessa velocità della stampa a 600 dpi.

Facilità d'utilizzo e bassi costi di gestione

Il software EPSON Status Monitor 3 e il pannello di controllo collocato sulla parte superiore delle stampanti guidano l'utente in modo intuitivo ed immediato al loro utilizzo e al controllo del processo di stampa. Anche la sostituzione dei consumabili (toner e tamburo fotosensibile separati), tutti ad alta capacità a vantaggio di ampia autonomia di funzionamento e bassi costi di gestione, è un'operazione semplice e veloce.

Flessibilità nella gestione della carta

La capacità dei cassettei di alimentazione della carta standard è di 250 (EPL-5900) e 150 (EPL-5900L) fogli. EPSON EPL-5900 è dotata di un cassetto carta opzionale da 500 fogli, che consente anche la scelta tra diversi tipi di supporto (es. carta comune o intestata). Il cassetto alimentazione carta di EPSON EPL-5900L è completamente richiudibile per la massima praticità e il minimo ingombro.

Interfacce e possibilità di connessione

Le interfacce standard USB 1.1 e parallela bidirezionale IEEE-1284 garantiscono la connessione immediata a computer PC e Mac. EPSON EPL-5900 può essere connessa in rete tramite l'interfaccia Ethernet 10/100Base TX.



Caratteristiche

- Metodo di stampa: Stampa elettrografica con semiconduttore laser
- Processore: 24 MHz (EPL-5900L), 200 MHz (EPL-5900)
- Consumo: inf. a 850 W in stampa; inf. a 15 W in standby e a fusore spento (senza opzioni installate)
- Tempo di riscaldamento: 21 sec.
- Versione EPSON EPL-5900 con Adobe® PostScript® 3™

Velocità di stampa

- 12 ppm (A4 a 1200 dpi equivalenti, 600 dpi, 300 dpi)
- 6 ppm (A4 a 1200 dpi reali - EPL-5900)
- Tempo di stampa della prima pagina: 15 sec. (stampando a 600 dpi dal cassetto manuale)

Risoluzione

- 600 dpi reali (EPL-5900L), 600/1200 dpi reali (EPL-5900)
- 1200 dpi equivalenti con tecnologie EPSON RiTech e MicroGray 1200

Memoria

- 2 MB espandibili a 13 MB con EDO RAM (EPL-5900L), 8 MB RAM espandibili a 136 MB con memorie Epson da 16, 64 e 128 MB
- 24 MB nella versione EPL-5900PS

Linguaggi/Emulazioni

- Standard: EPSON «host-based» (EPL-5900L); PCL6, PCL5e, EPSON GL/2, ESC/P2, ESC/Page, FX, IBM I239X (EPL-5900)
- Opzionale: Adobe® PostScript® Level 3™ (EPL-5900)*
* Per l'utilizzo di questo linguaggio si consiglia di installare una memoria aggiuntiva di almeno 16 MB

Font

- Scalabili e Bitmap: 87 PCL, 14 ESC/Page 2, 12 FX, 9 I239X, 17 Barcode*
- NLSF supportato (EPL-5900) come standard nel font unitario principale

Requisiti di sistema (EPL-5900L)

- Windows
Configurazione minima:
CPU Pentium 100 MHz; 16 MB RAM; I/F parallela bidir. IEEE-1284 o USB 1.1; OS Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0
Configurazione raccomandata:
CPU Pentium 233 MHz o sup.; 64 MB RAM o sup.; I/F parallela bidir. IEEE-1284 o USB 1.1; OS Windows 95/98/2000/ME/NT 4.0
- Macintosh
Configurazione minima:
Power Mac G3/G4 con USB standard o iMac iBook 233 MHz; 32 MB RAM; I/F standard USB; Mac da versione OS 8.1 a 9.x
Configurazione raccomandata:
Power Mac G3/G4 con USB standard o iMac iBook 233 MHz o sup.; 64 MB RAM o sup.; I/F standard USB; Mac da versione OS 8.1 a 9.x

Interfacce

- Standard:
 - 1 Parallela bidirezionale IEEE-1284
 - 1 USB 1.1
- 1 slot per interfacce opzionali di Tipo B (EPL-5900)

Gestione della carta

(tutti i valori relativi alla capacità di alimentazione della carta presuppongono un peso di 75 g/m²)

- Alimentazione carta standard:
 - Cassetto multifunzione da 150 fogli (EPL-5900L) e da 250 fogli (EPL-5900)
 - Cassetto alimentazione manuale (EPL-5900)
 - A4, A5, B5, Letter, GLT, Executive, LGL, GLG, Half Letter, F4, Monarch, Commercial 10, DL, C5, International B5, C6, misure definite dall'utente, carta comune, carta riciclata, etichette, lucidi per proiezione, buste, carta di alto spessore
 - 60-163 g/m²
- Alimentazione carta opzionale:
 - Cassetto alimentazione carta inferiore da 500 fogli (EPL-5900)
 - A4
 - Carta comune, carta riciclata
 - 60-90 g/m²
 - Cassetto uscita carta (face-up): 20 fogli
 - Vassoio uscita carta (face-down): 100 fogli
 - Area stampabile: 4 mm di margine su tutti i lati

Affidabilità e durata

- Durata complessiva della stampante: 5 anni o 180.000 pagine
- Volume di stampa mensile:
 - Max. 15.000 pagine; Consigliato: 2.500 pagine
- Livello di silenziosità:
 - Silenziosità in standby: 30 dB(A)
 - Silenziosità in stampa: 49 dB(A)
- Condizioni di funzionamento
 - Temperatura: 10 °C - 35 °C (senza condensa)
 - Umidità: 15 % - 85 % RH (senza condensa)
- Safety Standards
 - IEC60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4 (1996)
 - EN60950 2+ Amd 1, 2, 3, 4, 11 (1997)
 - EMKO-TSE (74-SEC) 207/94
- Consumo (standby): 75 Wh

Dimensioni e peso

- EPL-5900L:
 - 256 (A) x 399 (L) x 263 (P) mm; circa 7 kg
- EPL-5900:
 - 265 (A) x 399 (L) x 435 (P) mm; circa 7,5 kg

Materiale di consumo

- Developer Cartridge: 6.000 pagine
 - Tamburo fotosensibile: 20.000 pagine
- Metodo di calcolo della durata dei consumabili: A4, 5% di copertura, stampa continua. I valori sono da considerarsi indicativi.

Garanzia

- 1 anno on-center

EPSON ITALIA s.p.a.
Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 02-262331 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus+ è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. Adobe® PostScript® è un marchio registrato di Adobe® System Inc. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come partner internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



Servizi pre e post vendita per ogni esigenza.
Per saperne di più: www.epson.it



EPSON®