

# EPSON EPL-N4000+



## *Stampante laser di rete dipartimentale*

- Velocità di stampa di 40 ppm in formato A4
- Risoluzione equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200
- Interfaccia Fast Ethernet 10/100 base TX standard
- Dispositivo opzionale per la fascicolazione e la graffettatura di documenti
- Hard disk da 4 GB opzionale

# EPSON EPL-N4000+

## Stampante laser di rete dipartimentale

EPSON EPL-N4000+ è la stampante laser di rete dipartimentale in grado di stampare 40 pagine al minuto in formato A4 e 20 in A3, con risoluzione 600 dpi equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200. Versatile nella gestione della carta, EPL-N4000+ ha una capacità standard di 1050 fogli fino al formato A3 espandibile, tramite i cassettei opzionali, fino a 3550 fogli. Progettata per le esigenze dell'ufficio, EPL-N4000+ consente l'installazione di un dispositivo opzionale per la cucitura del documento stampato: è sufficiente selezionare dal driver la posizione ed il tipo di finitura preferito per ottenere documenti, fino a 50 fogli ognuno, perfettamente graffiati e suddivisi sui tre vassoi del dispositivo stesso, per una capacità totale di 1800 fogli graffiati. Il medesimo dispositivo, abbinato al vassoio uscita carta standard, consente poi di raccogliere fino a 2510 fogli sciolti. Altre opzioni quali il fascicolatore mail-box a 10 vassoi, il raccogliitore fogli face-up, il dispositivo per stampe fronte/retro e l'alimentatore per buste confermano poi la notevole flessibilità operativa di questa stampante. Dotata di interfacce parallela e Fast Ethernet 10/100 base TX per la connessione in rete dei principali sistemi operativi, EPL-N4000+ può essere equipaggiata con un hard disk opzionale da 4 GB che svolge funzione di estensione del buffer di rete. Per le esigenze di stampa di file PostScript è disponibile EPL-N4000+ nella versione con Adobe PostScript 3 a corredo; in alternativa è possibile integrare la stampante standard con il kit opzionale Adobe PostScript 3.

### Caratteristiche

- Metodo di stampa: elettrofotografica con semiconduttore laser
- Tempo di riscaldamento: inferiore a 60 secondi (A4)
- Rumorosità: inferiore a 35 dB (A) in stato di attesa; inferiore a 50 dB (A) in stampa
- Consumo: inferiore a 1200 Watt in stampa inferiore a 45 Watt in stato di attesa (Energy Star)

### Velocità

- 40 ppm in formato A4
- Tempo di stampa per la prima pagina: inferiore a 10 secondi (A4)
- Processore: RISC R4700 133 MHz

### Risoluzione

- 600x600 dpi (equivalente a 1200 dpi con tecnologia EPSON MicroGray 1200)
- BIRITech (BI Resolution Improvement Technology)

### Memoria

- 64 MB standard espandibile fino a 256 MB con SDRAM DIMM

### Emulazioni

- Standard: PCL5e, ESC/P2, FX, 1239X, EPSON GL/2, IBM
- Versione EPL-N4000+ con Adobe PostScript 3 integrato

### Driver/Utility

- Driver per Windows 95/98/3.51/NT 4.0
- EPSON Status Monitor 3
- EPSON Font Manager
- EpsonNet Win Assist, utility per la configurazione in rete in ambiente Windows
- EpsonNet Mac Assist, utility per la configurazione in rete in ambiente Mac\*
- EpsonNet Direct Print, utility per la gestione della stampa in ambienti Windows 95/98
- EpsonNet WebManager, utility per il monitoraggio centralizzato, in rete, di dispositivi di stampa conformi allo standard SNMP/MIB

\*solo con per EPL-N4000+ con Adobe PostScript

### Font

- 45 scalabili + 1 Bitmap in PCL Mode
- 12 scalabili + 2 Bitmap in ESC/P2
- 8 scalabili + 2 Bitmap in FX mode
- 8 scalabili + 1 Bitmap in IBM mode

### Interfacce

- 1 parallela bidirezionale IEEE-1284 ECP
- 1 Ethernet Print Server 10/100 Base TX integrata
- 1 slot per interfacce opzionali di tipo B

### Gestione della carta

- 2 cassettei carta standard da 500 fogli fino al formato A3
- Inseritore manuale da 50 fogli

### Formato carta

- Foglio: A3, A4, A5, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, IB5, misure definite dall'utente
- Grammatatura foglio A4: da 60 a 90 gr/m<sup>2</sup> con alimentazione automatica da 60 a 190 gr/m<sup>2</sup> con alimentazione manuale

Per la stampa su supporti speciali (buste, lucidi per proiezioni) assicurarsi che siano compatibili con stampanti laser

### Affidabilità

- MPBF: 400.000 pagine
- Certificazioni per versione 220-240 V: Sicurezza: CE; IEC825 Classe 1 per prodotti laser; IEC950 2° Ed. (1995); EMC: EN55022 class B, EN 61000-3-2, EN50082-1

### Volume di stampa mensile

- Massimo 200.000 pagine

### Dimensioni

- 486 (H) x 642 (L) x 523 (P) mm
- Peso: 47 kg (incluso cartuccia/toner fotosensibile)

### Materiali di consumo

- **S051060**: cartuccia toner/tamburo fotosensibile; durata 23.000\* pagine
- **S904001**: ricarica punti metallici (pacco da 3 confez. da 5000 punti cad.)  
\*copertura 5%, formato A4

### Garanzia

- 1 anno on-site



### Opzioni

- **C813031**: alimentatore carta ad alta capacità composto da 2 cassettei da 1000 fogli formato A4 e da 1 cassetto da 500 fogli fino al formato A3
- **C813061**: Raccogliitore face-up da 200 fogli (consente la raccolta dei fogli con il lato stampato rivolto verso l'alto)
- **C813041**: dispositivo per stampa fronte/retro
- **C813071**: alimentatore per buste (100 buste)
- **C813051\***: fascicolatore mail-box a 10 vassoi (100 fogli cad.)
- **C813272\*\***: dispositivo di finitura/cucitura con punti metallici (3 vassoi, capacità max 2010 fogli non graffiati o 1800 graffiati in formato A4)
- **C823771**: hard disk da 4 GB
- **C832351**: kit Adobe PostScript 3
- **MMEIS0001**: espansione DIMM 32 MB
- **MMEIS0002**: espansione DIMM 64 MB
- **C823623**: Interfaccia di tipo B Ethernet Print Server 10Base 2/T
- **C823633**: Interfaccia di tipo B Ethernet Print Server 10Base T/100Base TX

\* richiede alimentatore C813031

\*\*non utilizzabile in abbinamento al C813051; richiede alimentatore C813031

### EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)  
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750  
http://www.epson.it  
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 800/801101.

### HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341

### Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B  
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248  
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18  
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478  
00197 Roma - Via Manfredi 10/A  
Tel. 06-809127.1 - Fax 06-80912780  
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427  
Tel. 02-26231.1 - Fax 02-2623329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Co. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer Inc. PostScript è un marchio registrato di Adobe System Inc. Altri marchi appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare il servizio di Estensione della Garanzia a tre anni On-Site su EPSON EPL-N4000+.  
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.



# EPSON®