

EPSON FX-1170



Stampante ad aghi

- Stampante a 9 aghi, 136 colonne
- Precisa e affidabile, ideale per applicazioni gestionali impegnative
- Versatile gestione della carta dal foglio singolo al modulo continuo
- Ampie possibilità di connessione in rete con le interfacce opzionali

EPSON FX-1170

Stampante ad aghi

Stampante ad impatto a 9 aghi ad alta velocità (fino a 380 cps) per applicazioni gestionali particolarmente impegnative, EPSON FX-1170 (136 colonne) riunisce in sé il meglio della tecnologia e dell'affidabilità EPSON nella stampa a matrice.

Versatile grazie ai tre percorsi carta, all'inserimento frontale di fogli singoli e al trattamento di buste, di etichette o risme di fogli anche da più di un inseritore, FX-1170 è anche facile da usare: niente dip switch nascosti, tutti i comandi sono sul pannello frontale.

Aperta a tutti i mondi dell'EDP e dotata di un buffer a prova di grandi stampe (24 KB), FX-1170 rappresenta la soluzione ideale per rendere più rapide le lunghe sessioni di stampa dove la necessità di copie (fino a 3 oltre l'originale) fa della stampa ad impatto una tecnologia insostituibile.

Caratteristiche

- Stampante ad impatto
- 9 aghi
- 136 colonne
- Risoluzione massima: 240x144 dpi (orizz. x verticale)

Velocità

- 380 cps in High Speed Draft
- 342 cps in Draft 12 cpi
- 285 cps in Draft 10 cpi
- 68 cps in NLQ 12 cpi
- 57 cps in NLQ 10 cpi

Gestione della carta

- Frizione (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta e tiro (frontale, posteriore, inferiore)
- Alimentatore automatico a fogli singoli (150) opzionale
- Alimentatore automatico a fogli singoli (50) opzionale

Alimentazione della carta

- Manuale:
frontale o posteriore con uscita superiore del foglio
- Con inseritore CSF:
posteriore con uscita superiore
- Con trattore:
frontale, posteriore o inferiore con uscita superiore del modulo

Dimensioni della carta

- Foglio singolo:
148-420 mm (superiore),
182-364 mm (frontale)
- Modulo continuo: 101-406 mm
- Buste: N. 6 (166x92 mm),
N. 10 (240x104 mm)
- Etichette: 63,5x23,8 mm,
101,6x23,8 mm, 101,6x27 mm
- Spessore:
0,0065 a 0,14 mm (foglio singolo)
0,0065 a 0,32 mm (modulo continuo)
0,16 a 0,52 mm (buste)
0,16 a 0,19 mm (etichette)

Massima area stampabile

- 345 mm (larghezza)

Margini area di stampa:

- Foglio singolo: 8,5 mm superiore,
3 mm destro e sinistro, 13,5 mm inferiore
- Modulo continuo: 9 mm inferiore e superiore, 13 mm destro e sinistro

Copie

- Originale + 3 copie

Emulazioni

- ESC/P, IBM Proprinter

Font

- 3 bitmap

Interfacce

- Parallela ad 8 bit tipo Centronics
- 1 slot per interfacce opzionali a cassetto di tipo B

Buffer

- 24 Kbyte

Affidabilità

- Ciclo di vita della testina:
circa 100 milioni di caratteri
- MTBF: 6000 ore
- Certificazioni: Marchio CE (Direttiva 89/336/EEC, 73/23/EEC), TUV, EN60950 RFI VDE 0871)

Condizioni di funzionamento

- Silenziosità: 55 db(A)
- Assorbimento: circa 45 W

Materiale di consumo

- Tipo: nastro nero
- Codice: 8750
- Durata: 3 milioni di caratteri (LQ)

Opzioni

- **C800212:** Trattore a spinta/tiro
- **C806392:** Alimentatore automatico da 50 fogli
- **C806402:** Alimentatore automatico da 150 fogli*
- **C814011:** Supporto inserimento frontale foglio singolo
- **C823462:** Interfaccia di rete Ethernet/EterTalk a cassetto tipo B
- **C823061:** Interfaccia seriale a cassetto tipo B
- **C823081:** Interfaccia seriale 32 KB a cassetto tipo B
- **C823453:** Interfaccia parallela bidirezionale 32 KB a cassetto tipo B
- **C823122/D:** Interfaccia Apple Talk
- **C81TX/2:** Interfaccia Twinax
- **C81BC/2:** Interfaccia parallela Barcode

* Da installare come primo inseritore

Dimensioni

- 154 (A) x 625 (L) x 380 (P) mm
- Peso: 9,2 kg

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON FX-1170 per 1 anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.



EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita: 167/801101.

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.

COVERPLUS+

È possibile acquistare COVERPLUS+, tre anni di garanzia a domicilio.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 167/801101.

