

EPSON FX-880



Stampante ad aghi

- Stampante a 9 aghi, 80 colonne per applicazioni gestionali integrate
- Versatile gestione della carta dal foglio singolo al modulo continuo
- Più veloce grazie ai 410 caratteri per secondo in High Speed Draft
- Multicopie sino a cinque più l'originale
- Ampie possibilità di connessione in rete con le interfacce opzionali

EPSON FX-880

Stampante ad aghi

EPSON FX-880, che sostituisce FX-870 nel segmento delle stampanti ad impatto a 9 aghi 80 colonne, è la stampante a matrice per applicazioni gestionali integrate. Offre, rispetto al modello precedente, un incremento della velocità di stampa (410 cps in High Speed Draft) e l'introduzione di nuove caratteristiche come la stampa di BarCode.

La presenza di molteplici percorsi carta, di un numero di ben 5 copie (più l'originale) e la possibilità di gestire fino a 200 fogli mediante l'uso degli inseritori automatici opzionali (gli stessi di FX-870) nonché la possibilità di connettersi in rete grazie a uno slot per interfacce di tipo B opzionali, rendono FX-880 una stampante estremamente versatile per le diverse esigenze gestionali dell'ufficio.

(N.B.) L'immagine del fronte riproduce EPSON FX-880 con i due alimentatori automatici a fogli singoli opzionali da 150 a 50 fogli.

Caratteristiche

- Stampante a impatto
- 9 aghi
- 80 colonne
- Risoluzione massima: 240x144 dpi (orizz. x vert.)

Velocità

- 455 cps in High Speed Draft 12 cpi
- 410 cps in High Speed Draft 10 cpi
- 310 cps in Draft 10 cpi
- 78 cps in NLQ 10 cpi

Gestione della carta

- Frizione (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta (frontale, posteriore)
- Trattore a spinta e tiro (frontale, posteriore, inferiore)
- Alimentatore automatico a fogli singoli (150) opzionale
- Alimentatore automatico a fogli singoli (50) opzionale

Alimentazione della carta

- Manuale: frontale o posteriore con uscita superiore del foglio
- Con inseritore CSF: posteriore con uscita superiore
- Con trattore: frontale, posteriore o inferiore con uscita superiore del modulo continuo

Dimensioni della carta

- Modulo continuo: larghezza da 101,6 a 254 mm
- Foglio singolo: larghezza da 148 a 257 mm
- Buste: N. 6 (165 x 92 mm)
N. 10 (241 x 105 mm)
- Peso carta: da 40 a 90 g/m²
- Spessore carta: da 0,065 a 0,46 mm

Copie

- Originale + 5 copie

Emulazioni

- Standard ESC/P e IBM 2380 plus

Font

- 1 font Draft Bitmap
- 2 font Bitmap LQ
- 8 font BarCode: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET

Interfacce

- Parallela Centronics IEEE-1284
- 1 slot per interfacce opzionali a cassetto di tipo B

Buffer

- 32 Kbyte

Affidabilità

- Ciclo di vita della testina: circa 200 milioni di caratteri
- Volume totale di stampa: 6,5 milioni di linee (eccetto la testina di stampa)
- Certificazioni: EN 60950 (TUV), IEC 950 (SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)
- Marchio **CE** (Direttiva 73/23/EEC: EN60950 e 89/336/EEC)

Condizioni di funzionamento

- Silenziosità: 55 dBA
- Assorbimento: circa 30 W

Materiale di consumo

- Tipo: nastro nero
- Codice: 8750
- Durata: 3 milioni di caratteri

Opzioni

- **C806382**: alimentatore automatico a fogli singoli (150 fogli)*
- **C806372**: alimentatore automatico a fogli singoli (50 fogli)
- **C823081**: interfaccia seriale a cassetto tipo B con 32 Kbyte di buffer
- **C823462**: interfaccia di rete Ethernet/EtherTalk a cassetto tipo B
- **C823122/D**: interfaccia AppleTalk a cassetto tipo B
- **C81TX/2**: interfaccia TWINAX a cassetto tipo B
- **C800202**: trattore aggiuntivo spinta/tiro
- **C814001**: guida carta frontale

*Da installare come primo inseritore

Dimensioni

- 154 (A) x 415 (L) x 350 (P) mm
- Peso: 7,6 Kg

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON FX-880 per 1 anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.



EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

COVERPLUS

