

EPSON LQ-2080



Stampante ad aghi

- Stampante a 24 aghi con velocità fino a 400 cps in High Speed Draft a 10 cpi
- Ampia gestione di formati carta
- Precisa, affidabile e robusta
- Multicopia sino a 4 oltre l'originale

EPSON LQ-2080

Stampante ad aghi

EPSON LQ-2080 è la nuova stampante a 24 aghi in grado di stampare con velocità fino a 400 cps (in modalità High Speed Draft a 10 cpi), mantenendo sempre alti standard in termini di leggibilità e precisione dei caratteri stampati. Robusta ed affidabile, come attestano l'alto MTBF di 10.000 ore ed il nuovo parametro di valutazione "volume di stampa senza errori" pari a 19 milioni di linee, LQ-2080 gestisce ampi volumi di stampa utilizzando numerosi formati carta, dal foglio singolo al modulo continuo, dalle etichette, alle cartoline ed alle buste. Ideale per uffici e magazzini con attività di fatturazione e bollettazione, LQ-2080 assicura una eccellente qualità di stampa anche di documenti in multicopia, fino ad un massimo di 4 copie oltre l'originale. Condivisibile in rete tramite installazione di interfaccia opzionale di tipo B, LQ-2080 si distingue inoltre per il ridottissimo assorbimento elettrico, di soli 37 W.

Caratteristiche

- Stampante ad impatto a 136 colonne
- 24 aghi
- Risoluzione di stampa massima 360x360 dpi (HxV)

Velocità

- 400 cps in High Speed Draft 10 cpi
- 300 cps in Draft 10 cpi
- 100 cps in LQ (Letter Quality) 10 cpi

Alimentazione della carta

- Foglio singolo: caricamento frontale o superiore a frizione automatica
- Modulo continuo: caricamento frontale, posteriore, inferiore

Dimensioni della carta

- Foglio singolo:
larghezza: da 100 a 420 mm
lunghezza: da 148 a 420 mm con caricamento frontale;
da 100 a 420 mm con caricamento superiore
grammatura foglio: da 52 a 90 g/m²;
(192 g/m² formato cartolina 100x148 mm)
- Modulo continuo:
larghezza: da 101,6 a 406 mm
lunghezza: max 559 mm
grammatura foglio: da 52 a 82 g/m²;
da 40 a 58 g/m² per fogli multicopia
- Buste (solo inserimento superiore):
N. 6 165x92 mm
N. 10 241x105 mm
Grammatura: da 45 a 90 g/m²

Copie

- Originale + 4 copie

Emulazioni

- ESC/P2
- IBM 2391 Plus

Driver/Utility

- Driver per Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows NT 3.5x, Windows NT 4.0
- EPSON Status Monitor 2 per Windows 95, Windows 98
- EPSON Remote (solo in ambiente Dos)
- Utility di taratura della testina di stampa

Font

- 10 font bitmap
- 4 font scalabili (da 8 a 32 punti)
- 8 font BarCode (EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet)

Interfacce

- Parallela IEEE 1284
- 1 slot per interfacce opzionali Tipo B

Buffer

- 64 Kbyte selezionabili

Affidabilità

- Ciclo di vita della testina: 200 milioni di impulsi/ago
- MTBF: 10.000 ore
- MVB (Volume di stampa senza errori): 19 milioni di linee (eccetto la testina di stampa)
- Certificazioni: Low Voltage Directive 73/23/EEC: EN60950; Marchi CE: EMC Directive 89/336/EEC: EN55022 class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4

Condizioni di funzionamento

- Temperatura: da 5 a 35°
- Umidità: da 10 a 80% non condensata
- Silenziosità: 50 dB (A) (ISO 7779)
- Tensione: 220 V CA
- Frequenza: da 50 a 60 Hz
- Assorbimento: circa 37 W (ISO 10561 Letter pattern)

Materiale di consumo

- **S015086**: nastro nero; durata circa 8 milioni di caratteri (LQ 10 cpi, 48 dots/carattere)

Opzioni

- **C806732**: Alimentatore automatico fogli singoli ad alta capacità (150 fogli)
- **C806742***: Alimentatore automatico secondario a fogli singoli (50 fogli)
- **C800322**: Trattore a tiro
- **C823453**: Interfaccia parallela a cassetto Tipo B
- **C823081**: Interfaccia seriale a cassetto tipo B con 32 Kbyte di buffer
- **C823623**: Interfaccia di rete Ethernet 10 Base 2/T a cassetto Tipo B
- **C823633****: Interfaccia di rete Ethernet 10/100 Base TX a cassetto Tipo B
- **C823122/D**: Interfaccia LocalTalk a cassetto Tipo B
- **C81TX/2**: Interfaccia Twinax a cassetto Tipo B

*Da installare come secondo inseritore in abbinamento al C806732

**Richiede alimentatore esterno C825251

Dimensioni (solo stampante)

- 268 (H) x 639 (L) x 402 (P) mm
- Peso: circa 13 kg

Garanzia

- EPSON ITALIA spa garantisce EPSON LQ-2080 per un anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.



EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02/262331 (30 linee r.a.) - Fax 02/2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02-29400341
Per informazioni commerciali: Numero Verde 800/801101

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051/253346 r.a. - Fax 051/255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049/8070870 - Fax 049/775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06/8551826 - Fax 06/8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale Fratelli Casiraghi, 427
Tel. 02/22473311 - Fax 02/26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. CoverPlus® è un marchio registrato di EPSON Italia spa. Windows® e Windows NT™ sono marchi registrati di Microsoft Co. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.



È possibile acquistare l'Estensione della Garanzia a tre anni On-Site su LQ-2080.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800/801101.

