

EPSON LQ-670



Stampante ad aghi

- Stampante a 24 aghi con percorso piano della carta
- Precisa e affidabile, è ideale per banche, assicurazioni, alberghi
- Più veloce grazie ai 300 caratteri per secondo in High Speed Draft
- Multicopie sino a quattro più l'originale
- Ampie possibilità di connessione in rete con le interfacce opzionali

EPSON LQ-670

Stampante ad aghi

EPSON LQ-670 è una stampante a 24 aghi con percorso piano della carta, ideale per il settore bancario come stampante di sportello, assicurativo per la stampa delle polizze, alberghiero come periferica per reception e casse.

EPSON LQ-670 con 300 caratteri per secondo in High Speed Draft è veloce, affidabile e capace di stampare un elevato numero di copie (un originale più 4 copie). Compatibile con PC e con Mac, è dotata di trattore a spinta con funzione parcheggio e di inseritori carta opzionali per una capacità totale di 200 fogli. Oltre all'interfaccia standard, EPSON LQ-670 ha ampie possibilità di connessione in rete, grazie alla disponibilità di varie interfacce opzionali.

Caratteristiche

- Stampante a impatto
- 24 aghi
- 106 colonne
- Risoluzione massima: 360 x 360 dpi

Velocità

- 300 cps in High Speed Draft 10 cpi
- 300 cps in draft 12 cpi
- 250 cps in draft 10 cpi
- 100 cps in LQ 12 cpi
- 83 cps in LQ 10 cpi

Gestione della carta

- Frizione per foglio singolo con percorso carta piano
- Trattore a spinta standard per modulo continuo
- Alimentatore automatico a fogli singoli (150) opzionale
- Alimentatore automatico a fogli singoli (50) opzionale

Alimentazione della carta

- A frizione: frontale con inserimento e uscita anteriore del foglio retro con alimentatore automatico opzionale
- Con trattore a spinta: retro (standard)

Dimensioni della carta

- Modulo continuo: larghezza da 101 a 304 mm
- Foglio singolo: larghezza da 91 a 297 mm
- Cartoline: larghezza da 105 a 148 mm
- Buste: N. 6 (165 x 92 mm) N.10 (241 x 105 mm)
- Peso carta: da 40 a 91 g/m² (A4, buste e modulo continuo) fino a 192 g/m² (cartoline)
- Spessore carta: da 0,065 a 0,39 mm

Copie

- Originale + 4 copie

Emulazioni

- Standard ESC/P2, IBM XL2390 Plus

Font

- 1 font draft
- 9 font BitmapLQ
- 4 font scalabili
- 8 font BarCode: EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 di 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, PostNet

Interfacce

- Parallela Centronics IEEE 1284 (compatibile Windows 95)
- 1 slot per interfacce opzionali a cassetto di tipo B

Buffer

- 64 Kbyte

Densità di stampa

- Cpi/Cpl: 10/106, 12/127, 15/159, 17,1 condensato/181, 20 condensato/212

Affidabilità

- Ciclo di vita della testina: 200 milioni di impulsi per ago
- Volume totale di stampa: 7 milioni di linee
- MTBF: 5.000 ore di accensione
- Certificazioni: a norma della direttiva europea marchio **CE**, (Low Voltage Directive 73/23/EEC: EN60950 EMC Directive 89/336/EEC: EN55022 class B EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50082-1, IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4)

Condizioni di funzionamento

- Temperatura: da 5° a 35° C
- Umidità: 10-80% non condensata
- Silenziosità: 55 dB(A)
- Tensione: 220-240 Volt
- Frequenza: 50-60 Hz
- Assorbimento: circa 30 Watt

Materiale di consumo

- Tipo: nastro nero
- Codice: S015016
- Durata: circa 2 milioni di caratteri

Opzioni

- **C806782**: alimentatore automatico a fogli singoli (150)*
- **C806792**: alimentatore automatico a fogli singoli (50)
- **C823081**: interfaccia seriale a cassetto tipo B con 32 Kbyte di buffer
- **C823122/D**: interfaccia AppleTalk a cassetto tipo B
- **C823462**: interfaccia Ethernet a cassetto tipo B (Novell Netware, LAN Manager, LAN Server, Windows NT, Unix, EtherTalk)
- **C81TX/2**: interfaccia Twinax a cassetto tipo B

*Da installare come primo inseritore

Dimensioni

- 256 (A) x 469 (L) x 429 (P) mm
- Peso: circa 9 Kg

Garanzia

EPSON ITALIA spa garantisce EPSON LQ-670 per 1 anno in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.



EPSON ITALIA s.p.a.

Viale F.lli Casiraghi, 427 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750
<http://www.epson.it>

HOT-LINE TECNICA

Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02 - 29.40.03.41

Uffici Regionali:

40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B
Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18
Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38
Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.

EPSON è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation. Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come Partner Internazionale del programma ENERGY STAR, Epson certifica che questo prodotto è conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il risparmio energetico.

