

STAMPANTI A IMPATTO

LX-300 LQ-300

EPSON®

- Versatili
- Veloci
- Affidabili
- Silenziose
- Opzione kit colore





	LX-300	LQ-300
Caratteristiche di stampa		
Metodo di stampa	impatto matrice d'aghi	impatto matrice d'aghi
Testina di stampa	9 aghi	24 aghi
Modo di stampa	bidirezionale ottimizzata per il testo; monodirezionale per la grafica	bidirezionale ottimizzata per testo e grafica
Risoluzione	240 x 144 dpi	360 x 360 dpi mono 360 x 180 dpi colore

Velocità di stampa		
Draft 12 cpi	264 cps - 198 cps (colore)	240 cps
Draft 10 cpi	220 cps - 165 cps (colore)	200 cps
NLQ 15 cpi	-	100 cps
NLQ 12 cpi	53 cps	80 cps
NLQ 10 cpi	44 cps	67 cps

Tipologia dei caratteri		
Set di caratteri	9 tabelle di caratteri grafici (PC437, 850, 860, 861, 863, 865, BRASCII, Abicomp)	1 italico e 8 set di caratteri grafici (PC437, 850, 860, 861, 863, 865, BRASCII, Abicomp)
Font bitmap	Epson NLQ Roman, Epson NLQ Sans Serif, Draft	Epson Draft, Epson Roman, Epson Sans Serif, Epson Courier, Epson Prestige, Epson Script
Font scalabili	-	Epson Roman 8-32 punti, Epson Sans Serif 8-32 punti, Epson Roman T 8-32 punti, Epson Sans Serif H 8-32 punti
Emulazioni	ESC/P, IBM® 2380 (*)	ESC/P2, IBM® ProprinterX24E

Gestione della carta		
Fogli singoli con aliment. automatico opzionale	Larghezza 210 mm Lunghezza 297 mm	Larghezza 210 mm Lunghezza 297 mm
Fogli singoli inserimento manuale	Larghezza da 182 a 257 mm Lunghezza da 210 a 364 mm	Larghezza da 182 a 257 mm Lunghezza da 210 a 364 mm
Modulo continuo	Larghezza da 102 a 254 mm Spessore da 0,065 a 0,25 mm	Larghezza da 102 a 254 mm Spessore da 0,065 a 0,25 mm
Copie	3 (originale con due copie)	4 (originale con tre copie)
Buste	N. 6: 166 x 92 mm N. 10: 240 x 104 mm Spessore da 0,16 a 0,48 mm Peso da 45 a 90 g/m ²	N. 6: 166 x 92 mm N. 10: 240 x 104 mm Spessore da 0,16 a 0,48 mm Peso da 45 a 90 g/m ²
Etichette	F.to minimo 63,5 x 23,8 mm	F.to minimo 63,5 x 23,8 mm
Alimentazione carta	Frizione Trattore a spinta Trattore a spinta a trazione Alim. automatico fogli (opz.)	Frizione Trattore a spinta Trattore a spinta a trazione Alim. automatico fogli (opz.)

	LX-300	LQ-300
Interfacce		
Standard	parallela seriale RS-232C (auto-switching)	parallela bidirezionale seriale RS-232C (auto-switching)
Memoria di input	4 kB	8 kB

Materiale di consumo		
Tipo standard	cartuccia nastro nero	cartuccia nastro nero
Durata	3 milioni di caratteri	2 milioni di caratteri
Opzionale	cartuccia nastro a colori	cartuccia nastro a colori
Durata	nero 1 milione di caratteri magenta e cyan 0,7 milioni giallo 0,5 milioni	nero 1 milione di caratteri magenta e cyan 0,7 milioni giallo 0,5 milioni
Codice	nastro nero 8750 nastro colori S015073	nastro nero 7753 nastro colori S015077

Dati di affidabilità		
Tempo medio tra due guasti	4000 ore di accensione	4000 ore di accensione
Ciclo di vita della testina	Nero: 200 milioni di impulsi per ago Colore: 100 milioni di impulsi per ago	Nero: 200 milioni di impulsi per ago Colore: 100 milioni di impulsi per ago

Condizioni di funzionamento		
Temperatura	da 5 a 35°C	da 5 a 35°C
Umidità	da 30 a 80% non condensata	da 30 a 80% non condensata
Silenziosità	47,5 dB(A)	46,5 dB(A)
Certificazioni	EN 60950 (TUV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)	EN 60950 (TUV, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI)

Alimentazione elettrica		
Tensione	220-240 V CA	220-240 V CA
Frequenza	da 50 a 60 Hz	da 50 a 60 Hz
Assorbimento	circa 30 W	circa 30 W

Caratteristiche fisiche		
Altezza	132 mm	141 mm
Larghezza	366 mm	366 mm
Profondità	275 mm	275 mm
Peso	circa 4,0 kg	circa 4,3 kg

Opzioni		
Trattore a tiro	C800302	C800302
Aliment. per fogli singoli	C806372	C806372
Kit colore	C832082	C832112

(*) Disponibile da Luglio '95

Tutti i marchi citati appartengono ai legittimi proprietari.
EPSON®, ESC/P™ e ESC/P2™ sono marchi registrati di Seiko Epson Corporation.



"The Energy Star emblem does not represent EPA endorsement of any product or service."



La EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso ed in qualsiasi momento i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti descritti nella presente documentazione. Il presente documento è da considerarsi come puramente orientativo e non costituisce offerta di prodotto.



ASSISTENZA TECNICA
La EPSON ITALIA spa garantisce le proprie stampanti per 12 mesi in tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di centri d'assistenza.



HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea telefonica dedicata, il cui numero è: 02 - 22471818.

EPSON
EPSON ITALIA s.p.a.

20099 Sesto S. Giovanni (Milano)
Viale F.lli Casiraghi, 427
Tel. 02-26233.1 (30 linee r.a.) - Fax 02-2440750

Uffici Regionali:
40121 Bologna - Via Boldrini, 18 sc. B - Tel. 051-253346 r.a. - Fax 051-255248
35128 Padova - Via L. Ariosto, 16/18 - Tel. 049-8070870 - Fax 049-775478
00198 Roma - Via Santa Costanza, 38 - Tel. 06-8551826 - Fax 06-8551837
20099 Sesto S. Giovanni (MI) - Via Masaniello - Tel. 02-22473311 - Fax 02-26233329



Carta sbiancata senza cloro